

Informations relatives à la sécurité

Corde à linge rétractable murale

Français | Fiche universelle par famille | Version 1.0 - 05/10/2026

Périmètre et usage prévu

Corde à linge rétractable à fixation murale, destinée au séchage de textiles. Cette fiche concerne la famille des cordes rétractables, sans désigner une marque, une longueur ou une charge maximale propres à un modèle. Suivre les valeurs et instructions fournies avec le produit vendu.

Avant le montage

Vérifier l'état du boîtier, de la corde, du verrou, de la plaque de réception et des fixations. Ne pas utiliser un élément fissuré, déformé, effiloché ou incomplet. Choisir un support mural capable de reprendre la charge prévue ; identifier les câbles et conduites cachés avant de percer. Employer des vis et chevilles adaptées au matériau du mur. Si une pose adhésive est prévue, respecter les conditions de surface, de préparation et de charge indiquées pour cet adhésif.

Installation et utilisation

Fixer solidement le boîtier et la plaque de réception en vis-à-vis. Déployer la corde sans la tirer au-delà de sa longueur indiquée, l'accrocher puis verrouiller le mécanisme avant de suspendre le linge. Répartir les textiles le long de la corde et ne jamais dépasser la charge maximale annoncée pour le produit et ses fixations. Vérifier régulièrement la tension et la tenue des supports. Ne pas se suspendre à la corde ni l'utiliser comme dispositif de retenue.

Risque lié à la rétraction

La corde sous tension peut revenir rapidement dans le boîtier. Retirer le linge, maintenir l'extrémité de la corde, déverrouiller puis accompagner la rétraction à la main. Ne pas relâcher brusquement l'extrémité. Tenir la corde, les petites pièces et l'outillage hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser un enfant jouer avec le mécanisme.

Entretien et environnement

Contrôler périodiquement la corde, le verrou, les vis et le support mural. Cesser l'utilisation si la corde s'effiloche ou si une fixation se desserre. Nettoyer avec un chiffon doux et sécher les pièces métalliques après exposition à l'humidité. Ne pas démonter le mécanisme de rétraction sous tension. Respecter les limites d'exposition à l'extérieur indiquées pour le modèle.

Fin de vie et contact

Trier les composants et emballages selon les consignes locales. Pour toute question relative au produit ou à sa sécurité : electronic.fixfr@gmail.com. Conserver cette fiche avec la référence du produit et les informations d'achat.