

1.4 表结构设计

由 施禹诚创建, 最终由 陈贤能修改于 2022-05-07

1. 用户表 user_info

字段名	类型	备注
id	bigint	
user_id	varchar	用户id
device_id	varchar	设备id
passwd	varchar	节点连接密码
t	bigint	数据上报时间
u	bigint	上行流量单位B
d	bigint	下行流量单位B
reg_date	datetime	注册时间
method	varchar	加密协议
reg_ip	varchar	注册时的ip
node_speedlimit	decimal	限速-单位M
ad_count	bigint	激励视频个数
ad_minute	bigint	激励视频兑换的总时长
ad_minute_remain	bigint	激励视频剩余时长
new_user_reward	bigint	新用户奖励时长
reg_country	varchar	注册国家
reg_province	varchar	注册省
reg_city	varchar	注册城市
g_purchase_token	varchar	google订阅的token
g_start_timeMillis	long	google订阅开始时间
g_expiry_timemillis	long	google订阅过期时间
g_notification_type	int	和token_notification_type保持一致
g_subscription_id	varchar(200)	购买的订阅id

2. 节点信息表 node_info

字段名	类型	备注
node_id	varchar	节点id
custom_config	varchar	节点配置
type	int	节点支持协议类型 1:ss 2:vmess
node_server	varchar	对外地址
node_ip	varchar	对内地址
country	varchar	国家
province	varchar	省
city	varchar	城市
http_port	varchar	http监听端口
node_type	int	0免费服务器 1vip服务器
node_status	int	1 启用

3. 广告回调表 ad_callback

字段名	类型	备注
ad_source_type		回调来源 0:google
tran_id		交易流水号
user_id		用户id
callback		回调明细

字段名	类型	备注
create_dt		
country		用户请求时的国家
province		用户请求时的省
city		用户请求时的城市
ip		

4. 激励视频请求表 ad_request_log 后期会废弃， 仅前期做排查问题使用

字段名	类型	备注
user_id		
tran_id		
country		用户请求时的国家
province		用户请求时的省
city		用户请求时的城市
ip		
ad_source_type		广告来源 0 google
ad_type		激励视频类型 * 0:免费时长激励视频 * 1:新用户时长激励视频 * 2:连接时的激励视频

5. google订阅回调表 google_subscription_callback_detail

字段名	类型	备注
id	bigint	
create_dt	datetime	
subscription_id	varchar(200)	所购买订阅的 ID
purchase_token	varchar(200)	购买订阅时向用户设备提供的令牌。
order_id	varchar(200)	订单id
linked_purchase_token	varchar(200)	需要取消的订阅token
expiry_timemillis	long	订阅过期时间
start_timeMillis	long	订阅开始时间
sub_data	varchar(5000)	订阅回调数据
purchase_data	varchar(5000)	订单查询数据
purchase_token_status	int	1 有效 2 已被标记无效
payment_state	int	0待处理 1已接受-已付款
auto_renewing	int	是否自动订阅 1 是 0否
token_notification_type	int	(1) SUBSCRIPTION_RECOVERED - 从帐号保留状态恢复了订阅。 (2) SUBSCRIPTION_RENEWED - 续订了处于活动状态的订阅。 (3) SUBSCRIPTION_CANCELED - 自愿或非自愿地取消了订阅。如果是自愿取消， 在用户取消时发送。 (4) SUBSCRIPTION_PURCHASED - 购买了新的订阅。 (5) SUBSCRIPTION_ON_HOLD - 订阅已进入帐号保留状态（如果已启用）。 (6) SUBSCRIPTION_IN_GRACE_PERIOD - 订阅已进入宽限期（如果已启用）。 (7) SUBSCRIPTION_RESTARTED - 用户已通过 Play > 帐号 > 订阅恢复了订阅。订阅已取消，但在用户恢复时尚未到期。如需了解详情，请参阅 [恢复](/google/play/billing/subscriptions#restore)。 (8) SUBSCRIPTION_PRICE_CHANGE_CONFIRMED - 用户已成功确认订阅价格变动。 (9) SUBSCRIPTION_DEFERRED - 订阅的续订时间点已延期。 (10) SUBSCRIPTION_PAUSED - 订阅已暂停。 (11) SUBSCRIPTION_PAUSE_SCHEDULE_CHANGED - 订阅暂停计划已更改。 (12) SUBSCRIPTION_REVOKED - 用户在到期时间之前已撤销订阅。 (13) SUBSCRIPTION_EXPIRED - 订阅已到期。
obfuscated_external_accountId	varchar	订阅购买时的userId和deviceId， 用:分割

6.ga绑定变更日志表： google_subscription_user_log

字段名	类型	说明
id	bitgint	
create_dt	datetime	
purchase_token	varchar(200)	

字段名	类型	说明
user_id	varchar(200)	

7. 套餐表：package_config

字段名	类型	说明
id	bitgint	
create_dt	datetime	
package_month	varchar(200)	套餐月份
single_month_price	varchar	单月价格-文本展示
package_price	varchar(200)	套餐价格-文本展示
package_discount	varchar	套餐折扣-文本展示
subscription_id	varchar	订阅的 ID与google后台保持一致
package_status	int	0未启用 1已启用
free_day	varchar(200)	免费天数-文本展示

无标签

正文

1.4 表结构设计

连接中...保存取消