

Guía 3: ITI

1. Se tiene un archivo con 10 caracteres en total formado por tres caracteres distintos (ej: ABC). De todos los archivos posibles con estas características mostrar el archivo de máxima entropía que se pueda comprimir mejor usando LZ77. No es necesario comprimir el archivo.
2. Explique en que casos sería una buena idea usar un compresor aritmético estático de orden 3.
3. Tenemos un compresor aritmético dinámico de orden 0 que trabaja procesando bit por bit. Si comprimimos un archivo que está formado por una serie de 1000 bits en 1 y luego dos bits en 0. ¿cuántos bits ocupará el archivo comprimido?
4. Una planta industrial decidió instalar un sistema monitor de temperatura, a fin de obtener registro de las variaciones que existen, y poder tomar acciones de ser necesario. Dicho monitor cuenta con un sensor que emite cada 5 segundos un registro (fecha: AAAAMMDD, hora: HH:MM:SS, Temperatura: XX.XX, Variación: Numérico, puede ser positivo o negativo). Más allá de las acciones inmediatas que se puedan tomar, esta información se quiere almacenar para realizar consultas o análisis a futuro. Se pide proponer una solución que permita almacenar estos datos comprimidos. Se pueden utilizar uno o más algoritmos de los vistos en clase, o proponer variantes adaptadas a la estructura específica de los datos con los que se cuentan. Se debe explicar cómo queda la estructura final del archivo, y el análisis en el que se basó la solución.
5. Determinar si las siguientes afirmaciones son V / F justificando la respuesta:
 - A. La entropía es una aproximación de cuanto se puede comprimir, dado que no podemos calcular cuanto se puede comprimir un string
 - B. Una forma posible de comprimir un stream de datos es utilizar un huffman estático.
 - C. La entropía puede utilizarse para construir clasificadores de texto.
 - D. Un compresor estadístico estático comprime siempre mejor que un compresor estadístico dinámico.
 - E. Podemos determinar la longitud final del archivo comprimido utilizando huffman estático de orden 1, calculando la entropía y multiplicándola por la cantidad de caracteres del archivo.
 - F. Tenemos 2 archivos, uno con longitud pequeña y el otro muy grande que se comprimen utilizando huffman estático de orden 5. Si observamos que tienen la mismas tablas de frecuencias podemos afirmar que el cociente entre el tamaño del archivo sin comprimir y el tamaño del archivo comprimido será similar.
 - G. Todo archivo con complejidad de kolmogorov baja tendrá una entropía de Shannon baja.
 - H. Es imposible que un archivo comprimido mediante huffman estático de orden 1 iguale la máxima compresión dada por la entropía del mismo.