Gestión y clasificación de defectos

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándar: IEEE 1044-2009

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Propósito

Definir cómo se reconoce, clasifica, prioriza y cierra un defecto de Biblioteca GG. El proceso es corto porque el equipo es de dos personas, y aun así separa el hallazgo de la corrección.

2. Ciclo de vida

1. Reconocimiento: una prueba falla, un escenario Gherkin no se cumple o la revisión de contrato encuentra una diferencia.
2. Registro: se completa la plantilla de este documento.
3. Análisis: se indica requerimiento, endpoint y si el fallo es de código, de datos o de especificación.
4. Resolución: se corrige y se agrega o se ajusta una prueba.
5. Verificación: npm test pasa y, si el defecto era de API, el caso Postman correspondiente también.
6. Cierre: el Product Owner acepta el criterio de hecho.
7. Si la corrección no verifica, el defecto vuelve a análisis. No se cierra por intención.

3. Clasificación IEEE 1044 usada en el proyecto

Campo	Valores
Tipo	Requisitos, diseño, código, datos, prueba, documento
Severidad	Bloqueante, alta, media, baja
Prioridad	Inmediata, alta, normal, baja
Disposición	Corregido, duplicado, no es defecto, diferido
Estado	Abierto, en análisis, en corrección, en verificación, cerrado

Severidad mira el daño: bloqueante impide demostrar un Must; alta rompe una regla de negocio; media degrada una réplica que ya está declarada como eventual; baja es un texto o un diagrama.

Prioridad mira el orden de trabajo. Un defecto de baja severidad puede tener prioridad alta si está en la portada de la entrega, y un defecto alto de una historia Could puede esperar.

4. Plantilla

Campo	Contenido

ID	DEF-
Fecha	
Reportado por	
Tipo	
Severidad	
Prioridad	
Requerimiento	
Entorno	memoria o motores externos
Pasos	
Esperado	
Obtenido	
Estado	Abierto
Disposición	

5. Ejemplo cerrado durante la construcción

DEF-001. Durante la integración, un préstamo podía responder 201 y dejar el libro Disponible si el observador del estado corría después de armar la respuesta. Tipo: código. Severidad: alta. Prioridad: inmediata. Requerimiento: REQ-FN-005. Esperado: el detalle del libro en Prestado. Obtenido en el primer diseño: estado Disponible todavía en la fuente. Disposición: corregido. El observador actualiza el estado antes de responder y CP-05 lo vuelve a comprobar. Estado: cerrado.

6. Defecto conocido y diferido

DEF-002. No existe endpoint ni pantalla de devolución, así que un libro Prestado no vuelve a Disponible dentro del producto. Tipo: requisitos. Severidad: media. Prioridad: normal. Está en el backlog como Should, fuera del Must de esta entrega. Disposición: diferido. No se presenta como función terminada en el prototipo.

7. Relación con el shift-left

El defecto DEF-001 se encontró al escribir la prueba de integración, antes de la demostración. Ese es el resultado que el plan SQA pide del enfoque shift-left: la prueba nace con el criterio de aceptación y no después de la entrega.