Matriz de trazabilidad integral

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

La matriz cruza el requerimiento, la historia, la vista C4, el contrato, el código, el escenario BDD y el caso de prueba. Una fila sin prueba no se considera cerrada.

Requerimiento	Historia	Vista C4	Endpoint	Código	Escenario	Caso
REQ-FN-001	HU-01	authService	POST /auth/login	authController.js	autenticacion.feature	CP-01
REQ-FN-002	HU-02	libroService	POST /libros	libroService.js	gestion_recursos.feature	CP-02
REQ-FN-003	HU-03	Redis / CacheAside	GET /libros	cacheAside.js	gestion_recursos.feature	CP-03
REQ-FN-004	HU-03	LibroService	GET /libros/{id}	libroService.js	gestion_recursos.feature	CP-04
REQ-FN-005	HU-04	prestamoService	POST /prestamos	prestamoService.js	gestion_recursos.feature	CP-05
REQ-FN-006	HU-05	PoliticaPrestamo	POST /prestamos	strategy.js	gestion_recursos.feature	CP-06
REQ-FN-007	HU-06	authService	POST /usuarios	authService.js	autenticacion.feature	CP-07
REQ-FN-008	HU-04	Neo4j / circuito	POST /prestamos	neo4jGateway.js	gestion_recursos.feature	CP-08
REQ-NF-001	HU-06	errorHandler	errores 4xx y 5xx	errorHandler.js	autenticacion.feature	CP-01
REQ-NF-002	HU-03	RedisGateway	GET /libros	redisGateway.js	gestion_recursos.feature	CP-03
REQ-NF-003	HU-01	middleware JWT	rutas protegidas	auth.js	gestion_recursos.feature	CP-05
REQ-NF-004	HU-04	políglota	meta.consistencia	observadores.js	gestion_recursos.feature	CP-08
REQ-NF-006	HU-06	usuarios	GET /usuarios	authService.js	autenticacion.feature	CP-07

Lectura de la matriz

El recorrido de un préstamo exitoso entra por REQ-FN-005, pasa por HU-04, el contenedor de la API, el POST de préstamos, prestamoService, el esquema de escenarios de gestión de recursos y CP-05. La política del mismo endpoint se traza aparte en REQ-FN-006 para que un cambio de días no se

confunda con la regla de disponibilidad.

Cobertura que no está en la tabla

GET /api/v1/salud y GET /api/v1/prestamos apoyan la demostración y no tienen un requerimiento Must propio. Quedan descritos en OpenAPI para que el contrato no mienta sobre las rutas existentes.