Lista di prova dell'installazione

Privacy Studio 0.9.4 - programma di installazione (bozza)

Questa lista serve a provare **per la prima volta** l'installazione reale su un computer Windows pulito. Finora l'installatore è stato verificato solo in "prova a secco": l'installazione di PostgreSQL, la creazione del database e dei ruoli, e i permessi sui file **non sono mai stati eseguiti**. Ogni riga ha un risultato atteso: se non coincide, annotare cosa è successo e raccogliere i file indicati nella sezione E. Un KO non è un problema della prova: è ciò che la prova deve trovare.

> **ATTENZIONE**
> Provare **solo** in una macchina virtuale (o computer di prova) con un'istantanea (snapshot) fatta prima di cominciare, e con dati inventati. Non usare password reali: scegliere password di prova. Non provare sul computer di lavoro dello studio.

A. Preparazione

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
A1	Creare una macchina virtuale Windows 10 o 11 a 64 bit, con almeno 4 GB di memoria, 40 GB di disco e **un secondo disco virtuale** (sarà la "copia esterna" D:). Aggiornare Windows.	Windows pulito, utente amministratore, secondo disco visibile come D:.	[ ] OK [ ] KO
A2	Fare un'**istantanea** della macchina, chiamata "pulita".	Si può tornare a questo stato dopo ogni prova.	[ ] OK [ ] KO
A3	In PowerShell: `Get-Service postgres*` e `Test-Path "C:\Program Files\PostgreSQL"`.	Nessun servizio; `False`.	[ ] OK [ ] KO
A4	`netstat -ano | findstr :5432`	Nessun risultato: la porta 5432 è libera.	[ ] OK [ ] KO
A5	Copiare nella macchina il file `PrivacyStudio-Setup-0.9.4.exe` (circa 410 MB) in `C:\Temp`. Confrontare l'impronta: `Get-FileHash C:\Temp\PrivacyStudio-Setup-0.9.4.exe`.	L'impronta SHA-256 del file pubblicato nella release `v0.9.4` è `9AD30F2744839F970412FF4F676E7E73E0B72A7929CD3F44A6348D30DD35B227` (verificabile anche con `SHA256SUMS.txt`).	[ ] OK [ ] KO

B. Installazione normale

Avviare l'installatore con il registro attivo, da un prompt dei comandi: `C:\Temp\PrivacyStudio-Setup-0.9.4.exe /LOG="C:\Temp\setup.log"`. Annotare l'ora di inizio e di fine.

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
B1	Confermare la richiesta di Windows (consenso amministratore).	Windows mostra l'avviso "editore sconosciuto" (previsto: il programma non è firmato). La procedura guidata è in italiano.	[ ] OK [ ] KO

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
B2	Nella pagina della password del database: provare prima una password **corta**, poi due password **diverse**, poi una con un carattere non ammesso (per esempio %). Provare anche la casella **Mostra le password**.	In ogni caso un messaggio chiaro e non si va avanti. La casella mostra e nasconde i caratteri di entrambi i campi.	[ ] OK [ ] KO
B3	Inserire una password valida di prova (es. `ProvaPassword-123`) due volte. Annotarla.	Si va avanti.	[ ] OK [ ] KO
B4	Pagina dei backup: lasciare vuota la copia esterna e premere avanti. Poi spuntare «Non indicare ora la copia esterna» e riprovare.	Senza né il percorso né la spunta: messaggio che chiede di scegliere. Con la spunta: avviso sul rischio con scelta Sì/No; rispondendo No si resta nella pagina.	[ ] OK [ ] KO
B5	Indicare come copia esterna `D:\CopiaEsterna`. Proseguire e attendere.	Nessun errore. L'installazione di PostgreSQL dura di solito diversi minuti: annotare quanto.	[ ] OK [ ] KO
B6	Al termine, controllare la cartella del programma (di norma `C:\Program Files\PrivacyStudio`).	Presenti l'eseguibile, la cartella db con 5 file .sql, la cartella docs con il manuale e `installazione.log`.	[ ] OK [ ] KO
B7	Aprire `installazione.log`.	Elenca i passaggi in ordine, termina con "Fatto." e **non contiene password**.	[ ] OK [ ] KO
B8	`Get-Service postgresql-x64-17`	Stato `Running`, avvio `Automatic`.	[ ] OK [ ] KO
B9	`netstat -an | findstr :5432`	Solo `127.0.0.1:5432` (ed eventualmente `[::1]`) in ascolto; **mai** `0.0.0.0:5432`.	[ ] OK [ ] KO
B10	`Get-NetFirewallRule | Where DisplayName -like "*postgres*"`	Nessuna regola in ingresso per la porta 5432 (annotare se ce n'è una).	[ ] OK [ ] KO
B11	`& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -U postgres -d privacy -c "\du"` (chiede la password di B3)	Compaiono i ruoli `privacy_app` e `privacy_migrator`.	[ ] OK [ ] KO
B12	Stesso comando con `-c "select count(*) from ps.cat_right"`	Risultato 6.	[ ] OK [ ] KO
B13	`icacls "$env:LOCALAPPDATA\PrivacyStudio\connection.txt"` e `icacls C:\ProgramData\PrivacyStudio\migrator.secret`	Il primo: solo l'utente, Administrators e SYSTEM. Il secondo: solo Administrators e SYSTEM.	[ ] OK [ ] KO
B14	Aprire `%LOCALAPPDATA%\PrivacyStudio\config.json`.	Percorsi dei backup (con `D:\CopiaEsterna`) e `pgBinDir` corretti.	[ ] OK [ ] KO
B15	Avviare Privacy Studio dal collegamento nel menu Start.	Si apre la finestra **Prima configurazione** (nessun errore di connessione).	[ ] OK [ ] KO

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
B16	Compilare la configurazione con dati inventati: nel passaggio 1 i dati dello studio, nel passaggio 2 nome utente e password (provare la casella «Mostra la password»; provare anche una password corta) e accedere.	Il passaggio 2 mostra chiaramente i campi di nome utente e password. Una password sotto i 12 caratteri è rifiutata con un messaggio. Poi si apre la finestra principale con le schede.	[ ] OK [ ] KO
B17	Scheda **Backup**: il pulsante "Esegui backup ora" è attivo?	Sì (significa che `pgBinDir` è stato riconosciuto).	[ ] OK [ ] KO
B18	**Esporta chiavi di recupero…** con una frase di prova; salvare il file su D:.	File `.pskr` creato.	[ ] OK [ ] KO
B19	**Esegui backup ora**.	Esito "Riuscito" con data di verifica; i file `.psbk` sono sia in `Documenti\Backup Privacy Studio` sia in `D:\CopiaEsterna`.	[ ] OK [ ] KO
B20	Registrare una richiesta e un paziente di prova. **Riavviare la macchina** e riaprire il programma.	Il servizio del database parte da solo; si accede e i dati inseriti ci sono ancora.	[ ] OK [ ] KO

C. Casi particolari

Tornare all'istantanea "pulita" tra un caso e l'altro, salvo dove indicato.

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
C1	**Seconda esecuzione** dell'installatore sopra l'installazione di B (stessa password).	Non tocca i dati. Nel registro: "Database e configurazione già presenti: i dati NON vengono toccati". Il programma resta utilizzabile con i dati di prima.	[ ] OK [ ] KO
C2	**Disinstallare** da Impostazioni di Windows.	Programma rimosso; messaggio che database, backup e chiavi restano. Il servizio PostgreSQL, il database e i file in `D:\CopiaEsterna` ci sono ancora.	[ ] OK [ ] KO
C3	**Reinstallare** dopo C2.	L'installatore riconosce PostgreSQL già presente e chiede la password di `postgres`; non crea un secondo database; i dati di prima sono intatti.	[ ] OK [ ] KO
C4	**PostgreSQL 17 già installato** (istantanea separata, con una propria password) e poi l'installatore.	L'installatore lo rileva e chiede la password; **non reinstalla** PostgreSQL. Provare anche con una password **sbagliata** e annotare il messaggio.	[ ] OK [ ] KO
C5	Interrompere l'installazione chiudendo la finestra durante l'attesa (solo se possibile).	Annotare lo stato lasciato (servizio, database, file). Non è un caso previsto: serve a conoscere il rischio.	[ ] OK [ ] KO
C6	Eseguire l'installatore da un utente **standard**, dando le credenziali di un altro amministratore alla richiesta di Windows.	Limite noto: i file di connessione finiscono nel profilo dell'amministratore, non in quello dell'utente standard. Annotare cosa succede all'avvio.	[ ] OK [ ] KO

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
C7	Spegnere la macchina bruscamente durante l'uso e riaccendere.	Il database riparte; il programma si apre; nessun errore di integrità.	[ ] OK [ ] KO

D. Ripristino su un'altra macchina (facoltativo, ma importante)

Su una **seconda** macchina virtuale pulita, con l'installazione di B completata **senza** usare l'istantanea della prima. Servono: il file `.psbk` e il suo `.ledger.jsonl`, il file delle chiavi di recupero con la sua frase.

N.	Che cosa fare	Risultato atteso	Esito / note
D1	Sulla seconda macchina: **Backup › Importa chiavi…** con il file e la frase di B18.	Chiavi reinstallate.	[ ] OK [ ] KO
D2	**Backup › Verifica un file…** sul file `.psbk` della prima macchina.	"Il file si decifra ed è una copia valida".	[ ] OK [ ] KO
D3	Da PowerShell impostare `PRIVACY_ADMIN_CONN` (Host=127.0.0.1;Port=5432;Database=postgres;Username=postgres;Password=…) ed eseguire `Privacy.App.exe --restore "percorso.psbk" --database privacy_ripristino`.	Riepilogo senza errori: catena di audit integra, nessuna eliminazione da verificare a mano, prova di ripristino registrata.	[ ] OK [ ] KO
D4	Impostare le password dei ruoli del nuovo database (non sono nel backup) e controllare i dati.	I dati della prima macchina sono presenti.	[ ] OK [ ] KO

E. Che cosa raccogliere e restituire

- **C:\Temp\setup.log** (registro dell'installatore) e **installazione.log** (nella cartella del programma).
- I registri del programma di PostgreSQL, di solito in `%TEMP%`: `install-postgresql.log` e i file `bitrock_installer*.log`.
- L'**immagine** di ogni messaggio di errore e l'**output** dei comandi con esito KO.
- Versione di Windows (`winver`), quanto è durata l'installazione, e se Windows Defender ha segnalato qualcosa.
- **Non inviare password** reali né file di chiavi: per la prova usare solo password e dati inventati.

F. Quando la prova è superata

Criterio	Riferimento
L'installazione completa termina senza errori su Windows pulito	B1-B8
Il database è raggiungibile solo dal computer stesso	B9, B10
I file con password sono protetti come previsto	B13
Il programma si avvia, si configura e fa un backup verificato con copia esterna	B15-B19
Dopo il riavvio tutto riparte da solo e i dati ci sono	B20, C7
Seconda esecuzione, disinstallazione e reinstallazione non perdono dati	C1-C3
Il ripristino su un'altra macchina restituisce i dati con riepilogo pulito	D1-D4

DA ESAMINARE

Se una riga di B è KO, correggere l'installatore e **ripartire dall'istantanea pulita**: una prova su una macchina già parzialmente installata non è attendibile. Questa lista non prova la sicurezza del programma né la conformità giuridica: prova che l'installazione fa ciò che dice.