

Express.js 全解

Node.js Web 系列课程

版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究 responsibility。

联系方式

如果你想要购买本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

如果你发现有人盗用本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

目录

- express generator
- 一些概念
- API
 - ✓ express.xxx
 - ✓ app.xxx
 - ✓ request.xxx
 - ✓ response.xxx
 - ✓ router.xxx

准备工作

- Postman 免费版客户端

- ✓ 一个好用的请求构造工具，安装包在课程简介里
- ✓ 最新版需要你去官方网站下载

- Node.js 10+

- npm 6.9+ 或者 yarn 1.19+

- express@4

一些概念

- 子应用

```
var app = express() // 主应用  
var admin = express() // 另一个应用
```

```
app.use('/admin', admin) // admin 作子应用
```

- 挂载点

- ✓ '/admin' 就是 admin 的挂载点

- HTTP

- ✓ 所有后台框架都会用到很多 HTTP 知识
- ✓ 我们秉承的理念是：用到再学。因为知识太多了。

Express 提供的 API

只有 5 部分

express.xxx

- 概况：共 7 个 API
- 需要特别学习的 API
 - ✓ express.json()
 - ✓ express.static()
 - ✓ express.Router() - 后面讲
- 单词记忆

1 express()

Methods

2 express.json()

express.raw()

express.Router()

express.static()

express.text()

7 express.urlencoded()

英文	中文	英文	中文
raw	未加工的、生的	text	文本
static	静态的	encoded	编码过的

app.xxx

- 概况：共 22 个 API
- 需要特别学习的 API
 - ✓ app.set('views' | 'view engine', xxx)
 - ✓ app.get('env')
 - ✓ app.get('/xxx', fn)
 - ✓ app.post / app.put / app.delete ...
 - ✓ app.render()
 - ✓ app.use() - 上节课讲过
- 单词记忆

英文	中文	英文	中文
local	本地的、局部的	engine	引擎
mount	挂载	render	渲染、呈现

Application

Properties

- 1 app.locals
- app.mountpath

Events

- 3 mount

Methods

- app.all()
- app.delete()
- app.disable()
- app.disabled()
- app.enable()
- app.enabled()
- 10 app.engine()
- app.get()
- app.get()
- app.listen()
- app.METHOD()
- app.param()
- app.path()
- app.post()
- app.put()
- app.render()
- app.route()
- app.set()
- 22 app.use()

request.xxx

- 概况：共 28 个 API
- 需要特别学习的 API
 - ✓ req.get('Content-Type')
 - ✓ req.param('name')
 - ✓ req.range() - [参考 MDN](#)
 - ✓ 以 [Neat](#) 下载 [cmdr](#) 为例
- 单词记忆

英文	中文	英文	中文
accept	接受	hostname	主机名
range	范围	secure	安全

Properties

1 req.app
req.baseUrl
req.body
req.cookies
req.fresh
req.hostname
req.ip
req.ips
req.method
10 req.originalUrl
req.params
req.path
req.protocol
req.query
req.route
req.secure
req.signedCookies
req.stale
req.subdomains
20 req.xhr

Methods

req.accepts()
req.acceptsCharsets()
req.acceptsEncodings()
req.acceptsLanguages()
req.get()
req.is()
req.param()
28 req.range()

response.xxx

- 概况：共 24 个 API
- 需要特别学习的 API
 - ✓ res.send() / res.sendFile()
 - ✓ res.render() / res.download()
 - ✓ res.headersSent
 - ✓ res.status()
 - ✓ res.set() / res.get()
 - ✓ res.format()

英文	中文	英文	中文
attachment	附件	vary	变异、多样性
format	格式	redirect	重定向、改方向

Response

Properties

1 res.app
res.headersSent
res.locals

Methods

res.append()
res.attachment()
res.cookie()
res.clearCookie()
res.download()
res.end()
10 res.format()
res.get()
res.json()
res.jsonp()
res.links()
res.location()
res.redirect()
res.render()
res.send()
res.sendFile()
res.sendStatus()
res.set()
res.status()
res.type()
24 res.vary()

router.xxx

Router

Methods

router.all()
router.METHOD()
router.param()
router.route()
router.use()

- 概况：共 5 个 API
- 需要特别学习的 API
 - ✓ 没有
 - ✓ 因为 router 就是一个阉割版的 app

英文	中文	英文	中文
post	发布、张贴	put	放置
patch	修补、更新		

Express API 总结

- 五部分

- ✓ `express.xxx` - 内置中间件
- ✓ `app.xxx` - 应用设置（如模板配置、中间件、挂载路由）
- ✓ `req.xxx` - 操作请求
- ✓ `res.xxx` - 操作响应
- ✓ `router.xxx` - 操作路由

安装 express generator

- 安装

- ✓ `npm i -g express-generator`
- ✓ `yarn global add express-generator`
- ✓ 以上两种方式均可

- 快速创建项目

- ✓ 文档有介绍，`--help` 有说明
- ✓ 默认目录结构说明

系统学习法

- 理解概念

- ✓ 中间件、请求、响应、HTTP、Cookie、Session

- 理解各个概念之目的

- 通览 API

- ✓ 以后只查文档 <https://devdocs.io/>

- 开始做项目

- ✓ 接下来我们用 express 做一个项目