

Echarts 使用指南

前端数据可视化？

版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究 responsibility。

联系方式

如果你想要购买本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

如果你发现有人盗用本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

目录

- JS 里使用 echarts
- Vue 里使用 echarts
- React 里使用 echarts

引入 echarts

- 无 webpack / parcel

- ✓ 直接在 html 引入 `script src=path/to/echarts.min.js`
- ✓ 然后使用全局变量 `window.echarts`

- 有 webpack / parcel

- ✓ `yarn add echarts`
- ✓ `yarn add --dev @types/echarts`
- ✓ `import echarts from 'echarts'` 或者 `var echarts = require('echarts')`
- ✓ 然后使用 echarts 即可

CRM 学习法

- Copy - 抄

- ✓ 去官网抄例子

- Run - 运行

- ✓ 在自己的项目里运行

- Modify - 改

- ✓ 修改一些代码，理解其作用

功能

- 换主题

- ✓ echarts.init(xxx, 'dark')

- WebStorm / VSCode 技巧

- ✓ 安装 @types/echarts 加强代码提示

- 细节配置

- ✓ 如何修改线、提示等
- ✓ 如何查看术语表

更新数据

- 再次 `setOption` 即可
 - ✓ echarts 会自动找出差异，并更新图表
 - ✓ 使用 `showLoading()` / `hideLoading()`
 - ✓ 更复杂的示例

点击事件

- 使用 on 即可
 - ✓ 获取 dataIndex 和 seriesIndex
 - ✓ 其他[看文档](#)

移动端适配

- 常规技巧

- ✓ meta:viewport 抄淘宝手机版
- ✓ 用 JS 获取屏幕宽度设置在 div 上
- ✓ 设定宽高比

- echarts 提供的功能

- ✓ baseOption + media

在 Vue 中使用

- 自己封装一个组件即可
 - ✓ 看视频演示
- 也可以搜别人的封装
 - ✓ <https://github.com/ecomfe/vue-echarts>

在 React 中使用

- 自己封装一个组件即可

- ✓ 看视频演示

- 也可以搜别人的封装

- ✓ <https://github.com/hustcc/echarts-for-react>

什么是数据可视化

- 用 echarts 做页面

- ✓ 就是最初级的可视化

- 深入

- ✓ d3.js 值得研究

以上就是 echarts 的使用姿势

希望大家平时多用 echart，比如做 PPT 的时候