DOCUMENTACIÓN: EXTRACCIÓN DE TENANTS INACTIVOS

Fecha: 13 de octubre de 2026

1. Descripción de la tarea

El objetivo consistía en identificar de forma automatizada todas las organizaciones (tenants) que no disponen de agentes o usuarios activos en la plataforma. Se partía de una variable global en Postman que contenía el listado maestro de 130 organizaciones.

Inicialmente, se intentó implementar un bucle mediante el Runner de Postman que consultara el endpoint de usuarios (`/ActiveUser`) enviando el ID de cada organización en el cuerpo de la petición. Este enfoque resultó inviable por restricciones de la API: el servidor priorizaba el token de autorización (Bearer) de la sesión activa, ignorando el ID proporcionado en el Body. Como resultado, todas las peticiones a organizaciones de terceros devolvían listas vacías, generando falsos positivos que indicaban que todos los tenants estaban inactivos.

2. Solución aplicada

Para solventar el bloqueo de permisos por organización, se modificó la estrategia pasando de un modelo iterativo a uno de extracción global y filtrado en memoria.

Se localizó un endpoint de administración (`/Agent/Admin/Endpoints/0/10000`) capaz de devolver el listado completo de agentes activos a nivel global en una sola petición. La solución consistió en:

- Lanzar una única consulta masiva para recuperar todos los agentes.
- Extraer y almacenar de esa respuesta los IDs únicos de las organizaciones que tienen presencia.
- Cruzar este conjunto de datos con el listado maestro original para obtener, por simple descarte, las organizaciones sin actividad.

3. Código de Postman (Pestaña Tests)

El siguiente script procesa la respuesta masiva y genera el listado de organizaciones inactivas directamente en la consola:

```
      const res = pm.response.json(); const endpoints = res.listData || []; // Almacenar IDs de organizaciones con agentes const tenantsConActividad = new Set(); endpoints.forEach(ep => { const orgId = ep.organizationId ? String(ep.organizationId).trim() : null; if (orgId) tenantsConActividad.add(orgId); }); // Recuperar el listado maestro completo const masterTenantsString = pm.globals.get("masterTenants"); if (masterTenantsString) { const allTenants = JSON.parse(masterTenantsString); // Filtrar organizaciones que no están en el Set de actividad const sinActividad = allTenants.filter(t => !tenantsConActividad.has(String(t.organizationId).trim()) ); const totalActivas = allTenants.length - sinActividad.length; // Imprimir listado if (sinActividad.length > 0) { console.log("--- LISTADO DE INACTIVAS ---"); sinActividad.forEach(t => console.log(`- ${t.organizationName}`)); } // Imprimir métricas finales console.log(`ACTIVAS: ${totalActivas}`); console.log(`INACTIVAS: ${sinActividad.length}`); console.log(`TOTAL REGISTRADAS: ${allTenants.length}`); }
```

4. Resultados obtenidos

La ejecución del script devolvió el listado completo y las siguientes métricas globales:

- **Organizaciones registradas totales:** 130
- **Organizaciones con actividad detectada:** 18
- **Organizaciones inactivas (0 agentes):** 112