| Ref Des | Quantità | Valore/descrizione | Package |
|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| Rei Des | Quantita | valore) descrizione | rackage |
| C2,C3 | 2 | 10uF 16V (C0805C106K4PACTU) | 0805 |
| C1,C4,C5 | 3 | 100nF 50V (C0805C104J5RACTU) | 0805 |
| D1 | 1 | 1N4004-E3/54 | DO-204AL |
| U1 | 1 | LM358D | SOIC-8 |
| U2 | 1 | NCP1117DT33G | DPAK |
| U4 | 1 | DS18B20 | TO-92 |
| Q1,Q2,Q4,Q5 | 4 | MMUN2214LT1G | SOT23-3 |
| R1,R2,R3,R5,R8,R10 | 5 | 10K OHM 1/8W | 0805 |
| R6,R7 | 2 | 16K OHM 1/8W | 0805 |
| R11,R12,R13 | 3 | 120 OHM 0.25W | 1206 |
| R16,R17 | 2 | 10R 1/8W | 0805 |
| R15 | 1 | 4k7 OHM 1/8W | 0805 |
| R18,R19 | 2 | 1k OHM 1/8W | 0805 |
| LED1 | 1 | LED RGB ANODO COMUNE 5mm | |
| LED2,LED3 | 2 | LED 0805 | 0805 |
| RL1 | 1 | RELE' SRD-05VDC-SL-C 5V 10A | |
| SW1,SW2 | 2 | PULSANTE FSM18JH | |
| FS1 | 1 | MICROSMD110F-2 | 1210 |
| TEMP2,TEMP3 (opzionali) | 2 | DS1820 WATERPROOF | CAVO CON 3 CONDUTTORI |
| POWER,DIGITALI4 | 2 | HEADER MASCHIO PASSO 2.54MM 8 POSIZIONI lunghezza >=17mm | |
| ANALOGICI1 | 1 | HEADER MASCHIO PASSO 2.54MM 6 POSIZIONI lunghezza >=17mm | |
| DIGITALI3,DIGITAL_B,DIGITAL_B2 | 3 | HEADER MASCHIO PASSO 2.54MM 10 POSIZIONI lunghezza >=17mm | |
| | | | |
| | | | |