Charla interna · viernes 2026-10-30 · 12:00

# Evaluar con Jev: de una pregunta cerrada a una decisión con probabilidad

Un video de unos 20 minutos en tres partes (qué es, impacto y dónde usarlo) y después preguntas en vivo.

Germán Massello · github.com/gmassello/jev

Qué es Jev

# Un modelo que evalúa, no que conversa

Le das un texto y una pregunta cerrada, y te devuelve una respuesta con su probabilidad.

**Sí / No**

Una probabilidad de 0 a 1 de que sea "sí".

**Opción**

Una de tu lista, con el reparto de probabilidad entre todas.

**Escala**

Un nivel ordenado, con la probabilidad de cada uno.

TypeSafe lo llama el primer modelo **System One**, por Kahneman: decide rápido, como el Sistema 1, en vez de razonar en voz alta como un LLM.

Lo ofrece TypeSafe por Vercel AI Gateway (`typesafe-ai/jev`).

Jev y un LLM

# Decisión cerrada contra texto libre

| | Jev | Un LLM |
|---|---|---|
| **Devuelve** | Una respuesta de un formato fijo | Texto que después hay que interpretar |
| **Probabilidad** | Viene como dato, por opción | No viene en la respuesta; si se la pedís, es texto |
| **Sirve para** | Rutear, moderar, priorizar, revisar a otro modelo | Redactar, resumir, extraer campos |
| **Costo de salida** | No se cobra | Se cobra por token generado |

Si la salida es una decisión cerrada, Jev. Si es texto libre, un LLM. Si es una regla fija, código.

Probabilidad y confianza

# Cuando Jev duda, el número lo dice

"La app me tiró error al pagar y no sé si me cobraron. ¿Me llegó el pedido o no?"

### Probabilidad de la elegida

facturacion  0,63–0,71

Debajo del umbral de 0,9 en todas las corridas.

### Confianza de TypeSafe

Otro número: qué tan concentrada está la distribución. 1 si casi todo va a una opción, 0 si está pareja.

**Probabilidad debajo de 0,9 → el ticket va a revisión humana.**

Impacto

# Lo obvio sale solo; la duda va a una persona

**Hoy**

**100 %**

Una persona lee cada ticket, cada falla y cada defecto, aunque la mayoría sean obvios.

**Con Jev y umbral 0,9**

**5 de 5**

tickets claros se rutean solos; el ambiguo queda debajo del umbral en cada corrida y va a revisión.

Son 5 tickets de prueba, no una estadística: con datos reales el porcentaje se mide.

Costo

# Se paga la entrada; la salida es gratis

**US$0,0000137**

Una llamada del paso que duda: 371 tokens de entrada.

**US$0,0162**

Cada 1000 tickets, con el costo que informa el gateway para la tanda; la tanda de 5 tarda menos de 3 s.

Precio publicado: US$0,042 por millón de tokens de entrada.

Riesgos

# Antes de producción

- **El texto que entra no es de confianza.** Tratalo como dato, nunca como instrucción, y no automatices una acción irreversible.
- **Jev prefiere la primera opción cuando duda.** Probá tus preguntas con las opciones en otro orden.
- **Números, fechas y conteos se resuelven en código.** "¿Pasaron más de 30 días?" se calcula.
- **Las probabilidades no vienen calibradas.** Medí con tus propios casos dónde poner el umbral.

La key vive en el server, nunca en el navegador ni en el repo.

Dónde usarlo

# Una persona lee y elige entre opciones conocidas

| Caso | Texto que entra | Pregunta | Jev |
|---|---|---|---|
| **Tickets de soporte** | El mensaje del cliente | ¿A qué área va? | cuenta 1,00 |
| **Revisar a un LLM** | Política + respuesta del bot | ¿Afirma algo que la política no dice? | sí 0,98 |
| **Fallas de regresión** | El log de la suite | ¿Ambiente, test roto, dato o bug? | ambiente 1,00 |
| **Triage de defectos** | La descripción del defecto | ¿Crítica, alta, media o baja? | crítica 0,93–0,97 |

Textos sintéticos: usar logs o defectos reales necesita aprobación, porque viajan a un proveedor externo.

Integración

# Una llamada del AI SDK

```
npm i ai@7.0.153
export AI_GATEWAY_API_KEY=...

import { experimental_decide as decide } from 'ai';

const { answers } = await decide({
  model: 'typesafe-ai/jev',
  state: 'No puedo entrar a mi cuenta desde ayer: me dice que la contraseña es incorrecta.',
  questions: { area: { type: 'choice', instructions: '¿A qué área va este ticket?',
    criteria: { facturacion: 'Cobros, facturas y reintegros', tecnica: 'Errores de la web o de la app',
      cuenta: 'Acceso, seguridad y datos de la cuenta' } } },
});

const { choice, probabilities } = answers.area;
if (probabilities[choice] >= 0.9) console.log('Rutear a', choice);
else console.log('A revisión humana:', probabilities);
```

Es el snippet del último paso del playground, compactado; corrido con la key, imprime "Rutear a cuenta".

Arquitectura

# La key nunca llega al navegador

Navegador → Server propio (guarda la key) → Vercel AI Gateway → Jev

- Jev va como una compuerta antes de actuar: decide, y tu código compara la probabilidad con el umbral.
- Fijá la versión del modelo (`typesafe-ai/jev-1.14.0`) para que el umbral calibrado no cambie solo.
- Límite de gasto, timeout y un log de decisiones sin datos personales.

Tu turno

**Nombrá un caso de tu trabajo donde una pregunta cerrada decide algo: ¿qué texto entra, qué pregunta le harías a Jev, con qué opciones y desde qué umbral actuarías solo?**

Ejemplo del playground: Jev revisa si la respuesta de un chatbot promete algo que la política no dice.

Playground y snippet: github.com/gmassello/jev