



# Procesamiento de Lenguaje Natural

## De BERT a LLMs: Explorando los Límites del Procesamiento de Lenguaje Natural

Mauricio Toledo-Acosta  
[mauricio.toledo@unison.mx](mailto:mauricio.toledo@unison.mx)

Departamento de Matemáticas  
Universidad de Sonora



## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

## Section 1

# Introducción





# Machine Translation

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

*One naturally wonders if the problem of translation could conceivably be treated as a problem in cryptography. When I look at an article in Russian, I say: 'This is really written in English, but it has been coded in some strange symbols. I will now proceed to decode.'*

*Warren Weaver, 1947*

- Rule-based translation (1970-1990).
- Statistical machine translation (1990-2010).
- Deep learning-based translation (2003-).



# Timeline

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning





# Seq2Seq

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción


Attention is all  
you need

### Large Language Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

- Seq2Seq es una familia de enfoques de ML en el NLP para: traducción de idiomas, generación de subtítulos para imágenes, modelos conversacionales y resumen de textos.
- Convierten una secuencia de entrada en otra secuencia de salida.





# Seq2Seq

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning



- El modelado y la generación de secuencias se realizaron mediante arquitecturas RNN. Esto llevó al problema del desvanecimiento de gradiente.
- La arquitectura LSTM se convirtió en la estrategia estándar para el modelado de secuencias largas hasta la aparición en 2017 de los Transformers.
- Las RNN operan un token a la vez, del primero al último; no pueden operar en paralelo con todos los tokens de una secuencia.



# Seq2Seq

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning



- Los primeros modelos seq2seq carecían de mecanismo de atención.
- El vector de estado sólo es accesible después de procesar la última palabra del texto de origen.
- Este vector conserva la información sobre toda la frase original, en la práctica la información se conserva mal, ya que la entrada es procesada secuencialmente y si la entrada es larga, el vector de salida no podría contener toda la información relevante.





## LLMs como modelos de Machine Learning

- ELMo (embeddings from language model) es un modelo de embeddings de secuencias de palabras.
- La arquitectura de ELMo logra una comprensión contextual de los tokens.
- ELMo es un LSTM bidireccional multicapa sobre una capa de embeddings de tokens. La salida de todas las LSTM concatenadas consiste en la incrustación de tokens.

Artículo



# ELMo

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning





- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 11/50



# Mecanismos de Atención

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

Attention is all  
you need

### Large Language Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

- Hay dos tipos de atención: Self Attention & Cross Attention.
- Uszkoreit: La atención sin recurrencia es suficiente para la traducción lingüística.



# Timeline

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning





## Section 2

# Attention is all you need



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 15/50



# El transformador

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción


Attention is all you need

### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning

- Nueva arquitectura llamada **transformador**, basada en un mecanismo de atención multi-head (atención en paralelo).
- Los transformadores tienen la ventaja de no tener unidades recurrentes, por lo que requieren menos tiempo de entrenamiento que las arquitecturas RNN.
- Fué desarrollado para la traducción, encontró aplicaciones en los LLM, visión computacional, audio, etc.







# Scaled Dot-Product Attention

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models


Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

Conceptos importantes:

- Query
- Keys
- Values
- Masking
- Self-attention
- Transformers

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$





## **BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding**

**Jacob Devlin   Ming-Wei Chang   Kenton Lee   Kristina Toutanova**

Google AI Language

{jacobdevlin, mingweichang, kentonl, kristout}@google.com

Hubo dos implementaciones:

- BERT<sub>BASE</sub> (110 million parameters)
- BERT<sub>LARGE</sub> (340 million parameters)

[Artículo, repositorio](#)



# BERT: A blast from the past

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

### Attention is all you need

### Large Language Models

### Conceptos Importantes

### LLMs como modelos de Machine Learning



El anuncio, noticias 1, noticias 2



# Ventajas de BERT

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

### Attention is all you need

### Large Language Models


### Conceptos Importantes

### LLMs como modelos de Machine Learning


Here's a search for "2019 brazil traveler to usa need a visa." The word "to" and its relationship to the other words in the query are particularly important to understanding the meaning. It's about a Brazilian traveling to the U.S., and not the other way around. Previously, our algorithms wouldn't understand the importance of this connection, and we returned results about U.S. citizens traveling to Brazil. With BERT, Search is able to grasp this nuance and know that the very common word "to" actually matters a lot here, and we can provide a much more relevant result for this query.

2019 brazil traveler to usa need a visa

BEFORE



AFTER



BERT en las búsquedas



# Variantes de BERT

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

Attention is all  
you need

### Large Language Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

- **RoBERTa** (2019): A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach.
- **DistilBERT** (2019): A distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter. [huggingface](#)
- **CamemBERT** (2020): Una variante de RoBERTa entrenada en un corpus francés.

A partir de 2018, comenzó la serie de modelos GPT de Transformers *decoder only* de OpenAI.



# BERT: Arquitectura

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

BERT es una arquitectura de transformador *encoder only*. BERT consta de 4 partes:

- **Tokenizador:** Este módulo convierte un texto en una secuencia de índices (tokens).
- **Embeddings:** Este módulo convierte la secuencia de tokens en una matriz de embeddings que representan los tokens.
- **Encoder:** Un stack de bloques de Transformers con auto-atención, sin masking.
- **Task head:** Este módulo convierte de los embeddings finales en tokens mediante una una distribución de probabilidad. Esta cabeza se puede cambiar.



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 23/50



# Tareas de entrenamiento

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need


Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

BERT se pre-entrena simultáneamente en dos tareas:

- **Masked language modeling (MLM)**







# Tareas de entrenamiento

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need


Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

BERT se pre-entrena simultáneamente en dos tareas:

- **Next sentence prediction**





# Entrenamiento

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

### Attention is all you need

### Large Language Models

### Conceptos Importantes

### LLMs como modelos de Machine Learning

- BERT<sub>BASE</sub> se entrenó en 16 chips TPU y tardó 4 días, con un costo de  $\sim 500$  USD.
- BERT<sub>BASE</sub> se entrenó en 64 chips TPU y tardó 4 días.



# Pre-training and Fine-tuning

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

### Attention is all you need


### Large Language Models

### Conceptos Importantes


### LLMs como modelos de Machine Learning

## 1 - Semi-supervised training on large amounts of text (books, wikipedia..etc).

The model is trained on a certain task that enables it to grasp patterns in language. By the end of the training process, BERT has language-processing abilities capable of empowering many models we later need to build and train in a supervised way.



## 2 - Supervised training on a specific task with a labeled dataset.





# Fine-Tuning

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning





# ¿Dónde encontrar modelos BERT?

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning



## Hugging Face

Hugging Face, Inc. es una empresa conocida por su biblioteca de transformadores creada para aplicaciones de NLP y su plataforma que permite a los usuarios compartir **datasets** y **modelos** de ML. Su campo de acción principal es el NLP, pero también se centra en otras áreas del ML: CV, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje supervisado.

repositorio



## Limitaciones

- La tarea MLM es eficaz para tareas de comprensión; no es ideal para tareas generativas debido a su diseño bidireccional y no autorregresivo:
  - **No autorregresivo:** BERT es intrínsecamente no autorregresivo, lo que significa que no está diseñado para generar tokens secuencialmente de principio a fin.
  - **Dependencia bidireccional del contexto** BERT se basa en la información de ambas direcciones en una frase, lo que es beneficioso para la comprensión pero restrictivo en tareas que requieren la generación de token a token de izquierda a derecha, como la conversación o la escritura narrativa.
- Aun cuando los datos de entrenamiento utilizados pueden caracterizarse como neutros, este modelo puede tener predicciones **sesgadas**:



Trained on 2 trillion tokens with a native 8192 sequence length

Recordamos el tamaño de los modelos antiguos:

Original Paper







# Large Language Models

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

### Attention is all you need

### Large Language Models

### Conceptos Importantes

### LLMs como modelos de Machine Learning

Los LLM (Large Language Model) son redes neuronales muy grandes, y profundas, que toman textos en lenguaje natural como entrada y producen otros textos en lenguaje natural como salida.

Es un tipo de modelo avanzado de IA diseñado para comprender, generar e interactuar con el lenguaje humano. Estos modelos son *grandes* porque se entrenan con grandes cantidades de texto y el modelo tiene grandes cantidades de parámetros, lo que les permite realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje natural, como responder preguntas, redactar, traducir, etc.



## LLMs como modelos de Machine Learning

- Huggingface 1, Huggingface 2



# El mecanismo de atención: Reprise

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning



Source, LLaMA, Mistral 7b



# Evolución: Timeline

## Procesamiento de Lenguaje Natural


### Introducción

Attention is all you need

### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning



Lista



# Evolución: Costo de entrenamiento

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

Attention is all you need


### Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning

## Estimated training cost of select AI models, 2017–23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report





# Clasificación

## Procesamiento de Lenguaje Natural

### Introducción

### Attention is all you need

### Large Language Models

### Conceptos Importantes

### LLMs como modelos de Machine Learning

Algunos consideran que sólo los modelos más grandes, con billones de parámetros, son verdaderos LLM, mientras que los modelos más pequeños, como DistilBERT, se consideran simples modelos de NLP. Otros incluyen modelos más pequeños, pero potentes, en la definición de LLM, también como DistilBERT.

- Los SLM tienen un número de parámetros que oscilan entre unos pocos millones y unos pocos billones.
- Los LLMs tienen un número de parámetros que oscilan entre pocos billones a algunos trillones de parámetros.



# Key terms to know

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

- Embeddings
- Attention
- Transformers
- Prompting, Prompt Engineering
- RLHF (Reinforcement Learning with Human Feedback)
- Context size
- Quantization
- Zero-shot y Few-shot learning
- RAG
- Hugging Face, LangChain, Ollama



## Consideraciones

El despliegue de LLMs requiere una consideración de diversos factores técnicos





- Despliegue en la nube frente a despliegue local:
  - Despliegue en la nube: Proporciona escalabilidad, flexibilidad y menores costos iniciales. Ofrece acceso a infraestructura y servicios avanzados sin necesidad de hardware físico. Proveedores populares como AWS, Google Cloud y Azure ofrecen servicios especializados de IA y ML para la implementación de LLMs.
  - Despliegue *in site*: Ofrece un mayor control sobre los datos y la infraestructura, esencial para organizaciones con estrictas necesidades de privacidad y seguridad de datos. Sin embargo, requiere una inversión inicial significativa y un mantenimiento continuo de hardware y software.





Mayores *context size* aumentan la capacidad de aprendizaje en contexto de las instrucciones. Proporcionar más ejemplos y/o ejemplos más grandes como *prompt*, permite que al LLM dar una mejor respuesta. Por ejemplo, proporcionar al LLM información contextual que no estaba disponible en el momento en que se le formó para contestar información reciente.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 43/50



## LLMs como modelos de Machine Learning

El **Prompt Engineering** es la práctica de diseñar y perfeccionar instrucciones de entrada para interactuar eficazmente con LLMs. El objetivo es extraer del modelo el resultado deseado, ya sea generar texto, responder preguntas, clasificar datos o realizar otras tareas.



Introducción

Attention is all you need

Large Language Models

Conceptos Importantes

LLMs como modelos de Machine Learning

### Where to purchase a shirt

*You are a sales assistant for a clothing company. A user, based in Alabama, United States, is asking you where to purchase a shirt. Respond with the three nearest store locations that currently stock a shirt.*

## Otro ejemplo







◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 48/50





# ¿Dónde están los modelos?

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción

Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

- Hugging face



## Hugging Face

- Ollama



- LangChain



## LangChain



# Role Prompting

Procesamiento  
de Lenguaje  
Natural

Introducción


Attention is all  
you need

Large  
Language  
Models

Conceptos  
Importantes

LLMs como modelos  
de Machine Learning

**Role prompting** es una técnica utilizada en el *Prompt Engineering* para guiar al LLM a abordar una pregunta o problema asumiendo un papel, personaje o punto de vista específico.



Personas in System Prompts Do Not Improve Performances of LLM  
Ejemplos