

WebService

Especificación técnica para la integración de los Servicios Web. Versión Documento 2.5 10 de octubre de 2023.

- Introducción
- Método de autenticación - getToken
- Obtener token con información extra - gettoken
- Datos del cliente - getClientData
- Datos de unidades - getData
- Obtener la información del usuario - getMyUser
- Activos
 - Lista de vehículos - vehicleGetAll
 - Lista de vehículos + infoextra - vehicleGetAllComplete
 - Listar los contenedores de activos - getDataContainers
 - Odómetro de activo(s) - getOdometer
 - Listar clientes que pertenecen a un activo - getClientsByVehicle
 - Obtener / visualizar los tanques para PEMEX - showTanks
- Conductores
 - Listar conductores - driverGetAll
 - Crear conductor - createDriver
 - Actualizar conductor - updateDriver
 - Eliminar conductor - deleteDriver
 - Listar conductores con grupo y vehículo - driverInfoGetAll
 - Listar catálogo de grupos de conductores - driverGetGroups
 - Listar conductor por licencia - getDriverByIdCard
- Distribuidor
 - Obtener la lista de todos los clientes - getClients
 - Crea o actualiza un cliente - setClient
 - Suspender cliente - allowClient
 - Obtener usuarios de algún cliente - getUsers
 - Crea o actualiza un usuario - setUser
 - Crear activo - createAsset
 - Actualizar un activo - updateAsset
 - Crear relación activo con cliente - addAssetByClient
 - Obtener el listado de las compañías celulares - getCompaniasCelular
 - Obtener las tarjetas sim (chips telefónicos) - getSims
 - Crea o actualiza una tarjeta sim (chip telefónico) - setSim
 - Insertar datos de dispositivo - insertPositionData

- Obtener equipos - getDevices
- Crear un equipo - createDevice
- Editar un equipo - updateDevice
- Obtener listado de marcas - getBrands
- Obtener listado de modelos - getModels
- Obtener listado de tipos de dispositivo - getTypesDevices
- Obtener listado del detalle de un modelo de equipo - getDeviceDetail
- Obtener los activos de un cliente - getClientAssetsInfo
- Listar tipos tributarios - getTypesTax
- Crear cliente, usuarios, activos, equipos y tarjetas sim - createClientAndElements
- Obtiene el listado de zonas horarias - getTimeZone
- Obtiene el listado tipos de activos - getVehiclesType
- Obtiene el listado marcas de activos - getVehiclesBrands
- Distribuidor - Tickets
 - Lista de datos para generar ticket - getdataticket
 - Listado de tickets - gettickets
 - Crear ticket - createticket
 - Subir imagenes para ticket - uploadimageticket
 - Responder ticket - createticketdetalle
- Equipos
 - Datos históricos de eventos del equipo - historyGetEvents
 - Datos históricos equipo - historyGet
 - Obtener listado de marcas y modelos - getBrandsAndModels
 - Obtener alertas por día - getAlerts
 - Lista de eventos - getEventTypes
 - Lista de sensores - GetSensors
- Geocercas
 - Lista de geocercas - getGeofences
 - Crear geocerca - createGeofence
 - Actualizar geocerca - updateGeofence
 - Eliminar geocerca - deleteGeofence
- Lugares
 - Lista de lugares - getPlaces
 - Crear Lugar - createPlace
 - Actualizar lugar - updatePlace
 - Eliminar lugar - deletePlace
- Modulos
 - Listar Módulos - getModules
- Reportes
 - Listar reportes - getReports
- SMS
 - Obtener mensajes - getMessages
 - Obtener el mensaje por su identificador único - getMessage

- Insertar o encolar un mensaje - insertMessage
- Inserta o encola un mensaje por dispositivo - insertMessageDevice
- Plataforma - OnApp
 - Método de autenticación - auth
 - Datos del dispositivo - getData_device
 - Listar rondines - getRondinesProceso
 - Listar puntos de rondín - getPuntosRondinProceso
 - Obtener formularios - getForms
 - Listar formularios - getformatos
 - Listar equipos compartidos - getSharedApps
 - Liberar y asignar equipo compartido - switchApp
 - Listar menú - getMenuTracker
 - Finalizar Sesión - logout
- Plataforma - OnBus
 - Listar rutas programadas OnBus - getProgrammedRoutesOnBus
 - Programar ruta OnBus - programRouteOnBus
 - Actualizar ruta programada OnBus - updateRouteOnBus
 - Eliminar ruta programda OnBus - deleteProgrammedRouteOnBus
 - Listar rutas OnBus - getRoutesOnBus
 - Crear ruta OnBus - createRouteOnBus
 - Actualizar ruta OnBus - updateRouteOnBus
 - Eliminar ruta OnBus - deleteRouteOnBus
- Plataforma - OnDelivery
 - Listar todos los productos - getAllProducts
 - Listar clientes - getAllClient
 - Listar detalle del pedido - getOrderDetail
 - Listar ordenes- getOrders
 - Crear orden - createOrder
 - Editar orden - editOrder
 - Eliminar orden - deleteOrder
 - Listar accounts - getAccounts
 - Crear Account - createAccount
 - Editar Account - editAccount
 - Eliminar Account - deleteAccount
 - Listar detalle de la cuenta - getAccountDetail
 - Listar información del dashboard - getDashboardData
 - Listar almacenes - getAllWareHouse
 - Listar zonas - getAllZones
 - Listar contactos - getAllContactClient
 - Listar información del contacto - getInfoContact
 - Listar opciones del vehículo - getOptionsVehicle
 - Listar inventarios - getInventories
 - Listar pedidos - getDelivers

- Listar vehículos - vehicleGetAllComplete
- Listar status - getStatuses
- Obtener latitud y longitud - getPositionFromAddress
- Plataforma - OnDriving
 - Lista de viajes calculados - getOnDrivingInfo
- Plataforma - OnForms
 - Método para obtener las respuestas de un formulario - getAnswersForms
- Plataforma - OnRouting
 - Crear programación de ruta - programRoute
 - Listar rutas programadas - getScheduledRoutes
 - Actualizar ruta programada - updateScheduledRoute
 - Eliminar ruta programada - deleteScheduledRoute
 - Crear ruta - createRoute
 - Listar rutas - getRoutes
 - Actualizar ruta - updateRoute
 - Eliminar ruta - deleteRoute
- Plataforma - OnService
 - Listar servicios - getServiceStatus
 - Listar servicio con formulario - getTypeService
 - Agregar servicio - addTypeService
 - Eliminar servicio - deleteTypeService
 - Listar turnos - getShift
 - Listar equipos - getEquipment
 - Agregar equipo - addEquipment
 - Eliminar equipo - deleteEquipment
 - Listar clientes - getPerson
 - Listar personal - getPersonal
 - Obtener dirección - getAddressByLocation
 - Listar notificaciones - getNotifications
 - Obtener historial chat - getHistoryChatsPersonal
 - Listar personal con vehiculo - getPersonVehicle
 - Obtener equipo - getTypeEquipment
 - Agregar equipo por servicio - addTypeEquipment
 - Obtener dirección - getAddress
 - Listar preguntas - getFAQ
 - Agregar pregunta - addQuestion
 - Eliminar pregunta - deleteQuestion
 - Listar equipo con servicio - getEquipmentService
 - Listar equipo por tipo de servicio - getEquipmentToTypeService
 - Listar servicio con dirección - getLocationService
 - Listar personal con servicio - getPersonToService
 - Listar vehículo por servicio - getVehicleToTypeService
 - Listar servicio con estatus - getTypeServiceWithStatus

- Plataformas
 - Crear / actualizar una plataforma - setPlatform
 - Obtener plataformas - getPlatforms
 - Obtener plataforma - getPlatform
- Códigos de respuesta
- Historial de actualización del Web Service

Introducción

El objetivo del presente documento es explicar brevemente la interface de integración con los diferentes servicios que ofrece la Plataforma de Monitoreo, por parte de sus clientes o empresas externas autorizadas.

Tecnología de integración

Para la integración de los Servicios Web de la Plataforma de Monitoreo, se ha diseñado una arquitectura abierta, segura y compatible con las tecnologías más utilizadas en la industria actualmente, es por ello que la interface que ofrecemos se encuentra desarrollada bajo los estándares de RESTful Web Services según se describe en el presente documento.

Requisitos para uso de los servicios web

Para poder utilizar los Servicios Web, cada cliente/distribuidor deberá solicitarlo previamente describiendo las características que necesita integrar así como los usuarios para los que solicita el acceso, una vez obtenida la autorización, le será entregada un **APIKEY** (llave de identificación) que lo identificará en nuestros servicios y diferentes características que le fueron autorizadas.

Observaciones

Se deja expresa constancia que la arquitectura e interface que aquí se documenta pertenece a nuestras soluciones, y nos reservamos el derecho de modificar o ajustar la misma en forma total o parcial a nuestro solo criterio, en la medida que lo consideremos necesario. Quienes utilizan esta interface reconocen que ante cualquier cambio deberán ajustar sus productos o herramientas según lo requiera sin ningún tipo de reclamo o perjuicio para nosotros.

Especificaciones de uso

- Todas las peticiones al servicio serán realizadas utilizando el método web POST a través de la dirección URL <https://api.service24gps.com/api/v1/> seguido de la acción a realizar descritas en el presente documento.
- Entre cada petición debe existir una diferencia mínima de treinta segundos.
- En todas las peticiones se deben enviar las llaves de autenticación **APIKEY** y **TOKEN** a través de parámetros.
- La respuesta siempre es devuelta en formato json e incluye los campos status y data.

- Los parámetros de cada petición se deben enviar como está especificado en la documentación de cada método, el cual es susceptible a mayúsculas y minúsculas.

Método de autenticación - getToken

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/gettoken>

Para obtener acceso las aplicaciones y herramientas de los clientes deben solicitar a través del servicio una llave (Token) de autenticación que le permitirá hacer uso de los servicios durante **seis horas continuas**, una vez transcurrido este periodo de tiempo, se debe volver a solicitar otro Token de autenticación.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/gettoken' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token=""' \
--form 'username="usuario"' \
--form 'password="contraseña"' \
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": "wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="
}
```


Obtener token con información extra - gettoken

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/gettoken>

Para obtener acceso las aplicaciones y herramientas de los clientes deben solicitar a través del servicio una llave (Token) de autenticación que le permitirá hacer uso de los servicios durante **seis horas continuas**, una vez transcurrido este periodo de tiempo, se debe volver a solicitar otro Token de autenticación.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/gettoken' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token=""' \  
--form 'username="usuario"' \  
--form 'password="contraseña"' \  
--form 'get_info="1"'
```

Respuesta de ejemplo con "get_info":

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id_user": "11",  
    "id_cli": "12",  
    "name_user": "prueba_user",  
    "name_cli": "FA SA CV",  
    "token": "wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ==",  
    "time_left": 190  
  }  
}
```

► Ver campos de respuesta:

Datos del cliente - getClientData

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getClientData>

Este método devuelve la información del cliente que esta ocupando el apikey.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getClientData' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1923322",
      "nombre": "Salvador",
      "razon_social": "Rastreo SA",
      "cuit_rfc": "MAKA901104",
      "ciudad": "CDMX",
      "domicilio": "Moneda 43",
      "codpostal": 08109,
      "contactos": "Jose",
      "telefonos": "5512345678",
      "skype": "live:.cid.5970721b7712717127",
      "email": "correo@example.com"
    }
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:


```

    "TipoDato": "Ubicación",
    "Senal": "62",
    "InsertionDate": "2021-04-26 16:43:13",
    "Sensores": ""
  }
]
}

```

Nota: Los campos con valor **-1** se refieren que no se han enviado por el dispositivo de rastreo.

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
UnitId	Valor por el qué es identificada la unidad o vehículo.	Cadena de Texto
UnitPlate	Se refiere a la placa/patente del vehículo.	Cadena de Texto
GpsIdentif	Número de serie o IMEI que permite identificar el dispositivo de rastreo	Cadena de Texto, con lo de 16 caracteres.
ReportDate	Fecha/hora de la posición	aaaa-mm-dd hh:mm:ss
Latitude	Latitud de la posición del vehículo.	Grados decimales
Longitude	Longitud de la posición del vehículo.	Grados decimales
UrlLocation	Url de localización	Cadena de Texto
Altitude	Altitud de la posición del vehículo.	Metros
GpsSpeed	Orientación del vehículo, Norte, Sur, Este, etc.	Kilómetros / hora
Direction	N,S,E,O,NO,NE,SO,SE	Orientación del vehículo Norte, Sur, Este, etc.
Satellites	Número de satélites con Fix de la posición.	Entero
Ignition	Status Ignición: 0 = OFF 1 = ON 2 = Desconocida	Entero
Odometer	Odómetro del vehículo en la posición.	Metros

IdEvento	Identificador del evento que reportó el equipo GPS.	Entero
Domicilio	Dirección correspondiente a la latitud y longitud reportada por el equipo.	Cadena de texto
Puerto	Puerto de origen de reporte del equipo GPS.	Entero
IpOrigen	Ip de origen de reporte del equipo GPS	Cadena de texto
BateriaGps	Nivel de voltaje o porcentaje del equipo GPS	Cadena de texto
BateriaVeh	Nivel de voltaje de la fuente conectada al GPS.	Cadena de texto
Grupo	Nombre del grupo al que pertenece el vehículo.	Cadena de texto
Conductor	Nombre del conductor asociado al vehículo.	Cadena de texto
Inputs	Estados de cada entrada del equipo: 0 = Desactivada 1 = Activada.	Cadena de texto
TipoDato	Tipo de dato.	Cadena de texto
Senal	Señal del equipo GPS.	Entero
InsertionDate	Fecha/hora de inserción.	aaaa-mm-dd hh:mm:ss
Sensores	Json de datos de los sensores	JSON

Formato de respuesta de sensores

► Ver formato:

Obtener la información del usuario - getMyUser

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getMyUser>

Obtener la información del usuario y cliente referente al token que se está utilizando.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getMyUser' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="SJx5eXC7PtGHwHcSY808DVLVjXycEFKiQ/kQ9A3NcWfiy7iqrjrkJVw=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "iduser": "11",
    "user": "user_01",
    "nameuser": "Usuario uno",
    "idclient": "12",
    "nameclient": "Empresa SA de CV"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Activos

Métodos relacionados a los activos

Activos

Lista de vehículos - vehicleGetAll

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/vehicleGetAll>

Lista los vehículos asignados al usuario autenticado en la API.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/vehicleGetAll' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1980",
      "nombre": "Jeep Patriot",
      "patente": "NTX9553",
      "idgps": "0580012342332337",
      "gatewayip": "107.170.254.11",
      "conductor": "Salvador Lopez",
      "grupo": null,
      "marca": "Jeep",
      "modelo": "",
      "color": "",
      "anio": "0",
      "numero_serie": "N",
      "tipo_vehiculo": "Camioneta"
    }
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Activos

Lista de vehículos + infoextra - vehicleGetAllComplete

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/vehicleGetAllComplete>

Lista los vehículos asignados al usuario autenticado en la API.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/vehicleGetAllComplete' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1980",
      "nombre": "Auto Test",
      "patente": "NTX9553",
      "idgps": "0580012342332337",
      "gatewayip": "107.170.254.11",
      "conductor": "User Test",
      "grupo": "Test Group",
      "marca": "Ford",
      "modelo": "Mustang",
      "color": "Rojo",
      "anio": "2015",
      "numero_serie": "N123456789",
      "num_economico": "rd23",
      "tipo_vehiculo": "Automovil",
      "icono_vehiculo": "./Iconos/Vehiculos/01.png",
      "idequipo_gps": "0",
      "idtipo_vehiculo": "3",
      "idmarca_vehiculo": "0",
      "idconductor": "0",
      "idgrupo_vehiculo": "0"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

► Ver campos de respuesta:

Activos

Listar los contenedores de activos - getDataContainers

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getDataContainers>

Lista todos los contenedores de uno o varios remolques de todos los activos del cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getDataContainers' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "unitid": "MTR2",
      "unitplate": "MTR2",
      "gpsidentif": "5107BE5A902E6256",
      "gpsdate": "2022-03-02T23:09:09",
      "gpslat": "-15.348761848591401",
      "gpslong": "-75.1446473753456",
      "event": "Ubicación",
      "containers": [
        {
          "id": "152",
          "worder": "2151",
          "containerno": "Contedor 1",
          "bookingno": "1231",
          "client": "User Test",
          "origin": "Sonora, Mexico",
          "destination": "Puerto Manzanillo, Mexico",
          "eta": "15564",
          "self_billing": "215",
          "naviera": "",
          "gross_weight": "500kg"
        },
        {
```

```
    "id": "285",  
    "worder": "2151",  
    "containerno": "Contedor 2",  
    "bookingno": "1231",  
    "client": "User Test",  
    "origin": "Sonora, Mexico",  
    "destination": "Puerto Manzanillo, Mexico",  
    "eta": "15564",  
    "self_billing": "215",  
    "naviera": "",  
    "gross_weight": "500kg"  
  }  
}  
}  
}
```

Activos

Odómetro de activo(s) - getOdometer

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getOdometer>

Este método permite consultar el odómetro de uno o varios activos en una fecha específica.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getOdometer' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'equipo="0580012342332337"' \
--form 'fecha="2021-04-27"' \
--form 'hora="23:59:59"' \
--form 'odometro_gps="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "0580012342332337": {
        "Fecha": "2021-04-27 23:59:59",
        "Kilometros": 0,
        "Odometro": "0.00",
        "Horas": 0
      }
    }
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Activos

Listar clientes que pertenecen a un activo - getClientsByVehicle

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getClientsByVehicle>

Lista los clientes que están asignados a un activo específico.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getClientsByVehicle' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idvehiculo="51651"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "idcliente": "42251",
      "cliente": "Empresa CEO"
    },
    {
      "idcliente": "1129759",
      "cliente": "Sucursal Norte"
    },
    {
      "idcliente": "15470",
      "cliente": "Empresa de carga ICO"
    },
    {
      "idcliente": "8229",
      "cliente": "Sucursal Sur"
    }
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Activos

Obtener / visualizar los tanques para PEMEX - showTanks

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/showTanks>

Se obtiene los reportes de las unidades de los últimos 5 minutos, los valores retornados es un formato requerido por parte del documento de PEMEX: **"Carga de datos de rastreo de autotankes con presentación de servicios para Pemex Logística"**.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/showTanks' \  
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "ID_UNIDAD": "XX805",  
      "FECHA": "08/07/2022 09:57:37",  
      "LATITUD": "25.39214",  
      "LONGITUD": "-100.11898",  
      "VELOCIDAD": "11",  
      "OBSERVACIONES": "",  
      "COMPANIA": "ONCETG"  
    },  
    {  
      "ID_UNIDAD": "XX317",  
      "FECHA": "08/07/2022 09:58:20",  
      "LATITUD": "27.59561",  
      "LONGITUD": "-99.58542",  
      "VELOCIDAD": "0",  
      "OBSERVACIONES": "",  
    }  
  ]  
}
```



```
    "COMPANIA": "ONCETG"
  }
]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
ID_UNIDAD	Placa o nombre de la unidad (activo), sin espacios y guiones.	Texto
FECHA	Fecha hora del reporte, Formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss Zona Horaria de la Ciudad de México	Date
LATITUD	Latitud del reporte en formato: WGS84	Texto
LONGITUD	Longitud del reporte en formato: WGS84	Texto
VELOCIDAD	Velocidad del reporte	Entero
OBSERVACIONES	Notas o comentarios de la unidad	Texto
COMPANIA	Nombre de la compañía o empresa que pertenecen las unidades	Texto

Conductores

Conductores

Listar conductores - driverGetAll

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/driverGetAll>

Obtiene la lista de todos los conductores que pertenecen al cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Nota: Si requiere solo la información de un conductor en específico, debe mandar en la solicitud el parámetro **licencia** con el número de licencia que tiene asignado el conductor.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/driverGetAll' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "43530",
      "numero": "0987654321",
      "alias": "test_new_driver",
      "nombre": "Test Nombre",
      "apellido": "New Driver",
      "identificador": "TEST0987654NWD",
      "fecha_alta": "2022-02-25",
      "telefono": "1234567890",
      "cedula": "FSGBSTR001",
      "licencia": "78979TEST123",
      "vigencia": "2022-05-14",
      "direccion": "test de domicilio de conductor test",
      "email": "test@test.com",
      "idvehiculo": "37922",
      "idgrupo": "0",
      "nombreggrupo": "",
      "observaciones": "creacion de conductor test1",
    }
  ]
}
```

```
"usuario": "driver_test1",
"password": "cGFzczEyMw=="
},
{
  "id": "43531",
  "numero": "0987654321",
  "alias": "test_new_driver2",
  "nombre": "Test Nombre 2",
  "apellido": "New Driver 2",
  "identificador": "TEST89956156",
  "fecha_alta": "2022-02-25",
  "telefono": "1234567890",
  "cedula": "FSGBSTR002",
  "licencia": "78979TEST1232",
  "vigencia": "2022-05-15",
  "direccion": "test de domicilio de conductor test2",
  "email": "test2@test.com",
  "idvehiculo": "37923",
  "idgrupo": "0",
  "nombregroup": "",
  "observaciones": "creacion de conductor test2",
  "usuario": "driver_test2",
  "password": "g7z8zGFzcyM78="
},
{
  "id": "43532",
  "numero": "098765432133",
  "alias": "test_new_driver3",
  "nombre": "Test Nombre 3",
  "apellido": "New Driver 3",
  "identificador": "TEST895662563",
  "fecha_alta": "2022-02-25",
  "telefono": "1234567890",
  "cedula": "FSGBSTR003",
  "licencia": "78979TEST1233",
  "vigencia": "2022-06-15",
  "direccion": "test de domicilio de conductor test3",
  "email": "test3@test.com",
  "idvehiculo": "37924",
  "idgrupo": "0",
  "nombregroup": "",
  "observaciones": "creacion de conductor test3",
  "usuario": "driver_test3",
  "password": "c789epczEyM78="
}
]
```

► Ver campos de respuesta:

Conductores

Crear conductor - createDriver

POST `https://api.service24gps.com/api/v1/createDriver`

Permite realizar el alta de un conductor al sistema. * **Campos requeridos.**

Todos los **parámetros** deben enviarse en la solicitud, los marcados con * es obligatorio que tengan un valor.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web. *	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken. *	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
nombre	Nombre del conductor. *	Test Nombre 3
apellido	Apellido del conductor.	New Driver 3
alias	Nombre alternativo para identificar al conductor.	test_new_driver3
identificador	Código de iButton o RFID asignado al conductor.	TEST895662563
numero	Código interno para identificar al conductor.	0987654321
telefono	Número de teléfono del conductor. *	1234567890
cedula	Número de cédula.	FSGBSTR003
licencia	Número de licencia. *	78979TEST1233
vigencia	Fecha en que expira la licencia del conductor. *	2022-06-15
direccion	Ubicación del domicilio del conductor. *	test de domicilio de conductor

email	E-mail de contacto del conductor. *	test3@test.com
idvehiculo	Id del vehículo asignado al conductor. *	37924
observaciones	Observaciones realizadas por el operador.	Observación de conductor test
idgrupo	Identificador del grupo	3
user	Usuario del conductor. (Opcional)	driver_test3
password	Contraseña del conductor. (Opcional)	pass123

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createDriver' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'nombre="Test Nombre 3"' \  
--form 'apellido="New Driver 3"' \  
--form 'alias="test_new_driver3"' \  
--form 'identificador="TEST895662563"' \  
--form 'numero="0987654321"' \  
--form 'telefono="1234567890"' \  
--form 'cedula="FSGBSTR003"' \  
--form 'licencia="78979TEST1233"' \  
--form 'vigencia="2022-06-15"' \  
--form 'direccion="test de domicilio de conductor test3"' \  
--form 'email="test3@test.com"' \  
--form 'idvehiculo="37924"' \  
--form 'idgrupo="3"' \  
--form 'observaciones="Observación de conductor test3"' \  
--form 'user="driver_test3"' \  
--form 'password="pass123"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "710900",  
    "msg": "Se creó el conductor"  
  }  
}
```

Nota: Si el **usuario** a crear ya existe, se mostrará el siguiente mensaje.

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "code": 30700,  
    "message": "No se pudo crear el usuario driver_test"  
  }  
}
```

Conductores

Actualizar conductor - updateDriver

POST `https://api.service24gps.com/api/v1/updateDriver`

Permite realizar la modificación de la información de un conductor. * **Campos requeridos.**

Todos los **parámetros** deben enviarse en la solicitud, los marcados con * es obligatorio que tengan un valor.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web. *	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken. *	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
idConductor	Id del conductor *	123456
nombre	Nombre del conductor. *	Update Test Nombre 3
apellido	Apellido del conductor.	New Driver 3
alias	Nombre alterno para identificar al conductor.	test_new_driver3
identificador	Código de iButton o RFID asignado al conductor.	TEST895662563
numero	Código interno para identificar al conductor.	0987654321
telefono	Número de teléfono del conductor. *	1234567890
cedula	Número de cédula.	FSGBSTR003
licencia	Número de licencia. *	78979TEST1233

vigencia	Fecha en que expira la licencia del conductor. *	2022-06-15
direccion	Ubicación del domicilio del conductor. *	test de domicilio de conductor
email	E-mail de contacto del conductor. *	test3@test.com
idvehiculo	Id del vehículo asignado al conductor.	37924
observaciones	Observaciones realizadas por el operador.	Observación de conductor test
idgrupo	Identificador del grupo	0
user	Usuario del conductor. (Opcional)	driver_test3
password	Contraseña del conductor. (Opcional)	pass123

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateDriver' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idConductor="123456"' \  
--form 'nombre="Update Test Nombre 3"' \  
--form 'apellido="New Driver 3"' \  
--form 'alias="test_new_driver3"' \  
--form 'identificador="TEST895662563"' \  
--form 'numero="0987654321"' \  
--form 'telefono="1234567890"' \  
--form 'cedula="FSGBSTR003"' \  
--form 'licencia="78979TEST1233"' \  
--form 'vigencia="2022-06-15"' \  
--form 'direccion="test de domicilio de conductor test3"' \  
--form 'email="test3@test.com"' \  
--form 'idvehiculo="37924"' \  
--form 'observaciones="Observación de conductor test3"' \  
--form 'idgrupo="0"' \  
--form 'user="driver_test3"' \  
--form 'password="pass123"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "123456",  
    "msg": "Se actualizó el conductor"  
  }  
}
```

Nota: El **usuario** a actualizar debe pertenecer al cliente, de lo contrario no se realiza la actualización y se muestra el siguiente mensaje.

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "code": 30700,
    "message": "El usuario driver_test3 ya existe"
  }
}
```

Conductores

Eliminar conductor - deleteDriver

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deleteDriver>

Este método permite eliminar un conductor específico.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deleteDriver' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idConductor="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Nota: Si en la respuesta de la solicitud aparece "**status**": **30700** es un error al obtener los datos.

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 30700,
  "data": ""
}
```

Conductores

Listar conductores con grupo y vehículo - driverInfoGetAll

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/driverInfoGetAll>

Obtiene la lista de todos los conductores del cliente con la relación vehículo y grupo conductor.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/driverInfoGetAll' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "43530",
      "numero": "0987654321",
      "alias": "test_new_driver",
      "nombre": "Test Nombre",
      "apellido": "New Driver",
      "identificador": "TEST0987654NWD",
      "fecha_alta": "2022-02-25",
      "telefono": "1234567890",
      "cedula": "FSGBSTR001",
      "licencia": "78979TEST123",
      "vigencia": "2022-05-14",
      "direccion": "test de domicilio de conductor test",
      "email": "test@test.com",
      "idvehiculo": "37922",
      "idgrupo": "10",
      "observaciones": "creacion de conductor test",
      "idgrupo_conductor": "10",
      "nombrevehiculo": "Ford GS",
      "patente": "GSI-78955",
      "nombregrupo": "Test1"
    },
    {
```

```
    "id": "43531",
    "numero": "0987654321",
    "alias": "test_new_driver2",
    "nombre": "Test Nombre 2",
    "apellido": "New Driver 2",
    "identificador": "TEST89956156",
    "fecha_alta": "2022-02-25",
    "telefono": "1234567890",
    "cedula": "FSGBSTR002",
    "licencia": "78979TEST1232",
    "vigencia": "2022-05-15",
    "direccion": "test de domicilio de conductor test2",
    "email": "test2@test.com",
    "idvehiculo": "37923",
    "idgrupo": "11",
    "observaciones": "creacion de conductor test2",
    "idgrupo_conductor": "11",
    "nombrevehiculo": "KIA IZURIETA",
    "patente": "GSI-7206",
    "nombregrupo": "Test2"
  }
]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Conductores

Listar catálogo de grupos de conductores - driverGetGroups

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/driverGetGroups>

Obtiene el catálogo de los grupos de conductores del cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/driverGetGroups' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "143": "Conductores RedGPS",
    "160": "Conductores Centrales",
    "172": "Conductores Estacion Oriente",
    "173": "Conductores Estacion Poniente"
  }
}
```

Conductores

Listar conductor por licencia - getDriverByIdCard

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getDriverByIdCard>

Obtiene la información del conductor por el parámetro licencia.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getDriverByIdCard' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'licencia="78979TEST123"' \
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "43530",
      "numero": "0987654321",
      "alias": "test_new_driver",
      "nombre": "Test Nombre",
      "apellido": "New Driver",
      "identificador": "TEST0987654NWD",
      "fecha_alta": "2022-02-25",
      "telefono": "1234567890",
      "cedula": "FSGBSTR001",
      "licencia": "78979TEST123",
      "vigencia": "2022-05-14",
      "direccion": "test de domicilio de conductor test",
      "email": "test@test.com",
      "idvehiculo": "37922",
      "idgrupo": "0",
      "nombreggrupo": "",
      "observaciones": "creacion de conductor test1",
      "usuario": "driver_test1",
      "password": "cGFzcEYmW=="
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Distribuidor

Métodos / endpoints exclusivos para cuando el apikey es a nivel distribuidor.

Distribuidor

Obtener la lista de todos los clientes - getClients

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/api/v1/getClients>

Obtiene el listado de todos los clientes del distribuidor.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getClients' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "10",
      "nombre": "cliente 1",
      "es_suspendido": "0",
      "razon_social": "cliente sa de cv",
      "cuit_rfc": "cliente01",
      "ciudad": "Puebla",
      "domicilio": "Avenida principal",
      "telefonos": "1343243241",
      "contactos": "Test1 2245789645",
      "email": "cliente01@gmail.com",
      "last_update": "2021-12-09 15:15:16",
      "fecha_suspendido": "0000-00-00",
      "es_activo": "1"
    },
    {
      "id": "11",
      "nombre": "cliente 2",
      "es_suspendido": "1",
      "razon_social": "cliente 2 sa de cv",
      "cuit_rfc": "cliente02",
      "ciudad": "Monterrey",
      "domicilio": "Avenida central",
    }
  ]
}
```

```
"telefonos": "3245643",  
  "contactos": "Test2 5589568989",  
  "email": "cliente02@gmail.com",  
  "last_update": "2021-12-17 10:41:25",  
  "fecha_suspendido": "0000-00-00",  
  "es_activo": "1"  
},  
]  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del cliente	Entero
nombre	Nombre asignado al cliente	Texto
es_suspendido	Bandera o estado si está o no suspendido,. 1 = suspendido 0 = no suspendido	Booleano
razon_social	Razón social del cliente	Texto
cuit_rfc	RFC del cliente	Texto
ciudad	Ciudad de dónde es el cliente	Texto
domicilio	Domicilio o dirección de dónde es el cliente	Texto
telefonos	Teléfono(s) del cliente	Texto
contactos	Contacto(s) del cliente	Texto
email	Correo electrónico del cliente	Texto
last_update	Fecha Hora de la última actualización del cliente	FechaHora
fecha_suspendido	Fecha de cuándo se suspendió el cliente	Fecha
es_activo	Bandera o estado si está activo o no el cliente. 1 = activo 0 = no activo	Booleano

Distribuidor

Crea o actualiza un cliente - setClient

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/setClient>

Crea o actualiza un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo crear un cliente:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/setClient' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'nombre="Test nombre"' \  
--form 'razon_social="Test Razon Social"' \  
--form 'idzona_horaria="1"' \  
--form 'IdTipo_informacion_tributaria="5"' \  
--form 'email="test@test.com"' \  
--form 'rfc="RFC0123456789"' \  
--form 'ciudad="Puebla"' \  
--form 'domicilio="Test domicilio"' \  
--form 'codpostal="72111"' \  
--form 'contactos="test contacto "' \  
--form 'telefonos="2228562144"' \  
--form 'descripcion="Test Cliente Descripcion"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": 11  
}
```

Solicitud de ejemplo editar un cliente:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/setClient' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idcliente="11"' \  
--form 'nombre="Test nombre"' \  
--form 'razon_social="Test Razon Social"'
```

```
--form 'idzona_horaria="1"' \
--form 'IdTipo_informacion_tributaria="5"' \
--form 'email="test@test.com"' \
--form 'rfc="RFC0123456789"' \
--form 'ciudad="Puebla"' \
--form 'domicilio="Test domicilio"' \
--form 'codpostal="72111"' \
--form 'contactos="test contacto "' \
--form 'telefonos="2228562144"' \
--form 'descripcion="Test Cliente Descripcion"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": 11
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del cliente	Entero

Distribuidor

Suspender cliente - allowClient

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/allowClient>

Suspende un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/allowClient' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idclient="12"' \  
--form 'sino_suspend="1"' \  
--form 'razon_suspend="motivo test"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": "OK"  
}
```

Distribuidor

Obtener usuarios de algún cliente - getUsers

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getUsers>

Obtiene el listado de los usuarios de un cliente en específico.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getUsers' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idcliente=11'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "156211",
      "nombre": "user01",
      "usuario": "usuario primero",
      "es_activo": "1",
      "last_update": "2021-11-08 17:05:14",
      "last_update_password": "",
      "loginas":
        "https://plataforma.service24gps.com/loginas/cred;WE49hX5TngeG8z3kk0yZW_rljZbkHVuEBD9taq0PcD5gaIL4xm-WZ8XdSWN6Mr6_66444443333U_EGEsWd9VqvyZl6msm1MBy4VCTDUizCirgUgTQ34n24BSVV9XkEUfnenPTJuRBEknIJvg1lgfdSynXkQ,,",
    },
    {
      "id": "516311",
      "nombre": "user02",
      "usuario": "usuario dos",
      "es_activo": "1",
      "last_update": "2022-01-17 22:59:47",
      "last_update_password": "",
      "loginas":
        "https://plataforma.service24gps.com/loginas/cred;WE49hX5TngeG8z3kk0yZW_rljZbkHVuEykhXihWJj -
```

```
EDJb15YcPikU0LbWRv1cl4qj0ZXxY444444999128888909T_GgiTA80qFYb1MvsFKv_e7-_-
VzWoTXSpqDnwTJ462DHabbD2v7o2RdstNM62wEHbxLclgfzbpLJ2LFnWHQXuXo"
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del usuario	Entero
nombre	Nombre asignado al usuario	Texto
usuario	Nombre del usuario, para después iniciar sesión en plataforma	Texto
last_update	Fecha hora de la última actualización del usuario	FechaHora
last_update_password	Fecha hora de la última actualización de la contraseña del usuario	FechaHora
es_activo	Bandera o estado si está activo o no el cliente, 1 = activo, 0 = no activo	Booleano
loginas	Link o url para el inicio de sesión de la plataforma	Texto

Distribuidor

Crea o actualiza un usuario - setUser

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/setUser>

Crea o actualiza un usuario.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo crear un usuario:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/setUser' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'nombre="User 111"' \  
--form 'user="user_111"' \  
--form 'password="123456"' \  
--form 'email="user111@gmail.com"' \  
--form 'idcliente="11"' \  
--form 'idzona_horaria="1"' \  
--form 'parar_motor="0"' \  
--form 'enviar_sms="0"' \  
--form 'cargar_geocercas_al_inicio="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": 1  
}
```

Solicitud de ejemplo editar un usuario:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/setUser' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idusuario="1"' \  
--form 'nombre="User 111"' \  
--form 'user="user_111"' \  
--form 'password="123456"' \  
--form 'email="user111@gmail.com"' \  
--form 'idcliente="11"'
```

```
--form 'idzona_horaria="1"' \  
--form 'parar_motor="0"' \  
--form 'enviar_sms="0"' \  
--form 'cargar_geocercas_al_inicio="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": 1  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del usuario	Entero

Distribuidor

Crear activo - createAsset

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createAsset>

Crea un activo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo crear un activo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createAsset' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="Test nombre"' \
--form 'tipo_vehiculo="1"' \
--form 'marca="1"' \
--form 'modelo="Mazda"' \
--form 'anio="2017"' \
--form 'patente="test123"' \
--form 'idcliente="11"' \
--form 'equipo_gps="123456789"' \
--form 'color="Negro"' \
--form 'numero_serie="55500056544"' \
--form 'numero_motor="M211"' \
--form 'numero_economico="0227"' \
--form 'rendimiento_combustible="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": "194311"
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del activo.	Entero

Distribuidor

Actualizar un activo - updateAsset

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateAsset>

Actualiza información de un activo.

► Ver parámetros de solicitud:

Nota: El **equipo_gps** no debe estar asignado a otro activo, debe estar disponible.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateAsset' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idvehiculo="11"' \
--form 'nombre="Activo 01"' \
--form 'model="Ibiza"' \
--form 'anio="2021"' \
--form 'numero_economico="11"' \
--form 'estado="1"' \
--form 'patente="XX-AAA-10"' \
--form 'patente_caja="XX-AAA-11"' \
--form 'color="Rojo"' \
--form 'rendimiento_combustible="1"' \
--form 'numero_serie="SERIE-XXX-10"' \
--form 'numero_motor="MOTOR-XXX-11"' \
--form 'equipo_gps="123123123156"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": 11
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
-------	-------------	---------

id	Identificador único del vehículo	Entero
----	----------------------------------	--------

Distribuidor

Crear relación activo con cliente - addAssetByClient

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/addAssetByClient>

Crea la relación de un activo con un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/addAssetByClient' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idvehiculo="110011"' \
--form 'idcliente="42106"' \
--form 'cliente="User Test"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Distribuidor

Obtener el listado de las compañías celulares - getCompaniasCelular

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getCompaniasCelular>

Obtiene el listado de todos las compañías de celular, para utilizar alguna cuando se edite o modifique una tarjeta sim.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getCompaniasCelular' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "1": "Movistar",
    "2": "Telcel",
    "6": "Personal",
    "7": "Claro",
    "8": "Entel",
    "10": "NEXTEL",
    "11": "Vodafone",
    "12": "TIM",
    "13": "TIGO",
    "14": "TURKCELL",
    "15": "Orange",
    "16": "IUSACELL",
    "17": "T-Mobile",
    "18": "UNITEL",
    "19": "Vodacom",
    "20": "Optimus",
    "21": "Digicel",
    "22": "Vivo",
```

```
"23": "DIGITEL",  
"24": "Elisa",  
"25": "ETB",  
"26": "Mas Movil",  
"27": "KOLBI",  
"28": "Avantel",  
"29": "T-Mobile",  
"30": "Emnify",  
"31": "CNT Ecuador",  
"32": "F2M",  
"33": "bitel",  
"34": "Cable Wireless Panama",  
"35": "NETT2",  
"36": "Bueno Cell",  
"37": "AT&T",  
"38": "Telefonica",  
"39": "Bismark",  
"40": "Movilnet",  
"41": "Movilnet",  
"42": "Matooma",  
"43": "Things Mobile",  
"44": "POST",  
"45": "m2m express",  
"46": "IglobalSat",  
"47": "M2MDataGlobal",  
"48": "WOM",  
"49": "MÃ³vil Ãxito",  
"50": "UffMovil",  
"51": "Virgin Mobile",  
"52": "UNE",  
"53": "Directv",  
"54": "Truphone",  
"55": "Oi",  
"56": "Algar",  
"57": "Olivia"
```

```
}
```

```
}
```


Distribuidor

Obtener las tarjetas sim (chips telefónicos) - getSims

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getSims>

Obtiene el listado de todas mis tarjetas sims o chips telefónicos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getSims' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1155",
      "nombre": "sim 1",
      "compania": "Telcel",
      "numero": "2913403402",
      "nip": "123456789012345",
      "notas": "este es la primer sim de telcel",
      "fecha_alta": "2021-01-28",
      "mb_plan": "0",
      "es_prepago": "0"
    },
    {
      "id": "1156",
      "nombre": "sim 2",
      "compania": "Movistar",
      "numero": "324234234234",
      "nip": "123456789012312",
      "notas": "",
      "fecha_alta": "",
      "mb_plan": "5",
      "es_prepago": "1"
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la tarjeta sim	Entero
nombre	Nombre asignado a la tarjeta sim	Texto
compania	Nombre de la compañía de la tarjeta sim	Texto
numero	Número de la tarjeta sim	Entero
nip	Número personal de la tarjeta sim	Entero
notas	Descripción para la tarjeta sim	Texto
fecha_alta	Fecha de cuando se creó la tarjeta sim	Fecha
mb_plan	Megabytes del plan (sólo si tiene)	Entero
es_prepago	Bandera o estado si de prepago la tarjeta sim, 1 = prepago, 0 = no prepago	Booleano

Distribuidor

Crea o actualiza una tarjeta sim (chip telefónico) - setSim

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/setSim>

Crea o actualiza una tarjeta sim. * Campos requeridos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/setSim' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djC97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="Sim 01"' \
--form 'nro_tel="2224567810"' \
--form 'nro_nip="1120"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": 11
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la tarjeta sim	Entero

Distribuidor

Insertar datos de dispositivo - insertPositionData

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/insertPositionData>

Basado en el documento de protocolo de comunicación service24gps. Para ingresar información en los reportes del equipo GPS y se muestre en la plataforma, tanto en el detalle nuevo del activo como en los eventos y/o alertas.

► Ver parámetros de solicitud:

Nota: **reports** es un array de objetos, así sea un solo reporte debe estar dentro de un array.

► Ver tabla de parámetros reports:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/insertPositionData' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="SJXC7PtRJwHcSY808DYjpH+c7mMBd0uXmRkw+8DE9TS09wi0Mzw=="' \  
--form 'imei="6d7b91026765abcd"' \  
--form 'checksum="e71a"' \  
--form 'reports=[  
  {  
    \"stamp\": \"20220119235500\",  
    \"latlng\": \"4.6892583,-74.1159799\",  
    \"direction\": 0,  
    \"speed\": 0,  
    \"sig\": 10,  
    \"satellites\": 15,  
    \"event\": 501,  
    \"battery\": 40,  
    \"bat\": 100,  
    \"odm\": 500,  
    \"bato\": 50,  
    \"acc\": 1,  
    \"alt\": \"10\",  
    \"ad\": {  
      \"t1\": 25.5,  
      \"h1\": 10,  
      \"h2\": 1
```

```
    }
  }
]"
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "checksum": "e71a",
    "match_checksum": 1,
    "received": 1,
    "processed": 1,
    "errors": []
  }
}
```

Nota: La key "**errors**" es un array con todos los errores encontrados al procesar las tramas. En los errores se usa el mismo índice que en las tramas para relacionar en que reporte se originó.

Respuesta de ejemplo si el checksum no coincide:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "checksum": "3824",
    "match_checksum": 0
  }
}
```

Tipos de formato en infoextra

► Ver formatos:

Solicitud de ejemplo con infoextra:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/insertPositionData' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="SJXC7PtRJwHcSY808DYjpH+c7mMBd0uXmRkw+8DE9TS09wi0Mzw=="' \
--form 'imei="6d7b91026765abcd"' \
--form 'checksum="e71a"' \
--form 'reports="[
  {
    \"stamp\": \"20220502184600\",
    \"latlng\": \"4.6892583,-74.1159799\",
    \"direction\": 0,
```

```
    \"speed\": 0,  
    \"satellites\": 15,  
    \"event\": 501,  
    \"battery\": 4.013,  
    \"infoextra\":{  
        \"lampara 1\": \"encendido\",  
        \"lampara 2\": \"apagado\",  
        \"lampara 3\": \"encendido\"  
    },  
}  
]''
```

Distribuidor

Obtener equipos - getDevices

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getDevices>

Obtiene el listado de los equipos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getDevices' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "11",
      "nombre": "351234567891920",
      "tipo": "GPS",
      "marca": "Android",
      "modelo": "Android",
      "imei": "0323292803",
      "nro_telefonico": "5558795106",
      "estado": "0",
      "notas": "",
      "idsim": "0",
      "fecha_alta": "2020-11-17"
    },
    {
      "id": "12",
      "nombre": "7DD15E0CA5314A35B8D78DDC25424FEF",
      "tipo": "GPS",
      "marca": "Skypatrol",
      "modelo": "TT8750",
      "imei": "0555292803",
      "nro_telefonico": "77521078401",
      "estado": "1",
      "notas": "",
      "idsim": "11",
      "fecha_alta": "2019-04-30"
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del dispositivo	Entero
nombre	Nombre asignado al dispositivo, regularmente es el IMEI.	Texto
tipo	Tipo de dispositivo.	Texto
marca	Marca del dispositivo	Texto
modelo	Modelo del dispositivo	Texto
imei	Código pregrabado del dispositivo	Texto
numero telefónico	Número celular del dispositivo	Texto
estado	Bandera o estado si está activo o no el dispositivo, 1 = activo, 0 = no activo	Booleano
notas	Nota extra o descripción del dispositivo	Texto
idsim	Identificador único de la tarjeta sim (chip telefónico)	Entero
fecha_alta	Fecha de la alta del dispositivo	Fecha

Distribuidor

Crear un equipo - createDevice

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createDevice>

Crear un equipo.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	(Requerido) Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd:18e7
token	(Requerido) Token devuelto por el método getToken .	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZz= =
tipo_equipo	(Opcional) Tipo de equipo. - Obtener los tipos en el método getTypesDevices .	1
nombre	(Requerido) Nombre del equipo.	000123
imei	(Opcional) IMEI del equipo.	000123
marca	(Requerido) Marca del equipo. - Obtener los tipos en el método getBrands .	1
modelo	(Requerido) Modelo del equipo. - Obtener los tipos en el método getModels .	1
chip_telefonico	(Opcional) Número telefónico.	2222112233
idzona_horaria	(Opcional) Identificador único de la zona horaria. - Obtener los tipos en el método getTimeZone .	1

Solicitud de ejemplo crear un equipo:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/createDevice' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e7"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'tipo_equipo="1"' \
--form 'nombre="000123"' \
--form 'imei="000123"' \
--form 'marca="1"' \
--form 'modelo="1"' \
--form 'chip_telefonico="222112233"' \
--form 'idzona_horaria="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": "000123"
}
```

Nota: Cuando supere el límite permitido para crear equipos se mostrará la siguiente respuesta.

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": 30700,
    "message": "This is a Free account, it has exceeded the allowed limit of created devices"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
Nombre	Nombre del equipo.	Texto

Distribuidor

Editar un equipo - updateDevice

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateDevice>

Actualiza un equipo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateDevice' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'iddevice="11"' \
--form 'idsim="9"' \
--form 'nombre="87198978126384923"' \
--form 'tipo_equipo="1"' \
--form 'marca="1"' \
--form 'modelo="2"' \
--form 'estado="1"' \
--form 'imei="87198978126384923"' \
--form 'notas="Este es un dispositivo nuevo, de la marca Suntech"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": 11
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del dispositivo	Entero

Distribuidor

Obtener listado de marcas - getBrands

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getBrands>

Obtiene el listado de las marcas de los equipos disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getBrands' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "133": "Zero one technology",
    "299": "Zenda",
    "150": "Yulongda technology limited",
    "136": "Yuangeng",
    "351": "Xmetra",
    "239": "Xirgo",
    "190": "Xintong technology co.",
    "18": "Xexun",
    "84": "Xact tecnologia",
    "127": "Wonde Proud Technology",
    "151": "Wmcs",
    "167": "Wireless links",
    "350": "WanWayTech",
    "314": "Vjoycar",
    "290": "Vivotek",
    "129": "Vic-zone"
  }
}
```

Distribuidor

Obtener listado de modelos - getModels

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getModels>

Obtiene el listado de los modelos de equipos disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getModels' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "199": "G91S",  
    "200": "Sniper G797",  
    "201": "LELL-510",  
    "202": "Lell-520",  
    "203": "Lell-530",  
    "204": "STEPP II",  
    "205": "RS-1102",  
    "206": "RS-906",  
    "207": "RS-909",  
    "209": "PlugTrack",  
    "210": "UTP Navigator",  
    "211": "FORT-300",  
    "212": "Fort-111",  
    "213": "TK-106",  
    "214": "Bitrek",  
    "215": "Bitrek BI 310",  
    "216": "Back2you",  
    "217": "GPS Marker",  
    "218": "Progress 01",  
    "220": "Syrus",  
    "221": "Netvisor 11",  
    "222": "Evolution",  
    "223": "CR200",
```

```
    "224": "Cello-F",  
    "225": "CelloTrack",  
    "226": "Compact CAN",  
    "943": "GV300W",  
    "227": "Compact Security",  
    "228": "Cello Can-IQ",  
    "229": "SmartOne",  
    "230": "SmartOne LP",  
    "231": "SmartOneB",  
    "232": "Gelix-2",  
    "233": "Gelix-3",  
    "234": "MasterKit BM8009"  
  }  
}
```

Distribuidor

Obtener listado de tipos de dispositivo - getTypesDevices

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getTypesDevices>

Obtiene el listado de tipos de dispositivos disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getTypesDevices' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "1": "GPS",
    "2": "Alarma",
    "3": "IoT",
    "4": "DVR Fijo",
    "5": "DVR Movil",
    "7": "Tag Multisensor / Tag Sensor",
    "8": "Reloj",
    "10": "App Tracker Compartida",
    "11": "App Tracker"
  }
}
```

Distribuidor

Obtener listado del detalle de un modelo de equipo - getDeviceDetail

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getDeviceDetail>

Obtiene el listado de la información detallada del modelo de un equipo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getDeviceDetail' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idmodelo="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "tipo_dispositivo": "Rastreador de Vehículos",
      "protocolo": "AMBOS",
      "entradas_salidas": "3/2",
      "bateria": "Sí - Batería Interna",
      "fabricante": "Skypatrol",
      "fabricante_url": "http://www.skypatrol.com/",
      "modelo": "TT8750",
      "imagen": "http%3A%2F%2Fadmin.redgps.com%2Ffiles%2FMODEL0%2F1%2FMiniMt-TT8750K.png",
      "caracteristicas": "<p>&bull; Cuatribanda GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz). &bull; Sensor de movimiento y alertas vibratorias. &bull; Dise&ntilde;ado para uso personal o vendedores. &bull; Habilitado para actualizaciones remotas. &bull; Programable con bot&oaacute;n de p&aacute;nico para emergencias. &bull; Resistente al agua, estandar IPX5. &bull; 10 a 12 d&iacute;as de rastreo con una sola carga.</p>",
      "descripcion": "<p>TT8750 es un potente localizador GPS, que est&aacute; dise&ntilde;ado para los animales dom&eacute;sticos, veh&iacute;culos y bienes de seguimiento. con sensibilidad de recepci&oaacute;n superior, TTF r&aacute;pido y GSM frecuencias 850/900/1800/1900. Su ubicaci&oaacute;n puede ser en tiempo real o programar un seguimiento por el servidor back-end o
```



```
terminales especificados. Sobre la base de la protocolo integrado, TT8750 puede comunicarse con el
servidor de back-end a trav&eacute;s de GPRS / GSM informes de la red, y la transferencia de Geo-
cercas, el estado del dispositivo de emergencia y GPS programado posici&oacute;n.</p>",
    "desc_corta": "<p>El TT8750 es el dispositivo de seguimiento perfecto con GPS en tiempo
real para aplicaciones compactas y encubiertas que requieren de 1 a 2 semanas de duracion de
bater&iacute;a.</p>"
  }
]
}
```

Distribuidor

Obtener los activos de un cliente - getClientAssetsInfo

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getClientAssetsInfo>

Obtiene el listado de los activos asignados a un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getClients' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'idCliente="11"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "imei": "86755328129212",
      "dispositivo": "1743245914",
      "sim": "331384054561792",
      "nro_telefonico": "331384054561792",
      "activo": "I8W-124",
      "fecha_de_alta_sim": "2021-09-06",
      "fecha_de_alta_imei": "2021-09-04",
      "fecha_de_alta_activo": "2021-05-11",
      "marca": "Suntech",
      "modelo": "ST3310U",
      "idvehiculo": "1277"
    },
    {
      "imei": "96455328229202",
      "dispositivo": "96455328229202",
      "sim": "240453899",
      "nro_telefonico": "240453899",
      "activo": "J6Y-33",
      "fecha_de_alta_sim": "2021-09-07",
      "fecha_de_alta_imei": "2021-09-03",
      "fecha_de_alta_activo": "2021-05-11",
    }
  ]
}
```

```
    "marca": "Suntech",
    "modelo": "ST300A",
    "idvehiculo": "7537"
  },
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
imei	Imei del dispositivo	Texto
dispositivo	Nombre del dispositivo	Texto
sim	Nombre del chip telefónico o sim	Texto
nro_telefonico	Número del chip telefónico o sim	Texto
activo	Nombre del activo o vehículo	Texto
fecha_de_alta_sim	Fecha de cuando se creó la sim en el sistema	Texto
fecha_de_alta_imei	Fecha de cuando se creó el dispositivo	Texto
fecha_de_alta_activo	Fecha de cuando se creó el activo/vehículo	Texto
marca	Nombre de la marca del dispositivo	Texto
modelo	Nombre del modelo del dispositivo	Texto
idvehiculo	Identificador único del vehículo	Texto

Distribuidor

Listar tipos tributarios - getTypesTax

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/api/v1/getTypesTax>

Obtiene el listado de los tipos de información tributaria.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getTypesTax' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "1": "RFC",  
    "2": "CUIT",  
    "3": "NIT",  
    "4": "CPF",  
    "5": "RIF",  
    "6": "RUT",  
    "7": "RNC",  
    "8": "NIF",  
    "9": "SSN",  
    "10": "TIN",  
    "11": "P: IVA",  
    "12": "RUC",  
    "13": "RTU",  
    "14": "RTN",  
    "15": "CC",  
    "16": "CNPJ"  
  }  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo**Descripción****Formato**

id	Identificador único del tipo tributario.	Entero
nombre	Nombre del tipo tributario.	Texto

Distribuidor

Crear cliente, usuarios, activos, equipos y tarjetas sim - createClientAndElements

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/createclientandelements>

Este método permite crear cliente, usuarios, activos, equipos y tarjetas sim.

► Ver parámetros de solicitud:

Nota: users y assets son un array de objetos, así sea un solo elemento debe estar dentro de un array.

► Ver tabla de parámetros client:

► Ver tabla de parámetros users:

► Ver tabla de parámetros assets:

► Ver tabla de parámetros asset:

► Ver tabla de parámetros device:

► Ver tabla de parámetros sim:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://api.service24gps.com/api/v1/createclientandelements' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--header 'Cookie: PHPSESSID=bduahaoj4mpc5h67p39fn0ahh6' \  
--data-urlencode 'token=SJx5eXC7PtSP98YutHgP/wc990+6mK+PFfw2RVb1NgQx0PyoR1v/sg==' \  
--data-urlencode 'client={  
  "city": "puebla",  
  "country_id": "2",  
  "time_zone_id": "16",  
  "state_id": "21",
```

```
"postal_code": "72810",
"phone": "12345678",
"email": "caguilar@redgps.com",
"name": "apiprod1201",
"register_number": "clienteapi29c29",
"business_name": "cliente api",
"full_address": "Primer retorno de Osa Menor número 2, oficina 301, San Andrés Cholula, Puebla,
México.",
"custom_field": [{ "name": "Campo Personalizado 1", "value": "Testing 1"}, { "name": "Campo
Personalizado 2", "value": "Testing 2"}]
}' \
--data-urlencode 'users=[
{
  "name": "nombre usuario",
  "username": "usuario",
  "password": "contraseña",
  "email": "correo@host.com",
  "assets": [
    "placa"
  ],
  "profile_id": 1,
  "send_email_welcome": 1
},
{
  "name": "nombre usuario",
  "username": "usuario",
  "password": "contraseña",
  "email": "correo@host.com",
  "assets": [
    "placa"
  ],
  "profile_id": 1,
  "send_email_welcome": 0
}
]' \
--data-urlencode 'assets=[
{
  "asset": {
    "name": "activo",
    "plate": "placa",
    "asset_type_id": "1",
    "asset_brand_id": "5",
    "model": "2022",
    "year": "2022",
    "custom_field": [ {
      "name": "nombre campo uno",
      "value": "valor uno asset"
    }, {
      "name": "nombre campo dos",
      "value": "valor uno asset"
    }
  ]
}
```

```

    },
    "device": {
      "device_type_id": "1",
      "name": "equipo",
      "imei_uid": "2022202220222022",
      "brand_id": "1",
      "model_id": "1",
      "time_zone_id": "16",
      "unlink_vehicle": "2023-01-01"
    },
    "sim": {
      "name": "nombre",
      "company_id": "1",
      "phone_number": "12345678900",
      "nip_number": "123456"
    },
    "IdSensors_template": 1415
  }
] ' \
--data-urlencode 'apikey=f77c31ce81907cc5f0ecffeda60fb4f6'

```

Respuesta de ejemplo:

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "client": "Se creo el cliente apiprod1201",
    "users": [
      "Se creo el usuario nombre usuario",
      "Se creo el usuario nombre usuario"
    ],
    "sim": [
      "Se creo la sim nombre"
    ],
    "device": [
      "Se creo el equipo 2022202220222022"
    ],
    "assets": [
      "Se creo el vehiculo activo"
    ]
  }
}

```

► Ver campos de respuesta:

Distribuidor

Obtiene el listado de zonas horarias - getTimeZone

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getTimeZone>

Obtiene el listado de zonas horarias (GMT).

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/getTimeZone' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "1": "GMT+00:00",  
    "2": "GMT+01:00",  
    "3": "GMT+02:00",  
    "4": "GMT+03:00",  
    "5": "GMT+04:00",  
    "6": "GMT+05:00",  
    "7": "GMT+06:00",  
    "8": "GMT+07:00",  
    "9": "GMT+08:00",  
    "10": "GMT+09:00",  
    "11": "GMT+10:00",  
    "12": "GMT-01:00",  
    "13": "GMT-02:00",  
    "14": "GMT-03:00",  
    "15": "GMT-04:00",  
    ...  
  }  
}
```

Distribuidor

Obtiene el listado tipos de activos - getVehiclesType

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getVehiclesType>

Obtiene el listado tipos de vehículos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/getVehiclesType' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "1": "Automovil",  
    "2": "PickUp",  
    "3": "Camion",  
    "4": "Camioneta",  
    "5": "Colectivo",  
    "6": "Ambulancia",  
    "7": "Bicicleta",  
    "8": "Peaton",  
    "9": "Moto",  
    "10": "Autobus",  
    "11": "Grua",  
    "12": "Normal",  
    "13": "Rampa",  
    "14": "Grande",  
    "15": "Ergodinamica",  
    ...  
  }  
}
```

Distribuidor

Obtiene el listado marcas de activos - getVehiclesBrands

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getVehiclesBrands>

Obtiene el listado marcas de activos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location 'https://api.service24gps.com/api/v1/getVehiclesBrands' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "1": "Ford",  
    "2": "Fiat",  
    "3": "Peugeot",  
    "4": "Mercedes Benz",  
    "5": "Volkswagen",  
    "6": "Renault",  
    "7": "Chevrolet",  
    "8": "Nissan",  
    "9": "Volvo",  
    "10": "Irizar",  
    "11": "Dodge",  
    "12": "Toyota",  
    "13": "Kenworth",  
    "14": "Jeep",  
    "15": "Hyundai",  
    ...  
  }  
}
```

Distribuidor - Tickets

Métodos relacionados con los tickets.

Distribuidor - Tickets

Lista de datos para generar ticket - getdataticket

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getdataticket>

Obtiene los datos de plataforma, clasificación, tipo y acción.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getdataticket' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "plataforma": {
      "1": "Backoffice",
      "2": "OnTracking",
      "3": "Backoffice",
      "4": "Reportes",
      "5": "Aplicaciones M&oacute;viles",
      "6": "OnBus",
      "8": "Alertas",
      "10": "OnDriving",
      "11": "OnTool",
      "12": "OnRouting",
      "13": "OnRoad",
      "15": "OnWall",
      "16": "OnAlert",
      "17": "OnPatrol",
      "18": "OnDocs",
      "19": "OnDelivery",
      "20": "OnGeneric",
      "21": "OnGeneric Satellite",
      "22": "My platform",
      "23": "My platform",
      "24": "MyPlatform",
      "25": "MyPlatform",
    }
  }
}
```

```
        "26": "MyPlatform2",
        "27": "MyPlatform8"
    },
    "clasificacionTicket": {
        "1": "facturacin",
        "2": "baja-de-activo",
        "3": "alta-de-activo",
        "4": "siniestrosreposiciones",
        "5": "calidadfuncionamiento-del-servicio",
        "6": "comunicacin-con-operadorrepresentante",
        "7": "ventas",
        "8": "soporte",
        "9": "desarrollo"
    },
    "TipoTicket": {
        "1": "pedido",
        "2": "reclamo",
        "3": "consulta",
        "4": "sugerencia",
        "0": "urgencia"
    },
    "AccionTicket": {
        "1": "asignar",
        "2": "comentar",
        "4": "cancelar",
        "3": "cerrar",
        "0": "en-espera-de-respuesta"
    }
}
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
plataforma	listado de plataformas	JSON
clasificacionTicket	Listado de clasificaciones	JSON
TipoTicket	Listado de tipos	JSON
AccionTicket	Listado de acciones	JSON

Distribuidor - Tickets

Listado de tickets - gettickets

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/gettickets>

Obtiene el listado total de tickets o los tickets de un cliente en específico.

Nota: El método **gettickets** solo muestra los tickets de clientes que están habilitados, si están eliminados no se mostrará la información en la respuesta.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/gettickets' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idCliente="16572"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status":200,
  "data":[
    {
      "idTicket":"12313",
      "cliente":"Luis",
      "nombre":"Ticket de prueba1",
      "telefonoContacto":"2222123453",
      "emailContacto":"usuariol@hotmail.com",
      "plataforma":"Cliente",
      "clasificacion":"desarrollo",
      "tipo":"consulta",
      "descripcion":"Solicitud de activos",
      "status":"En resolución",
      "fecha":"2024-03-07",
      "hora":"13:30:19"
    },
    {
      "idTicket":"12314",
      "cliente":"Enrique",
      "nombre":"Ticket de prueba2",
      "telefonoContacto":"2222123454",
      "emailContacto":"usuario2@hotmail.com",
    }
  ]
}
```

```
    "plataforma":"Cliente",
    "clasificacion":"desarrollo",
    "tipo":"sugerencia",
    "descripcion":"Equipo : dvr J03554455",
    "status":"Cerrado",
    "fecha":"2022-04-22",
    "hora":"17:34:28"
  },
  {
    "idTicket":"12315",
    "cliente":"Julio",
    "nombre":"Ticket de prueba3",
    "telefonoContacto":"2222123455",
    "emailContacto":"usuario3@hotmail.com",
    "plataforma":"Cliente",
    "clasificacion":"alta-de-activo",
    "tipo":"pedido",
    "descripcion":"instalacion hora tecnico",
    "status":"Cerrado",
    "fecha":"2021-10-01",
    "hora":"11:13:59"
  }
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
idTicket	Identificador único del ticket en el sistema.	Entero
cliente	Nombre del cliente.	Cadena de Texto
nombre	Nombre asignado al ticket.	Cadena de Texto
telefonoContacto	Número telefónico del contacto.	Cadena de Texto
emailContacto	Correo electrónico del contacto.	Cadena de Texto
plataforma	Nombre de la plataforma.	Cadena de Texto
clasificacion	Nombre de la clasificación.	Cadena de Texto
tipo	Nombre del tipo del ticket.	Cadena de Texto
descripcion	Descripción sobre el ticket.	Cadena de Texto

status	Estatus del ticket.	Cadena de Texto
fecha	Fecha del ticket.	Cadena de Texto
hora	Hora del ticket.	Cadena de Texto

Distribuidor - Tickets

Crear ticket - createticket

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createticket>

Este método permite crear un ticket.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createticket' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="cliente"' \
--form 'tipo_cerca="1"' \
--form 'telefono="123456789"' \
--form 'email="test@test.com"' \
--form 'idPlataforma="1"' \
--form 'idClasificacion="1"' \
--form 'idTipo="1"' \
--form 'idCliente="1"' \
--form 'activos="activo1, activo 2, activo 3"' \
--form 'fechaInicio="2022-01-01"' \
--form 'fechaFin="2022-01-21"' \
--form 'descripcion="Buena tarde, Se solicita apoyo"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "idticket": 1
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

idticket

Identificador único del ticket

Entero

Distribuidor - Tickets

Subir imagenes para ticket - uploadimageticket

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/uploadimageticket>

Este método permite subir imágenes para adjuntar la url en la descripción del ticket

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createticket' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'file="[prueba.png, cliente.png]"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    "https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/Tickets/idDistribuidor-4220/642610073_prueba.png",
    "https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/Tickets/idDistribuidor-4220/642610074_cliente.png"
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Url imagenes

Url de las imagenes

JSON

Distribuidor - Tickets

Responder ticket - createticketdetalle

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createticketdetalle>

Este método permite responder un ticket.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createticketdetalle' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'IdTicket="1"' \
--form 'IdAccionticket="1"' \
--form 'descripcion="Buena tarde, Se solicita apoyo"' \
--form 'alertamail="true"' \
--form 'alertasms="false"' \
--form 'alertasoporte="true"' \
--form 'mostraralusuario="false"' \
--form 'imageurl=["https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/Tickets/idDistribuidor-4220/642462376_redgps.png',
                    'https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/Tickets/idDistribuidor-4220/642462376_redgps.png']"
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "idticket": 1
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

idticket

Identificador único del ticket

Entero

Equipos

Equipos

Datos históricos de eventos del equipo - historyGetEvents

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/historyGetEvents>

Este método permite consultar los datos históricos de los eventos de un equipo para un rango de fechas y horas especificados.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/historygetevents' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'equipo="0580012342332337"' \
--form 'fechaIni="2021-04-27 00:00:00"' \
--form 'fechaFin="2021-04-27 23:59:59"' \
--form 'format="DateTime"' \
--form 'idsEvents="1321,1322,1323,1324,1325,1326,1336,1337,1338,1339"'
```

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "equipo": "0580012342332337",
    "latitud": "19.528530",
    "longitud": "-99.171165",
    "idstatus": "1",
    "gmt": "-6",
    "fecha": "2024-01-04",
    "hora": "10:14:18",
    "fecha_reporte": "20240104101418",
    "idevento": "348",
    "velocidad": "0",
    "orientacion": "0",
    "senal": "0",
    "satelites": "0",
    "inputs": "0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0",
    "odometro": "0",
    "bateria_gps": "86",
    "bateria_veh": "0",
    "ignicion": "1",
```

```

        "idconductor": "34110",
        "domicilio": "Camino a San Juan Ixtacala 479, San Juan, Gustavo A. Madero, Mexico City,
Mexico",
        "de_buffer": "0",
        "datos_extras": "{ \"parameters\":
{ \"out_1\": \"0\", \"out_2\": \"0\", \"out_3\": \"0\", \"out_4\": \"0\", \"out_5\": \"0\", \"out_6\": \"0\", \"
out_7\": \"0\", \"out_8\": \"0\" }, \"outputs\": \"0|0|0|0|0|0|0|0\", \"Time_stamp_insert\": \"202104272015
42\", \"tipo_dato\": { \"1\": \"2021-04-28 01:15:42\", \"13\": \"2021-04-27 21:04:29\", \"55\": \"2021-04-
27 21:04:30\", \"14\": \"2021-04-27 21:05:42\", \"3\": \"2021-04-27 21:03:42\" }, \"gw\": \"Escuchar-
ST4340-TCP.php\", \"ip\": \"107.170.254.11\", \"kp\": \"6088b73e3a7f5\" },
        \"grupo\": \"CONDUCTORES MX\",
        \"conductor\": \"CONDUCTOR1\",
        \"patente\": \"ABC123\",
        \"activo\": \"ACTIVO 1\"
    }
}

```

Respuesta de ejemplo:

► Ver campos de respuesta:

Datos históricos equipo - historyGet

```
POST https://api.service24gps.com/api/v1/historyGet
```

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/historyget' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'equipo="0580012342332337"' \
--form 'fechaIni="2023-03-08 00:00:00"' \
--form 'fechaFin="2023-03-08 23:59:59"' \
--form 'format="DateTime"' \
--form 'limite="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

[illegible]


```
"bateria_gps": "100",
"bateria_veh": "13.83",
"ignicion": "1",
"idconductor": "0",
"domicilio": "Camino a San Juan Ixtacala 479, San Juan, Gustavo A. Madero, Mexico
City, Mexico",
"de_buffer": "0",
"datos_extras": "{\parameters\":
{\out_1\":"0\", \"out_2\":"0\", \"out_3\":"0\", \"out_4\":"0\", \"out_5\":"0\", \"out_6\":"0\", \"
out_7\":"0\", \"out_8\":"0\"}, \"outputs\":"0|0|0|0|0|0|0|0\", \"Time_stamp_insert\":"202104272015
42\", \"tipo_dato\":{\1\":"2021-04-28 01:15:42\", \"13\":"2021-04-27 21:04:29\", \"55\":"2021-04-
27 21:04:30\", \"14\":"2021-04-27 21:05:42\", \"3\":"2021-04-27 21:03:42\"}, \"gw\":"Escuchar-
ST4340-TCP.php\", \"ip\":"107.170.254.11\", \"kp\":"6088b73e3a7f5\"},
  "grupo": "Flota 1",
  "conductor": "",
  "patente": "ABC-813",
  "activo": "Activo-01"
}
```

► Ver campos de respuesta:

Equipos

Obtener listado de marcas y modelos - getBrandsAndModels

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getBrandsAndModels>

Obtiene el listado completo de marcas y modelos de dispositivos disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getBrandsAndModels' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "299",
      "marca": "Zenda",
      "modelos": [
        {
          "id": "77",
          "modelo": "ZD-VT2"
        },
        {
          "id": "1006",
          "modelo": "ZD-VT1"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "150",
      "marca": "Yulongda technology limited",
      "modelos": [
        {
```

```
        "id": "1474",
        "modelo": "GT06H"
    },
    {
        "id": "371",
        "modelo": "YuLongDa GT06"
    }
]
},
{
    "id": "384",
    "marca": "Accurate Technology",
    "modelos": [
        {
            "id": "1533",
            "modelo": "TK100"
        }
    ]
}
]
```

Equipos

Obtener alertas por día - getAlerts

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getAlerts>

Obtiene las alertas generadas en la fecha indicada por un equipo o todos los equipos del usuario.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getAlerts' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'equipo="354148072188807"' \
--form 'fecha="2022-02-24"' \
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "Equipo": "354148072188807",
    "Fecha": "2022-02-24",
    "Hora": "08:16:16",
    "Descripcion": "Unidad Gener&acute; BOTON DE PANICO el 2022/02/24 08:16:16<br /><br>",
    "Latitud": "18.98043888996881",
    "Longitud": "-98.22312211997996",
    "Domicilio": "Boulevard Perif&eacute;rico Ecol&acute;gico, Constituci&acute;n Loma Bella, 72474 Puebla, Puebla",
    "StatusAlerta": "FUERA DE LA GEOCERCA",
    "TipoAlerta": "Geocerca E/S"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Equipos

Lista de eventos - getEventTypes

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getEventTypes>

Obtiene el listado de todos los eventos disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getEventTypes' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djC97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "1": "Ubicación",
    "2": "Botón SigMen",
    "3": "Activo Detenido",
    "4": "Botón de Pánico ON",
    "5": "Puerta Conductor",
    ...
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Equipos

Lista de sensores - GetSensors

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getSensors>

Obtiene el listado de todos los sensores disponibles en la plataforma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getSensors' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djC97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "1": "Ignición ON / OFF",
    "2": "Desconexión de Batería Principal",
    "3": "Botón de Pánico",
    "4": "Corte Remoto de Combustible",
    "5": "Apertura / Cierre de puertas",
    ...
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del sensor.	Entero
nombre	Nombre del sensor	Texto

Geocercas

Métodos relacionados con las geocercas.

Geocercas

Lista de geocercas - getGeofences

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getGeofences>

Obtiene el listado de geocercas de tipo poligonal (dibujo), lineal (ruta) o circular.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getGeofences' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "idCerca": 987984,
      "idtipo_cerca": 2,
      "tipo_cerca": "Circulo",
      "nombre": "Geocerca 2",
      "color": "#024769",
      "puntos": [
        {
          "lat": 19.12084,
          "lng": -98.24436
        }
      ],
      "radio": 160,
      "limite_velocidad": 10,
      "solo_mi_usuario": 0,
      "visible": 0,
      "umbral": {
        "puntos_poligono": [],
        "tolerancia": 0
      },
      "grupo": "Sin Asignar",
      "compartida": 1
    },
  ],
}
```



```
{
  "idCerca": 46468,
  "idtipo_cerca": 3,
  "tipo_cerca": "Ruta",
  "nombre": "Geocerca 3",
  "color": "#FF0000",
  "puntos": [
    {
      "lat": -15.350319,
      "lng": -75.145134
    },
    {
      "lat": -15.350459,
      "lng": -75.145083
    },
    {
      "lat": -15.35056,
      "lng": -75.145035
    },
    {
      "lat": -15.350728,
      "lng": -75.144909
    }
  ],
  "radio": 0,
  "limite_velocidad": 50,
  "solo_mi_usuario": 0,
  "visible": 0,
  "umbral": {
    "puntos_poligono": [
      {
        "lat": -15.350557,
        "lng": -75.145837
      },
      {
        "lat": -15.350758,
        "lng": -75.14576
      },
      {
        "lat": -15.35022,
        "lng": -75.144379
      },
      {
        "lat": -15.35008,
        "lng": -75.14443
      }
    ],
    "tolerancia": 40
  },
  "grupo": "GRUPO TEST",
  "compartida": 0
}
```

```

    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
idCerca	Identificador único de la geocerca en el sistema.	Entero
idtipo_cerca	Indica el tipo de geocerca. 1 = Poligonal o dibujo 2 = Circular 3 = Lineal o ruta	Entero
tipo_cerca	Nombre del tipo de geocerca.	Cadena de Texto
nombre	Nombre con el que se identifica la geocerca dentro de la plataforma.	Cadena de Texto
color	Color con el que se muestra e identifica la geocerca en la plataforma.	Cadena de Texto (RGB hexadecimal)
puntos	Punto o puntos que conforman la geocerca.	JSON
radio	Radio en metros que abarca la geocerca circular .	Entero
limite_velocidad	Velocidad máxima (Km/h) permitida en la geocerca.	Entero
solo_mi_usuario	Indica si la geocerca solo es visible para el usuario que la generó. 1 = Mi usuario 0 = Todos los usuarios	Entero
visible	Indica si la geocerca se debe o no mostrar. 1 = Mostrar 0 = Ocultar	Entero
umbral	Datos de la geocerca lineal o ruta , el cual contiene los puntos del polígono y la tolerancia.	JSON
grupo	Nombre del grupo que pertenece la geocerca.	Cadena de Texto
compartida	Indica si la geocerca es compartida. 1 = Compartida 0 = No compartida	Entero

Geocercas

Crear geocerca - createGeofence

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createGeofence>

Este método permite crear una geocerca de tipo: circular, poligonal o lineal.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createGeofence' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="GeoHome"' \
--form 'puntos="[{"lat":-12.087574155453476,"lng":-77.08396062254906},
{"lat":-12.087672508218587,"lng":-77.08401560783386},
{"lat":-12.087707915205174,"lng":-77.08394654095173},
{"lat":-12.087658083148632,"lng":-77.08388954401016},
{"lat":-12.087618086359699,"lng":-77.08389893174171},
{"lat":-12.08758989189834,"lng":-77.08392508327961},
{"lat":-12.08757546682392,"lng":-77.08395726978779}]"' \
--form 'tipo_cerca="1"' \
--form 'color="#223344"' \
--form 'radio="0"' \
--form 'limite_velocidad="50"' \
--form 'solo_mi_usuario="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Geocercas

Actualizar geocerca - updateGeofence

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateGeofence>

Este método permite actualizar cualquier valor de una geocerca.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createGeofence' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idCerca="138225"' \
--form 'nombre="GeoHome"' \
--form 'puntos="[{"lat":-12.087574155453476,"lng":-77.08396062254906},
{"lat":-12.087672508218587,"lng":-77.08401560783386},
{"lat":-12.087707915205174,"lng":-77.08394654095173},
{"lat":-12.087658083148632,"lng":-77.08388954401016},
{"lat":-12.087618086359699,"lng":-77.08389893174171},
{"lat":-12.08758989189834,"lng":-77.08392508327961},
{"lat":-12.08757546682392,"lng":-77.08395726978779}]"' \
--form 'color="#223344"' \
--form 'radio="0"' \
--form 'limite_velocidad="50"' \
--form 'solo_mi_usuario="0"' \
--form 'visible="1"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Nota: Si la geocerca es de **tipo compartida**, no permitirá actualizar y mostrará un mensaje de error .

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": 30300,
    "msg": "La geocerca es compartida, no se puede actualizar"
  }
}
```

Geocercas

Eliminar geocerca - deleteGeofence

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deleteGeofence>

Este método permite eliminar una geocerca específica.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deleteGeofence' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idCerca="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Nota: Si la geocerca es de **tipo compartida**, no permitirá eliminar y mostrará un mensaje de error .

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": 30300,
    "msg": "La geocerca es compartida, no se puede eliminar"
  }
}
```

Lugares

Métodos relacionados con los lugares.

Lugares

Lista de lugares - getPlaces

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getPlaces>

Obtiene el listado de todos los lugares que pertenecen al usuario o cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getPlaces' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "idLugar": "556987",  
      "nombre": "Colegio",  
      "direccion": "Aztecas 158, Hab la Romana, 54030 Tlalnepantla de Baz, Méx.",  
      "latitud": "19.550788",  
      "longitud": "-99.191248",  
      "descripcion": "Primaria y Secundaria",  
      "telefono": "55 5390 2698",  
      "email": "",  
      "grupoLugar": "11",  
      "grupo": "principal",  
      "solo_mi_usuario": "48016",  
      "icono": "/images/Lugares/new_596_retail_shop_building.png",  
      "visible": 1  
    }  
  ]  
}
```

► Ver campos de respuesta:

Lugares

Crear Lugar - createPlace

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createPlace>

Este método permite crear un lugar.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createPlace' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idLugar="556987"' \  
--form 'nombre="Colegio 1"' \  
--form 'direccion="Aztecas 158, Hab la Romana, 54030 Tlalnepantla de Baz, Méx."' \  
--form 'latitud="19.550788"' \  
--form 'longitud="-99.191248"' \  
--form 'descripcion="Primaria y Secundaria"' \  
--form 'telefono="5553902698"' \  
--form 'email="prueba@prueba.com"' \  
--form 'solo_mi_usuario="0"' \  
--form 'icono="/images/Lugares/new_596_retail_shop_building.png"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": ""  
}
```

Lugares

Actualizar lugar - updatePlace

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updatePlace>

Este método permite actualizar cualquier valor de un lugar.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updatePlace' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idLugar="556987"' \
--form 'nombre="Colegio 2"' \
--form 'direccion="Aztecas 158, Hab la Romana, 54030 Tlalnepantla de Baz, Méx."' \
--form 'latitud="19.550788"' \
--form 'longitud="-99.191248"' \
--form 'descripcion="Primaria y Secundaria"' \
--form 'telefono="55 5390 2698"' \
--form 'email=""' \
--form 'solo_mi_usuario="0"' \
--form 'icono="/images/Lugares/new_596_retail_shop_building.png"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Lugares

Eliminar lugar - deletePlace

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deletePlace>

Este método permite eliminar un lugar específico.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deletePlace' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idLugar="144825"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": ""  
}
```

Nota: Si en la respuesta de la solicitud aparece **"status": 30700** es un error al obtener los datos.

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 30700,  
  "data": ""  
}
```

Modulos

Modulos

Listar Módulos - getModules

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getModules>

Lista los módulos disponibles en las diferentes plataformas para asignar a los usuarios.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getModules' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": "2",  
      "nombre": "Recorridos"  
    },  
    {  
      "id": "3",  
      "nombre": "Lugares"  
    },  
    {  
      "id": "5",  
      "nombre": "Alertas"  
    },  
    {  
      "id": "8",  
      "nombre": "Reportes"  
    },  
    {  
      "id": "311",  
      "nombre": "My Platform"  
    }  
  ]  
}
```

Reportes

Reportes

Listar reportes - getReports

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getReports>

Obtiene el listado de reportes asignados al usuario.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getReports' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "33",
      "nombre": "Distancia recorrida",
      "descripcion": "En este reporte podrá ver la distancia recorrida en kilometros que realizó el activo en diferentes días, horarios y rango de fechas (puede utilizar horario o jornada laboral)",
      "columnas": [
        "Activo",
        "Conductor",
        "Placa",
        "Fecha inicial",
        "Hora inicial",
        "Lugar inicio",
        "Fecha final",
        "Hora final",
        "Lugar final",
        "Tiempo de viaje",
        "Distancia recorrida"
      ],
      "filtros": {
        "sino_mostrar_detalle": {
          "tipo": "boolean",
          "titulo": "Detalle de la distancia recorrida",
          "descripcion": "Muestra el total de km del periodo de tiempo que se haya elegido y no por dia."
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    "sino_calcular_paradas": {
      "tipo": "boolean",
      "titulo": "Calcular paradas",
      "descripcion": "Muestra un mejor detalle cuando los vehiculos tienen una
velocidad menor a 10 km/h"
    },
    "sino_horario_trabajo": {
      "tipo": "boolean",
      "titulo": "¿Usar horario de trabajo?",
      "descripcion": "Utiliza el horario configurado para obtener por cada dia los
reportes dentro de ese rango."
    },
    "detalle_distancia_recorrida": {
      "tipo": "boolean",
      "titulo": "Detalle de distancia recorrida",
      "descripcion": "Muestra todos los puntos reportados por el equipo en el periodo
de fechas seleccionados y agrega las columnas: Odometro, Velocidad y Evento",
      "valor": "0"
    }
  },
  "columnas_no_seleccionadas": [
    1,
    5,
    8,
    9
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:

SMS

Administrar los mensajes de texto.

SMS

Obtener mensajes - getMessages

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getMessages>

Lista los mensajes SMS por un rango de fechas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getMessages' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'fecha_inicio="2021-11-01"' \
--form 'fecha_fin="2021-11-02"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "11",
      "fecha_hora": "2021-11-01 14:23:18",
      "destinatario": "2226308920",
      "mensaje": "Mensaje 01",
      "enviado": "1",
      "device": "1740301338",
      "gateway": "My SMS Gateway"
    },
    {
      "id": "12",
      "fecha_hora": "2021-11-02 14:23:10",
      "destinatario": "2226489019",
      "mensaje": "Mensaje 02",
      "enviado": "1",
      "device": "323701090018785",
      "gateway": "My SMS Gateway"
    }
  ]
}
```

► Ver campos de respuesta:

SMS

Obtener el mensaje por su identificador único - getMessage

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getMessage>

Obtiene el mensaje SMS por su Id.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getMessage' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="11"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "11",
    "fecha_hora": "2021-11-01 14:23:18",
    "destinatario": "2226308920",
    "mensaje": "Mensaje 01",
    "enviado": "1",
    "device": "1740301338",
    "gateway": "My SMS Gateway"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

SMS

Insertar o encolar un mensaje - insertMessage

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/insertMessage>

Registra o encola un nuevo mensaje SMS.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/insertMessage' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'to="2226308920"' \
--form 'message="Hola mundo!"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "11"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

SMS

Inserta o encola un mensaje por dispositivo - insertMessageDevice

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/insertMessageDevice>

Registra o encola un nuevo mensaje SMS a través de un dispositivo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/insertMessageDevice' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'device="1743201963"' \
--form 'message="Hola mundo!"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "11"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnApp

Comprende métodos de procesamiento para la aplicación tracker, generalmente esta particularidad se requiere como autenticación el TokenApp (JWT) para su funcionamiento.

Plataforma - OnApp

Método de autenticación - auth

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/auth>

Este método genera el token de autenticación que le permitirá hacer uso de los servicios.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/auth' \
--form 'type="Mg=="' \
--form 'uid="0GVkNTU2NTE3NmM0MzM3Mw=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": "200",
  "data":
  "eyJ0eXAiOiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXB1IjoiTWc9PSIsImRhdGV0aW11IjoimjAyMjA0MjcNjU0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnR1IjoiTkdFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliWlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgje0uZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU",
  "extra": {
    "idcliente": "44897",
    "iddistribuidor": "45296"
    "idvehiculo": "138634",
    "hash": "jpg8PUcekJQ",
    "tipo_equipo": "11"
  }
}
```


Plataforma - OnApp

Datos del dispositivo - getdata_device

POST https://api.service24gps.com/api/v1/getdata_device

Obtiene la información del dispositivo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getdata_device' \
--header 'Authorization:
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PS
IsImRhdGV0aW1lIjoIMjAyMjg0bWZEWMTMiLCJleHBpcmUiOiJpXNjAwLCJjbGllbnRlIjoiTkrFNE9UYz0iLCJkaXN0cmli
Wlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.l26c6-zqG8SLukYakCPX8DMZnDpWm0ATzmPCtfggk4o'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": "200",
  "data": {
    "id": "198880",
    "device": "8e785176c43373",
    "fecha_de_alta": "2022-02-22",
    "idcliente_distribuidor": "4121896",
    "vehiculo": "Ford",
    "idvehiculo": "1691202",
    "idcliente_sistema": "411897",
    "cliente": "DEMO redgps",
    "distribuidor": "redgps"
  },
  "extra": []
}
```

Plataforma - OnApp

Listar rondines - getRondinesProceso

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getRondinesProceso>

Este método lista la información de los rondines programados para hoy y/o de la semana.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getRondinesProceso' \
--header 'Authorization: eyJ0eXAi5225V1QiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PSIsImRhdGV0aW1lIjoimjAyMjA0Mjc0NjU0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnRlIjoiTkrFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgje0uZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU' \
--form 'imei="0GVkNTU2NTE3NmM0MzM3Mw=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "2022-04-27": [
      {
        "idruta_proceso": 0,
        "idruta": "23884",
        "nombre": "testHora",
        "fecha_inicio": "2022-04-27",
        "hora_inicio": "13:45",
        "fecha_fin": "2022-04-27",
        "hora_fin": "15:00:00",
        "estatus": "",
        "idvehiculo": "169202",
        "lugares": [
          {
            "id": "uid43662083",
            "tipo": 0,
            "orden": "1",
            "nombre": "q1",
            "dist_pa": 0,
            "latLng": "0,0",
            "fEstimada": "",

```

```
        "tolerancia": 0,
        "timeBetween": 0,
        "distLleg": "0",
        "orientacion": "",
        "completado": 0,
        "tipoLugarTag": "1",
        "codigo": "uid43662083",
        "sinoGPS": "0"
    },
    {
        "id": "uid43707424",
        "tipo": 0,
        "orden": "2",
        "nombre": "q2",
        "dist_pa": 0,
        "latLng": "0,0",
        "fEstimada": "",
        "tolerancia": 0,
        "timeBetween": 0,
        "distLleg": "0",
        "orientacion": "",
        "completado": 0,
        "tipoLugarTag": "1",
        "codigo": "uid43707424",
        "sinoGPS": "0"
    }
]
},
"2022-04-30": [
    {
        "idruta_proceso": 0,
        "idruta": "23884",
        "nombre": "testHora",
        "fecha_inicio": "2022-04-30",
        "hora_inicio": "13:45",
        "fecha_fin": "2022-04-30",
        "hora_fin": "15:00:00",
        "estatus": "",
        "idvehiculo": "169202",
        "lugares": [
            {
                "id": "uid43662083",
                "tipo": 0,
                "orden": "1",
                "nombre": "q1",
                "dist_pa": 0,
                "latLng": "0,0",
                "fEstimada": "",
                "tolerancia": 0,
                "timeBetween": 0,
```

```
        "distLleg": "0",
        "orientacion": "",
        "completado": 0,
        "tipoLugarTag": "1",
        "codigo": "uid43662083",
        "sinoGPS": "0"
    },
    {
        "id": "uid43707424",
        "tipo": 0,
        "orden": "2",
        "nombre": "q2",
        "dist_pa": 0,
        "latLng": "0,0",
        "fEstimada": "",
        "tolerancia": 0,
        "timeBetween": 0,
        "distLleg": "0",
        "orientacion": "",
        "completado": 0,
        "tipoLugarTag": "1",
        "codigo": "uid43707424",
        "sinoGPS": "0"
    }
]
}
},
"extra": {
    "nombre": "TestUser",
    "patente": "27223"
}
}
```

Plataforma - OnApp

Listar puntos de rondín - getPuntosRondinProceso

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getRondinesProceso>

Este método lista la información de los puntos del rondín.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST
'https://qa_api.service24gps.com/api/v1/onapp/getPuntosRondinProceso' \
--header 'Authorization:
eyJ0eXAiOi5225V1QiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PSIs
ImRhdGV0aW1lIjoIYmJAYmJAY0MjcXNjU0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnRliIjoITkRFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWl
kb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgje0uZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU'\
--data-urlencode 'idruta_proceso=MA==' \
--data-urlencode 'imei=MTIzNDU2Nzg5' \
--data-urlencode 'idruta=MTcwMTQ='
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "nombre": "Lugar 1",
      "status": "",
      "codigo": "MiLugar1",
      "uid": "uid65658949",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "1"
    },
    {
      "nombre": "Lugar 2",
      "status": "",
      "codigo": "MiLugar2",
      "uid": "uid42324784",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "2"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "nombre": "Lugar 3",
      "status": "",
      "codigo": "MiLugar33",
      "uid": "uid16380798",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "3"
    },
    {
      "nombre": "Lugar 4",
      "status": "",
      "codigo": "MiLugar44",
      "uid": "uid86091311",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "4"
    },
    {
      "nombre": "Lugar 5",
      "status": "",
      "codigo": "MiLugar55",
      "uid": "uid29985878",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "5"
    },
    {
      "nombre": "Lugar 6",
      "status": "",
      "codigo": "uid54005553",
      "uid": "uid68640714",
      "latitud": "0",
      "longitud": "0",
      "orden": "6"
    }
  ],
  "extra": []
}
```

Plataforma - OnApp

Obtener formularios - getForms

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getForms>

Obtiene el listado de todos los formularios creados por el cliente, y la estructura almacenada.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getforms' \
--header 'Authorization:
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PS
IsImRhdGV0aW1lIjoIMjAyMjg0bWZEWMTMiLCJleHBpcmUiOiJpXNjAwLCJjbGllbnRlIjoiTkdFNE9UYz0iLCJkaXN0cmli
Wlkb3IiOiJ0REU0T1RZPSJ9.l26c6-zqG8SLukYakCPX8DMZnDpWm0ATzmPCtfggk4o'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": "200",
  "data": {
    "v2": [
      {
        "id": "852",
        "nombre": "Cuestionario prueba 2",
        "header": {
          "imagen1":
            "https://newspacel.nyc3.digitaloceanspaces.com/DynamicForms/formato/41897/p2000220405.jpg",
          "imagen2":
            "https://newspacel.nyc3.digitaloceanspaces.com/DynamicForms/formato/41897/p200120405.jpg",
          "nombre": "Cuestionario prueba 2",
          "showFolio": "1"
        },
        "generales": {
          "1": {
            "texto": "test1",
            "respuesta": "13",
            "alineacion": "1",
            "orden": "1",
            "opciones": {
              "1": {
                "nombre": "test1"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "2": {
      "nombre": "test2"
    }
  }
},
"2": {
  "texto": "test2",
  "respuesta": "14",
  "alineacion": "1",
  "orden": "1",
  "opciones": {
    "1": {
      "nombre": "test"
    },
    "2": {
      "nombre": "test"
    },
  },
}
}
},
"categorias": {
  "1": {
    "texto": "validacion",
    "respuesta": "16",
    "alineacion": "1",
    "orden": "1"
  },
  "2": {
    "texto": "fecha inicio",
    "respuesta": "6",
    "alineacion": "1",
    "orden": "1"
  }
},
"footes": null,
"vigencia": "-1",
"metadatos": {
  "idFormato": "852",
  "imei": "ed55625c43373",
  "url":
"https://qa.service24gps.com:443/DynamicForms/ChangeElementStatus/AnswerForms/ContestarFormato?
token=88396386fba25",
  "noFinalizar": 1,
  "vigencia": "2022-04-04",
  "contador": 3
},
"token": "88378963ba25",
"status": "1"
```



```
    }  
  ],  
  "v3": [  
    {  
      "assignedid": "71192",  
      "idform": "863",  
      "duration": "-1",  
      "version": "3",  
      "name": "Formulario prueba",  
      "form": [  
        {  
          "type": "header",  
          "subtype": "h1",  
          "label": "Prueba formulario titulo"  
        },  
        {  
          "type": "text",  
          "required": false,  
          "label": "Campo de Texto",  
          "className": "form-control",  
          "name": "text-1649348824011",  
          "value": "Prueba de texto formulario",  
          "subtype": "text"  
        },  
        {  
          "type": "customDatetime",  
          "subtype": "datetime-local",  
          "required": false,  
          "label": "Fecha / Hora",  
          "name": "customDatetime-1649349101208",  
          "value": "2022-04-07T11:31"  
        },  
        {  
          "type": "starRating",  
          "required": false,  
          "label": "Calificación",  
          "name": "starRating-1649349115836"  
        },  
        {  
          "type": "jSignature",  
          "required": false,  
          "label": "Firma",  
          "description": "firma de enterado",  
          "name": "jSignature-1649349139232"  
        },  
        {  
          "type": "multimedia",  
          "subtype": "image",  
          "required": false,  
          "label": "Multimedia",  
          "name": "multimedia-1649429241021"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        }  
    ],  
    "answered": "0",  
    "date": "2022-04-08",  
    "hour": "07:57:13",  
    "onlyOnce": false  
  }  
]  
},  
"extra": []  
}
```

Plataforma - OnApp

Listar formularios - getformatos

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getformatos>

Este método lista los formularios asignados al dispositivo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getformatos' \
--header 'Authorization: eyJ0eXAi5225V1QiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PSIsImRhdGV0aW1lIjoimjAyMjA0MjcNjU0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnRlIjoiTkrFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgje0uZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": "200",
  "data": [
    {
      "metadatos": {
        "idFormato": "852",
        "imei": "8ed55678921123373",
        "url": "https://qa.service24gps.com:443/DynamicForms/ChangeElementStatus/AnswerForms/ContestarFormato?token=88396386fba25",
        "noFinalizar": 1,
        "vigencia": "2022-04-04",
        "contador": 3
      },
      "token": "88396386fba25",
      "estado": "1",
      "timestamp_creacion": "2022-04-05 10:33:21",
      "nombre": "Cuestionario prueba 2"
    },
    {
      "metadatos": {
        "idFormato": "846",
        "imei": "8ed55678921123373",
        "url":
```

```
"https://qa.service24gps.com:443/DynamicForms/ChangeElementStatus/AnswerForms/ContestarFormato?
token=d5144a9b4b81d",
    "noFinalizar": 1,
    "vigencia": "2022-04-04",
    "contador": 1
  },
  "token": "d5144a9b4b81d",
  "estado": "1",
  "timestamp_creacion": "2022-04-05 08:37:24",
  "nombre": "Cuestionario prueba"
}
],
"extra": []
}
```

Plataforma - OnApp

Listar equipos compartidos - getSharedApps

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getSharedApps>

Este método lista los equipos que son de tipo app tracker compartida.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getSharedApps' \
--header 'Authorization:  
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1YWQioiJPRIZRtLRVMk5URTNOBUwTXpNM013PT0iLCJ0eXBlIjoiTWc9PSIsImRhdGV0awllIjoiMjAyMmJgNzEwMTMiLCJleHBpcmUiOjIxNjAwLWlkZCJkaXBpcmlidWlkb3IiOiJOREUOT1RZPSJ9.l26c6-zqG8SLukYakCPX8DMZnDpWm0ATzmPctfggk4o'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "IdEquipo": "205526",
      "Identificador": "APPSHARED418969651096603723",
      "Imei": "APPSHARED418961651096603723",
      "Nombre": "LM Compartido",
      "Placa": "TEST123",
      "Compartida": false,
      "TrackerHost": "N/A"
    },
    {
      "IdEquipo": "205527",
      "Identificador": "APPSHARED418961691096876447",
      "Imei": "APPSHARED418961651096876447",
      "Nombre": "Activo Compartido",
      "Placa": "LMMM4",
      "Compartida": false,
      "TrackerHost": "N/A"
    }
  ],
}
```

```
"extra": []  
}
```

Plataforma - OnApp

Liberar y asignar equipo compartido - switchApp

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/switchApp>

Este método libera y asigna los equipos que son de tipo app tracker compartida.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/switchApp' \
--header 'Authorization:
eyJ0eXAiOi5225V1QiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PSIs
ImRhdGV0aW1lIjoimjAyMjA0Mjc0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnRliIjoiTkrFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWl
kb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgje0uZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU' \
--form 'oldApp="QVBQU0hBUkVENDE4OTYxNjUxMDk2NjAzNzIz"' \
--form 'newApp="QVBQU0hBUkVENDE4OTYxNjUxMDk2NDc2NDQ3"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": "",
  "extra": []
}
```

Nota: La app tracker compartida solo puede ser utilizada en un solo dispositivo.

Plataforma - OnApp

Listar menú - getMenuTracker

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getMenuTracker>

Este método lista el menú que se le debe mostrar en la tracker de acuerdo a su plantilla de botones asignada y si no tiene plantilla, se asigna unos botones por defecto.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/getMenuTracker' \
--header 'Authorization: eyJ0eXAi5225V1QiLCJhbGciOiJIUz7829.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVMk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXBliIjoiTWc9PSIsImRhdGV0aW1lIjoiMjAyMjA0MjcNjU0MTkiLCJleHBpcmUiOiJxNjAwLCJjbGllbnRlIjoiTkRfNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.TvJclXkRKzKmoDgjeOuZCZ0Yix4HhTXy4_5lSMRgTMU' \
--form 'imei="MTIzNDU2Nzg5"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "app": 2,
      "idButton": "6",
      "type": "268",
      "title": "Check In con foto",
      "subtitle": "Inicia tu jornada",
      "colorIconFilter": true,
      "icon": "check-in",
      "color": "#7AA5B4",
      "colorIcon": "#FFFFFF",
      "platform": "2",
      "action": "check",
      "checkData": "Inicia mi jornada laboral",
      "showCamera": "true",
      "multiplePictures": "true"
    },
    {
      "app": 2,
      "idButton": "8",
      "type": "1435",
      "title": "Check Out con foto",
```



```
"subtitle": "Termina tu jornada",
"colorIconFilter": true,
"icon": "check-out",
"color": "#0A2367",
"colorIcon": "#FFFFFF",
"platform": "2",
"action": "check",
"checkData": "Salida de mi jornada laboral",
"showCamera": "true",
"multiplePictures": "true"
},
{
  "app": 2,
  "idButton": "10",
  "type": "1478",
  "title": "Audio",
  "subtitle": "Grabar una nota de audio",
  "colorIconFilter": true,
  "icon": "vol-up",
  "color": "#733d01",
  "colorIcon": "#FFFFFF",
  "platform": "2",
  "action": "audio"
},
{
  "app": 2,
  "idButton": "11",
  "type": "1477",
  "title": "Imagen",
  "subtitle": "Capturar una imagen",
  "colorIconFilter": true,
  "icon": "file",
  "color": "#9c9900",
  "colorIcon": "#FFFFFF",
  "platform": "2",
  "action": "image"
},
{
  "app": 2,
  "idButton": "13",
  "type": "1568",
  "title": "Firma",
  "subtitle": "Capturar una firma",
  "colorIconFilter": true,
  "icon": "fingerprint-reader",
  "color": "#522c01",
  "colorIcon": "#FFFFFF",
  "platform": "2",
  "action": "signature"
},
{
```

```
        "app": 2,  
        "idButton": "4",  
        "type": "576",  
        "title": "OnForms",  
        "subtitle": "Responde un formulario",  
        "colorIconFilter": true,  
        "icon": "pdf",  
        "color": "#f1c40f",  
        "colorIcon": "#FFFFFF",  
        "platform": "2",  
        "action": "module_forms"  
    }  
],  
"extra": []  
}
```

Plataforma - OnApp

Finalizar Sesión - logout

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/logout>

Finaliza la sesión del dispositivo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/onapp/logout' \  
--header 'Authorization: \  
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1aWQiOiJPR1ZrTlRVbk5URTN0bU0wTXpNM013PT0iLCJ0eXB1IjoiTWc9PSIsImRhdGV0aW1lIjoiMjAyMjA0MjgwNzEwMTMiLCJleHBpcmUiOiJpXHNjAWLCJjbGllbnRlIjoiTkrFNE9UYz0iLCJkaXN0cmliZWlkb3IiOiJOREU0T1RZPSJ9.l26c6-zqG8SLukYakCPX8DMZnDpWm0ATzmPctfggk4o' \  
--form 'uiddevice="c1698794d07a_tp785_689721"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": "",  
  "extra": []  
}
```

Plataforma - OnBus

Plataforma - OnBus

Listar rutas programadas

OnBus -

getProgrammedRoutesOnBus

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/getProgrammedRoutesOnBus>

Obtiene el listado de todas las rutas programadas que se encuentran pendientes, en proceso, iniciadas o canceladas, ya sea en el día en curso u opcionalmente en un rango de fechas específico (máximo 5 días).

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getProgrammedRoutesOnBus' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'fecha_inicio="2021-05-05"' \
--form 'fecha_final="2021-05-05"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "Ruta salida lugar2021-05-0500:00:00": {
      "id": "2076939",
      "nombre": "Ruta salida lugar",
      "fecha_inicio": "2021-05-05",
      "hora_inicio": "00:00:00",
      "fecha_fin": "2021-05-05",
      "hora_fin": "00:41:00",
      "idruta": "2076939",
      "fecha_completado": "0000-00-00",
      "hora_completado": "00:00:00",
      "activo": "Activo Simulado 4",
      "placa": "TXT-321",
      "comentario": "",
    }
  }
}
```

```
"sino_creacion_manual": "0",
"icono": "./Iconos/Vehiculos/CarIcon.png",
"equipo": null,
"idactivo": "13955",
"grupo": "",
"estado": "Pendiente",
"definicion": {
  "distancia": 80,
  "conductor1": [
    {
      "id": "1960",
      "nombre": "NELSON MAURICION BRAM",
      "codigo": ""
    }
  ],
  "conductor2": [
    {
      "id": "",
      "nombre": "",
      "codigo": ""
    }
  ],
  "creado": "2021-05-17 00:00:00",
  "lugares": [
    {
      "id": "465845",
      "tipo": 1,
      "orden": "1",
      "nombre": "el negro mandingo",
      "dist_pa": 0,
      "latLng": "19.059873,-98.237004",
      "fEstimada": 0,
      "tolerancia": "0",
      "timeBetween": 15,
      "distLleg": 0,
      "orientacion": "",
      "completado": "0",
      "ViajeHora": "0",
      "ViajeMin": "15",
      "TiempoParado": "0",
      "RadioPunto": "0",
      "HoraConfigHorario": "Invalid date",
      "llegadaEstimada": "2021-05-05 00:00:00",
      "salidaEstimada": "2021-05-05 00:00:00",
      "horaSale": "00:00",
      "horallega": "00:00",
      "horallegaEstimada": "00:00:00",
      "horaSaleEstimada": "00:00:00"
    }
  ],
  "EsHoraFija": 0
}
```

```
}  
  }  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la ruta programada	Entero
nombre	Nombre asignado a la ruta programada	Texto
fecha_inicio	Fecha programada de inicio de la ruta	Fecha (aaaa-mm-dd)
hora_inicio	Hora programada de inicio de la ruta	Hora (hh:mm:ss)
fecha_fin	Fecha programada para finalizar la ruta	Fecha (aaaa-mm-dd)
hora_fin	Hora programada para finalizar la ruta	Hora (hh:mm:ss)
idruta	Identificador único de la ruta de la cual se tomaron los puntos	Entero
fecha_completado	Fecha en que se finalizó la ruta	Fecha (aaaa-mm-dd)
hora_completado	Hora en que se finalizó la ruta	Hora (hh:mm:ss)
activo	Nombre del activo que está realizando la ruta	Nombre
placa	Placa / patente correspondiente al activo	Texto
comentario	Comentario creado por el sistema sobre el estado de la ruta.	Texto
sino_creacion_manual	Indica si la ruta se creó manualmente o a partir de una programación automática.	Entero
icono	Icono asignado al activo para identificarlo en el sistema	Texto
equipo	Identificador único del equipo GPS asignado al activo	Entero
idactivo	Identificador único del activo que está realizando la	Entero

ruta

grupo	Nombre del grupo al que pertenece el vehículo.	Texto
estado	Indica el status en el que se encuentra la ruta (Iniciada, Pendiente, En proceso, Cancelada)	Texto
definicion	Definición de los lugares que conforman la ruta	Texto JSON*

Nota: El formato del texto JSON utilizado para la definición de la ruta es el mismo al del método **programRouteOnBus**.

Plataforma - OnBus

Programar ruta OnBus - programRouteOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/programRouteOnBus>

Programa la salida de una ruta para el sistema OnBus.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/programRouteOnBus' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idruta="2533"' \
--form 'idactivo="13953"' \
--form 'nombre="OnBus APII"' \
--form 'definicion="{\"distancia\": \"80\", \"frecuenciaSalida\": \"10\", \"lugares\": [
{ \"id\": \"11789\", \"tipo\": \"2\", \"orden\": \"1\", \"nombre\": \"TERMINAL
BOGOTA\", \"dist_pa\": \"0\", \"latLng\": \"4.653657365711841, -74.1157141327858\", \"fEstimada\": \"\", \"
timeBetween\": \"0\", \"distLleg\": \"500\", \"orientacion\": \"\", \"salidaEstimada\": \"2018-05-05
18:01:18\" }], \"conductor1\": [{ \"id\": 2300, \"codigo\": \"KS8374\", \"nombre\": \"Karla
Segovia\" }], \"conductor2\": [{ \"id\": 2297, \"codigo\": \"CM5732\", \"nombre\": \"Luis
Morales\" }], \"creado\": \"2021-05-05 18:01:18\" }"' \
--form 'fecha_inicio="2021-05-05"' \
--form 'hora_inicio="17:00:00"' \
--form 'fecha_fin="2021-05-05"' \
--form 'hora_fin="19:50:00"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "2080129"
  }
}
```

Plataforma - OnBus

Actualizar ruta programada

OnBus - updateRouteOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateRouteOnBus>

Actualiza la información de salida de una ruta para el sistema OnBus.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZ
id	Identificador único de la ruta programada en el sistema.	2080129
nombre	Nombre asignado a la ruta programada	OnBus APII
definicion	Definición de los puntos	<pre>{ "distancia":"80", "frecuenciaSalida":"10", "lugares":[{ "id":"11789", "tipo":"2", "orden":"1", "nombre":"TERMINAL E GOTA", "dist_pa":"0", "latLng":"4.611841,-74.17858", "fEstimada":"", "timeBetween":"0", "distLleg":"500", "orientacion":"", "salidaEstimada":"2018:01:18" }], "conductor1":[{ "id":2300,</pre>

```

        "codigo":"KS8374",
        "nombre":"Karla Segov
    }
},
"conductor2":[
    {
        "id":2297,
        "codigo":"CM5732",
        "nombre":"Luis Morale
    }
],
"creado":"2021-05-05 18:01:18
}

```

Solicitud de ejemplo:

```

curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateRouteOnBus' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djC97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="f77c31ce81907cc5f0ecffeda60fb4f6"' \
--form 'token="SJx5eXC7PtRJwHcSY808DYbTUZGQCSkTRD9VvriKevvpsCpxC49cJQ=="' \
--form 'id="2080129"' \
--form 'nombre="Prueba update OnBusAPII 1"' \
--form 'definicion="{\"distancia\": \"80\", \"frecuenciaSalida\": \"10\", \"lugares\": [
  {\"id\": \"11789\", \"tipo\": \"2\", \"orden\": \"1\", \"nombre\": \"TERMINAL
BOGOTA\", \"dist_pa\": \"0\", \"latLng\": \"4.653657365711841, -74.1157141327858\", \"fEstimada\": \"\", \"
timeBetween\": \"0\", \"distLleg\": \"500\", \"orientacion\": \"\", \"salidaEstimada\": \"2018-05-17
18:01:18\"}], \"conductor1\": [{\"id\": 2300, \"codigo\": \"KS8374\", \"nombre\": \"Karla
Segovia\"}], \"conductor2\": [{\"id\": 2297, \"codigo\": \"CM5732\", \"nombre\": \"Luis
Morales\"}], \"creado\": \"2021-05-17 18:01:18\"}"'

```

Respuesta de ejemplo:

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "2080129"
  }
}

```

Plataforma - OnBus

Eliminar ruta programda

OnBus - deleteProgrammedRouteOnBus

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/deleteProgrammedRouteOnBus>

Elimina una ruta programada.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZ
idruta	Identificador único de la ruta programada.	138225

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getProgrammedRoutesOnBus' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idRuta="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnBus

Listar rutas OnBus - getRoutesOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getRoutesOnBus>

Obtiene la lista de todas las rutas OnBus que pertenecen al cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getRoutesOnBus' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "distancia": 80,
      "lugares": [
        {
          "id": "234208",
          "tipo": 1,
          "orden": "4",
          "nombre": "numero 4",
          "dist_pa": 36,
          "latLng": "19.030818,-98.21381",
          "fEstimada": "",
          "tolerancia": "0",
          "timeBetween": 5,
          "distLleg": 15,
          "orientacion": "",
          "completado": "0",
          "ViajeHora": "0",
          "ViajeMin": "5",
          "TiempoParado": "0",
          "RadioPunto": "15",
          "HoraConfigHorario": "Invalid date"
        },
        {
```

```
        "id": "234209",
        "tipo": 1,
        "orden": "5",
        "nombre": "numero 5",
        "dist_pa": 109,
        "latLng": "19.03168,-98.213316",
        "fEstimada": "",
        "tolerancia": "0",
        "timeBetween": 5,
        "distLleg": 15,
        "orientacion": "",
        "completado": "0",
        "ViajeHora": "0",
        "ViajeMin": "5",
        "TiempoParado": "0",
        "RadioPunto": "15",
        "HoraConfigHorario": "Invalid date"
    },
    {
        "id": "234210",
        "tipo": 1,
        "orden": "6",
        "nombre": "numero 6",
        "dist_pa": 227,
        "latLng": "19.030686,-98.211428",
        "fEstimada": "",
        "tolerancia": "0",
        "timeBetween": 5,
        "distLleg": 15,
        "orientacion": "",
        "completado": "0",
        "ViajeHora": "0",
        "ViajeMin": "5",
        "TiempoParado": "0",
        "RadioPunto": "15",
        "HoraConfigHorario": "Invalid date"
    }
],
"descripcion": "Ruta test",
"tiempoEstimado": "31-03-2022",
"id": "1602",
"nombre": "Ruta de Prueba."
}
]
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnBus

Crear ruta OnBus - createRouteOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createRouteOnBus>

Permite crear la definición o serie de puntos que conforman una ruta; la cual estará disponible para ser utilizada con OnBus.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c70
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZC
nombre	Nombre con el que se identifica la ruta en el sistema.	Test RouteOnBus
definicion	Definición de los puntos.	<pre>{ "distancia": 80, "lugares": [{ "id": "234210", "tipo": 1, "orden": "6", "nombre": "numero 6", "dist_pa": 227, "latLng": "19.030686,-98.211428", "fEstimada": "", "tolerancia": "0", "timeBetween": 5, "distLleg": 15, "orientacion": "", "completado": "0", "ViajeHora": "0", "ViajeMin": "5", "TiempoParado": "0", "RadioPunto": "15", "HoraConfigHorario": "I date" }], }</pre>

```
"descripcion": "Ruta test",  
"tiempoEstimado": "31-01-2018",  
"nombre": "Ruta de Prueba."  
}
```

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/createRouteOnBus' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'nombre="Test RouteOnBus"' \  
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\": [{\"id\":\"234210\",\"tipo\":  
1,\"orden\":\"6\",\"nombre\": \"numero 6\",\"dist_pa\":  
227,\"latLng\":\"19.030686,-98.211428\",\"fEstimada\": \"\", \"tolerancia\": \"0\", \"timeBetween\":  
5,\"distLleg\": 15,\"orientacion\": \"\", \"completado\": \"0\", \"ViajeHora\": \"0\", \"ViajeMin\":  
\"5\", \"TiempoParado\": \"0\", \"RadioPunto\": \"15\", \"HoraConfigHorario\": \"Invalid  
date\"}], \"descripcion\": \"Ruta test\", \"tiempoEstimado\": \"31-01-2018\", \"id\":  
\"1602\", \"nombre\": \"Ruta de Prueba.\"}"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "2300129"  
  }  
}
```


Plataforma - OnBus

Actualizar ruta OnBus - updateRouteOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateRouteOnBus>

Permite realizar la modificación de la información de una ruta.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c70
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZC
id	Identificador único de la ruta en el sistema.	Update Test Nombre 3
nombre	Nombre con el que se identificará la ruta en el sistema.	New Driver 3
definicion	Definición de los puntos.	<pre>{ "distancia": 80, "lugares": [{ "id": "2300129", "tipo": 1, "orden": "6", "nombre": "numero 6", "dist_pa": 227, "latLng": "19.030686,-98.211428", "fEstimada": "", "tolerancia": "0", "timeBetween": 5, "distLleg": 15, "orientacion": "", "completado": "0", "ViajeHora": "0", "ViajeMin": "5", "TiempoParado": "0", "RadioPunto": "15", "HoraConfigHorario": "I date"</pre>

```

    },
    "descripcion": "Ruta test",
    "tiempoEstimado": "31-01-2018",
    "id": "2300129",
    "nombre": "Ruta de Prueba."
  }
}

```

Solicitud de ejemplo:

```

curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateRouteOnBus' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="Test RouteOnBus"' \
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\": [{\"id\":\"2300129\", \"tipo\":1, \"orden\": \"6\", \"nombre\": \"numero 6\", \"dist_pa\":227, \"latLng\": \"19.030686, -98.211428\", \"fEstimada\": \"\", \"tolerancia\": \"0\", \"timeBetween\":5, \"distLleg\": 15, \"orientacion\": \"\", \"completado\": \"0\", \"ViajeHora\": \"0\", \"ViajeMin\": \"5\", \"TiempoParado\": \"0\", \"RadioPunto\": \"15\", \"HoraConfigHorario\": \"Invalid date\"}], \"descripcion\": \"Ruta test\", \"tiempoEstimado\": \"31-01-2018\", \"id\": \"1602\", \"nombre\": \"Ruta de Prueba.\"}"'

```

Respuesta de ejemplo:

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "2300129"
  }
}

```

Plataforma - OnBus

Eliminar ruta OnBus - deleteRouteOnBus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deleteRouteOnBus>

Este método permite eliminar una ruta específica.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deleteRouteOnBus' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idRuta="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": ""  
}
```

Plataforma - OnDelivery

Plataforma - OnDelivery

Listar todos los productos - getAllProducts

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllProducts>

Obtiene todos los productos de un cliente - distribuidor.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllProducts' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": {
      "1": {
        "id": "2",
        "idcliente_distribuidor": "4220",
        "idcliente_sistema": "4221",
        "nombre": "Mi Prodducto 2",
        "descripcion": "Este es el segundo producto",
        "costo": "105",
        "impuesto": "16.8",
        "idmoneda": "4",
        "peso": "99.99",
        "volumen": "89.00",
        "unidad_peso": "0",
        "unidad_volumen": "0",
        "idtipo_activo_producto_od": null,
        "codigo_producto": null,
        "estado": "1",
        "valor_unidad_peso": null,
        "valor_unidad_volumen": null,
      }
    }
  }
}
```

```
        "nombre_moneda": "COP"
    },
    "2": {
        "id": "3",
        "idcliente_distribuidor": "4220",
        "idcliente_sistema": "4221",
        "nombre": "Mi Prodducto 3",
        "descripcion": "Este es el tercer producto",
        "costo": "200",
        "impuesto": "32",
        "idmoneda": "4",
        "peso": "99.99",
        "volumen": "30.00",
        "unidad_peso": "0",
        "unidad_volumen": "0",
        "idtipo_activo_producto_od": null,
        "codigo_producto": null,
        "estado": "1",
        "valor_unidad_peso": null,
        "valor_unidad_volumen": null,
        "nombre_moneda": "COP"
    },
    "3": {
        "id": "176",
        "idcliente_distribuidor": "4220",
        "idcliente_sistema": "4221",
        "nombre": "Mí producto",
        "descripcion": "",
        "costo": "43",
        "impuesto": "6.88",
        "idmoneda": "2",
        "peso": "2.00",
        "volumen": "3.00",
        "unidad_peso": "166",
        "unidad_volumen": "156",
        "idtipo_activo_producto_od": "5",
        "codigo_producto": "",
        "estado": "1",
        "valor_unidad_peso": "kilogramo",
        "valor_unidad_volumen": "Metros cubicos",
        "nombre_moneda": "MXN"
    }
}
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo

Descripción

Formato

id	Identificador único del producto.	Entero
idcliente_distribuidor	Identificador único del distribuidor.	Entero
idcliente_sistema	Identificador único del cliente.	Entero
nombre	Nombre del producto.	Cadena de texto
descripcion	Descripción del producto.	Cadena de texto
costo	Costo.	Entero
impuesto	Impuesto.	Flotante
idmoneda	Identificador único de la moneda.	Entero
peso	Peso.	Flotante
volumen	Volumen.	Flotante
unidad_peso	Unidad de peso.	Entero
unidad_volumen	Unidad de volumen.	Entero
idtipo_activo_producto_ od	Identificador único del activo del producto.	Entero
codigo_producto	Código del producto	Cadena de texto
estado	Estado.	Entero
valor_unidad_peso	Valor unidad de peso.	Cadena de texto
valor_unidad_volumen	Valor unidad de volumen.	Cadena de texto
nombre_moneda	Nombre de la moneda.	Cadena de texto

Plataforma - OnDelivery

Listar clientes - getAllClient

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllClient>

Obtiene todos los clientes creados en la plataforma de OnDelivery.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllClient' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "1": {
      "id": "2",
      "nombre": "client 2",
      "razon_social": "informatica",
      "identificador": null,
      "contacts": [],
      "address": [
        {
          "id": "1996",
          "nombre": "Direccion 1",
          "idpais": "2",
          "idprovincia": "11",
          "ciudad": "Atizapan de Zaragoza",
          "calle": "Av Paseo de zaragoza",
          "numero_int": "",
          "numero_ext": "52",
          "codigo_postal": "0",
          "idtipo_domicilio": "0",
          "idcliente_od": "2",
          "idcontacto_cliente_od": "0",
          "latitud": "19.5575007",
          "longitud": "-99.2392561",
          "estado": "1"
        }
      ]
    }
  }
}
```



```
    }  
  ]  
},  
"2": {  
  "id": "3",  
  "nombre": "cliente 3",  
  "razon_social": "mi razon social",  
  "identificador": null,  
  "contacts": [],  
  "address": [  
    {  
      "id": "1997",  
      "nombre": "Direccion 1",  
      "idpais": "2",  
      "idprovincia": "11",  
      "ciudad": "Atizapan de Zaragoza",  
      "calle": "Paseo de las alamedas",  
      "numero_int": "",  
      "numero_ext": "72",  
      "codigo_postal": "0",  
      "idtipo_domicilio": "0",  
      "idcliente_od": "3",  
      "idcontacto_cliente_od": "0",  
      "latitud": "19.5509438",  
      "longitud": "-99.2415031",  
      "estado": "1"  
    }  
  ]  
},  
"3": {  
  "id": "3870",  
  "nombre": "Cliente Costa rica",  
  "razon_social": "N/A",  
  "identificador": "000000000022",  
  "contacts": [],  
  "address": [  
    {  
      "id": "2132",  
      "nombre": "Tienda Costa Rica",  
      "idpais": "9",  
      "idprovincia": "219",  
      "ciudad": "Curridabat",  
      "calle": "A044",  
      "numero_int": "",  
      "numero_ext": "111",  
      "codigo_postal": "11801",  
      "idtipo_domicilio": "0",  
      "idcliente_od": "3870",  
      "idcontacto_cliente_od": "0",  
      "latitud": "9.9139642",  
      "longitud": "-84.0371452",
```

```
        "estado": "1"
    },
    {
        "id": "2138",
        "nombre": "Tienda Costa Rica Centro",
        "idpais": "9",
        "idprovincia": "219",
        "ciudad": "Curridabat",
        "calle": "A044",
        "numero_int": "",
        "numero_ext": "128",
        "codigo_postal": "11801",
        "idtipo_domicilio": "1",
        "idcliente_od": "3870",
        "idcontacto_cliente_od": "0",
        "latitud": "9.9141155",
        "longitud": "-84.0283294",
        "estado": "1"
    }
]
}
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del cliente.	Entero
nombre	Nombre del cliente.	Cadena de texto
razon_social	Razón social.	Cadena de texto
identificador	Identificador.	Entero
contacts	Contacto del cliente.	Json
address	Dirección del cliente.	Json

Plataforma - OnDelivery

Listar detalle del pedido - getOrderDetail

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getOrderDetail>

Devuelve el detalle del pedido.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/getOrderDetail' \  
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'order_id="5307"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "5307",  
    "costo_total": "0",  
    "timestamp_inicio": "2022-05-12 13:37:00",  
    "timestamp_fin": "2022-05-15 13:37:00",  
    "idcliente_od": "27",  
    "idalmacen_od": "13",  
    "idstatus_pedido_od": "4",  
    "subtotal": "0",  
    "impuesto": "0",  
    "idmoneda": "57",  
    "num_factura": "",  
    "peso_total": "0.00",  
    "volumen_total": "0.00",  
    "idcliente_distribuidor": "4220",  
    "idcliente_sistema": "4221",  
    "idusuario_sistema": "5163",  
    "comentarios": "",  
    "iddomicilio_cliente_od": "436",  
    "pagado": "0",
```

```
    "numero_pedido": "0000000046",
    "tiempo_servicio": "10",
    "cantidad": "0",
    "inventario_afectado": "1",
    "estado": "1",
    "codigo_rastreo": "5608351360120",
    "cliente": "Cliente prueba",
    "status_pedido": "Cancelado",
    "moneda": "EUR",
    "idvehiculo_od": null,
    "detalle": []
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la orden.	Entero
costo_total	Costo total.	Cadena de texto
timestamp_inicio	Fecha inicio.	Timestamp
timestamp_fin	Fecha fin.	Timestamp
idcliente_od	Identificador único del cliente.	Entero
idalmacen_od	Identificador único del almacén.	Entero
idstatus_pedido_od	Identificador único del pedido.	Entero
subtotal	Subtotal.	Cadena de texto
impuesto	Impuesto.	Cadena de texto
idmoneda	Identificador único del tipo de moneda.	Entero
num_factura	Número de factura.	Cadena de texto
peso_total	Peso total.	Cadena de texto
volumen_total	Volumen total.	Cadena de texto
idcliente_distribuidor	Identificador único del distribuidor.	Entero

idcliente_sistema	Identificador único del cliente.	Entero
idusuario_sistema	Identificador único del usuario.	Entero
comentarios	Comentario sobre la orden.	Cadena de texto
iddomicilio_cliente_o d	Identificador único del domicilio.	Entero
numero_pedido	Número del pedido.	Cadena de texto
tiempo_servicio	Tiempo del servicio.	Cadena de texto
cantidad	Cantidad.	Cadena de texto
estado	Estado de la orden	Entero
codigo_rastreo	Código de rastreo.	Cadena de texto
cliente	Nombre del cliente.	Cadena de texto
status_pedido	Status de la orden.	Cadena de texto
moneda	Moneda.	Cadena de texto
idvehiculo_od	Identificador único del vehículo.	Entero
detalle	detalle de la orden	Array

Plataforma - OnDelivery

Listar ordenes- getOrders

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getOrders>

Este método lista las ordenes creadas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getOrders' \  
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamful6s90a9' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'begin_date="2022-05-01"' \  
--form 'end_date="2022-05-30"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": "5307",  
      "idcliente_od": "27",  
      "cliente": "Cliente prueba",  
      "idstatus_pedido_od": "1",  
      "status": "Pendiente",  
      "idmoneda": "57",  
      "moneda": "EUR",  
      "timestamp_inicio": "2022-05-12 13:37:00",  
      "timestamp_fin": "2022-05-15 13:37:00",  
      "num_factura": "",  
      "subtotal": "0",  
      "impuesto": "0",  
      "costo_total": "0",  
      "peso_total": "0.00",  
      "volumen_total": "0.00",  
      "comentarios": "",  
      "iddomicilio_cliente_od": "436",  
      "tiempo_servicio": "10",  
      "numero_pedido": "0000000046",  
      "cantidad": "0",  
      "horario_entrega": "2022-05-12 13:37 - 13:37",  
      "codigo_rastreo": "5608351360120",  
    }  
  ]  
}
```

```
    "vehiculo": "Sin activo",
    "placa": ""
  },
  {
    "id": "5309",
    "idcliente_od": "27",
    "cliente": "Cliente prueba",
    "idstatus_pedido_od": "1",
    "status": "Pendiente",
    "idmoneda": "57",
    "moneda": "EUR",
    "timestamp_inicio": "2022-05-13 13:37:00",
    "timestamp_fin": "2022-05-16 13:37:00",
    "num_factura": "852526",
    "subtotal": "0",
    "impuesto": "0",
    "costo_total": "0",
    "peso_total": "200.00",
    "volumen_total": "50.00",
    "comentarios": "productos nuevos",
    "iddomicilio_cliente_od": "436",
    "tiempo_servicio": "10",
    "numero_pedido": "0000000048",
    "cantidad": "0",
    "horario_entrega": "2022-05-13 13:37 - 13:37",
    "codigo_rastreo": "5808491360879",
    "vehiculo": "Sin activo",
    "placa": ""
  }
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la orden.	Entero
idcliente_od	Identificador único del cliente.	Entero
cliente	Nombre del cliente.	Cadena de texto
idstatus_pedido_od	Identificador único del pedido.	Entero
status	Status de la orden.	Cadena de texto
idmoneda	Identificador único del tipo de moneda.	Entero

moneda	Moneda.	Cadena de texto
timestamp_inicio	Fecha inicio.	Timestamp
timestamp_fin	Fecha fin.	Timestamp
num_factura	Número de factura.	Cadena de texto
subtotal	Subtotal.	Cadena de texto
impuesto	Impuesto.	Cadena de texto
costo_total	Costo total.	Cadena de texto
peso_total	Peso total.	Cadena de texto
volumen_total	Volumen total.	Cadena de texto
comentarios	Comentario sobre la orden.	Cadena de texto
iddomicilio_cliente_o d	Identificador único del domicilio.	Entero
tiempo_servicio	Tiempo del servicio.	Cadena de texto
numero_pedido	Número del pedido.	Cadena de texto
cantidad	Cantidad.	Cadena de texto
horario_entrega	Horario de entrega.	Cadena de texto
codigo_rastreo	Código de rastreo.	Cadena de texto
vehiculo	Nombre del vehículo.	Cadena de texto
placa	Placa del vehículo.	Cadena de texto

Plataforma - OnDelivery

Crear orden - createOrder

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/createOrder>

Este método permite crear una orden.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
inicio	Fecha de inicio.	2022-05-01
fin	Fecha fin.	2022-05-30
idcliente_od	Identificador único del cliente.	27
idstatus_pedido_od	Identificador único del status del pedido.	1
num_factura	Número de factura.	852526
num_pedido	Número de pedido.	224
comentario	Comentario sobre el pedido.	productos nuevos
iddomicilio	Identificador único del domicilio.	436
pago	Pago del pedido.	0
tiempo_servicio	Tiempo de servicio.	10
afecta_inventario	Afecta inventario.	1
idalmacen_od	Identificador único del almacén.	13

detalle	Detalle de los productos.	[{"idproducto_od":"41","cantic "}]
peso_total	Peso total.	200
volumen_total	Volumen total,	50
costo_total	Costo total.	0

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/createOrder' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'inicio="2022-05-13 13:37:00"' \
--form 'fin="2022-05-16 13:37:00"' \
--form 'idcliente_od="27"' \
--form 'idstatus_pedido_od="1"' \
--form 'num_factura="852526"' \
--form 'numero_pedido="224"' \
--form 'comentario="productos nuevos"' \
--form 'iddomicilio="436"' \
--form 'pago="0"' \
--form 'tiempo_servicio="10"' \
--form 'afecta_inventario="1"' \
--form 'idalmacen_od="13"' \
--form 'detalle="[{"idproducto_od\":"41\","cantidad\":"5\"}]"' \
--form 'peso_total="200"' \
--form 'volumen_total="50"' \
--form 'costo_total="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "5309",
    "costo_total": 0,
    "timestamp_inicio": "2022-05-13 13:37:00",
    "timestamp_fin": "2022-05-16 13:37:00",
    "idcliente_od": "27",
    "idalmacen_od": "13",
    "idstatus_pedido_od": 1,
    "subtotal": 0,
    "impuesto": 0,
    "idmoneda": "57",
```

```
"num_factura": "852526",  
"peso_total": "200",  
"volumen_total": "50",  
"idcliente_distribuidor": "4220",  
"idcliente_sistema": "4221",  
"idusuario_sistema": "5163",  
"comentarios": "productos nuevos",  
"iddomicilio_cliente_od": "436",  
"pagado": 1,  
"numero_pedido": "0000000048",  
"tiempo_servicio": "10",  
"cantidad": 0,  
"inventario_afectado": "1",  
"estado": 1,  
"codigo_rastreo": "5808491360879"  
}  
}
```

Plataforma - OnDelivery

Editar orden - editOrder

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/editOrder>

Este método permite editar una orden.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
order_id	Identificador único de la orden.	5309
inicio	Fecha de inicio.	2022-05-13 13:37:00
fin	Fecha fin.	2022-05-16 13:37:00
idcliente_od	Identificador único del cliente.	27
idstatus_pedido_od	Identificador único del status del pedido.	1
num_factura	Número de factura.	852526
num_pedido	Número de pedido.	224
comentario	Comentario sobre el pedido.	productos nuevos
iddomicilio	Identificador único del domicilio.	436
pago	Pago del pedido.	0
tiempo_servicio	Tiempo de servicio.	10
afecta_inventario	Afecta inventario.	1
idalmacen_od	Identificador único del almacén.	13

detalle	Detalle de los productos.	[{"idproducto_od":"41","cantic "}]
peso_total	Peso total.	200
volumen_total	Volumen total,	50

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/editOrder' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'order_id="5309"' \
--form 'inicio="2022-05-13 13:37:00"' \
--form 'fin="2022-05-16 13:37:00"' \
--form 'idcliente_od="27"' \
--form 'idstatus_pedido_od="1"' \
--form 'num_factura="852526"' \
--form 'numero_pedido="224"' \
--form 'comentario="productos edit nuevos"' \
--form 'iddomicilio="436"' \
--form 'pago="0"' \
--form 'tiempo_servicio="10"' \
--form 'afecta_inventario="1"' \
--form 'idalmacen_od="13"' \
--form 'detalle="[{"idproducto_od\":"41","\cantidad\":"3"}]"' \
--form 'detalle_productos="productos nuevos"' \
--form 'peso_total="200"' \
--form 'volumen_total="50"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "5309",
    "costo_total": 0,
    "timestamp_inicio": "2022-05-13 13:37:00",
    "timestamp_fin": "2022-05-16 13:37:00",
    "idcliente_od": "27",
    "idalmacen_od": "13",
    "idstatus_pedido_od": 1,
    "subtotal": 0,
    "impuesto": 0,
    "idmoneda": "57",
    "num_factura": "852526",
```

```
    "peso_total": "200",  
    "volumen_total": "50",  
    "idcliente_distribuidor": "4220",  
    "idcliente_sistema": "4221",  
    "idusuario_sistema": "5163",  
    "comentarios": "productos edit nuevos",  
    "iddomicilio_cliente_od": "436",  
    "pagado": false,  
    "numero_pedido": "",  
    "tiempo_servicio": "10",  
    "cantidad": 0,  
    "inventario_afectado": "1",  
    "estado": "1",  
    "codigo_rastreo": "5808491360879",  
    "cliente": "cliente x",  
    "status_pedido": "Pendiente",  
    "moneda": "EUR",  
    "idvehiculo_od": null  
  }  
}
```

Plataforma - OnDelivery

Eliminar orden - deleteOrder

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/deleteOrder

Este método permite editar una orden.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
order_id	Identificador único de la orden.	5309

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/deleteOrder' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="SwfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'order_id="5307"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": "El pedido ha sido eliminado"
  }
}
```

En caso de no encontrarse la orden muestra la siguiente respuesta.

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "status": "error",  
    "message": "No se encontró el pedido"  
  }  
}
```


Plataforma - OnDelivery

Listar accounts - getAccounts

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAccounts>

Obtiene el listado de cuentas de los clientes.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAccounts' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "9",
      "idcliente_od": "6",
      "cliente": "super deux 1",
      "idmoneda": "4",
      "moneda": "COP",
      "saldo": "-10684.56"
    },
    {
      "id": "528",
      "idcliente_od": "721",
      "cliente": "David Segura",
      "idmoneda": "4",
      "moneda": "COP",
      "saldo": "-343.36"
    },
    {
      "id": "529",
      "idcliente_od": "37",
      "cliente": "Test propietario",
      "idmoneda": "4",
      "moneda": "COP",
      "saldo": "-487.2"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "id": "789",  
      "idcliente_od": "4",  
      "cliente": "cliente x",  
      "idmoneda": "57",  
      "moneda": "EUR",  
      "saldo": "-3648.2"  
    }  
  ]  
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnDelivery

Crear Account - createAccount

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/createAccount>

Crea una cuenta para un cliente de OnDelivery ya sea con saldo o sin saldo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/createAccount' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idcliente_od="4"' \
--form 'amount="500"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "account_id": "792"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnDelivery

Editar Account - editAccount

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/editAccount>

Modifica el monto de una cuenta y registra un movimiento de cuenta.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/editAccount' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'account_id="792"' \
--form 'amount="5000"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "account_id": "792"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnDelivery

Eliminar Account - deleteAccount

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/deleteAccount>

Elimina la cuenta de un cliente y todos los movimientos asociados a la misma.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/editAccount' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'account_id="792"' \
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "account": "792"
  }
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnDelivery

Listar detalle de la cuenta - getAccountDetail

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAccountDetail

Obtiene el saldo de la cuenta junto con todos los movimientos realizados.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://dev_api.redgps.com/api/v1/ondelivery/getAccountDetail' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=bk9ighpj0cmprh88e7nift0kkb' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idcliente_od="4"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "cuenta": {
      "id": "790",
      "cliente": "cliente x",
      "saldo": "50",
      "moneda": "EUR"
    },
    "movimientos": [
      {
        "fecha_realizado": "2022-05-13 10:48:00",
        "saldo_anterior": "1500",
        "monto_operacion": "-1500",
        "realizado_por": "DEMO test"
      },
      {
        "fecha_realizado": "2022-05-13 09:39:53",
        "saldo_anterior": "0",
        "monto_operacion": "3698.2",

```

```
    "realizado_por": "DEMO test"
  },
],
"monto": 3698.2
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnDelivery

Listar información del dashboard - getDashboardData

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getDashboardData>

Obtiene la información para mostrar en el dashboard.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getDashboardData' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "deliveries": [],
    "orders": [
      {
        "status": "Pendiente",
        "total": "3"
      }
    ],
    "clients": [
      {
        "status": "Con pedido",
        "total": 0
      },
      {
        "status": "Sin pedido",
        "total": 22
      },
      {
        "status": "Total",
```



```
        "total": 22
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "status": "Con entregas",
        "total": 0
      },
      {
        "status": "Sin entregas",
        "total": 82
      },
      {
        "status": "Total",
        "total": 82
      }
    ],
    "in_route": []
  }
}
```

Plataforma - OnDelivery

Listar almacenes - getAllWarehouse

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllWarehouse>

Obtiene todos los almacenes de un distribuidor - cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllWarehouse' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": {
      "0": {
        "id": "1",
        "nombre": "Almacen del sur",
        "idvehiculo": null,
        "idcliente_sistema": "4221",
        "idcliente_distribuidor": "4220",
        "descripcion": "Se encuentra al sur de la ciudad",
        "idpais": "2",
        "idprovincia": "21",
        "ciudad": "Puebla",
        "calle": "Av 21 poniente",
        "numero_int": "2",
        "numero_ext": "3315",
        "cp": "72160",
        "latitud": "19.0494123",
        "longitud": "-98.2281553",
        "estado": "1"
      }
    }
  }
}
```

```
},
"1": {
  "id": "2",
  "nombre": "Almacen del centro",
  "idvehiculo": null,
  "idcliente_sistema": "4221",
  "idcliente_distribuidor": "4220",
  "descripcion": "Almacen del centro de la ciudad",
  "idpais": "0",
  "idprovincia": "0",
  "ciudad": "",
  "calle": "Av 21 poniente",
  "numero_int": "2",
  "numero_ext": "3314",
  "cp": "72160",
  "latitud": "",
  "longitud": "",
  "estado": "1"
},
"2": {
  "id": "3",
  "nombre": "Almacen del norte",
  "idvehiculo": null,
  "idcliente_sistema": "4221",
  "idcliente_distribuidor": "4220",
  "descripcion": "Almacen del norte de la ciudad",
  "idpais": "0",
  "idprovincia": "0",
  "ciudad": "",
  "calle": "Av 21 poniente",
  "numero_int": "2",
  "numero_ext": "3314",
  "cp": "72160",
  "latitud": "",
  "longitud": "",
  "estado": "1"
},
"3": {
  "id": "4",
  "nombre": "Almacen del noreste",
  "idvehiculo": null,
  "idcliente_sistema": "4221",
  "idcliente_distribuidor": "4220",
  "descripcion": "Se encuentra del noreste.....",
  "idpais": "0",
  "idprovincia": "0",
  "ciudad": "",
  "calle": "Av 23 Poniente",
  "numero_int": "",
  "numero_ext": "3000",
  "cp": "72180",
```

```
    "latitud": "",
    "longitud": "",
    "estado": "1"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del almacén.	Entero
nombre	Nombre del almacén.	Cadena de texto
idvehiculo	Identificador único del vehículo.	Entero
idcliente_sistema	Identificador único del cliente.	Entero
idcliente_distribuidor	Identificador único del distribuidor.	Entero
descripcion	Descripción del almacén.	Cadena de texto
idpais	Identificador único del país.	Entero
idprovincia	Identificador único de la provincia.	Entero
ciudad	Nombre de la ciudad.	Cadena de texto
calle	Calle.	Cadena de texto
numero_int	Número de interior.	Entero
numero_ext	Número de exterior.	Entero
cp	Código postal.	Cadena de texto
latitud	Latitud.	Cadena de texto
longitud	Longitud.	Cadena de texto
estado	Estado del almacén.	Entero

Plataforma - OnDelivery

Listar zonas - getAllZones

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllZones>

Obtiene todas las zonas de un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllZones' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": {
      "1": {
        "id": "2",
        "nombre": "Almacen Centro",
        "descripcion": "Se encuentra en el centro de la ciudad",
        "almacen": "Almacen del sur",
        "idalmacen": "1"
      },
      "2": {
        "id": "3",
        "nombre": "Almacen Norte.",
        "descripcion": "Se encuentra al Norte de la ciudad",
        "almacen": "Almacen del sur",
        "idalmacen": "1"
      },
      "3": {
        "id": "4",
        "nombre": "Almacen Oeste",
        "descripcion": "Se encuentra al sur de la ciudad",
        "almacen": "Almacen del sur",
        "idalmacen": "1"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la zona	Entero
nombre	Nombre de la zona.	Cadena de texto
descripcion	Descripción de la zona.	Cadena de texto
almacen	Nombre del almacén.	Cadena de texto
idalmacen	Identificador único del almacén.	entero

Plataforma - OnDelivery

Listar contactos - getAllContactClient

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllContactClient>

Obtiene todos los contactos de un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getAllContactClient' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idcliente="5"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": [
      {
        "id": "56",
        "nombre": "Maria Dolores",
        "notas": "RH",
        "idcliente_od": "5",
        "datos_contacto": "{\"2\": [\"55443322\"], \"4\": [\"ma@gmail.com\"]}",
        "estado": "1"
      },
      {
        "id": "57",
        "nombre": "Marco",
        "notas": "Test",
        "idcliente_od": "5",
        "datos_contacto": "{\"2\": [\"222275546\"]}",
        "estado": "1"
      },
      {
        "id": "208",
```

```
        "nombre": "Jose Maria",
        "notas": "",
        "idcliente_od": "5",
        "datos_contacto": "{\n\"2\":[\n\"66332200\"],\n\"4\":[\n\"jmaria@hotmail.com\"]}",
        "estado": "1"
    },
    {
        "id": "209",
        "nombre": "Juliana Hernandez",
        "notas": "",
        "idcliente_od": "5",
        "datos_contacto": "{\n\"3\":[\n\"2223635958\"]}",
        "estado": "1"
    },
    {
        "id": "343",
        "nombre": "Contacto x",
        "notas": "",
        "idcliente_od": "5",
        "datos_contacto": "{\n\"3\":[\n\"1234567890\"],\n\"4\":[\n\"my_fake_email@xdxd.com\"]}",
        "estado": "1"
    }
}
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del contacto.	Entero
nombre	Nombre del contacto.	Cadena de texto
notas	Notas.	Cadena de texto
idcliente_od	Identificador único del cliente.	Entero
datos_contacto	Datos del contacto.	Json
estado	Estado	Entero

Plataforma - OnDelivery

Listar información del contacto - getInfoContact

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getInfoContact>

Obtiene la información de un contacto.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getInfoContact' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idcontacto="56"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": {
      "nombre": "Maria Dolores",
      "notas": "RH",
      "telefono": "55443322",
      "email": "ma@gmail.com"
    }
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
nombre	Nombre del contacto.	Cadena de texto
notas	Notas.	Cadena de texto

telefono	Teléfono del contacto.	Cadena de texto
email	Email del contacto.	Cadena de texto

Plataforma - OnDelivery

Listar opciones del vehículo - getOptionsVehicle

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getOptionsVehicle>

Obtiene las opciones del vehículo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getOptionsVehicle' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idvehiculo="37922"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": "ok",
    "message": {
      "0": {
        "id": "6",
        "idvehiculo": "37922",
        "peso_maximo": "1500.00",
        "volumen_maximo": "800.00",
        "tipo_lugar_salida": "LUGAR",
        "lugar_salida": "36609",
        "unidad_peso": "0",
        "unidad_volumen": "0",
        "cantidad": "0",
        "idtipo_activo_producto_od": null,
        "inicio_labores": "06:00:00",
        "fin_labores": "22:00:00",
        "datos_tipo_activo": "{}",
        "tipo_carga": "1"
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único.	Entero
idvehiculo	Identificador único del vehículo.	Entero
peso_maximo	Peso máximo.	Flotante
volumen_maximo	Volumen máximo	Flotante
tipo_lugar_salida	Tipo del lugar.	Cadena de texto
unidad_peso	Unidad de peso.	Entero
unidad_volumen	Unidad de volumen.	Entero
cantidad	Cantidad.	Entero
idtipo_activo_producto_od	Identificador único del tipo activo.	Entero
inicio_labores	Fecha de inicio.	time
fin_labores	Fecha fin.	time
datos_tipo_activo	Datos del tipo activo.	Json
tipo_carga	Tipo de carga.	Entero

Plataforma - OnDelivery

Listar inventarios - getInventories

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getInventories>

Obtiene los inventarios de un cliente - distribuidor.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getInventories' \  
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "status": "ok",  
    "message": {  
      "1": {  
        "id": "2",  
        "idcliente_distribuidor": "4220",  
        "idcliente_sistema": "4221",  
        "idalmacen_od": "0",  
        "idzona_od": "2",  
        "idproducto_od": "1",  
        "cantidad": "75",  
        "subtotal": "4650",  
        "total": "5394",  
        "impuesto": "744",  
        "idmoneda": "2",  
        "timestamp": "2020-06-25 16:11:08",  
        "estado": "1",  
        "nombre_zona": "Almacen Centro",  
        "nombre_almacen": null,  
        "nombre_producto": "Mi Prodducto 1.1",  
        "nombre_moneda": "MXN",
```

```
    "idproducto": "1"
  },
  "2": {
    "id": "3",
    "idcliente_distribuidor": "4220",
    "idcliente_sistema": "4221",
    "idalmacen_od": "0",
    "idzona_od": "2",
    "idproducto_od": "2",
    "cantidad": "79",
    "subtotal": "8295",
    "total": "9622.2",
    "impuesto": "1327.2",
    "idmoneda": "2",
    "timestamp": "2020-06-25 16:11:23",
    "estado": "1",
    "nombre_zona": "Almacen Centro",
    "nombre_almacen": null,
    "nombre_producto": "Mi Prodducto 2",
    "nombre_moneda": "MXN",
    "idproducto": "2"
  },
  "3": {
    "id": "4",
    "idcliente_distribuidor": "4220",
    "idcliente_sistema": "4221",
    "idalmacen_od": "0",
    "idzona_od": "2",
    "idproducto_od": "5",
    "cantidad": "74",
    "subtotal": "6364",
    "total": "7382.24",
    "impuesto": "1018.24",
    "idmoneda": "2",
    "timestamp": "2020-07-02 17:43:30",
    "estado": "1",
    "nombre_zona": "Almacen Centro",
    "nombre_almacen": null,
    "nombre_producto": "Mi Prodducto 5",
    "nombre_moneda": "MXN",
    "idproducto": "5"
  }
}
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo

Descripción

Formato

id	Identificador único del inventario.	Entero
idcliente_distribuidor	Identificador único del distribuidor.	Entero
idcliente_sistema	Identificador único del cliente.	Entero
idalmacen_od	Identificador único del almacén.	Entero
cantidad	Cantidad.	Entero
subtotal	Subtotal.	Entero
total	Total.	Flotante
impuesto	Impuesto	Flotante
idmoneda	Identificador único de la moneda.	Entero
timestamp	Tiempo.	TimeStamp
estado	Estado.	Entero
nombre_zona	Nombre de la zona.	Cadena de texto
nombre_almacen	Nombre del almacén.	Cadena de texto
nombre_producto	Nombre del producto.	Cadena de texto
nombre_moneda	Nombre de la moneda.	Cadena de texto
idproducto	Identificador único del producto.	Entero

Plataforma - OnDelivery

Listar pedidos - getDelivers

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getDelivers>

Este método lista los pedidos del cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getDelivers' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'begin_date="2022-05-01"' \
--form 'end_date="2022-05-30"' \
--form 'add_past_orders=1'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "message": "Mostrando entregas del día seleccionado",
    "deliveries": [
      {
        "id": "420",
        "comentarios": "",
        "timestamp_inicio": "2021-04-10 09:00:00",
        "timestamp_fin": "2021-04-10 18:00:00",
        "idformulario": "15",
        "idvehiculo_od": "6",
        "idvehiculo": "37922",
        "idconductor": "25731",
        "peso_maximo": "1500.00",
        "volumen_maximo": "800.00",
        "lugar_salida": "36609",
        "tipo_lugar_salida": "LUGAR",
        "pedidos": [
          {
            "order_id": "3850",
            "id_form": "0",
```



```
        "comments": "",
        "timestamp": "2021-04-07 17:14:00",
        "status_order": "5",
        "orden_entrega": "1",
        "iddomicilio_cliente_od": "1995",
        "numero_pedido": "",
        "codigo_rastreo": "0817131360451",
        "subtotal": "103.44",
        "impuesto": "16.56",
        "costo_total": "120",
        "cantidad": "0",
        "volumen": "12.00",
        "peso": "12.00",
        "nombre_cliente": "client 1.1",
        "idcliente_od": "1"
    }
],
"salida_iniciada": true
},
{
    "id": "405",
    "comentarios": "",
    "timestamp_inicio": "2021-03-26 09:00:00",
    "timestamp_fin": "2021-03-26 18:00:00",
    "idformulario": "0",
    "idvehiculo_od": "6",
    "idvehiculo": "37922",
    "idconductor": "25731",
    "peso_maximo": "1500.00",
    "volumen_maximo": "800.00",
    "lugar_salida": "36609",
    "tipo_lugar_salida": "LUGAR",
    "pedidos": [
        {
            "order_id": "3796",
            "id_form": "0",
            "comments": "",
            "timestamp": "2021-03-26 14:44:51",
            "status_order": "7",
            "orden_entrega": "3",
            "iddomicilio_cliente_od": "666",
            "numero_pedido": "",
            "codigo_rastreo": "3412171360495",
            "subtotal": "296",
            "impuesto": "47.36",
            "costo_total": "343.36",
            "cantidad": "0",
            "volumen": "172.00",
            "peso": "399.96",
            "nombre_cliente": "David Segura",
            "idcliente_od": "721"
```

```
    },
    {
      "order_id": "3797",
      "id_form": "0",
      "comments": "",
      "timestamp": "2021-03-26 14:44:50",
      "status_order": "8",
      "orden_entrega": "1",
      "iddomicilio_cliente_od": "434",
      "numero_pedido": "",
      "codigo_rastreo": "1312181360628",
      "subtotal": "600",
      "impuesto": "96",
      "costo_total": "696",
      "cantidad": "0",
      "volumen": "90.00",
      "peso": "299.97",
      "nombre_cliente": "super deux 1",
      "idcliente_od": "6"
    },
    {
      "order_id": "3798",
      "id_form": "0",
      "comments": "",
      "timestamp": "2021-03-26 14:44:51",
      "status_order": "2",
      "orden_entrega": "2",
      "iddomicilio_cliente_od": "1994",
      "numero_pedido": "",
      "codigo_rastreo": "1812201360512",
      "subtotal": "420",
      "impuesto": "67.2",
      "costo_total": "487.2",
      "cantidad": "0",
      "volumen": "356.00",
      "peso": "399.96",
      "nombre_cliente": "Test propietario",
      "idcliente_od": "37"
    }
  ],
  "salida_iniciada": true
}
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo

Descripción

Formato

id	Identificador único de la orden.	Entero
comentarios	Comentario sobre la orden.	Cadena de texto
timestamp_inicio	Fecha inicio.	Timestamp
timestamp_fin	Fecha fin.	Timestamp
idformulario	Identificador único del formulario.	Entero
idvehiculo_od	Identificador único del vehículo od.	Entero
idvehiculo_od	Identificador único del vehículo.	Entero
idconductor	Identificador único del conductor.	Entero
peso_maximo	Peso máximo.	Flotante
volumen_maximo	Volumen máximo.	Flotante
lugar_salida	Identificador único del lugar.	Entero
tipo_lugar_salida	Tipo del lugar.	Cadena de texto
pedidos	Detalle del pedido	Json
salida_iniciada	Salida iniciada.	Boolean

Plataforma - OnDelivery

Listar vehículos - vehicleGetAllComplete

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/vehicleGetAllComplete>

Este método devuelve el listado de los vehículos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST
'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/vehicleGetAllComplete' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=6g5p2n9vso19j8vgdc9fcuind1' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "13952",
      "nombre": "Activo Simulado 1...",
      "patente": "MYA-4323",
      "idgps": "19567",
      "gatewayip": "107.170.254.11",
      "conductor": "",
      "grupo": null,
      "marca": "Porsche",
      "modelo": "911",
      "color": "",
      "anio": "1967",
      "numero_serie": "1234567890",
      "tipo_vehiculo": "Automovil",
      "latitud_salida": "",
      "longitud_salida": ""
    },
    {
      "id": "13953",
      "nombre": "Lancer123",
      "patente": "POP-1234",

```

```
    "idgps": null,
    "gatewayip": null,
    "conductor": "Juan Pedro Lopez Diaz",
    "grupo": "prueba grupo 2",
    "marca": "RAM",
    "modelo": "Lancer",
    "color": "",
    "anio": "2015",
    "numero_serie": "1234567890",
    "tipo_vehiculo": "Camion",
    "latitud_salida": "19.027047",
    "longitud_salida": "-98.207274"
  },
  {
    "id": "13954",
    "nombre": "Activo Simulado 3",
    "patente": "TXT-123",
    "idgps": "123123123125",
    "gatewayip": "",
    "conductor": "",
    "grupo": "Grupo NOrte",
    "marca": "",
    "modelo": "Civic Type R",
    "color": "",
    "anio": "2018",
    "numero_serie": "1234567890",
    "tipo_vehiculo": "",
    "latitud_salida": "",
    "longitud_salida": ""
  },
  {
    "id": "181677",
    "nombre": "PRUEBATIPOCOMANDO_",
    "patente": "",
    "idgps": "PRUEBATIPOCOMANDO",
    "gatewayip": "",
    "conductor": "",
    "grupo": null,
    "marca": "",
    "modelo": "",
    "color": "",
    "anio": "0",
    "numero_serie": "",
    "tipo_vehiculo": "Automovil",
    "latitud_salida": "",
    "longitud_salida": ""
  }
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del vehículo.	Entero
nombre	Nombre asignado al vehículo	Cadena de Texto
patente	Patente del vehículo	Cadena de Texto
idgps	identificador gps	Entero
gatewayip	ip del gateway	Cadena de Texto
conductor	Nombre del conductor	Cadena de Texto
grupo	Nombre del grupo	Cadena de Texto
marca	Marca del vehículo	Cadena de Texto
modelo	Modelo del vehículo	Cadena de Texto
color	Color de vehículo	Cadena de Texto
anio	Año del vehículo	Cadena de Texto
numero_serie	Numero de serie	Cadena de Texto
latitud_salida	latitud	Cadena de Texto
longitud_salida	longitud	Cadena de texto

Plataforma - OnDelivery

Listar status - getStatuses

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getStatuses>

Este método devuelve los status que puede tener un pedido.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getStatuses' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=6g5p2n9vso19j8vgdc9fcuind1' \
--form 'apikey="9e815ce8b91e40379407320cd0a13a98"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "nombre": "Pendiente"
    },
    {
      "id": "2",
      "nombre": "En tránsito"
    },
    {
      "id": "3",
      "nombre": "Entregado"
    },
    {
      "id": "4",
      "nombre": "Cancelado"
    },
    {
      "id": "5",
      "nombre": "Programado para entrega"
    },
    {
      "id": "6",
      "nombre": "Cliente no encontrado"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "id": "7",  
      "nombre": "Entregado y confirmado"  
    },  
    {  
      "id": "8",  
      "nombre": "En proceso de entrega"  
    }  
  ]  
}
```


Plataforma - OnDelivery

Obtener latitud y longitud - getPositionFromAddress

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getPositionFromAddress>

Obtener latitud y longitud a través del domicilio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST
'https://api.service24gps.com/api/v1/ondelivery/getPositionFromAddress' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=999egj9j5mnaevhamfu16s90a9' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'address="Av. Paseo de la Reforma, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "lat": 19.42911,
    "lng": -99.16227
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
lat	Latitud	Cadena de texto
lng	Longitud	Cadena de texto

Plataforma - OnDriving

Plataforma - OnDriving

Lista de viajes calculados - getOnDrivingInfo

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getOnDrivingInfo>

Obtiene el listado de todos los viajes calculados en OnDriving para un activo perteneciente a un usuario o cliente en un rango de fechas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getOnDrivingInfo' \
--data-urlencode 'apikey=f77c31ce81907cc5f0ecffeda60fb4f6' \
--data-urlencode 'token=SJx5eXC7PtRJwHcSY808Da3WZT0lUZCHr0sfmvYFMU/MckoIQjPytg==' \
--data-urlencode 'idvehiculo=53008' \
--data-urlencode 'equipo=354148072188807' \
--data-urlencode 'fecha_ini=2021-05-05' \
--data-urlencode 'fecha_fin=2021-05-05'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "inicio_viaje": {
        "fecha_hora": "2021-05-05 12:21:53",
        "domicilio": "Boulevard Esteban de Antuñano 112, Luz Obrera, 72110 Puebla, Pue., México"
      },
      "final_viaje": {
        "fecha_hora": "2021-05-05 14:51:39",
        "domicilio": "Boulevard Esteban de Antuñano, Reforma, 72160 Puebla, Puebla"
      },
      "duracion_viaje": "8986",
      "distancia_viaje": "30980",
      "calificacion_viaje": "0.7",
      "categorias": [
        {
          "categoria": "Velocidades",
          "calificacion": 0.7,

```

```
    "calificacion_categoria": 6.28,
    "duracion_evento": "3211",
    "distancia": "30980",
    "configuracion": {
      "velocidad": "70",
      "activo": "1",
      "importancia": "1.1110888888888888"
    },
    "eventos": []
  }
}
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
inicio_viaje	Contiene la información de inicio del viaje (fecha, hora y domicilio)	Objeto
final_viaje	Contiene la información de fin de viaje (fecha, hora y domicilio)	Objeto
duracion_viaje	Tiempo total de viaje (en segundos)	Entero
distancia_viaje	Distancia total recorrida durante el viaje (en metros)	Entero
calificacion_viaje	Calificación final del viaje	Flotante
categorias	Información de las categorías evaluadas durante el viaje	Arreglo de Objetos

Plataforma - OnForms

Plataforma - OnForms

Método para obtener las respuestas de un formulario - getAnswersForms

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getAnswersForms>

Para obtener el listado de todas las respuestas de un formulario en un rango de fechas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'http://api.service24gps.com/api/v1/onforms/getAnswersForms' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token=""' \
--form 'username="usuario"' \
--form 'password="contraseña"' \
--form 'form_id="41"' \
--form 'start_date="2021-12-01"' \
--form 'end_date="2022-01-01"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "5682",
      "duration": "2021-12-31",
      "header": {
        "imagen1": "",
        "imagen2": "",
        "nombre": "TEST ELEMENTOS2",
        "showFolio": "1"
      },
      "general": {
        "cmp-DtoGeneral-6": "20/10/2021",
        "cmp-DtoGeneral-4": "3",
        "cmp-DtoGeneral-2": "-1"
      },
      "categories": {
```

```
        "cmp-DtoCategoria-7": "20/10/2021",  
        "cmp-DtoCategoria-2": "3",  
        "cmp-DtoCategoria-1": "-1"  
    },  
    "footer": {},  
    "patent": "TZF-38",  
    "driver_name": "Juan",  
    "location": "37.32984161,-122.02685809",  
    "folio": "333",  
    "date": "2021-12-18",  
    "hour": "21:14:20",  
    "form_id": "41"  
},  
]  
}
```

Plataforma - OnRouting

Plataforma - OnRouting

Crear programación de ruta - programRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/programRoute>

Permite crear la definición o serie de puntos que conforman una ruta.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
id	Identificador único de la ruta en el sistema.	1382123
idruta	Identificador único de la ruta que se va a utilizar para la programación de salida de ruta.	34534
idactivo	Identificador único del activo que realizará el recorrido de la ruta seleccionada.	245855
nombre	Nombre con el que se identificará la ruta dentro de la plataforma.	Prueba nombre ruta
definición	Definición de puntos.	<pre>{ "distancia":80, "lugares":[{ "id":"36589", "tipo":1, "orden":"1", "nombre":"Departamen", "dist_pa":0, "latLng":"18.900479,-98.4356", "fEstimada":"", "tolerancia":0, "timeBetween":0, "distLleg":0, "orientacion":"" }], }</pre>

```

"waypoints":[
],
"puntos":[
],
"rutas":[
],
"sinoGarmin":0,
"useRoutePlaces":0
}

```

fecha_inicio	Fecha en la que deberá iniciar la salida de ruta.	2022-02-27
hora_inicio	Hora en la que deberá iniciar la salida de ruta.	15:30:00
fecha_fin	Fecha en la que finalizará la ruta (se debe enviar vacío en caso de no utilizarlo).	2022-02-28
hora_fin	Hora en la que finalizará la ruta (se debe enviar vacío en caso de no utilizarlo).	20:00:00
días	Días de la semana en que se ejecutará la salida de ruta, los valores aceptados son: Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do; los días se separan con el signo "-".	Lu-Mi-Vi-Sa
periodo	Periodo en que se reprogramará la ruta, los valores aceptados son: 1 = Todos los días 2 = Todas las semanas 3 = Todos los meses 4 = Todos los años 5 = Continuamente	2
repetir	Indica la frecuencia de días, semanas, meses o años en que se debe repetir la ruta.	1
veces	Número de veces que se debe cumplir la ruta antes de finalizarla (enviar 0 en caso de no utilizarlo).	0
termina	Indica cuando se debe considerar la ruta como finalizada. Los valores aceptados son: 1 = Nunca, la ruta se repite indefinidamente 2 = Después de n veces (la cantidad de repeticiones se especifica en el parámetro anterior "veces") 3 = Finaliza en una fecha y hora específica (la fecha se indica en "fecha_fin" y "hora_fin") 4 = Finaliza automáticamente al llegar al último punto.	4

Nota: La **definición** debe tener el mismo formato que el utilizado en el método **createRoute**.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/programRoute' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="1382123"' \
--form 'idruta="34534"' \
--form 'idactivo="245855"' \
--form 'nombre="Prueba nombre ruta"' \
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\":\n\n[{\n  \"id\":\"36589\", \"tipo\":1, \"orden\":\"1\", \"nombre\":\"Departamento\n1\", \"dist_pa\":0, \"latLng\":\"18.900479, -98.435602\", \"fEstimada\":\"\", \"tolerancia\":0, \"timeBetween\":0, \"distL\nleg\":0, \"orientacion\":\"\"}], \"waypoints\":{}, \"puntos\":{}, \"rutas\":\n\n[], \"sinoGarmin\":0, \"useRoutePlaces\":0}]"' \
--form 'fecha_inicio="2022-02-27"' \
--form 'hora_inicio="15:30:00"' \
--form 'fecha_fin=""' \
--form 'hora_fin=""' \
--form 'dias="Lu-Mi-Vi-Sa"' \
--form 'periodo="2"' \
--form 'repetir="1"' \
--form 'veces="0"' \
--form 'termina="4"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnRouting

Listar rutas programadas - getScheduledRoutes

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getScheduledRoutes>

Obtiene todas las rutas programadas que se encuentren en proceso o iniciadas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getScheduledRoutes' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status":200,
  "data":[
    {
      "id":"35124391",
      "nombre":"Ruta test programada",
      "fecha_inicio":"2022-02-25",
      "hora_inicio":"17:00:00",
      "fecha_fin":"0000-00-00",
      "hora_fin":"00:00:00",
      "idruta":"35124391",
      "fecha_completado":"0000-00-00",
      "hora_completado":"00:00:00",
      "activo":"prueba",
      "placa":"prueba",
      "comentario":"",
      "sino_creacion_manual":"1",
      "icono":"./Iconos/Vehiculos/CarIcon.png",
      "equipo":"prueba",
      "idactivo":"148762",
      "estado":"Pendiente",
      "definicion":{
        "distancia":80,
        "lugares":[
          {
            "id":"36589",
```

```
        "tipo":1,
        "orden":"1",
        "nombre":"Departamento",
        "dist_pa":0,
        "latLng":"18.900479,-98.435602",
        "fEstimada":"",
        "tolerancia":0,
        "timeBetween":0,
        "distLleg":0,
        "orientacion":""
    },
    {
        "id":"36609",
        "tipo":1,
        "orden":"2",
        "nombre":"Departamento 2",
        "dist_pa":31528,
        "latLng":"19.027292,-98.208708",
        "fEstimada":"",
        "tolerancia":0,
        "timeBetween":0,
        "distLleg":0,
        "orientacion":""
    },
    {
        "id":"38686",
        "tipo":1,
        "orden":"5",
        "nombre":"Departamento 3",
        "dist_pa":20511,
        "latLng":"19.153059,-98.243021",
        "fEstimada":"",
        "tolerancia":0,
        "timeBetween":0,
        "distLleg":0,
        "orientacion":""
    }
],
"waypoints":[

],
"puntos":[

],
"rutas":[

],
"sinoGarmin":0,
"useRoutePlaces":0
}
}
```

```
    ]  
  }
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnRouting

Actualizar ruta programada - updateScheduledRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateScheduledRoute>

Permite actualizar la programación de una ruta.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
id	Identificador único de la ruta en el sistema.	1382123
idruta	Identificador único de la ruta que se va a utilizar para la programación de salida de ruta.	34534
idactivo	Identificador único del activo que realizará el recorrido de la ruta seleccionada.	245855
nombre	Nombre con el que se identificará la ruta dentro de la plataforma.	Prueba nombre ruta
definición	Definición de puntos.	<pre>{ "distancia":80, "lugares":[{ "id":"36589", "tipo":1, "orden":"1", "nombre":"Departamen", "dist_pa":0, "latLng":"18.900479,-98.4356", "fEstimada":"", "tolerancia":0, "timeBetween":0, "distLleg":0, "orientacion":"" }], }</pre>

```

"waypoints":[
],
"puntos":[
],
"rutas":[
],
"sinoGarmin":0,
"useRoutePlaces":0
}

```

fecha_inicio	Fecha en la que deberá iniciar la salida de ruta.	2022-02-27
hora_inicio	Hora en la que deberá iniciar la salida de ruta.	15:30:00
fecha_fin	Fecha en la que finalizará la ruta (se debe enviar vacío en caso de no utilizarlo).	2022-02-28
hora_fin	Hora en la que finalizará la ruta (se debe enviar vacío en caso de no utilizarlo).	20:00:00
días	Días de la semana en que se ejecutará la salida de ruta, los valores aceptados son: Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do; los días se separan con el signo "-".	Lu-Mi-Vi-Sa
periodo	Periodo en que se reprogramará la ruta, los valores aceptados son: 1 = Todos los días 2 = Todas las semanas 3 = Todos los meses 4 = Todos los años 5 = Continuamente	2
repetir	Indica la frecuencia de días, semanas, meses o años en que se debe repetir la ruta.	1
veces	Número de veces que se debe cumplir la ruta antes de finalizarla (enviar 0 en caso de no utilizarlo).	0
termina	Indica cuando se debe considerar la ruta como finalizada. Los valores aceptados son: 1 = Nunca, la ruta se repite indefinidamente 2 = Después de n veces (la cantidad de repeticiones se especifica en el parámetro anterior "veces") 3 = Finaliza en una fecha y hora específica (la fecha se indica en "fecha_fin" y "hora_fin") 4 = Finaliza automáticamente al llegar al último punto.	4

Nota: La **definición** debe tener el mismo formato que el utilizado en el método **createRoute**.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateScheduledRoute' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="1382123"' \
--form 'idruta="34534"' \
--form 'idactivo="245855"' \
--form 'nombre="Prueba nombre ruta"' \
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\":\n\n[{\n  \"id\":\"36589\", \"tipo\":1, \"orden\":\"1\", \"nombre\":\"Departamento\n1\", \"dist_pa\":0, \"latLng\":\"18.900479, -98.435602\", \"fEstimada\":\"\", \"tolerancia\":0, \"timeBetween\":0, \"distL\nleg\":0, \"orientacion\":\"\"}], \"waypoints\":{}, \"puntos\":{}, \"rutas\":\n\n[], \"sinoGarmin\":0, \"useRoutePlaces\":0}]"' \
--form 'fecha_inicio="2022-02-27"' \
--form 'hora_inicio="15:30:00"' \
--form 'fecha_fin=""' \
--form 'hora_fin=""' \
--form 'dias="Lu-Mi-Vi-Sa"' \
--form 'periodo="2"' \
--form 'repetir="1"' \
--form 'veces="0"' \
--form 'termina="4"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnRouting

Eliminar ruta programada - deleteScheduledRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deleteScheduledRoute>

Este método permite eliminar una ruta específica.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deleteScheduledRoute' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'idRuta="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Nota: Si en la respuesta de la solicitud aparece **"status": 30700** es un error al obtener los datos.

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 30700,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnRouting

Crear ruta - createRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/createRoute>

Permite crear la definición o serie de puntos que conforman una ruta.

► Ver parámetros de solicitud:

Nota: En caso de que no se requiera la información de **waypoints, puntos o rutas**; enviar como un objeto o arreglo vacío según corresponda.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateRoute' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="1382123"' \
--form 'nombre="Prueba nombre ruta"' \
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\":\
[{\\"id\": \"36589\", \"tipo\":1, \"orden\": \"1\", \"nombre\": \"Departamento\
1\", \"dist_pa\":0, \"latLng\": \"18.900479, -98.435602\", \"fEstimada\": \"\", \"tolerancia\":0, \"timeBetween\":0, \"distL\
leg\":0, \"orientacion\": \"\"}], \"waypoints\": {}, \"puntos\": {}, \"rutas\":\
[], \"sinoGarmin\":0, \"useRoutePlaces\":0}\"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnRouting

Listar rutas - getRoutes

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getRoutes>

Obtiene todas las rutas activas que pertenecen al usuario o cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getRoutes' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "distancia": 80,  
      "lugares": [  
        {  
          "id": "365891",  
          "tipo": 1,  
          "orden": "1",  
          "nombre": "Departamento",  
          "dist_pa": 0,  
          "latLng": "18.900479,-98.435602",  
          "fEstimada": "",  
          "tolerancia": 0,  
          "timeBetween": 0,  
          "distLleg": 0,  
          "orientacion": ""  
        },  
        {  
          "id": "395782",  
          "tipo": 1,  
          "orden": "3",  
          "nombre": "Punta del Cielo",  
          "dist_pa": 198,  
          "latLng": "19.027047,-98.207274",  
          "fEstimada": "",  
          "tolerancia": 0,  
          "timeBetween": 0,  
          "distLleg": 0,  
          "orientacion": ""  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        "distLleg": 0,
        "orientacion": ""
    },
    {
        "id": "386863",
        "tipo": 1,
        "orden": "5",
        "nombre": "Casa",
        "dist_pa": 20511,
        "latLng": "19.153059,-98.243021",
        "fEstimada": "",
        "tolerancia": 0,
        "timeBetween": 0,
        "distLleg": 0,
        "orientacion": ""
    }
],
"waypoints": [],
"puntos": [],
"rutas": [],
"sinoGarmin": 0,
"useRoutePlaces": 0,
"id": "2298289",
"nombre": "PruebaRuta"
}
]
}
```

► Ver campos de respuesta:

Plataforma - OnRouting

Actualizar ruta - updateRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/updateRoute>

Permite actualizar la definición o puntos que conforman una ruta.

▼ Ver parámetros de solicitud:

Parámetros	Descripción	Ejemplo
apikey	Llave de autorización para uso de los Servicios Web.	25sdsd234234aa93sdsdsd37c72
token	Token devuelto por el método getToken.	wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SA
id	Identificador único de la ruta en el sistema.	1382123
nombre	Nombre con el que se identificará la ruta dentro de la plataforma.	Prueba nombre ruta
definición	Definición de puntos, geocercas lineales, distancia, etc.	<pre>{ "distancia":80, "lugares":[{ "id":"36589", "tipo":1, "orden":"1", "nombre":"Departamen", "dist_pa":0, "latLng":"18.900479,-98.4356", "fEstimada":"", "tolerancia":0, "timeBetween":0, "distLleg":0, "orientacion":"" }], "waypoints":[], "puntos":[], "rutas":[], "sinoGarmin":0, "useRoutePlaces":0 }</pre>

Nota: La **definición** debe tener el mismo formato que el utilizado en el método **createRoute**.

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/updateRoute' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="1382123"' \
--form 'nombre="Prueba nombre ruta"' \
--form 'definicion="{\"distancia\":80,\"lugares\":\
[{\"id\":\"36589\",\"tipo\":1,\"orden\":\"1\",\"nombre\":\"Departamento\
1\",\"dist_pa\":0,\"latLng\":\"18.900479,-98.435602\",\"fEstimada\":\"\",\"tolerancia\":0,\"timeBetween\":0,\"distL\
leg\":0,\"orientacion\":\"\"}],\"waypoints\":{},\"puntos\":{},\"rutas\":\
[],\"sinoGarmin\":0,\"useRoutePlaces\":0}\"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": ""
}
```

Plataforma - OnRouting

Eliminar ruta - deleteRoute

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/deleteRoute>

Este método permite eliminar una ruta específica.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/deleteRoute' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'idRuta="138225"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": ""  
}
```

Nota: Si en la respuesta de la solicitud aparece **"status": 30700** es un error al obtener los datos.

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 30700,  
  "data": ""  
}
```


Plataforma - OnService

Plataforma - OnService

Listar servicios - getServiceStatus

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getServiceStatus>

Obtiene todos los servicios con su estatus.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getServiceStatus' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": "1",  
      "name": "Nuevo",  
      "data_extra": {  
        "allow": "1",  
        "notify_user": "1",  
        "color_status": "#b1b1b1",  
        "chat_online": "1",  
        "location_share": "1",  
        "form": [  
          "314",  
          "319"  
        ]  
      },  
      "editable": "0",  
      "type_service": "1",  
      "service_status": "1"  
    },  
    {  
      "id": "2",  
      "name": "Programado",  

```

```
    "data_extra": {
      "allow": "1",
      "color_status": "#999999",
      "location_share": "1",
      "form": [
        "319",
        "314"
      ]
    },
    "editable": "0",
    "type_service": "1",
    "service_status": "2"
  },
  {
    "id": "815",
    "name": "Reprogramado",
    "data_extra": {
      "allow": 1,
      "color_status": "#F1C40F"
    },
    "editable": "0",
    "type_service": "114",
    "service_status": "7"
  }
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del servicio.	Entero
name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
data_extra	Json con datos extra.	JSON
editable	Editable.	Entero
type_service	Tipo de servicio.	Entero
service_status	Estatus del servicio.	Entero

Plataforma - OnService

Listar servicio con formulario - getTypeService

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeService>

Obtiene todos los servicios con los formularios asignados.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "20",
      "name": "Electrico 01",
      "data_extra": {
        "icon": "i-transfer",
        "color": "#ef8001",
        "icon_mobile": "e9da"
      },
      "mobile": [
        {
          "type": "button",
          "required": "false",
          "label": "Mapa",
          "name": "location[id,lat,lng,address]",
          "className": "btx white"
        },
        {
          "type": "button",
          "required": "false",
          "label": "Lugar destino",
          "name": "location[id,lat,lng,address]"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "className": "btx white"
    },
    {
        "type": "button",
        "required": "false",
        "label": "Fotografía",
        "name": "photo",
        "className": "btx white"
    }
],
"abbr": "ELE"
},
{
    "id": "35",
    "name": "Carpintería",
    "data_extra": {
        "icon": "i-med-assis",
        "color": "#9f0bef",
        "icon_mobile": "e9db"
    },
    "mobile": [
        {
            "type": "button",
            "required": "false",
            "label": "Mapa",
            "name": "location[id,lat,lng,address]",
            "className": "btx white"
        },
        {
            "type": "button",
            "required": "false",
            "label": "Lugar destino",
            "name": "location[id,lat,lng,address]",
            "className": "btx white"
        },
        {
            "type": "date",
            "required": "false",
            "label": "Fecha",
            "name": "date",
            "className": "form-control"
        },
        {
            "type": "time",
            "required": "false",
            "label": "Hora",
            "name": "hour"
        }
    ],
    "abbr": "CAP"
}
```

```
    ]  
  }
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del servicio.	Entero
name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
data_extra	Json con datos extra.	JSON
mobile	Json con datos del formulario.	JSON

Plataforma - OnService

Agregar servicio - addTypeService

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/addTypeService

Agregar un servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/addTypeService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'name="Urgencias"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "116"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del servicio.	Entero

Plataforma - OnService

Eliminar servicio - deleteTypeService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/deleteTypeService>

Eliminar un servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/addTypeService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="116"' \
--form 'status="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "116"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del servicio.	Entero

Plataforma - OnService

Listar turnos - getShift

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getShift>

Lista todos los turnos creados.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getShift' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Turno 1",
      "start_hour": "16:00:00",
      "end_hour": "20:00:00",
      "shifts": {
        "lu": "0",
        "ma": "0",
        "mi": "0",
        "ju": "1",
        "vi": "1",
        "sa": "1",
        "do": "0"
      },
      "days": "Ju-Vi-Sa",
      "schedule": "16:00 / 20:00"
    },
    {
      "id": "2",
      "name": "Turno 2",
      "start_hour": "00:00:00",
      "end_hour": "23:00:00",
      "shifts": {
        "lu": "1",
        "ma": "1",
        "mi": "1",
```

```
        "ju": "1",
        "vi": "1",
        "sa": "1",
        "do": "0"
    },
    "days": "Lu-Ma-Mi-Ju-Vi-Sa",
    "schedule": "00:00 / 23:00"
},
{
    "id": "4",
    "name": "Turno 4",
    "start_hour": "05:00:00",
    "end_hour": "10:00:00",
    "shifts": {
        "lu": "0",
        "ma": "0",
        "mi": "0",
        "ju": "1",
        "vi": "1",
        "sa": "0",
        "do": "0"
    },
    "days": "Ju-Vi",
    "schedule": "05:00 / 10:00"
},
{
    "id": "21",
    "name": "24 horas",
    "start_hour": "08:00:00",
    "end_hour": "08:00:00",
    "shifts": {
        "lu": "0",
        "ma": "0",
        "mi": "0",
        "ju": "1",
        "vi": "0",
        "sa": "0",
        "do": "0"
    },
    "days": "Ju",
    "schedule": "08:00 / 08:00"
}
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
-------	-------------	---------

id	Identificador único del turno.	Entero
name	Nombre del turno.	Cadena de texto
star_hour	Inicio del turno.	timestamp
end_hour	Fin del turno.	timestamp
shifts	Dias Seleccionados.	JSON
days	Días.	Cadena de texto
schedule	Rango de horas.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar equipos - getEquipment

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipment>

Lista todos los equipos.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipment' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "22",
      "name": "Mascarillas",
      "available": "1",
      "stock": "1",
      "data_extra": {
        "custom_fields": []
      },
      "code": "1243123123",
      "type_service_3": "3",
      "assigned_to": "Asistencia médica, Bomberos 1",
      "type_service_9": "9"
    },
    {
      "id": "23",
      "name": "Martillo",
      "available": "1",
      "stock": "1",
      "data_extra": {
        "custom_fields": []
      },
      "code": "M001",
      "type_service_35": "35",
      "assigned_to": "Carpintería"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del equipo.	Entero
name	Nombre del equipo.	Cadena de texto
available	Disponibilidad.	Entero
stock	Existencia.	Entero
data_extra	Datos extra del equipo.	JSON
code	Código.	Cadena de texto
type_service	tipo de servicio.	Entero
assigned_to	Asignado.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Agregar equipo - addEquipment

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/addEquipment

Agrega un equipo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/addEquipment' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'name="Tanque de gas"' \
--form 'code="TANG001"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "42"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del equipo.	Entero

Plataforma - OnService

Eliminar equipo - deleteEquipment

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/deleteEquipment

Elimina un equipo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/deleteEquipment' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="42"' \
--form 'status="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "42"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del equipo.	Entero

Plataforma - OnService

Listar clientes - getPerson

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPerson>

Lista todos los clientes.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPerson' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": "89",  
      "name": "User",  
      "last_name": "Test",  
      "id_card": "R0IM940618",  
      "photo": "/images/chat/avatar_gen.jpg",  
      "birthdate": "1990-01-18",  
      "date_up": "2022-06-28",  
      "shift": null,  
      "shift_name": null,  
      "data_extra": {  
        "gender": "Masculino",  
        "mail": "test@example.com",  
        "phone_number": "22227658311"  
      },  
      "user": "52241",  
      "expedition_date": "2020-01-01",  
      "type_person": "2",  
      "vehicle": null,  
      "username": "TESTU123",  
      "assigned_to": "",  
      "age": 23  
    },  
    {  
      "id": "100",  
      "name": "Test",  

```



```
    "last_name": "User",
    "id_card": "TEST1234",
    "photo": "/images/chat/avatar_gen.jpg",
    "birthdate": "1992-06-04",
    "date_up": "2022-07-19",
    "shift": null,
    "shift_name": null,
    "data_extra": {
      "gender": "Masculino",
      "mail": "test2@example.com",
      "phone_number": "22227658311"
    },
    "user": "53135",
    "expedition_date": "2020-01-01",
    "type_person": "2",
    "vehicle": null,
    "username": "R0IM9406181",
    "assigned_to": "",
    "age": 27
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del cliente.	Entero
name	Nombre del cliente.	Cadena de texto
last_name	Apellido del cliente.	Cadena de texto
id_card	Tarjeta de identificación .	Cadena de texto
photo	URL de la foto.	URL
birthdate	Fecha de nacimiento.	Date
date_up	Fecha de alta.	Date
shift	Turno.	Entero
shift_name	Nombre del turno.	Cadena de texto

data_extra	Datos extra.	JSON
user	Usuario.	Cadena de texto
expedition_date	Fecha de vencimiento.	Date
type_person	Tipo de persona.	Entero
vehicle	Vehículo.	Entero
username	Nombre de usuario.	Cadena de texto
assigned_to	Asignación.	Cadena de texto
age	Edad.	Entero

Plataforma - OnService

Listar personal - getPersonal

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonal>

Lista todo el personal.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonal' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": "41",  
      "name": "Jorge test",  
      "last_name": "test",  
      "id_card": "445444542121",  
      "photo": "/images/chat/avatar_gen.jpg",  
      "birthdate": "2000-02-02",  
      "date_up": "2021-03-01",  
      "shift": "21",  
      "shift_name": "24 horas",  
      "data_extra": {  
        "gender": "Masculino",  
        "street": "",  
        "number": "",  
        "locality": "",  
        "city": "",  
        "state": ""  
      },  
      "user": "47338",  
      "expedition_date": "2021-03-10",  
      "type_person": "1",  
      "vehicle": "109032",  
      "username": "Jorge López Hernández2",  
      "type_service_1": "1",  
    }  
  ]  
}
```

```
      "assigned_to": "Ámbulancias,Traslados,Asistencia médica,Bomberos 1,Mecanico,Electrico
01,Carpintería",
      "age": 22
    },
    {
      "id": "63",
      "name": "Susana",
      "last_name": "Junco",
      "id_card": "123456789",
      "photo": "/images/chat/avatar_gen.jpg",
      "birthdate": "1994-10-23",
      "date_up": "2021-04-05",
      "shift": "2",
      "shift_name": "Turno 2",
      "data_extra": {
        "gender": "Femenino",
        "street": "",
        "number": "",
        "locality": "",
        "city": "",
        "state": ""
      },
      "user": "48864",
      "expedition_date": "2021-04-05",
      "type_person": "1",
      "vehicle": "88971",
      "username": "testsjunco",
      "type_service_1": "1",
      "assigned_to": "Ámbulancias",
      "age": 27
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del cliente.	Entero
name	Nombre del cliente.	Cadena de texto
last_name	Apellido del cliente.	Cadena de texto
id_card	Tarjeta de identificación .	Cadena de texto
photo	URL de la foto.	URL

birthdate	Fecha de nacimiento.	Date
date_up	Fecha de alta.	Date
shift	Turno.	Entero
shift_name	Nombre del turno.	Cadena de texto
data_extra	Datos extra.	JSON
user	Usuario.	Cadena de texto
expedition_date	Fecha de vencimiento.	Date
type_person	Tipo de persona.	Entero
vehicle	Vehículo.	Entero
username	Nombre de usuario.	Cadena de texto
assigned_to	Asignación.	Cadena de texto
age	Edad.	Entero

Plataforma - OnService

Obtener dirección - getAddressByLocation

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getAddressByLocation>

Obtiene la dirección a través de latitud y longitud.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getAddressByLocation' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'latitude="19.035663274946966"' \
--form 'longitude="-98.24992440640928"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "address": "Privada Tecali 11, Geovillas Atlilxc&aacute;yotl, San Andr&eacute;s Cholula, Puebla, Mexico"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
address	Dirección.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar notificaciones - getNotifications

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getNotifications>

Lista las notificaciones generadas.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getNotifications' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "221184031",
      "nombre": "Velocidad Maxima",
      "mensaje": "Apreciable User Co.,La unidad Mazda Amarillo (MZD-222) generó una alerta de EXCESO DE VELOCIDAD,, el equipo de TEST C.O.",
      "fecha_hora_creado": "2022-05-23 21:59:22",
      "leido": "0"
    },
    {
      "id": "220042823",
      "nombre": "Ignicion Encendida",
      "mensaje": "(109 km/h)",
      "fecha_hora_creado": "2022-05-20 01:23:03",
      "leido": "0"
    },
    {
      "id": "220032861",
      "nombre": "Velocidad Maxima",
      "mensaje": "Apreciable User Co.,La unidad Bus (CM-1422) generó una alerta de EXCESO DE VELOCIDAD,, el equipo de TEST C.O.",
      "fecha_hora_creado": "2022-05-20 00:00:04",
    }
  ]
}
```

```
    "leido": "0"
  }
]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la notificación.	Entero
nombre	Nombre de la notificación.	Cadena de texto
mensaje	Mensaje.	Cadena de texto
fecha_hora_creado	Fecha de creación .	Timestamp
leido	Estatus.	Entero

Plataforma - OnService

Obtener historial chat - getHistoryChatsPersonal

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getHistoryChatsPersonal>

Obtiene el historial del chat por personal.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getHistoryChatsPersonal' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'personal="21"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "service": "66",
      "type": "1",
      "message": {
        "msg": "¿Direccion donde requiere el servicio?",
        "date": "2021-04-06 15:03:21"
      },
      "service_name": "Servicio: Ambulancia",
      "name": "Grupo"
    },
    {
      "service": "73",
      "type": "1",
      "message": {
        "msg": "Confirmo direccion del servicio.",
        "date": "2021-06-14 13:56:35"
      },
      "service_name": "Amb51",
      "name": "Grupo"
    },
    {
      "service": "255",
```

```
{
  "type": "1",
  "message": {
    "msg": "Hola, en que puedo servirle.",
    "date": "2021-06-15 21:45:51"
  },
  "service_name": "Amb94",
  "name": "Grupo"
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
service	Identificador único del servicio.	Entero
type	tipo.	Entero
message	Mensaje.	JSON
service_name	Nombre del servicio .	Cadena de texto
name	Nombre.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar personal con vehiculo - getPersonVehicle

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonVehicle>

Lista todo el personal que tiene asignado un vehículo.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonVehicle' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": [  
    {  
      "person": "4",  
      "vehicle": "88971",  
      "vehicle_name": "AV-A5",  
      "person_name": "Jorge"  
    },  
    {  
      "person": "19",  
      "vehicle": "888551",  
      "vehicle_name": "IAV-A6",  
      "person_name": "Luis"  
    },  
    {  
      "person": "22",  
      "vehicle": "118044",  
      "vehicle_name": "AV-A7",  
      "person_name": "Jair"  
    }  
  ]  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
person	Identificador único del personal.	Entero
vehicle	Identificador único del vehículo.	Entero
vehicle_name	Nombre del vehículo.	Cadena de texto
person_name	Nombre del personal .	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Obtener equipo - getTypeEquipment

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeEquipment

Obtiene el equipo por id que pertenece al servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeEquipment' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="5"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "5",
    "name": "Equipo test",
    "name_type_service": "Ámbulancias",
    "type_service": "1"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del equipo.	Entero
name	Nombre del equipo.	Cadena de texto
name_type_service	Nombre del tipo de servicio.	Cadena de texto
type_service	Tipo de servicio .	Entero

Plataforma - OnService

Agregar equipo por servicio - addTypeEquipment

POST

https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/addTypeEquipment

Agrega el equipo al tipo servicio que se requiere.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeEquipment' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'name="Equipo Urgencias"' \
--form 'type_service="5"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "6"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del equipo.	Entero

Plataforma - OnService

Obtener dirección - getAddress

POST `https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getAddress`

Obtiene la dirección específica por id.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getAddress' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="5"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "5",
    "name": "Mi direccion",
    "latitude": "19.032240642494873",
    "longitude": "-98.21558551756564",
    "address": "{ \"street\": \"Calle 9 C
Sur\", \"number\": \"4106\", \"city\": \"Puebla\", \"locality\": \"1ra Secc\", \"state\": \"Puebla\" }",
    "default": "0"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la dirección.	Entero
name	Nombre de de la dirección.	Cadena de texto
latitude	Latitud.	Cadena de texto

longitude	Longitud.	Cadena de texto
address	Dirección	JSON
default	Default.	Entero

Plataforma - OnService

Listar preguntas - getFAQ

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getFAQ>

Lista las preguntas disponibles.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getFAQ' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "10",
      "question": "¿El equipo tiene algun costo?",
      "response": "El equipo no tiene costo si cuenta con su seguro."
    },
    {
      "id": "11",
      "question": "¿El servicio esta disponible las 24hrs?",
      "response": "El servicio esta disponible las 24hrs de Lunes a Viernes."
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la pregunta.	Entero
question	Pregunta.	Cadena de texto
response	Respuesta.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Agregar pregunta - addQuestion

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/addQuestion>

Agregar una pregunta.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/addQuestion' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'question="Capacidad que cuenta el tanque de oxígeno"' \  
--form 'response="El tanque cuenta con 50kg de capacidad"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "12"  
  }  
}
```

Plataforma - OnService

Eliminar pregunta - deleteQuestion

POST

<https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/deleteQuestion>

Eliminar una pregunta.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/deleteQuestion' \  
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \  
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \  
--form 'id="12"' \  
--form 'status="0"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "id": "12"  
  }  
}
```

Plataforma - OnService

Listar equipo con servicio - getEquipmentService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipmentService>

Lista todos los equipos que están asignados a un servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipmentService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "equipment": "26",
      "code": "Comb",
      "equipment_name": "Sensor de Combustible",
      "service_name": "Sen1",
      "date": "2021-07-15",
      "hour": "21:19:00",
      "service": "344",
      "data_extra": {
        "custom_fields": [
          {
            "concept": "Sensor a flotador",
            "value": "1"
          },
          {
            "concept": "Sensor ultrasónico",
            "value": "1"
          },
          {
            "concept": "Sensor de varilla",
            "value": "1"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "date_start": "2021-07-15 21:35:49",
    "date_end": "2021-07-16 21:35:49"
  },
  {
    "equipment": "27",
    "code": "TamperFurgon",
    "equipment_name": "Sensor puertas de furgon",
    "service_name": "Sen1",
    "date": "2021-07-15",
    "hour": "21:19:00",
    "service": "344",
    "data_extra": {
      "custom_fields": [
        {
          "concept": "Sensor magnetico",
          "value": "1"
        }
      ]
    },
    "date_start": "2021-07-15 21:35:49",
    "date_end": "2021-07-21 21:35:49"
  },
  {
    "equipment": "24",
    "code": "ELC01",
    "equipment_name": "Kit de herramientas electricas",
    "service_name": "ELE43",
    "date": "2021-06-17",
    "hour": "16:06:00",
    "service": "286",
    "data_extra": {
      "custom_fields": []
    },
    "date_start": "2021-08-06 09:59:51",
    "date_end": "2021-08-06 11:59:51"
  }
]
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
equipment	Identificador único del equipo.	Entero
code	Codigo del equipo.	Cadena de texto
equipment_name	Nombre del equipo.	Cadena de texto

service_name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
date	Fecha.	Date
hour	Hora.	Time
service	Identificador único del servicio.	Entero
data_extra	datos extra.	JSON
date_start	Fecha inicio.	Timestamp
date_end	Fecha fin.	Timestamp

Plataforma - OnService

Listar equipo por tipo de servicio - getEquipmentToTypeService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipmentToTypeService>

Lista todos los equipos por tipo de servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getEquipmentToTypeService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "equipment": "11",
      "type_service": "1",
      "equipment_name": "Tanque Oxigeno",
      "type_service_name": "Ámbulancias"
    },
    {
      "equipment": "12",
      "type_service": "2",
      "equipment_name": "Tanque Oxigeno",
      "type_service_name": "Traslados"
    },
    {
      "equipment": "39",
      "type_service": "102",
      "equipment_name": "Marcos",
      "type_service_name": "Servicio Frete"
    },
    {
      "equipment": "40",
```



```
    "type_service": "75",
    "equipment_name": "tanque de oxigeno",
    "type_service_name": "Ambulancia"
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
equipment	Identificador único del equipo.	Entero
type_service	Identificador único del tipo de servicio.	Entero
equipment_name	Nombre del equipo.	Cadena de texto
type_service_name	Nombre del servicio.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar servicio con dirección - getLocationService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getLocationService>

Lista todos los servicios con direcciones.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getLocationService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "latitude": "-17.371778015439464",
      "longitude": "-66.14620931446552",
      "address": "Calle Fidel Anze Sud, Cochabamba, Cercado Province, Bolivia"
    },
    {
      "latitude": "-0.2074348865305666",
      "longitude": "-78.48940294235945",
      "address": "Ave 12 de Octubre, Quito 170143, Ecuador"
    },
    {
      "latitude": "-0.21775997904109556",
      "longitude": "-78.4907054901123",
      "address": "Calle Vicente Solano 14, Quito, Pichincha, Ecuador"
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
-------	-------------	---------

latitude	Latitud.	Cadena de texto
longitude	Longitud.	Cadena de texto
address	Dirección.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar personal con servicio - getPersonToService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonToService>

Lista todo el personal con el servicio asignado.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getPersonToService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "person": "2",
      "person_name": "Mario Suarez",
      "service_name": "Amb50",
      "user": "46854",
      "service": "72",
      "photo":
        "https://newspacel.nyc3.digitaloceanspaces.com/OnService/persona/0SPersona21.png"
    },
    {
      "person": "4",
      "person_name": "Jorge Lopez",
      "service_name": "Servicio GY8",
      "user": "45511",
      "service": "67",
      "photo":
        "https://newspacel.nyc3.digitaloceanspaces.com/OnService/persona/0SPersona4.png"
    },
    {
      "person": "21",
      "person_name": "Pablo Rodriguez",
      "service_name": "Servicio: 2021/2/12 10:29",
      "user": "46654",
```

```
        "service": "66",
        "photo":
"https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/0nService/persona/0SPersona1.png"
    },
    {
        "person": "166",
        "person_name": "Francisco Almeirda",
        "service_name": "ET3",
        "user": "66476",
        "service": "559",
        "photo":
"https://newspace1.nyc3.digitaloceanspaces.com/0nService/persona/0SPersona166.png"
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
person	Identificador único del personal.	Entero
person_name	Nombre del personal.	Cadena de texto
service_name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
user	Identificador único del usuario.	Entero
service	Identificador único del servicio.	Entero
photo	Url de la foto.	URL

Plataforma - OnService

Listar vehículo por servicio - getVehicleToTypeService

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getVehicleToTypeService>

Lista todos los vehículos que tienen asignado un servicio.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getVehicleToTypeService' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "vehicle": "56201",
      "vehicle_name": "FLA195 - MB 1620 - Juan Rodriguez",
      "service_name": "Ámbulancias",
      "driver": "Juan Rodriguez"
    },
    {
      "vehicle": "13955",
      "vehicle_name": "Activo Simulado 4",
      "service_name": "Ámbulancias",
      "driver": "Fernando Gutierrez"
    },
    {
      "vehicle": "88971",
      "vehicle_name": "Iphone guardia",
      "service_name": "Ámbulancias",
      "driver": "Luis M"
    },
    {
      "vehicle": "119473",
      "vehicle_name": "MTR4",
      "service_name": "Bomberos 1",
      "driver": "Alvaro"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
vehicle	Identificador único del vehículo.	Entero
vehicle_name	Nombre del vehículo.	Cadena de texto
service_name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
driver	Nombre del conductor.	Cadena de texto

Plataforma - OnService

Listar servicio con estatus - getTypeServiceWithStatus

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeServiceWithStatus>

Obtiene todos los servicios con estatus de un cliente.

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'api.service24gps.com/api/v1/onservice/getTypeServiceWithStatus' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": "55",
      "name": "GRÚA",
      "data_extra": {
        "icon_mobile": "e922",
        "icon": "i-vehiculos"
      },
      "status_available": [
        {
          "id": "383",
          "name": "Nuevo",
          "data_extra": {
            "allow": 1,
            "color_status": "#B1B1B1"
          },
          "editable": "0",
          "type_service": "55",
          "service_status": "1"
        },
        {
          "id": "384",
          "name": "Programado",
          "data_extra": {
```



```
        "allow": 1,
        "color_status": "#999999"
    },
    "editable": "0",
    "type_service": "55",
    "service_status": "2"
},
{
    "id": "389",
    "name": "Reprogramado",
    "data_extra": {
        "allow": 1,
        "color_status": "#F1C40F"
    },
    "editable": "0",
    "type_service": "55",
    "service_status": "7"
}
]
},
{
    "id": "114",
    "name": "PRUEBA MARY",
    "data_extra": {
        "color": "#000000",
        "icon_mobile": "e901",
        "icon": "i-clock-r"
    },
    "status_available": [
        {
            "id": "809",
            "name": "Nuevo",
            "data_extra": {
                "allow": 1,
                "color_status": "#B1B1B1"
            },
            "editable": "0",
            "type_service": "114",
            "service_status": "1"
        },
        {
            "id": "814",
            "name": "Cancelado",
            "data_extra": {
                "allow": 1,
                "color_status": "#C82C28"
            },
            "editable": "0",
            "type_service": "114",
            "service_status": "6"
        }
    ],
}
```

```

    {
      "id": "815",
      "name": "Reprogramado",
      "data_extra": {
        "allow": 1,
        "color_status": "#F1C40F"
      },
      "editable": "0",
      "type_service": "114",
      "service_status": "7"
    }
  ]
}

```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único del servicio.	Entero
name	Nombre del servicio.	Cadena de texto
data_extra	Json con datos extra.	JSON
editable	Editable.	Entero
type_service	Tipo de servicio.	Entero
service_status	Estatus del servicio.	Entero
status_available	Json con status disponible.	JSON

Plataformas

Administra plataformas

Plataformas

Crear / actualizar una plataforma - setPlatform

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/setPlatform>

Crea o actualiza una plataforma. **NOTA: Una vez que se crea o actualiza, para verse reflejados los cambios se tiene que esperar alrededor de 5 minutos, ya que se maneja una cache.**

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/setPlatform' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'nombre="My platform"' \
--form 'url="https://sitio.com/my_platform"' \
--form 'icono="https://sitio.com/my_icon.svg"' \
--form 'estado="1"' \
--form 'id="11"'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "11",
  }
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la plataforma.	Entero

Plataformas

Obtener plataformas - getPlatforms

POST <https://api.service24gps.com/api/v1/getPlatforms>

Obtiene el listado de plataformas disponibles que se hayan dado de alta anteriormente. **NOTA: Una vez que se crea o actualiza, para verse reflejados los cambios se tiene que esperar alrededor de 5 minutos, ya que se maneja una cache.**

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getPlatforms' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "estado": "1",
      "icono": "https://sitio.com/my_icon.svg",
      "id": "11",
      "nombre": "My plataforma",
      "url": "https://sitio.com/my_plattform"
    },
    {
      "estado": "1",
      "icono": "https://sitio.com/icon_test.svg",
      "id": "12",
      "nombre": "My plataforma 2",
      "url": "https://sitio.com/my_plattform_test"
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la plataforma.	Entero
nombre	Nombre que va tener la plataforma	Texto
estado	Bandera que indica si la plataforma es activa o no (1 = activo, 0 = inactiva)	Entero
url	Url dónde va redireccionar cuando se de clic en el icono.	Texto
icono	Descripción visual de la plataforma.	Texto

Plataformas

Obtener plataforma - getPlatform

POST `https://api.service24gps.com/api/v1/getPlatform`

Obtiene la plataforma especifica que se haya dado de alta anteriormente. **NOTA: Una vez que se crea o actualiza, para verse reflejados los cambios se tiene que esperar alrededor de 5 minutos, ya que se maneja una cache.**

► Ver parámetros de solicitud:

Solicitud de ejemplo:

```
curl --location --request POST 'https://api.service24gps.com/api/v1/getPlatform' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=0ab8djc97ouk13tev2t9epf1l2' \
--form 'apikey="25sdsd234234aa93sdsdsd37c70118e72"' \
--form 'token="wfszR/oPIQKjt5HT5NgjDnZ2SAZQ=="' \
--form 'id="11"' \
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "estado": "1",
      "icono": "https://sitio.com/my_icon.svg",
      "id": "11",
      "nombre": "My plataforma",
      "url": "https://sitio.com/my_platform"
    }
  ]
}
```

▼ Ver campos de respuesta:

Campo	Descripción	Formato
id	Identificador único de la plataforma.	Entero
nombre	Nombre que va tener la plataforma	Texto

estado	Bandera que indica si la plataforma es activa o no (1 = activo, 0 = inactiva)	Entero
url	Url dónde va redireccionar cuando se de clic en el icono.	Texto
icono	Descripción visual de la plataforma.	Texto

Códigos de respuesta

La respuesta de los servicios es devuelta en formato JSON e incluyen los campos `status` y `data`, las aplicaciones de los clientes siempre deben verificar los códigos de error HTTP que se pueden producir en la petición, la tabla que anexamos a continuación son códigos de error específicos de los Servicios Web.

Tipos de respuestas:

Respuesta correcta OK.

```
{
  "status":200,
  "data":""
}
```

Solicitud incorrecta.

```
{
  "status":30300,
  "data":""
}
```

Token incorrecto, se debe solicitar uno nuevo.

```
{
  "status":30400,
  "data":""
}
```

Credenciales no válidas.

```
{
  "status":30500,
  "data":""
}
```

Dispositivo incorrecto o no autorizado.

```
{
  "status":30600,
  "data":""
}
```

Error al obtener los datos.

```
{  
  "status":30700,  
  "data":""  
}
```

No se encontraron datos para las unidades.

```
{  
  "status":40100,  
  "data":""  
}
```

Llave duplicada.

```
{  
  "status":40200,  
  "data":""  
}
```

No se pudo modificar.

```
{  
  "status":40300,  
  "data":""  
}
```

Intento acceder a un método/acción no autorizado.

```
{  
  "status":60500,  
  "data":""  
}
```

El servicio no se encuentra disponible.

```
{  
  "status":99500,  
  "data":""  
}
```

Respuesta con Error (401):

Devuelve un JSON

```
"Invalid API Key or User Token"
```

Historial de actualización del Web Service

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones importantes del Web Service.

Método	Cambio	Descripción	Fecha
gettickets	Actualización de documentación.	Actualización general de la documentación del método.	08 de Ma
historyGetEvents	Actualización de documentación.	Se actualizó la documentación en el apartado de respuesta de la solicitud.	04 de En
getVehicles-Brands	Nuevo endpoint	Catálogo de marcas de activos.	10 de oct 2023
getVehiclesType	Nuevo endpoint	Catálogo de tipos de activos.	10 de oct 2023
createAsset	Campos nuevos	Se agregaron los campos tipo_vehiculo y marca en la solicitud.	10 de oct 2023
createDevice	Campos nuevos	Se agregaron los campos idzona_horaria e imei en la solicitud.	10 de oct 2023
getTimeZone	Nuevo endpoint	Catálogo de zonas horarias.	10 de oct 2023
setUser	Campos nuevos	Se agregaron los campos idzona_horaria , parar_motor , enviar_sms y cargar_geocercas_al_inicio en la solicitud.	10 de oct 2023
setClient	Campo nuevo idzona_horaria	Se agrega el campo id zona horaria en la solicitud. El campo contiene el id para crear o actualizar la zona horaria.	10 de oct 2023
InsertPositio-Data	Actualización de documentación.	Se actualizó la documentación en el apartado de parámetros de solicitud y en la tabla de parámetros reportes.	10 de ma

historyGet	Actualización de documentación.	Se actualizó la documentación en el apartado de respuesta de ejemplo y en la tabla de campos de respuesta.	12 de abr
getData	Campo nuevo UrlLocation	Se agrega un nuevo campo en la respuesta de solicitud del método. El campo contiene la URL de localización del último reporte.	24 de feb 2023