Semi Remolque Sider



SANTANDER
Equipos

Ingeniería en Movimiento


Ficha Técnica
Semiremolque Sider











DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Aplicación	Carga en general.
Tipo de Acero	STRENX 700

Dimensiones

Largo	12.400 a 15.800 mm.
Ancho	2.600 mm.
Alto	2.700 a 3.000 mm.

Estructura de la Plataforma

Superestructura fabricada en acero de alta resistencia STRENX 700, de procedencia Sueca marca SSAB.

Piso	Acero diamantado de 3 o 5 mm.
Teleras	Alas delta de 125 mm. estampada.
Vigas rectas o rebajadas	Super estructura fabricada en acero de alta resistencia STRENX 700, de procedencia sueca (SSAB O THYSSENGROUP) placa superior fabricada en espesor de 8 mm. placa inferior de 10 mm. de espesor alma fabricada en placa de acero de 4 mm.
Faja lateral	Perfil canal 150x50x4 mm. STRENX 700.
Faldón trasero	Perfil canal 150x50x4 mm. STRENX 700.
Estructura panel frontal	Perfiles plegados en plancha de acero en 3 mm. STRENX 700.
Estructura panel trasero	Perfiles plegados en plancha de acero en 3 mm. STRENX 700.
Cubiertas	Plancha de acero en 1 mm. galvanizada.
Pilares intermedios	Fabricados en perfil metálico dispuesto en zona lateral o central, desmontables y desplazables

Suspensión y rodados

Ejes de disco Europeo con capacidad para 13.000 kg. Estructura de frenado con balatas de 8” de ancho. Suspensiones mecánicas o neumáticas, marca Suspensys con capacidad de carga de 13.000 kg por puente. Llantas de aro 22.5” x 8.25” de acero o aluminio.

Cortinas

Fabricado en tela PVC de 900 grs / m2, fabricada con sistema de sellado por alta frecuencia, rueda plastica de alto tráfico, hebillas de tensión vertical plásticas con cinta poliéster de alta capacidad, catracas tensoras de sistema sin fin, tubos de tensiones laterales de aluminio.

Sistema Eléctrico

Según normativa vigente nacional, arnés principal de 7 vías sellado, enchufe eléctrico de 7 vías plástico, líneas eléctricas secundarias de posición acopladas a arnés principal con sistema CLIP.

- Focos laterales sistema LED multivoltaje color ámbar y rojo.
- Focos traseros Sistema LED multivoltaje.
- Focos de patente sistema LED multivoltaje.

Sistema de frenos Normales

Sistema dispuesto según normativa vigente nacional, controlado por válvula distribuidora de frenado de 4 vías con asistencia de emergencia, asistida por válvula de descarga rápida marca Bendix. Líneas de aire blindadas de alta presión de 8 y 10 mm. Depósitos de aire de 120 litros de capacidad de almacenaje, cámaras simples de freno de 8” y cámaras dobles maxi brake, manos de acople simples frontales según normativa.

Sistema EBS

Sistema de frenado según normativa vigente internacional CE, control eléctrico de frenado variable según carga, control de estabilidad lateral antivuelco, control inteligente de eje elevable a través de válvula diferenciadora, control de sistema de suspensión neumática, a través de válvula niveladora con celdas de carga pesos por ejes, sistema de control auxiliar y control de flota, lineas de aire blindadas de 8 y 10 mm, cámaras simples de freno de 8” y cámaras doble maxi brake, manos de acople simples frontales según normativa.

Perno Rey

Perno Rey marca JOST de 2", con sistema apernado.

Porta Repuesto

De trinquete lateral para llanta europea.

Gatas de Apoyo

Marca JOST o similar con capacidad estática de levante de 25 toneladas con doble velocidad de levante, zapatas basculantes para suspensión neumática.

Estanque de aire

De 120 litros.


Pintura y tratamiento anticorrosivo


Limpieza mecánica	Herramientas escariadoras.
Limpieza química	Aplicación de fosfatizante antióxido.
Anticorrosivo	Dos capas de anticorrosivo epóxico. Proceso electrostático.
Pintura	Dos capas de pintura poliuretano. Proceso electrostático.


Accesorios

- Caja de Herramientas de 500 mm. plástica.
- Caja de Herramientas de 1000 mm. plástica.
- Porta extintor para extintor de 10 kilos.
- Soporte Tapabarros.
- Tapabarros plásticos.
- Guarda fangos Anti-spray.
- Cuñas plasticas con porta cuña.








Nuestros Aliados