

Exercício Java_23 de Programação Orientada a Objetos com Java

Sobre a sua solução:

Sua solução **deve conter** ao menos dois arquivos. Um deles implementará a classe Aleatorio (e portanto, deve ter o nome Aleatorio.java) com as especificações abaixo. Outro arquivo implementará a função main, com o nome que vocês desejarem.

O script de correção fará dois testes, onde cada um vale parte da "nota":

- Testará o seu código inteiro
- Testará se a sua classe Aleatório foi implementada do jeito solicitado (testa ela com uma main pré-definida)

Caso você implemente apenas uma classe Aleatorio, ou ainda implemente apenas uma main com saídas pré-definidas, você não receberá nota 10.

Implemente uma classe chamada `Aleatorio` que representa um número aleatório (como aquela utilizada nos slides do curso). Esta classe deve possuir:

- Um objeto da classe `java.util.Random` compartilhado por todas as instâncias da classe. Ao criar este objeto, passe um valor inteiro lido do teclado como parâmetro ao seu construtor;
- Uma constante `VALOR_MAXIMO_DEFAULT` (a ser utilizada somente pela própria classe) que define o valor máximo padrão = 100, caso um não seja especificado no construtor de `Aleatorio`;
- Dois construtores: um sem parâmetros e outro que recebe um valor inteiro como parâmetro, que deve ser utilizado como valor máximo para o número aleatório gerado;
- Um atributo que armazene o número aleatório gerado durante a construção do objeto e um método que retorne este valor (`getNumero`).

Crie uma outra classe com um método `main()` que gere e imprima 10 números aleatórios utilizando a classe `Aleatorio`.

Especificações	
<i>Entrada:</i>	Um número inteiro (long).
<i>Saída:</i>	Dez números inteiros, na mesma linha (quebra de linha ao final), separados por espaço, gerados por um objeto Random criado (semente) a partir do número inteiro dado como entrada.
<i>Exemplos de entrada:</i>	123 2019 9223372036854775807
<i>Exemplos de saída:</i>	82 50 76 89 95 57 34 37 85 53 20 30 15 21 31 84 77 12 12 26 13 25 79 39 4 38 77 78 65 31