

Exercício 13 de Programação Orientada a Objetos com Java

Neste exercício, você deve implementar duas classes:

- Implemente uma classe chamada `Aleatorio` que representa um gerador de números aleatórios, que possui:
 - Um objeto da classe `java.util.Random` e um inteiro (`long`) que representa o valor de inteiro máximo a ser gerado;
 - Dois construtores: um com parâmetro único, e outro com apenas um parâmetro. O parâmetro obrigatório define a semente do gerador de números aleatórios a ser utilizada (há uma explicação do que é a semente após a tabela de exemplos). O segundo parâmetro, presente apenas em um dos construtores, define o valor máximo do número aleatório. Para o caso onde ele não é informado (o construtor com 1 parâmetro), considere valor máximo 100.
 - Método `getNumero()`, que retorna um inteiro aleatório gerado pelo método `nextInt(max)` do objeto da classe `java.util.Random`;
- Uma classe `Java_13` com a função `main()` que lê um número (a semente do gerador) e gere e imprima 10 números aleatórios utilizando a classe `Aleatorio`.

Especificações

<i>Entrada:</i>	Um número inteiro (<code>long</code>).
<i>Saída:</i>	Dez números inteiros, na mesma linha (quebra de linha ao final), separados por espaço, gerados por um objeto <code>Random</code> criado (semente) a partir do número inteiro dado como entrada.
<i>Exemplos de entrada:</i>	123 2019 9223372036854775807
<i>Exemplos de saída:</i>	82 50 76 89 95 57 34 37 85 53 20 30 15 21 31 84 77 12 12 26 13 25 79 39 4 38 77 78 65 31

Obs: Não existe aleatoriedade real em computação. Existem algoritmos geradores de números pseudo aleatórios, que dependem de uma semente (um número) para "iniciar" o processo de geração. Desta forma, se iniciarmos dois gerados com a mesma semente, ambos irão gerar a mesma sequência de números. Para mais detalhes, você pode consultar [este link](#).