

Documentação da API

1.1 – Métodos

A api possui os métodos padrões que são post (adicionar um novo registro), put (alteração do registro), delete (para deletar registro) e o get(para consultar registro). Essas operações estão separadas nos controles que api possui, e também o desenvolvimento conforme a documentação passada para nossa equipe desenvolvimento, segue abaixo os métodos separado pelas operações e controller.

1.2 – Método POST

PET :

Para adicionar um pet deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar um novo pet:

Campos:

```
string nome,  
string base64 { get; set; }  
string raca { get; set; }  
DateTime dataNascimento { get; set; }  
bool sexo { get; set; }  
decimal peso { get; set; }  
bool castrado { get; set; }  
bool cruzar { get; set; }  
string img { get; set; }  
int idEspecie { get; set; }  
int idUsuario { get; set; }  
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API : <https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/pet/PostPet/>

PETSHOP :

Para adicionar um petshop deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar um novo petshop:

Campos:

```
string nome { get; set; }  
string endereco { get; set; }  
string telefone { get; set; }  
string celular { get; set; }  
int idUsuario { get; set; }  
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/petshop/PostPetShop/>

BANHO :

Para adicionar um banho deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar um novo banho:

Campos:

```
string notas { get; set; }
decimal valor { get; set; }
string img { get; set; }
string base64 { get; set; }
int idPet { get; set; }
int idPetshop { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/banho/PostBanho/>

POSTAGEM:

Para adicionar uma postagem deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar uma nova postagem:

Campos:

```
public string img { get; set; }
public string base64 { get; set; }
public string titulo { get; set; }
public string descricao { get; set; }
public int idUsuario { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/postagem/PostPostagem/>

USUÁRIO:

Para adicionar um usuário deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar um novo usuário:

Campos:

```
public string nome { get; set; }
public string email { get; set; }
public string senha { get; set; }
public bool logadoSocial { get; set; }
public string telefone { get; set; }
```

```
public string img { get; set; }
public string base64 { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/usuario/PostUsuario/>

VACINA:

Para adicionar uma vacina deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar uma nova vacina:

Campos:

```
string nome { get; set; }
DateTime aplicacao { get; set; }
DateTime retorno { get; set; }
string lembrete { get; set; }
string notas { get; set; }
int idVeterinario { get; set; }
int idPet { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/vacina/PostVacina/>

VETERINÁRIO:

Para adicionar um veterinário deve ser enviado como parâmetro via requisição post um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para cadastrar uma nova vacina:

Campos:

```
string nome { get; set; }
DateTime aplicacao { get; set; }
DateTime retorno { get; set; }
string lembrete { get; set; }
string notas { get; set; }
int idVeterinario { get; set; }
int idPet { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/veterinario/PostVeterinario/>

1.3 – Método PUT

PET :

Para alterar dados do pet deve ser enviado como parâmetro via requisição put um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para alterar o pet:

Campos:

```
int id {get;set;}
string nome{get;set;}
string base64 { get; set; }
string raca { get; set; }
DateTime dataNascimento { get; set; }
bool sexo { get; set; }
decimal peso { get; set; }
bool castrado { get; set; }
bool cruzar { get; set; }
string img { get; set; }
int idEspecie { get; set; }
int idUsuario { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API : <https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/pet/PutPet/>

PETSHOP :

Para alterar dados do petshop deve ser enviado como parâmetro via requisição put um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para alterar o petshop:

Campos:

```
int id {get;set;}
string nome { get; set; }
string endereco { get; set; }
string telefone { get; set; }
string celular { get; set; }
int idUsuario { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/petshop/PutPetShop/>

BANHO :

Para alterar um banho deve ser enviado como parâmetro via requisição put um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para alterar o banho:

Campos:

```
string notas { get; set; }
```

```
int id {get;set;}
decimal valor { get; set; }
string img { get; set; }
string base64 { get; set; }
int idPet { get; set; }
int idPetshop { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/banho/PutBanho/>

POSTAGEM:

Para alterar uma postagem deve ser enviado como parâmetro via requisição put um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para alterar a postagem:

Campos:

```
int id {get;set;}
public string img { get; set; }
public string base64 { get; set; }
public string titulo { get; set; }
public string descricao { get; set; }
public int idUsuario { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/postagem/PutPostagem/>

USUÁRIO:

Para alterar um usuário deve ser enviado como parâmetro via requisição put um objeto com os seguintes campos abaixo, utilizado o endereço da api para alterar o usuário:

Campos:

```
int id {get;set;}
public string nome { get; set; }
public string email { get; set; }
public string senha { get; set; }
public bool logadoSocial { get; set; }
public string telefone { get; set; }
public string img { get; set; }
public string base64 { get; set; }
bool isAtivo { get;set;}
```

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/usuario/PutUsuario/>

1.4 Método DELETE

PET :

Para deletar dados do pet deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id do pet:

Campos:

Int idPet;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/pet/DeletePet/>

PETSHOP :

Para deletar dados do petshop deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id do petshop:

Campos:

Int idPetshop;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/petshop/DeletePetShop/>

BANHO :

Para deletar dados do banho deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id do banho:

Campos:

Int idBanho;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/banho/DeleteBanho/>

POSTAGEM:

Para deletar dados da postagem deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id da postagem:

Campos:

Int idPostagem;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/postagem/DeletePostagem/>

USUÁRIO:

Para deletar dados do usuário deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id do usuário:

Campos:

Int idPet;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/usuario/DeleteUsuario/>

VACINA:

Para deletar dados da vacina deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id da vacina:

Campos:

Int idVacina;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/vacina/DeleteVacina/>

VETERINÁRIO:

Para deletar dados do veterinário deve ser enviado como parâmetro via requisição delete o id do veterinário:

Campos:

Int idVeterinario;

Endereço da API :

<https://qualitydigitalserver2.com.br/TruePetAPI/api/veterinario/DeleteVeterinario/>

1.5 Método GET

PET :

- BuscarPetPorId(**int** idPet)

PETSHOP :

-GetBuscarPetShopPorUsuario(int idUsuario)

- GetBuscarPetShopPorId(**int** idPetShop)

BANHO :

- BuscarTodosBanhosPorPetShop(**int** idPetShop)

- BuscarTodosBanhosPet(`int` idPet)
- BuscarPorId(`int` idBanho)

POSTAGEM:

- BuscarTodasPostagemPorUsuario(`int` idUsuario)
- GetBuscarPostagemPorId(`int` idPostagem)

USUÁRIO:

- AutenticacaoUsuario(`string` login, `string` senha)
- RecuperarSenhaUsuario(`string` login, `string` senha)

VACINA:

- GetBuscarTodasVacinasPorPet(`int` idPet)
- GetBuscarTodasVacinasPorVeterinario(`int` idVeterinario)
- GetBuscarVacinaPorId(`int` idVacina)

VETERINÁRIO:

- GetBuscarTodosVeterinariosPorPet(`int` idPet)
- GetBuscarVeterinarioPorId(`int` idVeterinario)