Документация тестового задания

Введение

Ваша задача покрыть тестами java-приложение.
Ссылка на скачивание приложения: **https://gametests.nyc.wf/aqa.7z** или
https://drive.google.com/file/d/1BLi-R2426t3a34uAMsp-hM-Gz_iZb_KZ/view?usp=sharing
Пароль от архива: **g7%Kp9#rX2bL**

В результате должна быть ссылка на git-репозиторий с кодом тестов.

Рекомендуемый стек технологий: Java 17, JUnit 5, WireMock, Allure, Maven

Предполагайте, что отчет ваших автотестов будет читать человек, не связанный с программированием.

Запуск приложения

Тестируемое приложение - классический веб-сервис на Spring Boot. Для запуска необходима Java 17 или выше:

java -jar -Dsecret=qazWSXedc -Dmock=http://localhost:8888/ internal-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Эндпоинты приложения

У тестируемого приложения только один эндпоинт, который принимает на вход POST-запросы вида:

POST http://localhost:8080/endpoint

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Accept: application/json

X-Api-Key: qazWSXedc

token=${token}&action=${action}

Для доступа к эндпоинту требуется заголовок `X-Api-Key`.

Это статический API-ключ, который проверяется приложением при каждом запросе.

token - строка длиной 32 символа, состоящая только из символов A-Z0-9

action - действие пользователя. Всего их три:

LOGIN - аутентификация. Триггерит отправку запроса /auth на внешний сервис. В случае успеха токен сохраняется во внутреннем хранилище

ACTION - действие. Триггерит отправку запроса /doAction на внешний сервис. Доступно только для токенов, ранее прошедших LOGIN

LOGOUT - завершение сессии юзера. Удаляет токен из внутреннего хранилища

В ответ приходит json.

Тело успешного ответа:

```
{
  "result": "OK"
}
```

Тело неуспешного ответа:

```
{
  "result": "ERROR",
  "message": "reason"
}
```

Эндпоинты внешнего сервиса

У внешнего сервиса только два эндпоинта. На них отправляет запросы тестируемое приложение.

Оба могут возвращать любое тело ответа, тестируемое приложение смотрит только на код.

Примеры запросов от тестируемого приложения:

/auth

```
POST ${mock}/auth
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: application/json

token=${token}
```

/doAction

```
POST ${mock}/doAction
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: application/json

token=${token}
```