Instantané du 29 octobre 2026. Ce dossier décrit les quatre dépôts tels qu'ils étaient ce jour-là ; les projets ont continué d'avancer depuis, et les dépôts font foi. Les liens soulignés mènent aux sources, figées à leur état de ce jour.

DOSSIER 4 · LA SCÈNE

in.gnu6

Un moteur qui décide de ce qui existe dans une scène — positions, relations, temps, contraintes — et laisse chaque affichage décider seulement *comment* le montrer.

RECHERCHE | 2026.10.0-RESEARCH | PAS DE LICENCE OSS

16

jalons ratifiés, de MQ-00 à MQ-15, pour le mandat documenté

9 370

images présentées en 125 s, zéro écartée — une session locale

40

événements Wayland réels échangés entre Rust et le moteur TypeScript

0

API publique stable, aucun paquet publié sur npm


En une image

L'ANALOGIE

Pensez à un théâtre. La **scène** sait où sont les acteurs, les décors et les passages : c'est elle qui décide de ce qui existe et de ce qui est possible. Les **projecteurs** éclairent cette scène selon leur propre technique — l'un projette une image, l'autre éclaire en lumière rasante.

Changer de projecteur ne déplace pas les acteurs. C'est toute la séparation que défend in.gnu6 : le rendu est remplaçable, la scène ne l'est pas.

Le principe




Une seule autorité sémantique. Un renderer peut observer et dessiner la scène ; il ne peut ni renommer, ni déplacer, ni inventer ce qui existe. C'est la règle centrale du contrat du dépôt.

La plupart des moteurs graphiques mélangent deux questions : « qu'est-ce qui existe ? » et « comment le dessine-t-on ? ». Le mélange tient jusqu'au jour où l'on veut changer de moteur de rendu, exporter une scène, ou faire tourner deux produits sur le même modèle — et là, il faut tout réécrire.

in.gnu6 sépare les deux. Un noyau TypeScript maintient la scène : identités, relations, hiérarchie, contraintes d'espace, temps déterministe, dynamique, topologie, déformations, requêtes et observations reproductibles. Les renderers — un navigateur

avec PixiJS, un moteur Vulkan natif, ou un produit consommateur — ne font que projeter cet état.



Le sens unique. La scène modifie un objet ou une relation : les deux projections suivent, chacune avec son propre dessin. Une projection qui tente de déplacer un objet est refusée — déplacer appartient à la scène. Animation de principe, d'après `CONTRACT.md`.

Ce que le moteur possède — et ce qu'il ignore

Il possède

- l'identité d'une scène et de ses objets ;
- les relations et la hiérarchie entre eux ;
- les contraintes d'espace et d'admissibilité ;
- un temps déterministe et une dynamique ;
- la topologie et ses changements ;
- des observations reproductibles.

Il ignore

- ce qu'est un bureau, un dock ou un espace de travail ;
- ce qu'est un produit, une boutique, un panier ;
- ce qu'est un bijou ou une action métier ;
- quelle intention commerciale justifie un écran.

Ces significations appartiennent aux produits qui consomment le moteur — pas au moteur.

Deux produits pour essayer de casser le moteur

Docklab, un dock aux cartes imbriquées, et un harnais pour une bijouterie, un éventail de cartes de tarot : deux métiers que tout oppose. Ils doivent tourner sur le même noyau, sans qu'aucun ne fasse bifurquer ses lois.

C'est le jalon MQ-10. Les deux produits cohabitent dans une seule scène de test, avec une seule horloge, un seul espace et un seul registre des topologies. Ils n'ont droit qu'à des adaptateurs et à de la configuration : aucun nom de produit, aucune branche particulière dans le code du moteur.

L'essai a d'ailleurs trouvé une faute : une hypothèse codée en dur sur le sens dans lequel une carte se soulève. Elle a été réparée, et la remettre fait échouer un test de bout en bout ; une fois corrigé, le noyau passe 96 tests sur 24 fichiers.

Docklab


Un repère attaché au bord de l'écran, des cartes imbriquées, un champ de voisinage, le réordonnancement, et un bord qui change en cours de route.

Le harnais de la bijouterie

Un éventail centré dans la vue, des mesures qui s'adaptent à l'écran, une zone de jeu, le glisser-déposer et le comportement des cartes de tarot.

Trois surfaces, trois statuts de vérité

SURFACE	CE QUE C'EST	PREUVE ACTUELLEMENT ADMISSIBLE
Noyau TypeScript	Le modèle sans affichage : scène, topologie, espace, temps, interaction	16 jalons ratifiés ; porte complète à 29 fichiers / 119 tests, build Pixi et 2 tests navigateur
PixiJS / WebGL	La projection de référence dans un navigateur, remplaçable	Qualifiée par les jalons MQ-11 (contrat) et MQ-12 (navigateur)
Vulkan natif	La recherche d'un rendu natif rapide, hors navigateur	Preuves locales partielles ; le contrat d'acceptation global CP03 reste **ouvert**



La projection de référence, à l'écran. Capture du jalon MQ-12 : le renderer PixiJS dessine dans un navigateur une scène de dix entités. L'image montre le dessin ; c'est le contrat du noyau, pas l'image, qui fixe ce qui existe. Source : `docs/evidence/assets/`.

Les chiffres, et ce qu'ils ne prouvent pas

Deux observations reviennent dans les documents du dépôt, et elles sont intéressantes précisément parce qu'elles sont bornées.

Endurance : 9 370 images présentées en 124,994 secondes, sans une seule image écartée, soit environ 75 images par seconde en moyenne, avec un p95 de 13,478 ms. Mesuré localement, via l'horodatage de présentation du compositeur Wayland.

Échange réel : un programme Rust et le projecteur sémantique TypeScript ont échangé 40 événements Wayland réels sur une socket Unix privée, avec une correspondance de séquence exacte et 1 497 images présentées en 20 secondes, sans perte.


125 secondes, image par image

9 370 images présentées par le compositeur, aucune écartée. 9 368 intervalles tiennent entre 12,9 et 14 ms, autour de la période de l'écran (13,34 ms). Le seul au-delà de 20 ms est le tout premier, au démarrage : 26,65 ms.

IN.GNU6 · GPU05-ENDURANCE-01

125 secondes, image par image

Chaque barre compte les intervalles entre deux images réellement présentées par le compositeur Wayland.



9 370 images · 9 368 intervalles entre 12,9 et 14,0 ms · portes fixées avant l'essai : p95 ≤ 17 ms, p99 ≤ 20 ms, maximum ≤ 33,4 ms — toutes passées.

Données : presentations.jsonl de l'essai du 10 octobre (non publié), SHA-256 d23020138222…f8f1, empreinte publiée dans in.gnu6 au commit fec80a7.

Les portes avant les chiffres. Les seuils sont écrits avant l'essai. Les données brutes restent chez l'auteur, mais leur empreinte publiée permet de vérifier qu'elles n'ont pas changé. Ce test ne mesure pas le délai entre un clic et l'image : c'est l'une des raisons pour lesquelles CP03 reste ouvert.

LES LIMITES, SANS DÉTOUR

- **Une seule configuration.** Ces mesures viennent d'une machine NVIDIA de référence. Elles ne garantissent rien sur une autre carte, ni sur plusieurs.
- **Pas d'entrée-à-photon.** Le délai entre un clic et le pixel affiché n'est pas mesuré ; les essais qui s'en approchaient n'ont pas observé de clic réel.
- **Une anomalie non expliquée.** Un essai antérieur a montré une interruption de 413 ms, jamais élucidée. Elle reste au dossier.
- **CP03 reste ouvert.** Le contrat d'acceptation global — soixante images par seconde tenues, latence indépendante, audit — n'est pas clos.

Ce que la licence ne dit pas

À SAVOIR AVANT DE RÉUTILISER

Le dépôt est public depuis le 10 octobre 2026, mais **la licence n'est pas décidée**. Le fichier de paquet déclare explicitement « UNLICENSED ». Un dépôt visible n'accorde donc pas le droit général de copier ou de modifier le code.

S'y ajoutent deux absences assumées : pas d'API publique stable, et aucune publication sur npm. Le moteur s'évalue aujourd'hui comme un programme de recherche documenté, pas comme une dépendance que l'on installe.

Pourquoi c'est un programme de preuve

Le dépôt ne présente pas une liste de fonctionnalités : il présente une liste de **jalons à ratifier**. Chacun doit être adossé à une loi, un test de falsification, une observation d'exécution — ou rester explicitement ouvert. Un jalon peut être refusé par un test qui échoue, et le refus reste écrit.

Une expérience annexe du dépôt montre la méthode à l'œuvre. Un superviseur Rust confie un calcul graphique à un processus séparé, sous un compte système distinct, et onze portes sont écrites *avant* l'essai. Trois acquisitions ont échoué ; elles sont conservées. La quatrième passe les dix portes de laboratoire — et la onzième, l'autorisation de publier, reste refusée faute de revue humaine indépendante.




Passer ses tests n'autorise pas à publier. Protocole CUDA-05F : isolement des comptes, intégrité des binaires, parité GPU/processeur, reprise après plantage. L'autorité de publication est une porte à part : aucun test automatique ne peut la franchir.

Les deux produits consommateurs présentés plus haut jouent ici leur rôle : si l'un d'eux avait besoin d'une seconde scène, c'est la séparation qui serait fausse.

Cette discipline explique les chiffres du haut de page : 16 jalons ratifiés ne veulent pas dire « prêt », et 9 370 images sans perte ne veulent pas dire « fluide pour vous ». Chaque nombre porte son cadre.

Historique : un journal de quêtes, pas une liste de tâches

Le dépôt ne tient pas un carnet de tâches : il tient un journal de quêtes. La quête principale définit ce que « complet » veut dire ; les quêtes annexes gardent ce qu'on a appris en chemin.



Cinq jours visibles. Le journal est ratifié le 6 octobre ; le mandat est complet le 7, avec ses seize jalons. Le 10, le protocole CUDA-05F, l'essai d'endurance et l'ouverture du dépôt au public.

Une quête a quinze états possibles, de `UNKNOWN` à `CLOSED`, et ils ne forment pas une échelle : « vert en local » n'implique pas « observé », et « observé » n'implique pas « ratifié ». Les quêtes annexes peuvent être urgentes ou précieuses ; elles ne deviennent pas obligatoires pour autant. **Leur priorité appartient à l'opérateur humain**, et le journal l'écrit en toutes lettres.

Projections : de la recherche au produit

in.gnu6 est un programme de preuve. Pour devenir une dépendance qu'on installe, il lui faut un rendu natif accepté, une licence, une API stable et une publication — quatre choses qu'il ne revendique pas aujourd'hui.

Ce qui fermerait CP03

Le contrat d'acceptation du rendu natif liste ce qui manque : des mesures indépendantes du délai entre une entrée et l'image affichée, un auditeur technique extérieur, et un essai de l'entrée supervisée de production. L'endurance passe ; l'ensemble, non.

La licence et la publication

Le dépôt est public depuis le 10 octobre, mais déclaré « UNLICENSED » : aucune licence n'est décidée, aucune API n'est stable, rien n'est publié sur npm. Ce sont des portes à part, et aucune n'est datée.

Ce que ça change, selon qui vous êtes

Curieux

Vous comprenez pourquoi une application peut changer d'apparence sans changer de contenu — et pourquoi « refaire le rendu » n'oblige pas à refaire le modèle.

Développeur

Un noyau TypeScript testé, un contrat de renderer écrit, un renderer navigateur de référence, et une expérimentation Vulkan documentée avec ses échecs. Beaucoup se vérifie sans carte graphique.

Décideur ou financeur

La question posée est industrielle : combien coûte le jour où il faut changer de moteur de rendu ou brancher un deuxième produit ? La réponse est ici une architecture, pas une promesse.

Pour aller plus loin

- TECHNIQUE — LES MOTS DU DÉPÔT
- REPRODUIRE SANS AMPLIFIER L'AUTORITÉ