

Rapporto investigativo OSINT - example.com

Tipo obiettivo: domain

Generato: 2026-07-06T13:29:26+00:00

Sintesi discorsiva

La ricerca su example.com ha prodotto 4 evidenze organizzate. Le aree piu rilevanti sono: copertura web, domini e sottodomini, presenza web, piano HUMINT etico. Sono state acquisite 1 pagine pubbliche e 54 fonti/risultati iniziali. Il quadro va letto come una mappa investigativa: utile per orientare verifiche, non come attribuzione definitiva.

Copertura della ricerca

La raccolta ha usato questi provider o seed: `bing_dork`, `censys_link`, `duckduckgo_dork`, `google_dork`, `hunter_link`, `intelix_link`, `seed`, `shodan_link`, `wayback_link`, `yandex_dork`. Sono state preparate 15 query e sono state lette 1 pagine. Non risulta configurata una API di ricerca web: per copertura ampia imposta `BING_SEARCH_API_KEY` o un provider equivalente.

Query e dork utilizzati

- example.com
- "example.com"
- site:example.com
- example.com security.txt
- example.com privacy policy
- example.com filetype:pdf
- "example.com"
- site:example.com
- site:example.com filetype:pdf
- site:example.com filetype:xls OR filetype:xlsx
- site:example.com intitle:index.of
- site:example.com inurl:admin OR inurl:login
- site:example.com intext:"api_key" OR intext:"token" OR intext:"secret"
- site:github.com "example.com"
- site:crt.sh "example.com"

Cosa emerge

Copertura web

Sono state raccolte 1 evidenze nella categoria copertura web.

- 1 pagine lette, 0 non disponibili — grado B2 — confidenza alta (0.80).

Copertura web basata su fonti pubbliche e URL seed/API.

Fonte: Example Domain (<https://example.com/>).

Domini e sottodomini

Sono state raccolte 1 evidenze nella categoria domini e sottodomini.

- example.com — grado B2 — confidenza media (0.55).

Dominio o sottodominio rilevato da fonti pubbliche.

Fonte: <https://example.com/> (<https://example.com/>).

Presenza web

Sono state raccolte 1 evidenze nella categoria presenza web.

- example.com — grado B2 — confidenza media (0.55).

1 evidenze raccolte su questo host.

Fonte: Example Domain (<https://example.com/>).

Piano humint etico

Sono state raccolte 1 evidenze nella categoria piano HUMINT etico.

- consent_based_open_questions — grado F6 — confidenza alta (0.80).

Usare per interviste consensuali o analisi di fonti pubbliche, non per elicitazione ingannevole.

Entita e relazioni

Entita normalizzate

- example.com (domain) grado B2 confidenza 0.90 - fonti: 12

- iana.org (domain) grado F6 confidenza 0.50 - fonti: 1

- <https://example.com> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 2

- <https://example.com/.well-known/security.txt> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/about> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/about-us> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/careers> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/contact> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/privacy> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/robots.txt> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/sitemap.xml> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1

- <https://example.com/terms> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1
- <https://iana.org/domains/example> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1
- <https://www.example.com> (url) grado F6 confidenza 0.45 - fonti: 1
- Altre 54 entita tecniche o di dettaglio nella versione JSON.

Relazioni principali

- example.com -> <https://example.com> (observed_page, 0.50); fonte: <https://example.com/>
- example.com -> <https://example.com> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/>
- example.com -> <https://example.com/.well-known/security.txt> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/.well-known/security.txt>
- example.com -> <https://example.com/about> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/about>
- example.com -> <https://example.com/about-us> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/about-us>
- example.com -> <https://example.com/careers> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/careers>
- example.com -> <https://example.com/contact> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/contact>
- example.com -> <https://example.com/privacy> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/privacy>
- example.com -> <https://example.com/robots.txt> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/robots.txt>
- example.com -> <https://example.com/sitemap.xml> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/sitemap.xml>
- example.com -> <https://example.com/terms> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://example.com/terms>
- example.com -> <https://www.example.com> (searched_or_seeded, 0.35); fonte: <https://www.example.com/>
- <https://example.com> -> <https://iana.org/domains/example> (links_to, 0.35); fonte: <https://example.com/>
- <https://example.com> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/>
- <https://example.com/.well-known/security.txt> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/.well-known/security.txt>
- <https://example.com/about> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/about>
- <https://example.com/about-us> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/about-us>
- <https://example.com/careers> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/careers>
- <https://example.com/contact> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/contact>
- <https://example.com/privacy> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/privacy>
- <https://example.com/robots.txt> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/robots.txt>
- <https://example.com/sitemap.xml> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/sitemap.xml>
- <https://example.com/terms> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://example.com/terms>
- <https://iana.org/domains/example> -> iana.org (hosted_on, 0.50); fonte: <https://iana.org/domains/example>
- <https://www.example.com> -> example.com (hosted_on, 0.50); fonte: <https://www.example.com/>
- Altre 86 relazioni tecniche o di dettaglio nella versione JSON.

Fascicolo finale: fatti, inferenze e ipotesi

Fatti osservati

- Fatto osservato: 1 pagine lette, 0 non disponibili nella categoria copertura web. Fonte primaria: Example Domain (<https://example.com/>).

- Fatto osservato: example.com nella categoria domini e sottodomini. Fonte primaria: <https://example.com/> (<https://example.com/>).
- Fatto osservato: example.com nella categoria presenza web. Fonte primaria: Example Domain (<https://example.com/>).
- Fatto osservato: consent_based_open_questions nella categoria piano HUMINT etico. Fonte primaria: output agente.

Inferenze

- Inferenza: la copertura web descrive l'ampiezza e i limiti della raccolta; non prova da sola presenza, attribuzione o esposizione.
- Inferenza: le evidenze di domini e sottodomini indicano una presenza web mappabile e utile per ricostruire il perimetro pubblico.
- Inferenza: le evidenze di presenza web indicano una presenza web mappabile e utile per ricostruire il perimetro pubblico.

Ipotesi operative

- Ipotesi operativa: il quadro è sottocampionato; configurare BING_SEARCH_API_KEY o aggiungere seed affidabili prima di trarre conclusioni.
- Ipotesi operativa: per asset autorizzati, la priorità è confrontare sito ufficiale, sottodomini, archivi e superfici OPSEC pubbliche.

Checklist di verifica manuale

- Per ogni fonte: aprire il link, annotare autore/data/titolo, salvare eventuale snapshot e segnare se conferma o smentisce il fatto collegato.
- Verifica fonte: <https://example.com/> (<https://example.com/>).
- Verifica fonte: Example Domain (<https://example.com/>).
- Verifica fonte: Example Domain (<https://example.com/>).

Valutazione operativa

Il profilo è utile come base di ricognizione. La prossima fase dovrebbe aumentare copertura fonti e qualità delle citazioni.

Prossimi passi consigliati

- Configurare BING_SEARCH_API_KEY per ricerche web ampie e ripetibili.
- Verificare manualmente le evidenze più importanti aprendo le fonti citate.
- Aggiungere URL seed affidabili quando il motore di ricerca non restituisce risultati.
- Separare fatti osservati, inferenze e ipotesi operative nel fascicolo finale.
- Per red-team autorizzato, abilitare network scan solo su asset propri o con permesso scritto.

Fonti principali

- example.com - home (<https://example.com/>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - home (<https://www.example.com/>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - about (<https://example.com/about>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - about-us (<https://example.com/about-us>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - contact (<https://example.com/contact>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - privacy (<https://example.com/privacy>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - terms (<https://example.com/terms>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - careers (<https://example.com/careers>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - robots.txt (<https://example.com/robots.txt>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - sitemap.xml (<https://example.com/sitemap.xml>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- example.com - .well-known/security.txt (<https://example.com/.well-known/security.txt>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- Certificate Transparency per example.com (<https://crt.sh/?q=%25.example.com>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- URLScan per example.com (<https://urlscan.io/search/#domain:example.com>) - seed - Fonte seed automatica generata dal planner per arricchire la raccolta iniziale.
- google dork: "example.com" (<https://www.google.com/search?q=%22example.com%22>) - google_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- bing dork: "example.com" (<https://www.bing.com/search?q=%22example.com%22>) - bing_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- duckduckgo dork: "example.com" (<https://duckduckgo.com/?q=%22example.com%22>) - duckduckgo_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- yandex dork: "example.com" (<https://yandex.com/search/?text=%22example.com%22>) - yandex_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- google dork: site:example.com (<https://www.google.com/search?q=site%3Aexample.com>) - google_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- bing dork: site:example.com (<https://www.bing.com/search?q=site%3Aexample.com>) - bing_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- duckduckgo dork: site:example.com (<https://duckduckgo.com/?q=site%3Aexample.com>) - duckduckgo_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- yandex dork: site:example.com (<https://yandex.com/search/?text=site%3Aexample.com>) - yandex_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- google dork: site:example.com filetype:pdf (<https://www.google.com/search?q=site%3Aexample.com+filetype%3Apdf>) - google_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- bing dork: site:example.com filetype:pdf (<https://www.bing.com/search?q=site%3Aexample.com+filetype%3Apdf>) - bing_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.

- duckduckgo dork: site:example.com filetype:pdf (<https://duckduckgo.com/?q=site%3Aexample.com+filetype%3Apdf>) - duckduckgo_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- yandex dork: site:example.com filetype:pdf (<https://yandex.com/search/?text=site%3Aexample.com+filetype%3Apdf>) - yandex_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- google dork: site:example.com filetype:xls OR filetype:xlsx (<https://www.google.com/search?q=site%3Aexample.com+filetype%3Axls+OR+filetype%3Axlsx>) - google_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- bing dork: site:example.com filetype:xls OR filetype:xlsx (<https://www.bing.com/search?q=site%3Aexample.com+filetype%3Axls+OR+filetype%3Axlsx>) - bing_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- duckduckgo dork: site:example.com filetype:xls OR filetype:xlsx (<https://duckduckgo.com/?q=site%3Aexample.com+filetype%3Axls+OR+filetype%3Axlsx>) - duckduckgo_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- yandex dork: site:example.com filetype:xls OR filetype:xlsx (<https://yandex.com/search/?text=site%3Aexample.com+filetype%3Axls+OR+filetype%3Axlsx>) - yandex_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.
- google dork: site:example.com intitle:index.of (<https://www.google.com/search?q=site%3Aexample.com+intitle%3Aindex.of>) - google_dork - Dork generato automaticamente; aprire manualmente e verificare le fonti risultanti.

Pagine analizzate

- Example Domain (<https://example.com/>) - acquisita

Stato agenti

- Pianificatore: Piano investigativo generato con guardrail difensivi. (ok)
- web: raccogliere fonti pubbliche citabili
- correlation: separare evidenze osservate da inferenze
- review: verificare omonimie, attribuzione e attualità
- network: enumerare solo asset propri o autorizzati
- Raccolta web: Copertura web sintetizzata. (ok)
- Strumenti esterni: Integrazioni esterne eseguite o annotate secondo policy. (skipped)
- Nessun tool esterno selezionato. Usa --external-tool con tool installati localmente.
- OPSEC: 0 segnali OPSEC pubblici rilevati. (ok)
- OPSEC: privilegiare remediation difensiva, rotazione segreti e riduzione esposizione.
- Non eseguire download o accessi a risorse che non sono chiaramente pubbliche e autorizzate.
- Crypto: 0 address crypto candidati rilevati. (ok)
- Media: 0 evidenze media/metadati. (ok)
- Nessun file media locale o riferimento media pubblico analizzato.
- Geolocalizzazione: 0 segnali geografici pubblici rilevati. (ok)
- SOCMINT: 0 riferimenti social pubblici. (ok)
- SOCMINT limitata a contenuti pubblici, citabili e verificabili.
- Non raccogliere follower, contatti privati, dati di minori o contenuti dietro login.

- Telefono: Target non telefonico. (skipped)
- HUMINT: Piano HUMINT etico generato. (ok)
- HUMINT supportato solo come preparazione etica: obiettivo, consenso, domande aperte, verifica incrociata.
- Niente pretesti, pressione psicologica, impersonificazione o raccolta di dati personali non necessari.
- Separare dichiarazioni dirette, inferenze dell'analista e fonti documentali.
- reverse_account: Target non email/telefono. (skipped)
- red_team: Red team richiede --confirm-authorization e target di propria competenza. (skipped)

Affidabilità delle evidenze (Admiralty)

Su 4 evidenze: 3 gold (A1–B2), 0 solide (B3–C2), 0 candidate da verificare (C3–D4), 1 deboli o non valutabili.

Distribuzione per grado:

- B2 — 3 evidenza/e
- F6 — 1 evidenza/e

Il grado segue lo standard Admiralty/NATO (STANAG 2511): la prima lettera è l'affidabilità della fonte (A=completamente affidabile, F=non valutabile), il numero è la credibilità dell'informazione (1=confermata, 6=non valutabile).

Cosa abbiamo eseguito

La pipeline ha completato l'agente Raccolta web con 1 evidenza e l'agente HUMINT con 1 evidenza.

Pianificatore — Piano investigativo generato con guardrail difensivi.

Raccolta web — Copertura web sintetizzata.

Strumenti esterni — Integrazioni esterne eseguite o annotate secondo policy.

OPSEC — 0 segnali OPSEC pubblici rilevati.

Crypto — 0 address crypto candidati rilevati.

Media — 0 evidenze media/metadati.

Geolocalizzazione — 0 segnali geografici pubblici rilevati.

SOCMINT — 0 riferimenti social pubblici.

Telefono — Target non telefonico.

HUMINT — Piano HUMINT etico generato.

Reverse-account — Target non email/telefono.

Red team — Red team richiede --confirm-authorization e target di propria competenza.

Sono stati saltati: Strumenti esterni, Telefono, Reverse-account e Red team — verificare le opzioni --confirm-authorization, --allow-darkweb o l'idoneità del target.

Nota metodologica

Questo report separa dati osservati e inferenze. Le evidenze vanno verificate manualmente prima di usarle

in un contesto operativo, legale o investigativo. Per target personali o identificatori individuali applicare minimizzazione, autorizzazione esplicita e controllo delle omonimie.