

MATRIX / ALLINALL ERP

توثيق Matrix / AllInAll ERP

٢٥ يونيو ٢٠٢٦

docs/README.m

كل ملف `md.` في هذا المجلد له نسخة PDF بجانبه (نفس الاسم، امتداد `pdf.`).

المصدر	PDF
IMPLEMENTATION-PLAN.md	IMPLEMENTATION-PLAN.pdf
specs/n8n-automation.md	specs/n8n-automation.pdf
progress/sprint-log.md	progress/sprint-log.pdf
...	...

إعادة توليد كل ال PDFs

```
cd E:\Matrix\docs
node build-all-pdfs.js
```

ملف واحد فقط:

```
node build-all-pdfs.js specs/n8n-automation.md
```

الهيكل

```
docs/
├── build-all-pdfs.js      # سكربت التوليد الموحد
├── pdf-manifest.json      # فهرس آخر توليد (يُنشأ تلقائياً)
├── progress/             # (بدون) مصدرية PDF نصوص
├── specs/
├── extracted/
├── IMPLEMENTATION-PLAN.md + .pdf
├── catalog/
├── pdf-styles.css         # تنسيق احترافي مشترك
├── pdf-manifest.json      # فهرس آخر توليد (يُنشأ تلقائياً)
├── build-all-pdfs.js      # سكربت التوليد الموحد
```

متى تُحدَّث ال PDFs؟

بعد كل مرحلة تنفيذ أو تعديل على أي `md.` — شغل `build-all-pdfs.js`.