

IPS入侵防御系统

A出厂参数

A.1初始网络设置

IP	M:192.168.1.1 H1:192.168.2.1（H1口是否存在视硬件平台而定） G1/1:0.0.0.0 G1/2:0.0.0.0 ……（除管理口外，其余工作口初始IP均为0.0.0.0）
网络掩码	255.255.255.0

A.2 引擎初始用户帐号

	Web操作 员	Web审计 员	运维帐号	ESPC管理 员	BSA管理 员	Console口管理 员
用户名	admin	auditor	supervis or	admin	admin	conadmin
密码		由admin 启用时设 置。				

A.3 串口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8

A.4 CLI管理员初始帐号

管理员名	shell
密码	

SAS安全审计系统

A出厂参数

A.1 引擎接口初始设置

IP	M:192.168.1.1 H1:192.168.2.1（H1口是否存在视硬件平台而定） G1/1: 0.0.0.0 G1/2: 0.0.0.0（除管理口外，其余工作口初始IP均为0.0.0.0）
网络掩码	255.255.255.0

A.2 引擎初始管理员

Web操作员初始帐号

版本号	直接生产的V5.6R10版本	由V5.6.8升级的V5.6R10版本
管理员名	admin	weboper
密 码	admin	weboper

Web审计员初始帐号

版本号	直接生产的V5.6R10版本	由V5.6.8升级的V5.6R10版本
管理员名	auditor	webaudit
密 码	auditor	webaudit

串口管理员初始帐号

管理员名	conadmin
密 码	

A.3 绿盟NSFOCUS ESPC管理员帐号

管理员名	admin
密 码	

A.4 串口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8

A.5 CLI管理员初始帐号

管理员名	shell
密码	

SAS-H运维安全管理系统

A出厂参数

A.1 引擎初始管理员

A.1.1 堡垒机管理员初始帐号

版本号	直接生产的V5.6R10版本	由V5.6.9升级的V5.6R10版本
管理员名	admin	weboper
密码	admin	weboper

A.1.2 审计管理员初始帐号

版本号	直接生产的V5.6R10版本	由V5.6.9升级的V5.6R10版本
管理员名	auditor	webaudit
密码	auditor	webaudit

A.1.3 运维管理员初始帐号

管理员名	supervisor
密码	

A.1.4 串口管理员初始帐号

管理员名	conadmin
密码	

A.2 串口通信参数

波特率	115200
传输位数	8

DAS数据库审计系统

A出厂参数

A. 1出厂配置

IP	M:192.168.1.1 H1:192.168.2.1（H1口是否存在视硬件平台而定） G1:0.0.0.0 G2:0.0.0.0 ……（除管理口外，其余工作口初始IP均为0.0.0.0）
网络掩码	255.255.255.0

A.2初始管理员

A.2.1Web系统管理员初始帐号

用户名	sysadmin
密码	

A.2.2Web安全管理员初始帐号

用户名	weboper
密码	

A.2.3Web审计管理员初始帐号

用户名	webaudit
密码	

A.2.4Console口账号

用户名	conadmin
密码	

A.3Console口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8

RSAS远程安全评估系统

A 出厂参数

选择菜单 系统管理 > 状态，查看系统状态区域中的出厂版本参数，以【出厂版本】为准查询设备的出厂配置。

A.1 V6.0R02F00及以上版本

A.1.1 初始网络配置

接口	IP	网络掩码
管理口	192.168.1.1	255.255.255.0
扫描口1	192.168.2.1	255.255.255.0

A.1.2 串口通讯参数

用户名	密码	波特率	传输位数
conadmin	conadmin	115200	8

A.1.3 普通版本帐号

角色	用户名	密码
系统管理员	admin	admin
审计管理员	auditor	auditor

A.1.4 涉密版本帐号

角色	用户名	密码
安全管理员	sysmanager	sysmanager
系统管理员	sysadmin	sysadmin
审计管理员	sysauditor	sysauditor

A.2 V6.0R02F00以下版本

A.2.1 初始网络配置

接口	IP	网络掩码	网关	协商模式
扫描口1	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254	auto
管理口	1.1.1.1	255.255.255.0	无	无

A.2.2 串口通讯参数

用户名	密码	波特率	传输位数
conadmin	nsfocus	115200	8

A.2.3 初始用户帐号

角色	用户名	密码
系统管理员	admin	nsfocus
审计管理员	auditor	

WAF WEB应用防护系统

A 出厂参数

A.1 管理口初始设置

IP	eth0/M:192.168.0.1
网络掩码	255.255.255.0

A.2 初始用户帐号

	用户名	密码
Web管理员	admin	admin
Web审计员	auditor	auditor
系统维护员	maintainer	maintainer
串口管理员	nsadmin	nsadmin

A.3 串口通信参数

波特率	数据位	奇偶校验	停止位	数据流控制
115200	8	无	1	无

NF 防火墙

A 出厂参数

A.1 设备带外管理口初始设置

IP	M: 192.168.1.1 H1: 192.168.2.1

网络掩码	255.255.255.0
------	---------------

A.2 引擎初始用户

A.2.1 普通模式

Web操作员初始帐号

用户名	weboper
密码	

Web审计员初始帐号

用户名	webaudit
密码	

A.2.2 三权分立模式

系统管理员Weboper初始帐号

用户名	weboper
密码	

安全保密员Webpolicy初始帐号

用户名	webpolicy
密码	

安全审计员Webaudit初始帐号

用户名	webaudit
密码	

A.2.3 串口管理员初始帐号

用户名	conadmin
密码	

A.3 绿盟安全中心管理员初始帐号

用户名	admin
密码	

A.4 串口通信参数

波特率	115200
传输位数	8

A.5 CLI管理员初始帐号

用户名	shell
密码	