

プローブアタッチメント / マーカー貼付紙

42 mm キューブ用・ ArUco DICT_4X4_50・ ID 0～4


このPDFを A4・ 倍率100% (実際のサイズ) で印刷してください。

「用紙に合わせる」は無効。元PDF用の80%設定は、このPDFには使いません。

黒枠の外寸 : 32 × 32 mm / 切り取り枠 : 40 × 40 mm / 白い余白 : 各4 mm


切る前に、IDと紙の上方向を裏面に記入。42 mmの各平面の中央に貼ります。

ID 0 / +Z 面 (天面)




紙の上側を +Y 方向へ

ID 1 / +X 面




紙の上側を +Z 方向へ

ID 2 / +Y 面




紙の上側を +Z 方向へ

ID 3 / -X 面



紙の上側を +Z 方向へ

ID 4 / -Y 面



紙の上側を +Z 方向へ

貼り付けの基準

紙の白い枠も残して切る。

台の各辺から1 mm内側に

40 mm角の紙を配置する。

-Z 面は取付部。貼付なし。

原点 : キューブ中心。面・ ID・ 紙の向きは添付の座標JSONと一致させてください。

座標JSONは幾何情報の見本です。使用する追跡ソフトの形式に合わせて設定します。

紙・ 接着層の厚みと取付後の姿勢を反映し、プローブ / 超音波画像面との対応を校正。

印刷後に実測 : 下のスケール100 mm、各マーカー黒枠32 mm、切り取り枠40 mm。

