# <u>6</u>조

# 실시간 따릉이 잔여대수 예측을 통한 사용자 불만제로 프로젝트

#Kubernetes # Kubeflow # EK #ML #Scikit-Learn

김인규 X 김진세 X 박영민 X 양주화



# **CONTENTS**

- 01 프로젝트 소개
- 02 EDA & Feature
- 03 Modeling
- 04 서비스 구현 설명 및 시연

# **CONTENTS**

#### 01 프로젝트소개

- 02 EDA & Feature
- 03 Modeling
- 04 서비스 구현 설명 및 시연

### 따름이 소개 및 현황 | 서울시민이 뽑은 정책 1위



- ▲ 서울시에서 운영하는 무인 공공자전거 대여 서비스
- 📤 크게 LCD형, QR형 2종류의 형태
- ▲ 웹이나 앱을 통해 이용권(정기권/일일권)을 구매하여 사용
- ▲ 2020. 10. 31 기준 2,090개의 대여소와 29,500개의 자전거가 가동 중


### 따름이 소개 및 현황 | 급속히 증가하는 사용량

#### 매년 따름이의 수요는 성수기와 비수기 구분없이 급격하게 증가하는 추세



#### 👠 비수기 이용건수<mark>200%</mark>증가

서울시 공공자전거 '따름이' 이용 증가 추이 (단위: 건)




출처: 서울시 '서울열린데이터광장'

#### 따름이 소개 및 현황 | 수요 대비 부족한 인프라

- 따릉이의 사용량은 지속적으로 증가하는 반면, <u>따릉이의 인프라는 그 사용량을 따라가지 못하고 있는 상황</u>
- 서울시에서는 인원을 늘릴 계획은 아직 없으며, 24시간 내내 배송원들이 재배치를 하여도 자전거의 불균형이 발생

#### ▲ <mark>비수기 인프라 축소</mark>



비수기의 목표 거치율은 성수기 대비 20%감소한 50% 비수기의 인력은 성수기 대비 122명 감소한 194명

#### 🛕 2020 서울시의 따릉이 추가 배치 계획

7 4	H Of H		× 0	111 0		추진	계획
구 분	사 업 명		7 1	. 내 용		계획수립	실행
		100000	난 대여소 설 및 주거지		H중교통과의 }화		
		구 분	2019년	2020년	증 감		
	공공자전거	자전거	25,000대	40,000대	15,000대		
	양적 인프라 확대	대여소	1,540개소	3,040개소	1,500개소	2~3월	4~11월
혁신 경영	(질적 인프라 개선)	<ul><li>- 미아</li><li>○ 전기ス</li></ul>	단말기 도입 따름이 최소 나전거 500대 대상 ➡ 공공	XI a	i i		

#### 01 프로젝트 소개

#### 따름이의 문제점 인식 | 사용자 불만 사항

자료: 서울특별시 따름이 공식 홈페이지 FAQ

#### 대여소마다 계속 0대

2020.05.01 ma\*\*\*\*\*\*

저는 주로 저녁~방 시간대에 따름이를 서초 관악 일대에서 따름이를 이용하는데 최근 주변의 모든 대여소마다 걸핏하면 따름이가 0대입니다.

어쩌다 한 대여소에만 0대인 것이 아니라 주변 5~6개 대여소가 모두 0대라서

#### 몇 km씩 걸어도 따름이를 할 수 있는 경우가 하다합니다.

대여소마다 자전거가 없어요.

2020.05.01 da\*\*\*\*\*\*

정기권 구매하면 뭐하나요...

#### 자전거가 0대에 타기는 하늘에 별따기에요.

대여소와 자전거 갯수 하루빨리 눌릴 필요가 있어요. 너무 불편하고 돈 아깝습니다.

#### 따룡이가 없어요.

2020.04.27 ba\*\*\*\*\*\*

파롱이가 없어요 (1346,1347 대여소)

2020.05.04 pa\*\*\*\*\*

아침 9시에 즐근 오후 5시 위근하는 시장인데요

집근처에 따름이 청류소가 2개나 있는데 9시에는 전대도 없어요 <mark>1년 대비관 결제 했는데</mark> 9시에는 이용할수가 없어요.

필움역까지 타고 가는데 19시15분경에 항상 파름이랑 주변 청소 하시는 조목조까 많으신 머르신분들이 게시던데 청소도 중요 하지만

출근시간부터 오전에는 따롱이를 주거지 근처로 옮겨주시는 작업이 사급 할 때 같습니다.

안락부족이 심각한게 뉴스용해서 들어서 알고 있지만 참박를 오건시간에만 취서라도 출근시간대 따름이를 다용 할 수 있게 해주시면 증겼습니다.

요즘 때흥에 권리를 만하시는건가요? 불법고에서 공통등으로 출퇴근하는데 패벤 때름이가 없어요. <mark>생약권 끊어 놓고 때름이가 없어서 하스 타고 다니는데</mark> 한 두군대도 아니고 거의 주

정류소 눌리는거와 함께 따름이 이동 꼭 부탁 드립니다 --

요즘 대여를 할수가없어요. 새로 만든 따름이는 왜 방치하나요!?

요즘 학생들이 학교를 안가서인지 따름이가 창말 없네요ㅜㅜ

그런데 한국에는 0이고 다른 한곳에만 불러있는가,아시죠?

순환배치시커서 따름이 이용할수있게 해주세요.

필증 1231 근처 따용이 2개 대려소 다 0이에요 매원.

철기권 끊이도 사용할수 없네요.

그리고 새로만든 마른이 거지대를 설치된지 몇달한테 왜 오픈만하나요?? 방지하는것도 훌륭스러워요

따름이가 없어요

2020.03.31 M\*\*\*\*

"따릉이 계속 0대"

"매번 따릉이가 없음"

"정기권을 끊어 놓고도 이용할 수 없음"

번 대여스마다 따용이가 없는건 너무 관리가 안되는것 같습니다. 궁금해서 자주 앱에 들어가보면 매번 0-1대로 나옵니다. 예천대는 따름이 추가 보충하는 트럭도 보였는데 요즘은 아 예 볼 수가 앞네요. 따름이 좀 많이 보증해주세요. 6개월차 따름이권을 구매해서 주변 따름이를 빌려려고하면 정말, 따름이가 없습니다. 따름이 수에 삐해 이용자가 많은거같은데 이렇게 달려고하면 매번 없는데 따름이 수

를 눌리던가 아니면 이용자 수를 제한하던가 해여되는가 아닌가요? <mark>때쁜 타고싶어도 없어서 못타고 있습니다. 저</mark> 위치에서 걸어서 30분 걸어야지 23대 있는 곳이오는데 막상 가면 고상나. 서 열리지도 않고 타지도 많아요. 흰불정책이나 답변 부탁드립니다.

#### 자전거가 없어요

2020.04.07 lk\*\*\*\*

#### 최근 상염통에 자전거가 없어요

다 어디로 간건가요? 자전과 배치를 해주세요 많던 자전거가 없으니, 출근하기가 너무 힘듭니다.

#### 있다고 해서 갔는데 없어요

2020.03.31

어플에선 2대 있다고 했는데, 바로 갔는데도 0대예요... 누가 그렇게 빨리 가져가는건지.. 따름이 한번 타는게 일이네요 ㅠㅠ



"찰나에 자전거 놓침"

#### 남부터미널 주변 따름이가 없어요

2020.04.16 50\*\*\*\*\*

#### 주제 선정 | 주제 구체화

#### "실시간 따름이 잔여대수 예측을 통한 사용자 불만제로 프로젝트"

사용자가 따릉이를 <mark>대여할 시간대의 잔여대수</mark>를 미리 알 수 있다면, 거치소에 갔을 때 이용 가능한 따릉이가 없는 **문제점을 사전에 예방** 가능.

큐브플로우와 키바나를 사용하여 우선 시범적으로 매 10분마다 10분 뒤를 예측하는 프로젝트를 기획. 예시) 12시 10분에 12시 20분의 서울 전역 거치소들의 잔여대수 예측











Kubeflow를 이용한 <mark>자동화</mark>

따릉이 <mark>실시간</mark> OPEN API

Kibana를 이용한 <mark>시각화</mark>

#### 주제선정 | 선행 연구 사례 및 차별점

#### 선행 연구

- 특정 시간의 잔여대수를 예측
- 한개의 거치소만 잔여대수를 예측
- 실시간 데이터가 아닌 과거 대여 및 반납데이터만을 가지고 예측

실시간 데이터를 반영하지 못하고, 분석 범위가 행정동 단위로 한정적

#### 본 프로젝트

- 서울특별시 전체 거치소의 잔여대수를 예측
- 실시간 따름이 잔여대수 데이터로 모델링을 하여 기존 데이터와 서울시의 자전거 재배치까지 반영된 예측값 제시
- 실시간 날씨, 통합대기환경지수 데이터를 가져와 거치소의 잔여 대수를 트렌디하게 예측

거치소가 가지는 지역속성 변수를 추가하여 정확한 예측값을 실시간으로 사용자에게 제공

# **CONTENTS**


01 프로젝트 소개

02 EDA & Feature


03 Modeling


04 서비스 구현 설명 및 시연

#### 지역속성 변수 | 20대~30대 인구수



### 지역속성 변수 | 거치소 400m내 한강 위치 여부





- 한강변 도로 LineString(선) 안에 있는 점 데이터들을 400m의 범위를 가지도록 변환
- 변환된 데이터는 선이 아닌

  Multipoligon(면적)의 값을 가진다.

• 각 점들의 위도, 경도값을 Point(점)으로 변환해 해당 점이 좌측 한강변 면적에 포함 되는지 안되는지 변수로 생성

#### 지역속성 변수 | 거치소의 400m 반경 내 시설물 포함개수

- in400\_bike: "<mark>여기는 대여소가 응집되어 있는걸 보니 사람들이 많이 따릉이를 타나봐 ~</mark>"
- in400\_market: "장보고 들고가기 힘드니~ 따름이 바구니에 담고 집에가야지~"
- in400\_park: "<mark>자전거 타고 공원을 돌아야겠다~</mark>"
- in400\_school: "학교 끝나고 집갈때 자전거 타고 가야지!"
- in400\_culture: "<mark>한가할때 즐기는 문화시설인데 자전거 타고 놀다 들어가야지~</mark>"
- in400\_bus: "대중교통으로는 내 직장 앞까지 안가니깐 내려서 따름이를 타고 가야겠다!"
- in400\_subway: "우리집은 역세권이 아니라 집앞까지 가려면 따름이를 타야만해..ㅠㅠ"


	또	다른 거치소	: 시장	공원	지하철	학교	문화 공간 🗜	버스 정류장
	대여소번호	in400_bike	in400_market	in400_park	in400_subway	in400_school	in400_culture	in400_bus
0	101	3	0	2	0	0	0	9
1	102	2	1	2	1	0	0	22
2	103	3	1	3	1	0	0	18
3	104	4	2	2	2	1	2	20



#### 지역속성 변수 | 거치소로부터 각 시설물별 최단거리(거치소포함)

#### 거치소마다 다양한 시설과의 최단거리를 feature로 사용

거치소와 <mark>지하철 출입구</mark>, <mark>공공시설</mark> 그리고 대학교까지의 최단 거리가 <u>짧을수록</u> 공공자전거 하루 <u>평균</u> 대여와 반납건수가 높은 것으로 나타나 공공자전거 대여소 주변의 접근성 특성이 공공자전거 이용에 강한 영향을 미치는 것으로 확인하였다.





- 400m안에 시설물들을 포함하고 있지 않은 거치소들은 서로 지역속성
   비교가 어려움 => 최단거리 feature로 비교하고자 함
- 거치소와 지하철 출입구와 공공시설, 대학교까지의 최단거리가 짧을 수록 공공자전거 이용에 영향을 주는 것을 확인하여 추가적으로 시장, 공원, 문화시설, 버스, 또다른 거치소와의 거리를 feature로 사용

#### ▲ 해당 거치소에서 각 주요 시설물과의 최단 거리

	대여소번호	market_shortest	park_shortest	subway_shortest	school_shortest	culture_shortest	bus_shortest	bike_shortes
)	1001	259.669	1702547.173	368.294	514.881	253.581	31.235	249.202
ı	1002	417.241	1702162.130	685.778	181,586	146.577	70.992	150.577
2	1003	333.558	1702306.993	608.381	299.472	9.970	129.669	150.577

#### 실시간 변수 | 시간대별 따름이 거치소별 잔여대수

- 10분 뒤를 예측하는 모델을 만들기 위해 <mark>따릉이실시간 잔여대수를 API</mark>를 통해 10분단위로 수집
- 자전거 운송요원들이 24시간 3교대근무를 하면서 자전거 거치율을 유지하기 위해 재배치 진행 중 => <mark>자전거가 채워지는 사이클 24시간</mark>
- 예측하는 시점대에 대한 패턴을 학습하기 위해서는 두번의 사이클이 적당하다고 판단(전날의 다른 특징적인 요인을 고려할 필요가 있다)
- 예측시점으로부터 48시간 전까지의 따름이 잔여대수 실시간 데이터를 feature로 사용

... DB에는 10분 단위로 데이터를 자동으로 수집하는 중 ...


호출데이터 \_예측시점으로부터 48시간 전까지의 따름이 잔여대수 실시간 데이터

모델이 전일 동일 시간대의 데이터값을 고려한 학습 가능

	대여 소번 호	2020- 12-07 22:10 자전거	2020- 12-07 22:20 자전거	22:30	12-07	22:50	12-07 23:00	2020- 12-07 23:10 자전거	23:20	2020- 12-07 23:30 자전거		2020- 12-09 21:30 자전거		2020- 12-09 21:50 자전거	2020- 12-09 22:00 자전거	2020- 12-09 22:10 자전거	22:20	2020- 12-09 22:30 자전거	2020- 12-09 22:40 자전거	22:50	2020- 12-09 23:00 자전거
0	1001	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	***	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4,0	6.0	6.0	6.0	6.0
1	1002	9.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	11.0	11.0		12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0
2	1003	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	***	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	1004	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		10.0	11.0	11.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0

# 실시간 변수 | 시간대별 체감온도와 시간대별 기후상태

#### 기온과 대여건수의 상관관계 분석





온도와 기후는 자전거 이용에 영향을 미친다



기상조건에 따른 영향은 평균 기온이 상승할수록 대여량이 늘어나는 것으로 분석되었으며, <mark>강수량이 10mm 이상</mark> 되거나, <mark>평균기온이 29도 이상으로 높아지는 경우</mark>, 풍속이 7m/s 이상 되는 경우에 <u>대여량이</u> 떨어지는 것으로 분석되었다.

- 이장호, 정경옥, 신희철. (2016). 기상조건과 입지특성이 공공자전거 이용에 미치는 영향 분석. 대한교통학회지, 34(5), 394-408.



- 실시간 날씨 데이터 DB를 생성하여 openweather-API를 이용해 1시간 단위로 자치구별 날씨 데이터를 수집
- 따릉이 자전거에서 48시간의 데이터를 사용하였기에 자치구별 <mark>체감온도 데이터</mark>와 <mark>기후상태 데이터</mark>를 가장최근으로부터 48시간의 데이터를 가져와 모델의 feature로 사용하였습니다

#### 1시간 단위로 <mark>체감온도</mark> 데이터 수집

# 관 권 2020- 2

#### 1시간 단위로 기후상태 데이터 수집

관측 일 시	권역명	2020- 12-07 23:00 날씨	2020- 12-08 00:00 날씨	2020- 12-08 01:00 날씨	2020- 12-08 02:00 날씨	2020- 12-08 03:00 날씨	2020- 12-08 04:00 날씨	2020- 12-08 05:00 날씨	2020- 12-08 06:00 날씨	2020- 12-08 07:00 날씨	 2020- 12-09 14:00 날씨	2020- 12-09 15:00 날씨
0	강남구	1	1	1	1	1	1	1	1	1	 1	1

# clear, cloud == '1' # else == '0'

### 실시간 변수 | 시간별 통합대기환경 등급 변수

- 실시간 통합대기환경 데이터는 <mark>공공데이터포털api를 이용</mark>해 1시간 단위로 자치구별 통합대기환경 데이터를 수집
- 현재의 서울은 초미세, 미세먼지가 심하지는 않아 모델에 중요한 변수로 작용하지 않을 수 있으나, 심해지는 시기를 고려하여 추가
- 과거 미세먼지에 오래 시달리기도 했으며, 현재 코로나로 인해 다들 마스크를 착용하고 있어 어느정도의 미세먼지와, 초미세먼지에는 둔감해졌을것으로 판단.
- 위의 조건을 고려하여 <mark>통합대기환경을 두그룹으로 나누어 변수로 사용</mark>했습니다. <mark>매우나쁨 = bad, (나쁨, 보통, 좋음) => good</mark>

#### 1시간 단위로 <mark>통합대기환경</mark> 데이터 수집

관 측 일 시	권 역 명	2020- 12-07 17:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 18:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 19:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 20:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 21:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 22:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-07 23:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-08 00:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-08 01:00 통합대 기환경 등급		2020- 12-09 13:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 14:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 15:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 16:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 17:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 18:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 19:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 21:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 22:00 통합대 기환경 등급	2020- 12-09 23:00 통합대 기환경 등급
0	강 남 구	good	***	good																	
1	강 동 구	good	***	good																	
2	강 북 구	good	***	good																	

# 매우나쁨 = bad # 나쁨, 보통, 좋음 => good

#### Feature 요약 | 변수 구분

#### 지역속성 변수

- 자치구별 거치소의 20대 & 30대 인구수
- 거치소 기준 400m 내 한강포함 여부
- 거치소 기준 400m 내 타 거치소 및 시설물 개수
- 거치소 기준 다른 거치소 및 시설물까지의 최단거리


#### 실시간 변수

- 따릉이 48H 전~ 현재 / 10 min 간격
- 날씨(체감온도) 48H 전 ~ 현재 / 1H 간격
- 날씨(기상상황) 48H 전 ~ 현재 / 1H 간격
- ▶ 미세먼지(통합대기환경) 48H 전 ~ 현재 / 1H 간격

**Train Data** 


### 변수 중요도 검증 | LGBM feature importance 통한 검증

- Igbm의 경우 <mark>예측 시점으로부터 가장 최근의 시간대의 자전거 잔여대수</mark>가 가장 변수 중요도가 높았다.
- 그다음으로는 지역 속성 변수들이 중요도가 높았다.



### 변수 중요도 검증 | XGBoost feature importance

- xgboost의 경우 마찬가지로 <mark>가장 최근의 시간대 자전거 잔여대수</mark>가 가장 변수 중요도가 높음
- 그 다음으로는 <mark>지역 속성 변수</mark>들의 중요도가 높게 나타남



# **CONTENTS**

- 01 프로젝트 소개
- 02 EDA & Feature
- 03 Modeling
- 04 서비스 구현 설명 및 시연

### 모델링 준비 | 머신러닝 모델 및 rmse 평가지표 선택배경

#### 머신러닝 선택 이유

- 단순히 시계열적인 데이터만 사용하는 것이 아닌 변하지 않는 고정값인 지역 속성 데이터를 학습에 사용하기 때문에 딥러닝으로 분석할 경우 지역 속성데이터가 의미를 잃는다는 점
- 딥러닝은 하나의 모델로 모든 거치소의 잔여대수를 예측해야하기 때문에 모든 거치소에 각각의 모델을 학습하기 어렵다는 점



- 머신러닝중 대표적인 모델인 Igbm과 xgboost 이 두가지 모델의 예측값 평가
- 두가지 모델의 결과값을 앙상블 하여 평가

#### RMSE 선택이유

- 회귀모델의 평가지표로는 여러가지가 있지만 RMSE, RMSLE 이 두가지의 지표를 처음에 고려함
- rmsle는 이상치에 둔감하다는 특징을 가지고 있음
- 몇분사이에 갑작스럽게 많은 대여와 반납이 발생할 수 있는 따름이 데이터를 반영하여 다음 시간의 잔여대수를 예측해야한다.




• 이상치에 민감한 RMSE를 평가지표로 선정.

### 모델 선정 | LGBM regressors vs LGBM (boosting\_type = DART)


- 회귀모델을 돌릴때 모델의 정확도를 높히기 위한 <mark>파라미터인 boosting\_type = 'dart'</mark>를 준것과 비교를 해보았습니다.
- 그래프를 자세히 보면 파라미터로 boosting\_type = 'dart'를 준 모델을 보면 simple lgbm에 비해 <mark>과대추정이 적어보이는 것</mark>을 알 수 있습니다.



#### Simple LGBM



#### Simple LGBM (boosting\_type = DART)




### 모델 선정 | LGBM regressors (boosting\_type = DART)을 선택한 이유

- 실제 잔여대수보다 높게 예측해버리면 실제로 사용자가 거치소에 갔을때 <mark>예측한 값보다 적어서 타지 못한다면 오히려 불만이 더 커질것으로 예상했습니다.</mark>
- <mark>따릉이 사용자들의 불편 요소를 줄이기 위해서</mark> 정확도가 조금은 떨어지더라도 dart 파라미터를 주는 게 났다고 판단했습니다.



#### Simple LGBM





#### Simple LGBM (boosting\_type = DART)

1 3.0 3 4.0 4 1.0 6 12.0 7 9.0  2050 10.0	2 5 2 9 10	underestimate overestimate overestimate underestimate overestimate	N = 20	avg pre
4 1.0 6 12.0 7 9.0  2050 10.0	9 10	overestimate underestimate	N = 20	avg pre
6 12.0 7 9.0  2050 10.0	9	underestimate	N = 20	avg pre
7 9.0  2050 10.0	10	(2002-543-000)3		avg pro
 2050 10.0	1,277	overestimate	Lindor	
<b>2050</b> 10.0	***		Under	770/
		***	estimate	77%
20202 1 2222	9	underestimate		
<b>2052</b> 8.0	7	underestimate		23%
2053 1.0	2	overestimate	estimate	
2054 17.0	16	underestimate		
<b>2055</b> 5.0	4	underestimate		
1 eval 1		imple_lgbm_pred_dart_	eval.value counts	5()

### 모델링 준비 | 학습 매커니즘


▼ 10분뒤를 예측할때, train의 column 갯수와 일치시키고자 실시간 데이터 중 가장 과거의 데이터를 버린 x-test를 학습


x\_train

	지역변수				실시간 데이터			y_train x_test
4 0 0 m 내 시	각 시설물	자치구별	자 전 거	자 전 거	• • •	자 전 거	자 전 거	자 전 거
시설물수	최 단 거 리	인구수	데 이 터 - 48:00	데 이 터 - <b>47:50</b>		데 이 터 - <b>00:10</b>	데 이 터 00:00	데 이 터 +00:10

# 모델 선정 | LGBM vs. XGBoost

● lgbm의 rmse = 0.99, xgboost의 rmse = 1.019로 lgbm이 rmse값이 더 높음






#### 모델 선정 | LGBM & XGB => Ensemble


- 단일 모델에 비해 LGBM(dart) + XGB 를 앙상블한 모델의 성능이 Best!
- 최종 모델은 LGBM(dart)의 결과값에 0.5의 가중치와 XGB의 결과값에 0.5의 가중치를 주었고, 0보다 작은 값은 0으로, 실수는 반올림으로 처리하여 최종 예측값을 구함

▲ 평가지표를 통한 모델 성능 비교 | RMSE

Ensemble (DART LGBM + XGB)


dart\_simple\_ensembled\_rmse\_prediction\_X\_5\_L\_5





#### 최종모델 선정 | 테스트 결과

# Ensemble 실제 테스트 결과 (DART LGBM\*0.5 + XGB \*0.5)



```
1 data_under_3 = data[data.잔여대수 < 2]
2 np.sqrt(mean_squared_error(data_under_3.예측잔여대수, data_under_3.잔여대수))
0.5546626787111874

1 data_under_3 = data[data.잔여대수 < 3]
2 np.sqrt(mean_squared_error(data_under_3.예측잔여대수, data_under_3.잔여대수))
0.5934722315302949

1 data_under_3 = data[data.잔여대수 < 4]
2 np.sqrt(mean_squared_error(data_under_3.예측잔여대수, data_under_3.잔여대수))
0.6311575023380444


1 data_under_3 = data[data.잔여대수 < 5]
2 np.sqrt(mean_squared_error(data_under_3.예측잔여대수, data_under_3.잔여대수))
0.6603745772263538
```

# **CONTENTS**


- 01 프로젝트 소개
- 02 EDA & Feature
- 03 Modeling

04 서비스 구현실명 및 시여

### Kubeflow Pipeline | 실시간 예측 모델링 자동화



## Kubeflow Pipeline 장점 | 실시간 예측 모델링 자동화




#### ML Workflow End-to-end Automation


- 머신러닝 파이프라인 자동화
- 스케쥴링
- 실시간 ML 예측
- 예측 결과 관리 용이

#### Kubernetes 클러스터 환경


- 병렬 연산과 배포 안정성 보장
- 빠르고 안정적으로 예측 결과 전달

## Kibana | 실시간 시각화 대시보드






#### Kibana 시용자 정보 입력



#### Kibana I 대시보드 구성



#### Kibana | 대시보드 구성



# 우리 서비스는!

**따릉이 사용자**에게

빠르고 안정적인 배포가 가능한 Kubeflow와

실시간으로 특수한 상황까지 예측이 가능한 정확한 모델을 접목시켜

10분 뒤의 잔여대수를 제공하여, **따릉이 이용불편을 해소**합니다.

# 보완점

- 예측시간을 기존 10분이 아닌 5분, 20분, 1시간 등 **다양한 시간대 예측**으로 사용자 뿐만 아니라 운영자 입장에서도 도움이 될만한 예측 자료 제공
- 따릉이 관계자와 함께 협업을 통해 따릉이 잔여대수 예측과 관련한 **중요변수를 추가**하여 더욱 더 정확한 서비스를 제공
- Application 개발로 실제 사용자에게 서비스 접근성 향상

# **CONTENTS**

# 05 팀원소개

l. 포지션 및 역할

### 팀원 소개

#### 양주화 박영민 김인규 김진세 AWS EKS 구축 데이터 수집 데이터 수집 AWS EKS 구축 데이터 클렌징 Kubeflow 구축 데이터 클렌징 Kubeflow 구축 데이터 전처리 ElasticSearch 구동 데이터 전처리 AWS Aurora 구동 예측 모델링 데이터 시각화 Kibana 구동 DB 데이터 수집 비지도 분석 DB 자동화 모델 검증 데이터 모델링 인프라 구축

# Q&A




ID: guest

PW: 123456



QR코드를 스캔하면 6조의 대시보드를 확인할 수 있습니다.



# THANK YOU ALL!

