title: [14--第二章]高级算法大模型辅助学习 author: - name: 赵子涵^[2024244071,计算机科学与技术]

Q1: 什么是Knuth-Morris-Pratt (KMP) 算法的核心思想?

• **Prompt**: 什么是Knuth-Morris-Pratt (KMP) 算法的核心思想?

Model Name: ChatGPT
Model Version: GPT-4

• Response:

KMP算法通过使用"前缀函数" (prefix function) 预处理模式串,以避免在匹配失败时对文本进行回溯。具体来说,它记录了模式串自身的部分匹配信息,当出现不匹配时,可以利用这些信息跳过无用的字符匹配,从而将时间复杂度降到O(n)

Q2:什么是局部比对 (Local Alignment) ? 有哪些典型应用?

• Prompt: 什么是局部比对? 有哪些典型应用?

Model Name: ChatGPT
Model Version: GPT-4

• Response:

局部比对是指识别长序列中具有相似性的局部区域,而不要求对整个序列进行比对。Smith-Waterman算法是实现局部比对的典型算法,其主要应用包括生物信息学中查找基因序列中的保守区域和蛋白质的功能域。

Q3:为什么动态规划算法适用于解决多序列比对(MSA)问题,但计算复杂度较高?

• Prompt: 为什么动态规划算法适用于解决多序列比对问题,但计算复杂度较高?

Model Name: ChatGPT
Model Version: GPT-4

• Response:

动态规划算法通过递归关系计算最优比对结果,可以确保找到全局最优解。然而,其时间复杂度和空间复杂度会随序列数和序列长度的增加呈指数级增长(O(n^k),其中k为序列数),导致在处理大规模数据时难以实现。

** Q4: 在构建后缀树时,为什么需要在字符串末尾添加特殊字符"\$"**

• Prompt: 多序列比对 (MSA) 的主要挑战是什么? 有哪些常用方法?

Model Name: ChatGPT
Model Version: GPT-4

• Response:

在字符串末尾添加特殊字符"\$"可以确保后缀树的唯一性,避免后缀之间存在前缀和后缀重叠的问题。例如,对于字符串"abcab",其部分后缀"ab"是另一个后缀"abcab"的前缀。添加其后,后缀间的关系会变得清晰。

** Q5: 当前多序列比对领域有哪些新型算法,如何提高比对精度和效率? **

Prompt: 当前多序列比对领域有哪些新型算法,如何提高比对精度和效率? Model Name: ChatGPT Model Version: GPT-4 Response: 当前领域内的算法包括基于进化树的进步式比对(如CLUSTAL)、基于一致性评估的比对(如T-Coffee)、以及基于快速傅里叶变换的MAFFT。这些方法通过引入启发式规则、优化动态规划子问题范围或使用快速搜索技术(如哈希表)来提高计算效率。同时,机器学习和深度学习技术也逐渐用于比对中,例如使用神经网络预测序列相似性来指导比对过程。