

## 第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？

2018-05-24 杨晓峰



### 第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？

朗读人：黄洲君 12'16" | 5.62M

Map 是广义 Java 集合框架中的另外一部分，HashMap 作为框架中使用频率最高的类型之一，它本身以及相关类型自然也是面试考察的热点。

今天我要问你的问题是，**对比 Hashtable、HashMap、TreeMap 有什么不同？**谈谈你对 HashMap 的掌握。

### 典型回答

Hashtable、HashMap、TreeMap 都是最常见的一些 Map 实现，是以键值对的形式存储和操作数据的容器类型。

Hashtable 是早期 Java 类库提供的一个**哈希表**实现，本身是同步的，不支持 null 键和值，由于同步导致的性能开销，所以已经很少被推荐使用。

HashMap 是应用更加广泛的哈希表实现，行为上大致上与 Hashtable 一致，主要区别在于 HashMap 不是同步的，支持 null 键和值等。通常情况下，HashMap 进行 put 或者 get 操作，可以达到常数时间的性能，所以它是绝大部分利用键值对存取场景的首选，比如，实现一个用户 ID 和用户信息对应的运行时存储结构。

TreeMap 则是基于红黑树的一种提供顺序访问的 Map，和 HashMap 不同，它的 get、put、remove 之类操作都是  $O(\log(n))$  的时间复杂度，具体顺序可以由指定的 Comparator 来决定，或者根据键的自然顺序来判断。

## 考点分析

上面的回答，只是对一些基本特征的简单总结，针对 Map 相关可以扩展的问题很多，从各种数据结构、典型应用场景，到程序设计实现的技术考量，尤其是在 Java 8 里，HashMap 本身发生了非常大的变化，这些都是经常考察的方面。

很多朋友向我反馈，面试官似乎钟爱考察 HashMap 的设计和实现细节，所以今天我会增加相应的源码解读，主要专注于下面几个方面：

- 理解 Map 相关类似整体结构，尤其是有序数据结构的一些要点。
- 从源码去分析 HashMap 的设计和实现要点，理解容量、负载因子等，为什么需要这些参数，如何影响 Map 的性能，实践中如何取舍等。
- 理解树化改造的相关原理和改进原因。

除了典型的代码分析，还有一些有意思的并发相关问题也经常会被提到，如 HashMap 在并发环境可能出现[无限循环占用 CPU](#)、size 不准确等诡异的问题。


我认为这是一种典型的使用错误，因为 HashMap 明确声明不是线程安全的数据结构，如果忽略这一点，简单用在多线程场景里，难免会出现问题。

理解导致这种错误的原因，也是深入理解并发程序运行的好办法。对于具体发生了什么，你可以参考这篇很久以前的[分析](#)，里面甚至提供了示意图，我就不再重复别人写好的内容了。

## 知识扩展

### 1.Map 整体结构

首先，我们先对 Map 相关类型有个整体了解，Map 虽然通常被包括在 Java 集合框架里，但是其本身并不是狭义上的集合类型（Collection），具体你可以参考下面这个简单类图。



Hashtable 比较特别，作为类似 Vector、Stack 的早期集合相关类型，它是扩展了 Dictionary 类的，类结构上与 HashMap 之类明显不同。

HashMap 等其他 Map 实现则是都扩展了 AbstractMap，里面包含了通用方法抽象。不同 Map 的用途，从类图结构就能体现出来，设计目的已经体现在不同接口上。

大部分使用 Map 的场景，通常就是放入、访问或者删除，而对顺序没有特别要求，HashMap 在这种情况下基本是最好的选择。HashMap 的性能表现非常依赖于哈希码的有效性，请务必掌握 hashCode 和 equals 的一些基本约定，比如：

- equals 相等，hashCode 一定要相等。
- 重写了 hashCode 也要重写 equals。
- hashCode 需要保持一致性，状态改变返回的哈希值仍然要一致。
- equals 的对称、反射、传递等特性。

这方面内容网上有很多资料，我就不在这里详细展开了。

针对有序 Map 的分析内容比较有限，我再补充一些，虽然 LinkedHashMap 和 TreeMap 都可以保证某种顺序，但二者还是非常不同的。

- LinkedHashMap 通常提供的是遍历顺序符合插入顺序，它的实现是通过为条目（键值对）维护一个双向链表。注意，通过特定构造函数，我们可以创建反映访问顺序的实例，所谓的

put、get、compute 等，都算作“访问”。

这种行为适用于一些特定应用场景，例如，我们构建一个空间占用敏感的资源池，希望可以自动将最不常被访问的对象释放掉，这就可以利用 LinkedHashMap 提供的机制来实现，参考下面的示例：

```
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;

public class LinkedHashMapSample {

    public static void main(String[] args) {

        LinkedHashMap<String, String> accessOrderedMap = new LinkedHashMap<>(16, 0.75F, true)

        @Override
        protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<String, String> eldest) { // 实现自删
            return size() > 3;
        }

    };

    accessOrderedMap.put("Project1", "Valhalla");
    accessOrderedMap.put("Project2", "Panama");
    accessOrderedMap.put("Project3", "Loom");
    accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
        System.out.println(k + ":" + v);
    });

    // 模拟访问
    accessOrderedMap.get("Project2");
    accessOrderedMap.get("Project2");
    accessOrderedMap.get("Project3");

    System.out.println("Iterate over should be not affected:");
    accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
        System.out.println(k + ":" + v);
    });

    // 触发删除
    accessOrderedMap.put("Project4", "Mission Control");
    System.out.println("Oldest entry should be removed:");
    accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> { // 遍历顺序不变
        System.out.println(k + ":" + v);
    });
}
```

```
}
```

- 对于 TreeMap，它的整体顺序是由键的顺序关系决定的，通过 Comparator 或 Comparable（自然顺序）来决定。

我在上一讲留给你的思考题提到了，构建一个具有优先级的调度系统的问题，其本质就是个典型的优先队列场景，Java 标准库提供了基于二叉堆实现的 PriorityQueue，它们都是依赖于同一种排序机制，当然也包括 TreeMap 的马甲 TreeSet。

类似 hashCode 和 equals 的约定，为了避免模棱两可的情况，自然顺序同样需要符合一个约定，就是 compareTo 的返回值需要和 equals 一致，否则就会出现模棱两可情况。

我们可以分析 TreeMap 的 put 方法实现：

```
public V put(K key, V value) {  
    Entry<K,V> t = ...  
    cmp = k.compareTo(t.key);  
    if (cmp < 0)  
        t = t.left;  
    else if (cmp > 0)  
        t = t.right;  
    else  
        return t.setValue(value);  
    // ...  
}
```

从代码里，你可以看出什么呢？当我不遵守约定时，两个不符合唯一性（equals）要求的对象被当作是同一个（因为，compareTo 返回 0），这会导致歧义的行为表现。

## 2.HashMap 源码分析


前面提到，HashMap 设计与实现是个非常高频的面试题，所以我会在这进行相对详细的源码解读，主要围绕：

- HashMap 内部实现基本点分析。
- 容量（capacity）和负载系数（load factor）。

- 树化。

首先，我们来一起看看 HashMap 内部的结构，它可以看作是数组（`Node<K,V>[] table`）和链表结合组成的复合结构，数组被分为一个个桶（bucket），通过哈希值决定了键值对在这个数组的寻址；哈希值相同的键值对，则以链表形式存储，你可以参考下面的示意图。这里需要注意的是，如果链表大小超过阈值（`TREEIFY_THRESHOLD, 8`），图中的链表就会被改造为树形结构。

桶数组（ Buckets ）



从非拷贝构造函数的实现来看，这个表格（数组）似乎并没有在最初就初始化好，仅仅设置了一些初始值而已。

```
public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor){  
    // ...  
    this.loadFactor = loadFactor;  
    this.threshold = tableSizeFor(initialCapacity);  
}
```

所以，我们深刻怀疑，HashMap 也许是按照 lazy-load 原则，在首次使用时被初始化（拷贝构造函数除外，我这里仅介绍最通用的场景）。既然如此，我们去看看 put 方法实现，似乎只有一个 putVal 的调用：

```
public V put(K key, V value) {  
    return putVal(hash(key), key, value, false, true);  
}
```

看来主要的密码似乎藏在 putVal 里面，到底有什么秘密呢？为了节省空间，我这里只截取了 putVal 比较关键的几部分。

```
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,  
               boolean evit) {  
    Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int , i;  
    if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)  
        n = (tab = resize()).length;  
    if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)  
        tab[i] = newNode(hash, key, value, null);  
    else {  
        // ...  
        if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for first  
            treeifyBin(tab, hash);  
        // ...  
    }  
}
```

从 putVal 方法最初的几行，我们就可以发现几个有意思的地方：

- 如果表格是 null，resize 方法会负责初始化它，这从 tab = resize() 可以看出。
- resize 方法兼顾两个职责，创建初始存储表格，或者在容量不满足需求的时候，进行扩容（resize）。
- 在放置新的键值对的过程中，如果发生下面条件，就会发生扩容。

```
if (++size > threshold)  
    resize();
```

- 具体键值对在哈希表中的位置（数组 index）取决于下面的位运算：

```
i = (n - 1) & hash
```

仔细观察哈希值的源头，我们会发现，它并不是 key 本身的 hashCode，而是来自于 HashMap 内部的另外一个 hash 方法。注意，为什么这里需要将高位数据移位到低位进行异或运算呢？这是因为有些数据计算出的哈希值差异主要在高位，而 HashMap 里的哈希寻址是忽略容量以上的高位的，那么这种处理就可以有效避免类似情况下的哈希碰撞。

```
static final int hash(Object key) {  
    int h;  
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>>16);  
}
```

- 我前面提到的链表结构（这里叫 bin），会在达到一定门限值时，发生树化，我稍后会分析为什么 HashMap 需要对 bin 进行处理。

可以看到，putVal 方法本身逻辑非常集中，从初始化、扩容到树化，全部都和它有关，推荐你阅读源码的时候，可以参考上面的主要逻辑。

我进一步分析一下身兼多职的 resize 方法，很多朋友都反馈经常被面试官追问它的源码设计。

```
final Node<K,V>[] resize() {  
    // ...  
    else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&  
            oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)  
        newThr = oldThr << 1; // double there  
    // ...  
    else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold  
        newCap = oldThr;  
    else {  
        // zero initial threshold signifies using defaults  
        newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;  
        newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;  
    }  
    if (newThr == 0) {  
        float ft = (float)newCap * loadFactor;  
        newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ? (int)ft : Integer
```



```
}  
threshold = neThr;  
Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newap];  
table = n;  
// 移动到新的数组结构 e 数组结构  
}
```

依据 `resize` 源码，不考虑极端情况（容量理论最大极限由 `MAXIMUM_CAPACITY` 指定，数值为  $1 << 30$ ，也就是 2 的 30 次方），我们可以归纳为：

- 门限值等于（负载因子） $\times$ （容量），如果构建 `HashMap` 的时候没有指定它们，那么就是依据相应的默认常量值。
- 门限通常是以倍数进行调整（ $\text{newThr} = \text{oldThr} << 1$ ），我前面提到，根据 `putVal` 中的逻辑，当元素个数超过门限大小时，则调整 `Map` 大小。
- 扩容后，需要将老的数组中的元素重新放置到新的数组，这是扩容的一个主要开销来源。

### 3. 容量、负载因子和树化

前面我们快速梳理了一下 `HashMap` 从创建到放入键值对的相关逻辑，现在思考一下，为什么我们需要在乎容量和负载因子呢？

这是因为容量和负载系数决定了可用的桶的数量，空桶太多会浪费空间，如果使用的太满则会严重影响操作的性能。极端情况下，假设只有一个桶，那么它就退化成了链表，完全不能提供所谓常数时间存的性能。

既然容量和负载因子这么重要，我们在实践中应该如何选择呢？

如果能够知道 `HashMap` 要存取的键值对数量，可以考虑预先设置合适的容量大小。具体数值我们可以根据扩容发生的条件来做简单预估，根据前面的代码分析，我们知道它需要符合计算条件：

负载因子 \* 容量 > 元素数量

所以，预先设置的容量需要满足，大于“预估元素数量 / 负载因子”，同时它是 2 的幂数，结论已经非常清晰了。

而对于负载因子，我建议：

- 如果没有特别需求，不要轻易进行更改，因为 JDK 自身的默认负载因子是非常符合通用场景的需求的。
- 如果确实需要调整，建议不要设置超过 0.75 的数值，因为会显著增加冲突，降低 HashMap 的性能。
- 如果使用太小的负载因子，按照上面的公式，预设容量值也进行调整，否则可能会导致更加频繁的扩容，增加无谓的开销，本身访问性能也会受影响。

我们前面提到了树化改造，对应逻辑主要在 putVal 和 treeifyBin 中。

```
final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {  
    int n, index; Node<K,V> e;  
    if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)  
        resize();  
    else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {  
        // 树化改造逻辑  
    }  
}
```

上面是精简过的 treeifyBin 示意，综合这两个方法，树化改造的逻辑就非常清晰了，可以理解为，当 bin 的数量大于 TREEIFY\_THRESHOLD 时：

- 如果容量小于 MIN\_TREEIFY\_CAPACITY，只会进行简单的扩容。
- 如果容量大于 MIN\_TREEIFY\_CAPACITY，则会进行树化改造。

那么，为什么 HashMap 要树化呢？

**\*\* 本质上这是个安全问题。 \*\*** 因为在元素放置过程中，如果一个对象哈希冲突，都被放置到同一个桶里，则会形成一个链表，我们知道链表查询是线性的，会严重影响存取的性能。

而在现实世界，构造哈希冲突的数据并不是非常复杂的事情，恶意代码就可以利用这些数据大量与服务器端交互，导致服务器端 CPU 大量占用，这就构成了哈希碰撞拒绝服务攻击，国内一线互联网公司就发生过类似攻击事件。

今天我从 Map 相关的几种实现对比，对各种 Map 进行了分析，讲解了有序集合类型容易混淆的地方，并从源码级别分析了 HashMap 的基本结构，希望对你有所帮助。

## 一课一练

关于今天我们讨论的题目你做到心中有数了吗？留一道思考题给你，解决哈希冲突有哪些典型方法呢？

请你在留言区写写你对这个问题的思考，我会选出经过认真思考的留言，送给你一份学习鼓励金，欢迎你与我一起讨论。

你的朋友是不是也在准备面试呢？你可以“请朋友读”，把今天的题目分享给好友，或许你能帮到他。



版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

### 精选留言



天凉好个秋

👍 27

解决哈希冲突的常用方法有：

#### 开放定址法

基本思想是：当关键字key的哈希地址 $p = H(\text{key})$ 出现冲突时，以p为基础，产生另一个哈希地址 $p_1$ ，如果 $p_1$ 仍然冲突，再以p为基础，产生另一个哈希地址 $p_2$ ，...，直到找出一个不冲突的哈希地址 $p_i$ ，将相应元素存入其中。

#### 再哈希法

这种方法是同时构造多个不同的哈希函数：

$H_i = RH1(\text{key}) \quad i = 1, 2, \dots, k$

当哈希地址 $H_i = RH1(\text{key})$ 发生冲突时，再计算 $H_i = RH2(\text{key}) \dots$ ，直到冲突不再产生。

这种方法不易产生聚集，但增加了计算时间。

### 链地址法

这种方法的基本思想是将所有哈希地址为*i*的元素构成一个称为同义词链的单链表，并将单链表的头指针存在哈希表的第*i*个单元中，因而查找、插入和删除主要在同义词链中进行。链地址法适用于经常进行插入和删除的情况。

### 建立公共溢出区

这种方法的基本思想是：将哈希表分为基本表和溢出表两部分，凡是和基本表发生冲突的元素，一律填入溢出表。

2018-05-24



三口先生

3

最常用的方法就是线性再散列。即插入元素时，没有发生冲突放在原有的规则下的空槽下，发生冲突时，简单遍历hash表，找到表中下一个空槽，进行元素插入。查找元素时，找到相应的位置的元素，如果不匹配则进行遍历hash表。

然后就是我们非线性再散列，就是冲突时，再hash，核心思想是，如果产生冲突，产生一个新的hash值进行寻址，如果还是冲突，则继续。

上述的方法，主要的缺点在于不能从表中删除元素。

还有就是我们hashmap的思想外部拉链。

2018-05-24



公号-Java大后端

47

Hashtable、HashMap、TreeMap心得

三者均实现了Map接口，存储的内容是基于key-value的键值对映射，一个映射不能有重复的键，一个键最多只能映射一个值。

#### (1) 元素特性

HashTable中的key、value都不能为null；HashMap中的key、value可以为null，很显然只能有一个key为null的键值对，但是允许有多个值为null的键值对；TreeMap中当未实现 Comparator 接口时，key 不可以为null；当实现 Comparator 接口时，若未对null情况进行判断，则key不可以为null，反之亦然。

#### (2) 顺序特性

HashTable、HashMap具有无序特性。TreeMap是利用红黑树来实现的（树中的每个节点的值，都会大于或等于它的左子树种的所有节点的值，并且小于或等于它的右子树中的所有节点的值），实现了SortMap接口，能够对保存的记录根据键进行排序。所以一般需要排序的情况下是选择TreeMap来进行，默认为升序排序方式（深度优先搜索），可自定义实现Comparator接口实现排序方式。

#### (3) 初始化与增长方式

初始化时：HashTable在不指定容量的情况下的默认容量为11，且不要求底层数组的容量一定要为2的整数次幂；HashMap默认容量为16，且要求容量一定为2的整数次幂。

扩容时：Hashtable将容量变为原来的2倍加1；HashMap扩容将容量变为原来的2倍。

#### (4) 线程安全性

HashTable其方法函数都是同步的（采用synchronized修饰），不会出现两个线程同时对数据进行操作的情况，因此保证了线程安全性。也正因为如此，在多线程运行环境下效率表现非常低下。因为当一个线程访问HashTable的同步方法时，其他线程也访问同步方法就会进入阻塞状态。比如当一个线程在添加数据时候，另外一个线程即使执行获取其他数据的操作也必须被阻塞，大大降低了程序的运行效率，在新版本中已被废弃，不推荐使用。

HashMap不支持线程的同步，即任一时刻可以有多个线程同时写HashMap;可能会导致数据的不一致。如果需要同步（1）可以用 Collections的synchronizedMap方法；（2）使用ConcurrentHashMap类，相较于HashTable锁住的是对象整体，ConcurrentHashMap基于lock实现锁分段技术。首先将Map存放的数据分成一段一段的存储方式，然后给每一段数据分配一把锁，当一个线程占用锁访问其中一个段的数据时，其他段的数据也能被其他线程访问。ConcurrentHashMap不仅保证了多线程运行环境下的数据访问安全性，而且性能上有长足的提升。

#### (5)一段话HashMap

HashMap基于哈希思想，实现对数据的读写。当我们将键值对传递给put()方法时，它调用键对象的hashCode()方法来计算hashcode，让后找到bucket位置来储存值对象。当获取对象时，通过键对象的equals()方法找到正确的键值对，然后返回值对象。HashMap使用链表来解决碰撞问题，当发生碰撞了，对象将会储存在链表的下一个节点中。HashMap在每个链表节点中储存键值对对象。当两个不同的键对象的hashcode相同时，它们会储存在同一个bucket位置的链表中，可通过键对象的equals()方法用来找到键值对。如果链表大小超过阈值（TREEIFY\_THRESHOLD, 8），链表就会被改造为树形结构。

2018-05-24



j.c.

6

这是面试必问题。什么时候也能讲讲红黑树的树化具体过程，那个旋转一直没搞懂。另外treeifyBin这个单词的词面意思是什么？

2018-05-24



xinfangke

4

老师 如果hashmap中不存在hash冲突 是不是就相当于一个数组结构呢 就不存在链表了呢

2018-05-29

作者回复

我理解是

2018-05-29



coolboy

3

removeEldestEntry这个方法是不是指移除最旧的对象，也就是按照最先被put进来的顺序，而不是指不常访问的对象。

2018-06-24



代码狂徒

3

针对负载因子，您所指的存太满会影响性能是指什么？毕竟已经开辟了相应内存空间的，没什么不用呢？

2018-05-24

### 作者回复

冲突可能会增加,影响查询之类性能，当然看具体的需求

2018-05-25



清风

👍 2

感觉每个知识点都很重要，但又点到为止，感觉读完不痛不痒，好像学到什么，但细想又没掌握什么，希望能够深入一点！

2018-07-05



小飞哥 超級會員

👍 1

总觉得还是不太深，只是每个map的区别。我觉得每个map的实现都能讲出很多问题来，在面试时也经常碰壁，看完但也没觉得学到什么深入的地方

2018-07-20



amouling

👍 1

提个意见，文章中请不要出现太多似乎，怀疑之类的必须，该是什么就是什么，不确定的不要拿出来。

2018-07-11



李飞

👍 1

这个内容延展的好多，这要补多少天的功课，才能搞定😓

2018-06-02

### 作者回复

加油

2018-06-03



鲤鱼

👍 1

读到最后链表树化刚准备开始飙车，结果突然跳车。树化讲细点更好

2018-05-29

### 作者回复

感谢反馈，最近几章篇幅都超标了.....只能照顾大多数需求，抱歉

2018-05-29



zjh

👍 1

受教了，把java集合的源代码掌握了，对java和数据结构的了解都会有很大的提升

2018-05-28



代码狂徒

👍 1

为什么不是一开始就树化，而是要等到一定程度再树化，链表一开始就是消耗查找性能啊？

另外其实不太明白为什么是0.75的负载因子，如果是.08或者0.9会有什么影响吗？毕竟已经开

## 辟了相关内存空间

2018-05-24

### 作者回复

回复了，数据少的时候，平均访问长度很小，没必要麻烦；0.75是通用场景建议，取个平衡，具体看你调整它目标是什么了

2018-05-28



灰飞灰猪不会灰飞.烟灭  
这是1.7的hashmap吧？

👍 1

2018-05-24



Jerry银银  
我一直认为：JAVA集合类是非常好的学习材料。

👍 1

如果敢说精通JAVA集合类，计算机功底肯定不会太差

2018-05-24



clz1341521  
解决哈希冲突的常用方法有4种：

👍 0

### 开放定址法

基本思想是：当关键字key的哈希地址 $p = H(\text{key})$ 出现冲突时，以p为基础，产生另一个哈希地址 $p_1$ ，如果 $p_1$ 仍然冲突，再以p为基础，产生另一个哈希地址 $p_2$ ，...，直到找出一个不冲突的哈希地址 $p_i$ ，将相应元素存入其中。

### 再哈希法

这种方法是同时构造多个不同的哈希函数：

$H_i = RH_i(\text{key}) \quad i = 1, 2, \dots, k$

当哈希地址 $H_i = RH_i(\text{key})$ 发生冲突时，再计算 $H_i = RH_2(\text{key}) \dots$ ，直到冲突不再产生。这种方法不易产生聚集，但增加了计算时间。

### 链地址法

这种方法的基本思想是将所有哈希地址为i的元素构成一个称为同义词链的单链表，并将单链表的头指针存在哈希表的第i个单元中，因而查找、插入和删除主要在同义词链中进行。链地址法适用于经常进行插入和删除的情况。

### 建立公共溢出区

这种方法的基本思想是：将哈希表分为基本表和溢出表两部分，凡是和基本表发生冲突的元素，一律填入溢出表

2018-07-31



陈大麦

👍 0

老师我想问一下，hashmap明明继承了abstractmap，而abstractmap已经实现了map接口，为什么hashmap还要实现map接口呢？

2018-07-28



Darcy

👍 0

equals 的对称、反射、传递等特性。

这里的反射是不是写错了，应该是自反性，对称性，传递性，一致性等等

2018-07-28



Yonei

👍 0

我感觉树化一个目的是防止hash冲突导致的resize时的死循环，还有就是减少查找遍历路径，毕竟树的查找不用遍历全部，特别像是平衡二叉树的遍历。

2018-07-05

作者回复

是的，树性能恶化不会太剧烈

2018-07-07