VOLLHARTMETALLSTAB

Solid carbide rod

Rohling für Vollhartmetall-Werkzeuge wie Bohrer, Fräser und Reibahlen.
Blank for solid carbide tools such as drills, end mills and reamers.

KENNDATEN Key data

Durchmesser Diameter	**ø 1 – 32 mm**
Länge Length	**330 mm**
Durchmessertoleranz Diameter tolerance	**h6**
Sorten Grades	**HM 10Co, HM 12Co**

LIEFERBARE DURCHMESSER (MM) Available diameters (mm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	32		

WERKSTOFFSORTEN Carbide grades

Sorte / Grade	WC %	Co %	Korn / Grain µm	Dichte / Density g/cm³	Härte / Hardness HRA	TRS N/mm²
HM 12Co	**88**	**12**	**0,4**	**14,25 ± 0,1**	**92,5 ± 0,5**	**> 3432**
HM 10Co	**90**	**10**	**0,8**	**14,4 ± 0,1**	**91,8 ± 0,5**	**> 3432**

Technische Angaben unverbindlich; verbindlich sind die Werte in Angebot und Auftragsbestätigung. Weitere Abmessungen und Sorten auf Anfrage.
Technical data non-binding; values in the quotation and order confirmation are binding. Further sizes and grades on request.

HM Carbide Swiss GmbH
Müligässli 1, 8598 Bottighofen, Schweiz
UID CHE-477.630.623 MWST

+41 76 290 91 93
info@hmcarbide.ch
www.hmcarbide.ch

ISO 9001:2015
zertifizierte Fertigung
certified production