国网科技报告风格样稿

技术路线对比报告

项目名称 Word 文档技术路线统一样例

文档用途 排版与公式转换实验

编制日期 2026 年 10 月 10 日

目录

一、正文与行内公式 3

二、独立公式与编号 3

（一）矩阵与分段函数 3

三、表格与跨页 4

一、正文与行内公式

本段检查中文、English、数字 123.456 与标点的混合排版。测试符号包括 α、β、Δ、±、≤、≥、Ω 和 μ。内容仅作为排版测试，不构成工程设计结论。

当电流满足 $i_L(t) = I_0 + \Delta i \sin(\omega t)$ 时，检查公式与正文的基线、字号和行距是否协调。

参见表 1 和式（1）。此处引用参数表和独立公式的自动编号。插入新的表格或公式后更新域，引用值应随编号变化。

二、独立公式与编号

$$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \tag{1}$$

$$E = \int_0^T v\,(t) i(t)\,\mathrm{d}t \tag{2}$$

（一）矩阵与分段函数

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$u(t) = \begin{cases} U_{\mathrm{dc}}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} v_L &= L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \\ i_C &= C\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} \end{aligned} \tag{5}$$

三、表格与跨页

表 1 排版测试参数

参数	符号	数值	单位
电感 1	L	100	μH
电容 2	C	47	μF
电阻 3	R	0.2	Ω
频率 4	f	20	kHz
电感 5	L	100	μH
电容 6	C	47	μF
电阻 7	R	0.2	Ω
频率 8	f	20	kHz
电感 9	L	100	μH
电容 10	C	47	μF
电阻 11	R	0.2	Ω
频率 12	f	20	kHz
电感 13	L	100	μH
电容 14	C	47	μF
电阻 15	R	0.2	Ω
频率 16	f	20	kHz
电感 17	L	100	μH
电容 18	C	47	μF
电阻 19	R	0.2	Ω
频率 20	f	20	kHz
电感 21	L	100	μH
电容 22	C	47	μF
电阻 23	R	0.2	Ω
频率 24	f	20	kHz
电感 25	L	100	μH

参数	符号	数值	单位
电容 26	C	47	μF
电阻 27	R	0.2	Ω
频率 28	f	20	kHz
电感 29	L	100	μH
电容 30	C	47	μF
电阻 31	R	0.2	Ω
频率 32	f	20	kHz
电感 33	L	100	μH
电容 34	C	47	μF
电阻 35	R	0.2	Ω
频率 36	f	20	kHz
电感 37	L	100	μH
电容 38	C	47	μF
电阻 39	R	0.2	Ω
频率 40	f	20	kHz