Llanta SanMartín

ROADSHINE

RS602

Tamaño	Clasificación de capas	Velocidad	Índice de carga (simple/doble)	Medir el borde (pulgadas)	Carga máxima (kg)		Presión (kPa)		Dimensiones infladas		Profundidad de la banda de rodadura (mm)	Espacio mínimo entre ejes (mm)
					Soltero	Dual	Soltero	Dual	SUDOESTE	sobredosis		
7.00R16LT	14	L	118/114	5.50F	1320	1180	770	770	200	775	11.50	236
7.50R16LT	14	L	122/118	6,00 g	1500	1320	770	770	215	805	14.00	255
7.50R16LT	16	L	124/120	6,00 g	1600	1400	770	770	215	805	14.00	255
8.25R16LT	16	K	128/124	6.50H	1800	1600	770	770	235	855	14.50	278
8.25R20	16	K	139/137	6.50	2430	2300	930	930	232	971	15.50	274
9.00R20	16	K	144/142	7.00	2800	2650	900	900	259	1018	15.50	306
10.00R20	18	K	149/146	7.50	3250	3000	930	930	278	1055	16.50	328
11.00R20	18	K	152/149	8.00	3550	3250	930	930	293	1085	16.50	346
12.00R20	20	K	156/153	8.50	4000	3650	900	900	315	1125	16.50	372
12.00R24	20	K	160/157	8.50	4500	4125	900	900	315	1222	16.50	372
11R22.5	16	METRO	146/143	8.25	3000	2725	830	830	279	1050	16.50	320
11R22.5	18	L	149/146	8.25	3250	3000	930	930	279	1050	16.50	320
12R22.5	18	K	152/149	9.00	3550	3250	830	830	300	1084	16.50	343
13R22.5	18	L	154/151	9,75	3750	3450	830	830	320	1124	16.50	360
11R24.5	16	L	149/146	8.25	3250	3000	830	830	279	1104	17.00	318
11R24.5	18	L	149/146	8.25	3250	3000	830	830	279	1104	17.00	318
295/80R22.5	18	METRO	154/151	9.00	3750	3450	830	830	298	1044	16.50	335
315/80R22.5	20	K	157/154	9.00	4125	3750	900	900	312	1076	16.50	351