Объект тестирования: Форма авторизации в личном кабинете.

Бизнес-правила:

Логин: должен содержать от 5 до 10 символов (буквы и цифры).

Пароль: должен содержать минимум 6 символов.

Если логин и пароль верны → Успешный вход в систему.

Если пароль введен неверно 3 раза подряд для одного логина → Аккаунт блокируется.

1. Эквивалентное разбиение

Разделяем длину вводимых данных на классы.

Для поля "Логин":

Положительный класс: [5; 10] символов (валидная длина).

Негативные классы: [1; 4] символа (слишком короткий), [11; +∞) символов (слишком длинный).

Для поля "Пароль":

Положительный класс: [6; +∞) символов (валидная длина).

Негативный класс: [0; 5] символов (слишком короткий).

2. Анализ граничных значений

Проверяем значения на границах допустимых длин (границы для логина: 5 и 10; для пароля: 6).

Поле	Проверяемая длинна	Ожидаемый класс	Ожидаемый результат системы
Логин	4	Негативный	Ошибка: «Логин слишком короткий»
	5	Позитивный	Поле принято
	10	Позитивный	Поле принято
	11	Негативный	Ошибка: «Логин слишком длинный»
Пароль	5	Негативный	Ошибка: «Пароль слишком короткий»
	6	Позитивный	Поле принято

Двухточечный метод

Проверяем границы диапазонов и по одному соседнему значению с каждой стороны.

Поле "Логин" (диапазон [5; 10])

Области:

• [5; 10] — допустимая длина (валидный логин)

• [1; 4] — слишком короткий (невалидный)

• [11; +∞) — слишком длинный (невалидный)

Двухточечный метод:

• 5, 6 — нижняя граница и сосед (валидные)

• 9, 10 — сосед и верхняя граница (валидные)

• 1, 2 и 4, 5 — проверка нижней границы невалидной области

• 10, 11 — проверка верхней границы невалидной области

Поле "Пароль" (диапазон [6; +∞))

Области:

• [6; +∞) — допустимая длина (валидный пароль)

• [0; 5] — слишком короткий (невалидный)

Двухточечный метод:

• 6, 7 — нижняя граница и сосед (валидные)

• 0, 1 и 5, 6 — проверка границы невалидной области

Трехточечный метод

Проверяем границы диапазонов и по два соседних значения (с каждой стороны), а также средние значения.

Поле "Логин" (диапазон [5; 10])

Среднее значение: 7.5 → округляем до 7

Трехточечный метод:

• 4, 5, 6 — проверка нижней границы валидной области (4 — невалидно, 5 и 6 — валидно)

• 9, 10, 11 — проверка верхней границы валидной области (9 и 10 — валидно, 11 — невалидно)

• 6, 7, 8 — проверка среднего значения (все валидны)

Поле "Пароль" (диапазон [6; +∞))

Среднее значение: Для бесконечного диапазона сложно определить математическое среднее, поэтому берем типичное значение, например 10 (или любое другое разумное значение).

Трехточечный метод:

• 5, 6, 7 — проверка нижней границы (5 — невалидно, 6 и 7 — валидно)

• 0, 1, 2 — проверка начала невалидной области (все невалидны)

• 4, 5, 6 — проверка границы невалидной области (4 и 5 — невалидны, 6 — валидно)

• 9, 10, 11 — проверка среднего значения (все валидны)

3. Таблица решений (Decision Table)

Показывает реакцию системы на комбинацию условий при попытке входа.

Правила*условия	1	2	3	4
Условия				
Логин существует и верен	Да	Да	Да	Нет
Пароль верный	Да	Нет	Нет	(не важно)
Количество ошибок пароля < 3	(не важно)	Да	Нет	(не важно)
Действия				
Выполнить успешный вход	X			
Показать «Неверный пароль» (+1 к счетчику)		X		
Показать «Аккаунт заблокирован»			X	
Показать «Неверный логин или пароль»				X

4. Таблица переходов состояний (State Transition Table)

Описывает, как меняется состояние аккаунта в зависимости от действий пользователя.

Текущее состояние	Событие / Действие	Условие	Следующее состояние
Активен	Ввод пароля	Пароль верный	Авторизован
Активен	Ввод пароля	Пароль неверный (1-й или 2-й раз)	Активен (счетчик ошибок +1)
Активен	Ввод пароля	Пароль неверный (3-й раз)	Заблокирован
Заблокирован	Ввод любых данных	Любая попытка входа	Заблокирован (сообщение: «Обратитесь в поддержку»)

5. Сценарии использования (Use Case Scenarios)

Пошаговое описание взаимодействия пользователя с формой.

Название сценария: Успешный вход в систему

Участник: Пользователь

Предусловия: У пользователя есть зарегистрированный и не заблокированный аккаунт.

Основной сценарий (Happy Path):

Пользователь открывает форму входа.

Пользователь вводит логин длиной 7 символов (например, user123).

Пользователь вводит пароль длиной 8 символов (например, pass1234).

Пользователь нажимает кнопку «Войти».

Система проверяет длину и формат данных (правила 1 и 2 соблюдены).

Система сверяет данные с базой: логин и пароль верны.

Система предоставляет доступ к личному кабинету (статус: «Авторизован»).

Альтернативный сценарий (Исключение): Блокировка из-за неверного пароля

Пользователь вводит верный логин (user123).

Пользователь вводит неверный пароль и нажимает «Войти».

Система показывает ошибку: «Неверный пароль. Осталось попыток: 2».

Пользователь снова вводит неверный пароль. Система показывает: «Осталось попыток: 1».

Пользователь вводит неверный пароль в третий раз.

Система меняет статус аккаунта на «Заблокирован» и выводит сообщение: «Аккаунт заблокирован. Обратитесь в поддержку».

Разработка тестовых сценариев

Тестовый сценарий: Авторизация пользователя

1. Идентификатор тестового сценария

Идентификатор: TC-AUTH-001

Название: Авторизация пользователя в системе

2. Предусловия

Предусловие 1: Система запущена и доступна форма авторизации.

Предусловие 2: В системе существует зарегистрированный пользователь с логином и паролем.

Предусловие 3: Аккаунт пользователя не заблокирован.

3. Входные значения теста

Шаг 1: Ввести логин в поле «Логин».

Шаг 2: Ввести пароль в поле «Пароль».

Шаг 3: Нажать кнопку «Войти».

4. Ожидаемый результат

Ожидаемый результат 1: Если логин и пароль введены верно и соответствуют требованиям (логин 5-10 символов, пароль от 6 символов), то осуществляется успешный вход в систему и отображается личный кабинет пользователя.

Ожидаемый результат 2: Если пароль введен неверно, то отображается сообщение «Неверный пароль» и увеличивается счетчик неудачных попыток.

Ожидаемый результат 3: Если после 3 неудачных попыток ввода пароля введена неверная комбинация, то аккаунт блокируется и отображается сообщение «Аккаунт заблокирован. Обратитесь в поддержку».

5. Постусловия

Постусловие 1: При успешной авторизации пользователь перенаправляется в личный кабинет.

Постусловие 2: При блокировке аккаунта форма авторизации остается активной, но вход невозможен.

6. Позитивные сценарии

Тестовый сценарий 1:

Идентификатор: TC-AUTH-001-P1

Название: Успешная авторизация с минимальной длиной логина и пароля

Входные значения: Логин «user123» (7 символов), Пароль «pass1234» (8 символов), нажата кнопка «Войти»

Ожидаемый результат: Осуществлен успешный вход в систему, отображается личный кабинет пользователя.

Тестовый сценарий 2:

Идентификатор: TC-AUTH-001-P2

Название: Успешная авторизация с максимальной длиной логина

Входные значения: Логин «user123456» (10 символов), Пароль «password123» (11 символов), нажата кнопка «Войти»

Ожидаемый результат: Осуществлен успешный вход в систему, отображается личный кабинет пользователя.

7. Негативные сценарии

Тестовый сценарий 3:

Идентификатор: TC-AUTH-001-N1

Название: Авторизация с логином короче допустимого

Входные значения: Логин «usr» (3 символа), Пароль «pass1234» (8 символов), нажата кнопка «Войти»

Ожидаемый результат: В поле ввода логина появляется сообщение об ошибке «Логин слишком короткий. Минимум 5 символов». Вход не выполнен.

Тестовый сценарий 4:

Идентификатор: TC-AUTH-001-N2

Название: Авторизация с паролем короче допустимого

Входные значения: Логин «user123» (7 символов), Пароль «12345» (5 символов), нажата кнопка «Войти»

Ожидаемый результат: В поле ввода пароля появляется сообщение об ошибке «Пароль слишком короткий. Минимум 6 символов». Вход не выполнен.

Тестовый сценарий 5:

Идентификатор: TC-AUTH-001-N3

Название: Блокировка аккаунта после 3 неудачных попыток ввода пароля

Входные значения:

Попытка 1: Логин «user123», Пароль «wrongpass1»

Попытка 2: Логин «user123», Пароль «wrongpass2»

Попытка 3: Логин «user123», Пароль «wrongpass3»

Ожидаемый результат:

После 1-й попытки: Сообщение «Неверный пароль. Осталось попыток: 2»

После 2-й попытки: Сообщение «Неверный пароль. Осталось попыток: 1»

После 3-й попытки: Сообщение «Аккаунт заблокирован. Обратитесь в поддержку». Аккаунт заблокирован, вход невозможен.

Статическое тестирование. Рецензирование

ID: 01

Summary: Автомат не принимает деньги

Description:

При пополнении автомата и нажатию на “Insert” указанная сумма не пополняется

Environment (Окружение):

ОС: Windows 10 Pro (64-bit)

Severity : Blocker

Priority : High

Steps to Reproduce :

Вводим сумму для пополнения

Нажать кнопку «Insert».

Actual Result (Фактический результат):

Внесённая сумма не поступает на счёт

Expected Result (Ожидаемый результат):

Внесённая сума отображается в поле “Get your product”

Дальнейшее тестирование невозможно