

• 오라클 3일

- /* 문제 14 employees 테이블에 last_name 컬럼의 값 중에 "J"또는 "a" 또는 "m" 으로 시작하는 사원들의 last_name, last_name의 길이를 표시하는 query(select문)를 작성합니다. 사원들의 last_name 기준으로 내림차순 정렬해 주세요.
- 복습을 위해 like, substr, instr을 사용해볼 것 */
- select
- last_name,
- length(last_name)
- from hr.employees
- where last_name like 'J%'
- or last_name like 'A%'
- or last_name like 'M%'
- order by last_name desc;
- select
- last_name,
- length(last_name)
- from hr.employees
- where substr (last_name,1,1) in ('A', 'J','M')
- order by 1 desc;
- SELECT
- last_name,
- LENGTH(last_name)
- FROM hr.employees
- WHERE INSTR('AJM', SUBSTR(last_name, 1, 1)) > 0
- ORDER BY last_name DESC;
- -- 문제 15 employees 테이블에서 department_id(부서코드)가 50번 사원들 중에 last_name에 두번째 위치에 "a"글자가 있는 사원들을 조회
- select *
- from hr.employees
- where department_id = 50
- and last_name like '_a%';
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE department_id = 50
- AND SUBSTR(last_name, 2, 1) = 'a';
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE department_id = 50

- AND INSTR(last_name, 'a') = 2;
- -- substrb : 문자열 ≡ 바이트 수 만큼 추출하는 함수
- SELECT
 - substr('abcdef',1,2),
 - substrb('abcdef',1,2),
 - substr('가나다라',1,2),
 - substrb('가나다라',1,6)
- FROM dual;
- -- trim : 왼쪽 (접두 실행) , 오른쪽 (접미, 후행) 부분에 연속되는 문자를 제거
- -- ltrim : 왼쪽 (접두 실행) 부분에 연속되는 문자를 제거
- -- rtrim : 오른쪽 (접미, 후행) 부분에 연속되는 문자를 제거
- SELECT
 - trim('a' from 'aaoracleaa'),
 - ltrim('aaoracleaa','a'),
 - rtrim('aaoracleaa','a')
- FROM dual;
- -- replace : 문자를 다른 문자로 치환하는 함수
- SELECT
 - replace('100-001','-','%'),
 - replace('100-001','-',''),
 - replace(' 100 001', ' ', '')
- FROM dual;
- -- lpad : 문자의 자리수 고정시킨 후 문자값을 오른쪽 기준으로 채우고 빈 왼쪽 공백을 다른 문자 값으로 채우는 함수
- -- rpad : 문자의 자리수 고정시킨 후 문자값을 왼쪽 기준으로 채우고 빈 오른쪽 공백을 다른 문자 값으로 채우는 함수
- select
 - lpad('oracle',10,'*'),
 - rpad('oracle',10,'*')
- from dual;
- 숫자 함수
 - round : 지정된 소수점 자릿수 값을 반올림하는 함수
 - -- round
 - select
 - 45.925,
 - round(45.925),
 - round(45.926,0),
 - round(45.926,1),
 - round(45.926,2),
 - round(45.926,-1),
 - round(45.926,-2),
 - round(55.926,-2)

- from dual;
- trunc : 지정된 소수점 자릿수값을 truncate(버리는) 함수

- ceil : 숫자값을 가장 큰 저수값으로 반환하는 함수

- floor : 숫자값을 가장 작은 정수로 반환하는 함수

- -- trunc
- select
- 45.925,
- trunc(45.925),
- trunc(45.926,0),
- trunc(45.926,1),
- trunc(45.926,2),
- trunc(45.926,-1),
- trunc(145.926,-2),
- trunc(155.926,-2)
- from dual;

- -- ceil
- select
- 10.1,
- round(10.1),
- ceil(10.1)
- from dual;

- -- floor
- select
- 10.1,
- trunc(10.1),
- floor(10.1),
- floor(10.00000001),
- floor(-10.00000001)
- from dual;

- mod : 어떤 값을 나눈 나머지를 반환하는 함수
- -- mod
- select
- 12/5,
- mod(12,5)
- from dual;

- power : 거듭제곱을 표현하는 함수
- -- power
- select
- 2*2*2,
- power(2,3)

- from dual;
- abs : 절대값
- -- avs
- select
- acs(-15) "Absoute"
- from dual;
- sqrt : 루트
- -- sqrt
- select
- sqrt(9) "Square root"
- from dual;
- /* 문제 17 employees 테이블에 있는 employee_id, last_name, salary,
- salary를 10% 인상된 급여를 계산하면서 계산된 급여 소수점은 반올림해
- 정수값으로 표현하고 열별칭은 New Salary로 표시하여라 */
- SELECT
- employee_id,
- last_name,
- salary,
- round(salary * 1.1) "New Salary"
- FROM hr.employees;
- 날짜 함수
 - sysdate : 현재 서버 날짜를 리턴하는 함수
 - systimestamp : 현재 서버 날짜, 시간, 타임존을 리턴하는 함수
 - current_date : 현재 클라이언트 날짜를 리턴하는 함수
 - current_timestamp : 현재 클라이언트 날짜, 시간, 타임존을 리턴하는 함수
 - localtimestamp : 현재 클라이언트 날짜, 시간을 리턴하는 함수
 - -- 세션 시간대 변경
 - ALTER SESSION SET time_zone = '+09:00';
 - ALTER SESSION SET time_zone = 'Asia/Seoul';
 - -- time_zone 목록 보기
 - select * from v\$timezone_names where tzname like 'Asia/S%';
 - -- tz_offset : 타임존 이름을 offset 시간으로 변환하는 함수
 - select tz_offset('Asia/Seoul') from dual;
 - 날짜 계산
 - 날짜 + 숫자 (일수) = 날짜
 - 날짜 - 숫자 (일수) = 날짜
 - 날짜 - 날짜 = 숫자(일수)
 - 날짜 + 날짜 = error
 - 날짜 + 시간 = 날짜 시간

- 날짜 - 시간 = 날짜 시간
- select
 - sysdate,
 - systimestamp,
 - current_date,
 - current_timestamp,
 - localtimestamp
- from dual;
-
- -- time_zone 목록 보기
- select * from v\$timezone_names where tzname like 'Asia/S%';
-
- -- tz_offset : 타임존 이름을 시간으로 변환 함수
- select tz_offset('Asia/Seoul') from dual;
-
- -- 세션 시간대 변경
- ALTER SESSION SET time_zone = '+09:00';
- ALTER SESSION SET time_zone = 'Asia/Seoul';
-
-
- select
 - sysdate,
 - sysdate + 150,
 - sysdate - 10,
- from dual;
-
- select
 - employee_id,
 - hire_date,
 - sysdate - hire_date
- from hr.employees;
-
- select * from nls_session_parameters;
-
- select
 - systimestamp,
 - systimestamp + 10/24,
 - sysdate,
 - to_char(sysdate,'yyyy-mm hh24:mi:ss')
- from dual;
-