

6-2-4 預先載入頁面

- 將jQuery Mobile網頁應用程式分割成多個單一頁面的檔案以減少DOM樹尺寸
- 預先載入可以更快顯示下一個頁面檔案
- 在<a>標籤加上data-prefetch屬性
 - 預先在背景載入目的地頁面

```
<a href="Ch6_2_4a.html" data-prefetch>關於本書  
</a>
```

6-2-5 連接非jQuery Mobile的網頁-方法1

- 使用data-rel屬性值external，明確表明是連接非jQuery Mobile網頁

```
<a href="http://www.google.com.tw"  
  data-rel="external">Google</a>
```

6-2-5 連接非jQuery Mobile的網頁-方法2

- 設定連結的data-ajax屬性為false，表示不使用Ajax方式來載入

```
<a href="Ch6_2_5a.html"  
  data-ajax="false">Ch6_2_5a.html</a>
```

6-2-5 連接非jQuery Mobile的網頁-方法3

- 當有些情況發生時，jQuery Mobile框架也會將它視為連接非jQuery Mobile網頁
- 例如：連接其他網域的網頁，或指定target屬性

```
<a href="http://www.yahoo.com.tw"  
target="_blank">Yahoo</a>
```

Act 5. 新增連結至維基百科

- 於首頁新增一連結至維基百科該項目，並於[data-cjax="false"](#)屬性

