


container

row

col

這三個 排版用的 獨立使用 不要跟其他放一起

```
<div class="container-fluid mt-5">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <div class="accordion col" id="accordionExample2">
        <div class="accordion-item">
          <h2 class="accordion-header">
            <button class="accordion-button" type="button" data-bs-target="#collapseOne2" aria-expanded="false">
              Accordion Item #1
            </button>
          </h2>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



navbar

1.change color

2.change bg

3.已經有container 可以外面不用在包container

4.常搭配js

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary bg-dark navbar-dark fixed-top">
  <div class="container-fluid">
    <!-- 品牌名稱 --> You, 36 分鐘前 • nav to js
    <a class="navbar-brand" href="#">PHP</a>

    <!-- 縮小 三條線btn -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbar
      aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <!-- 實際內容 -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#box1" data-pagename='home'>H
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#box2" data-pagename='feature'>Features</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```

```

<script>
  let page = 'home';
  const homeA = document.getElementById('homeA');
  const allA = document.querySelectorAll('.nav-item > a');
  const myP = document.getElementById('myP');
  allA.forEach(function (value) {
    // console.log(value);
    value.addEventListener('click', function () {
      // console.log('this',this);
      let pagename = this.getAttribute('data-pagename');
      console.log('pagename', pagename);
      myP.innerText = pagename;

      // 所有a tag 只有nav-link
      allA.forEach(element => {
        element.setAttribute('class', 'nav-link');
      });

      this.setAttribute('class', 'nav-link active')
    })
  });

```

array -> string

string -> array

string 取代某些字

string 切割

array key select

array value select

```
<!-- 練習一 -->  
<!-- tab link click -->  
<!-- click 1 -> 111 其他不顯示-->  
<!-- click 2 -> 222 其他不顯示 -->  
<!-- click 4 -> 444 其他不顯示-->
```

form

grid system + form

name	mobile
other 1	other 2
address	
Email	Email

```
<div class="row mt-3">
  <div class="col-6">
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-6">
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

1.gird-system

```
<div class="row">
  <div class="col">
    <label for="name" class="form-label">name</label>
    <input type="text" class="form-control" id="name">
  </div>
  <div class="col">
    <label for="name" class="form-label">mobile</label>
    <input type="text" class="form-control" id="name">
  </div>
</div>
```

2.水平

```

<div class="row mt-3">
  <div class="col-6">
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-6">
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

3.自訂

```

<div class="row mt-3">
  <div class="col-1 col-form-label text-center">
    <label for="test">test</label>
  </div>
  <div class="col-5">
    <input type="email" class="form-control" id="test">
  </div>
  <div class="col-1 col-form-label text-center">
    <label for="test">test</label>
  </div>
  <div class="col-5">
    <input type="email" class="form-control" id="test">
  </div>
</div>

```

4.checkbox

多組 + inline

```

<div class="row">
  <div class="col">
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDefault">
      <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
        Default checkbox
      </label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDefault">
      <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
        Default checkbox
      </label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDefault">
      <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
        Default checkbox
      </label>
    </div>
  </div>
</div>

```

☐ Default checkbox
 ☐ Default checkbox
 ☐ Default checkbox