```
//setTimeout 做一次
//setInterval 重複
//clearInterval 連續重複 停止
// flag 用法
// function return false; 當成break;
// onclick = "...."
js script 語法
// loop
// for / while /do while
// 起始值
// 條件
// 每次+1
// break 跳掉loop
// continue 這次中斷 下次繼續
```

```
← → C (i) 127.0.0.1:5500/s20230525/s2
<script>
                                                        M Gmail ■ YouTube 💡 地園 😁 DinBenDon
                                                        break
    document.write(`break<br>`);
                                                        1
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
                                                        2
                                                        3
         if (i == 4) {
                                                        continue
             break;
                                                        1
                                                        2
                                                        3
         document.write(`${i}<br>`);
                                                        7
    }
                                                        8
    // continue 跳掉
                                                        9
                                                        10
    document.write(`continue<br>`);
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
         if(i == 4){
             continue;
         document.write(`${i}<br>`);
```

```
// do while
document.write(`do while<br>`);
let k = 1;
do {
    document.write(`${k}<br>`)
    k++
} while [k <= 10);</pre>
```

```
// 假設員工 發獎金
// 所有的訂單 ......
let myArr = [50,100,300,20,300,55,100,200,33];
// 練習一 總共的營業額是多少
// 練習二 >= 100 總共的營業額是多少
// 練習三 <100 總共的營業額是多少
```