

Resmix® S-Packer - инъекционный пластиковый пакер

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	- Выдерживает инъекционное давление до 40 Атм - Сделан из полиамида повышенной прочности, стойкого к абразивным нагрузкам - Отсутствие вытекания инъекционного раствора наружу за счет обратного клапана - Удобное и герметичное присоединение быстросъемной муфты за счет наконечника - Прочное сцепление со стенками шпура за счет манжетов - Гарантирует равномерное распределение инъекционных растворов - Продукт разрешен комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для применения на объектах культурного наследия - Универсальность применения: цементные, известковые растворы, микроцемент, акрилатные гели, микроэмульсии и т.д.
--------------------	---

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	- Инъектирование каменных и армокаменных конструкций. - Ремонт трещин - Инъектирование внутренних пустот.
--------------------	---

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	- Внутренний диаметр входного отверстия пакера составляет 4,5 мм. - Пакеры имеют пластиковый обратный клапан, который открывается при инъектировании под малым давлением. - Для установки Resmix S-Packer требуется шпур диаметром 18 мм. - Расстояние между шпурами зависит от толщины строительной конструкции. - Пакер забивается в подготовленный шпур. - При забивке пакера необходимо защищать место его соединения с насосом от возможных повреждений при ударах. - После завершения инъектирования пакеры срезаются вровень с поверхностью конструкции.
----------------------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX® S-Packer

Характеристика		Единицы	Значение	Примечание
Материал			полиамида повышенной прочности	
Расход	Отсечная горизонтальная гидроизоляция	шт/пог.м	11	при шаге пакеров 20 см в ряду
	Инъектирование трещин	шт/пог.м	11	при шаге пакеров 20 см в ряду
	Сплошное усиление стен и сводов	шт/м²	14	при шаге пакеров 30 см
	Устройство вертикальной гидроизоляции на границе "конструкция-грунт"	шт/м²	14	при шаге пакеров 30 см
Диаметр по малому ребру		мм	18 ± 1	
Длина пакера		мм	105 ± 1	
Внутренний диаметр входного отверстия		мм	6.5 ± 0.2	
Проходное отверстие		мм	4.5 ± 0.1	
Диаметр клапана		мм	4.0 ± 0.13	
Уплотнение			7-кратное	

Максимальное допускаемое инъекционное давление	Атм	40	
Потери давления	Атм	около 1	
Производительность	л/мин	около 5-6	
Характеристики продукта Resmix S-Packer			
Срок хранения	Срок хранения - неограниченный, при условии надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной упаковке в сухих условиях.		
Транспортировка	Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и с открытым кузовом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.		
Форма поставки	Коробка 500 шт		
Дата редакции технического описания	16.02.24		



Примечание: В соответствии со ст. 470 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" наша компания гарантирует качество продукта, но не несет ответственности за последствия его неправильного применения и нарушения условий хранения. Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте, однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы не оказываем влияния на применение и переработку материалов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. Указанные характеристики продукта являются усредненными, они могут меняться в зависимости от характеристик окружающей среды и других факторов на строительном объекте, а также могут быть изменены в целях дальнейшего совершенствования качества продукта. С выпуском данного технического описания, предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу.