

# Билеты к экзамену по функциональному программированию. Haskell

Тамарин Вячеслав

January 26, 2021

- 1 Основы программирования на Haskell. Связывание. Рекурсия. Базовые конструкции языка.
- 2 Основные встроенные типы языка Haskell. Система модулей. Частичное применение, каррирование.
- 3 Операторы и их сечения в Haskell. Бесточечный тип.
- 4 Ошибки. Основание. Строгие и нестрогие функции. Ленивое и энергичное исполнение.

## 4.1 Ошибки

Специальное обозначение ошибки исполнения:  $\perp$  — основание, дно, bottom. Библиотечная константа `undefined` — пример реализации  $\perp$ . Другая реализация:

```
1 bot = 1 + bot
2 fortyTwos = 42 : fortyTwos
```

Это пример продуктивной расходимости — `take 5 fortyTwos`.

Теперь мы можем написать более „аккуратную“ версию факториала

```
1 factorial n =
2   if n < 0
3   then error "factorial: negative argument"
4   else if n > 1
5       then n * factorial (n-1)
6       else 1
```

Использованная здесь библиотечная функция `error` — это гибкая версия `undefined` с настраиваемым сообщением об ошибке:

```
GHCi> factorial (-3)
*** Exception: factorial: negative argument
```

Тип `Bool` будет иметь три значения: `True`, `False`, `undefined`, так как вычисление могло не завершиться.

```
1 \bot :: forall {a}. a
```

## 4.2 Строгость функций

Haskell гарантирует вызов по необходимости, если мы запустим функцию, игнорирующую аргумент даже с расходимостью, то получим ответ. Функции, игнорирующие значение своего аргумента, называются *нестрогими* по этому аргументу.

Для *строгих* функций всегда результатом расходимости будет расходимость.

Небольшой неэффективностью ленивого вычисления является удержание всех незавершенных вычислений через указатели. Компилятор борется с этим с помощью анализатора строгости – если вычисления гарантировано строгие, он снимает нестрогость.

Другая неэффективность — нарастание отложенных вычислений (*think*). Чтобы форсировать вычисление можно использовать следующую функцию:

```
1 seq :: a -> b -> b
2 seq :: \bot b = \bot
3 seq a b = b, если a != \bot
```

Форсирование происходит до слабой головной нормальной формы, то есть до барьера распространения  $\perp$ : конструктор данных, лямбда-абстракция, частично примененная функция.

```
1 GHCi> seq (undefined, undefined) 42
2 42
3 GHCi> seq (\x -> undefined) 42
4 42
5 GHCi> seq ((+) undefined) 42
6 42
```

Через `seq` определяется энергичная аппликация (с вызовом-по-значению):

```
1 infixr 0 $!
2 ($!) :: (a -> b) -> a -> b
3 f $! x = x `seq` f x
```

Форсирование приводит к „худшей определенности“

```
1 GHCi> ignore undefined
2 42
3 GHCi> ignore $! undefined
4 *** Exception: Prelude.undefined
```

Пример использования `seq`: вспомним факториал с аккумулярующим параметром

```
1 factorial n = helper 1 n where
2   helper acc k | k > 1 = helper (acc * k) (k - 1)
3                   | otherwise = acc
```

Из-за ленивости `acc` будет содержать *think* вида

$$(\dots((1 * n) * (n - 1)) * (n - 2) * \dots * 2)$$

Оптимизатор GHC обычно справляется, имея встроенный анализатор строгости. Но можно, не полагаясь на него, написать

```
1 factorial n = helper 1 n where
2   helper acc k | k > 1 = (helper $! acc * k) (k - 1)
3                   | otherwise = acc
```

## 5 Алгебраические типы данных. Сопоставление с образцом, его семантика.

Из базовых кирпичиков типов можно строить новые с помощью суммы, произведения и возведения в степень.

### 5.1 Сопоставление с образцом

Пусть мы хотим поменять местами два элемента в паре:

```

1 swap :: (a, b) -> (b, a)
2 swap :: (x, y) = (y, x)

```

Здесь конструкция `(x, y)` представляет собой **образец**.

```

1 GHCi> swap (5 + 2, True)
2 (True, 7)

```

При вызове функции происходит **сопоставление с образцом**:

- проверяется, что конструктор `(, )` подходящий
- переменные `x` и `y` связываются с выражениями `5 + 2` и `True`
- осуществляется подстановка вместо переменных в теле функции `swap`

## 5.2 Тип суммы

**Перечисление** — тип с 0-арными конструкторами данных:

```

1 data CardinalDirection = North | East | South | West deriving Show

```

Конструкторы данных имеют тип `CardinalDirection`:

```

1 GHCi> dir = North
2 GHCi> :t dir
3 dir :: CardinalDirection

```

Сопоставление с образцом происходит сверху вниз

```

1 hasPole :: CardinalDirection -> Bool
2 hasPole North = True
3 hasPole South = True
4 hasPole _ = False

```

Подчеркивание (или переменная) задают неопровержимый образец.

```

1 GHCi> hasPole North
2 True
3 GHCi> hasPole West
4 False

```

Встроенные типы данных (`Char`, `Int`, `Integer`) ведут себя так, как будто определены как перечисления, поэтому можно использовать литералы как образцы.

## 5.3 Декартово произведение

Тип-произведение с одним конструктором данных

```

1 data PointDouble = PtD Double Double
2 deriving Show
3
4 GHCi> :type PtD
5 PtD :: Double -> Double -> PointDouble
6
7 midPointDouble :: PointDouble -> PointDouble
8 -> PointDouble
9 midPointDouble (PtD x1 y1) (PtD x2 y2) =
10 PtD ((x1 + x2) / 2) ((y1 + y2) / 2)
11
12 GHCi> midPointDouble (PtD 3.0 5.0) (PtD 9.0 8.0)
13 PtD 6.0 6.5

```

Можно параметризовывать типовым параметром:

```
1 data Point a = Pt a a
2 deriving Show
3
4 GHCi> :type Pt
5 Pt :: a -> a -> Point a
```

**Point** — оператор над типами, конкретный тип получается его аппликацией к некоторому типу, например, **Int**.

```
1 GHCi> :kind Point
2 Point :: * -> *
3
4 GHCi> :kind Point Int
5 Int :: *
```

**Кайнды** — система типов над системой типов Haskell.

## 5.4 Экспоненциальные типы

**Экспоненциальный** тип — это тип функции.

```
1 data Endom a = Endom (a -> a)
2 appEndom :: Endom a -> a -> a
3 appEndom (Endom f) = f
4
5 GHCi> e = Endom (\n -> 2 * n + 3)
6 GHCi> :t e
7 e :: Num a => Endom a
8 GHCi> :t appEndom e
9 appEndom e :: Num a => a -> a
10 GHCi> e `appEndom` 5
11 13
```

## 5.5 Рекурсивные типы

При объявлении типов можно использовать рекурсию. Это значит, что допустимо указывать объявляемый тип в качестве аргумента конструктора данных:

```
1 GHCi> data Nat = Zero | Suc Nat deriving Show
```

Конструктор **Suc** при этом оказывается эндоморфизмом над типом **Nat**

```
1 GHCi> :t Zero
2 Zero :: Nat
3 GHCi> :t Suc
4 Suc :: Nat -> Nat
```

Это позволяет строить неограниченное число обитателей данного типа:

```
1 GHCi> one = Suc Zero
2 GHCi> two = Suc (Suc Zero)
3 GHCi> three = Suc two
4 GHCi> four = Suc three
```

Это так называемые числа Пеано. Их можно рассматривать как способ кодирования натуральных чисел в унарной системе исчисления. Поскольку тип **Nat** это тип суммы, тотальные функции над ним, использующие опровержимые образцы, определяются несколькими равенствами

```

1 GHCi> {pred (Suc n) = n; pred Zero = Zero}
2 GHCi> pred two
3 Suc Zero

```

## 5.6 Стандартные алгебраические типы

- Тип `Maybe` а позволяет задать „необязательное” значение

```

1 data Maybe a = Nothing | Just a
2 maybe :: b -> (a -> b) -> Maybe a -> b
3 find :: (a -> Bool) -> [a] -> Maybe a

```

- Тип `Either` а b описывает одно значение из двух

```

1 data Either a b = Left a | Right b
2 either :: (a -> c) -> (b -> c) -> Either a b -> c
3
4 head' :: [a] -> Either String a
5 head' (x:_) = Right x
6 head' [] = Left "head': empty list"

```

## 5.7 Сопоставление с образцом

Сопоставление происходит сверху вниз, затем слева направо. Сопоставление бывает

- успешным (succeed);
- неудачным (fail);
- расходящимся (diverge).

```

1 bar (1, 2) = 3
2 bar (0, _) = 5

```

- (0, 7) — неудача в первом, успех во втором;
- (2, 1) — две неудачи и, как следствие, расходимость;
- (1, 5-3) — успех, так как для сопоставления нужно приходится форсировать
- (1, undefined) — расходимость, так как форсируем undefined
- (0, undefined) — неудача на первом, успех на втором

## 6 Объявления `type`, `newtype`. Метки полей.

## 7 Списки, стандартные функции работы с ними. Генерация (выделение) списков.

Списки встроены, но мы можем определить их сами:

```

1 data [] a = [] | a : ([] a)
2 infixr 5 :

```

Для удобства введён синтаксический сахар

```

1 [1,2,3] = 1:(2:(3:[])) = 1:2:3:[]

```

## 7.1 Стандартные функции из `Data.List`

```
1 head :: [a] -> a
2 head (x:_) = x
3 head [] = error "Prelude.head: empty list"
4
5 tail :: [a] -> [a]
6 tail (x:xs) = xs
7 tail [] = error "Prelude.tail: empty list"
```

Это частичная функция, в современном Haskell использовать их не рекомендуется.

Еще одним важнейшим оператором для списков служит оператор бинарной конкатенации: он делает из двух списков один, присоединяя первый к началу второго.

```
1 infixr 5 ++
2 (++) :: [a] -> [a] -> [a]
3 [] ++ ys = ys
4 (x:xs) ++ ys = x : xs ++ ys
```

Из реализации оператора видно, что его сложность (число рекурсивных вызовов до наступления терминирующего условия) линейно зависит от размера первого списка и не зависит от второго.

```
1 length :: [a] -> Int
2
3 concat :: [[a]] -> [a]
4 concat [] = []
5 concat (xs:xss) = xs ++ concat xss
6
7 infix 4 `elem`
8 elem :: (Eq a) => a -> [a] -> Bool
9 elem _ [] = False
10 elem x (y:ys) = x == y || elem x ys
```

Функция, осуществляющая поиск значения с заданным ключом в ассоциативном списке (то есть списке пар ключ-значение)

```
1 lookup :: Eq a => a -> [(a,b)] -> Maybe b
2 lookup _ [] = Nothing
3 lookup key ((k,v):kvs)
4   | key == k = Just v
5   | otherwise = lookup key kvs
```

Оператор, возвращающий элемент списка с заданным индексом

```
1 infixl 9 !!
2 (!! :: [a] -> Int -> a
3 xs    !! n | n < 0 = error "Prelude.!!!: negative index"
4 []    !! _       = error "Prelude.!!!: index too large"
5 (x:_) !! 0       = x
6 (_,xs) !! n      = xs !! (n-1)
```

Левая ассоциативность позволяет удобно обслуживать вложенные списки:

```
1 GHCi> ["Hello","world"] !! 0 !! 1
2 'e'
3 GHCi> ["Hello","world"] !! 1 !! 2
4 'r'
```

### 7.1.1 Подписки

Функция `take` получает целое число `n` и список и возвращает первые `n` элементов списка. Если элементов меньше, чем `n`, возвращается сколько есть. Если `n` не положительно, возвращается пустой список.

```

1 take :: Int -> [a] -> [a]
2 take n _ | n <= 0 = []
3 take _ []         = []
4 take n (x:xs)      = x : take (n - 1) xs

```

```

1 drop :: Int -> [a] -> [a]
2 drop n xs | n <= 0 = xs
3 drop _ []         = []
4 drop n (_:xs)      = drop (n - 1) xs

```

### 7.1.2 Функции высших порядков над списками

В библиотеке `Data.List` много функций высших порядков. У следующих двух функций первый аргумент — функция типа `a -> Bool`, то есть унарный предикат.

```

1 filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
2 filter _ [] = []
3 filter p (x:xs)
4   | p x = x : filter p xs
5   | otherwise = filter p xs
6
7 takeWhile :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
8 takeWhile _ [] = []
9 takeWhile p (x:xs)
10  | p x = x : takeWhile p xs
11  | otherwise = []

```

У функции высшего порядка `map` функциональный аргумент — произвольная функция:

```

1 map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
2 map _ [] = []
3 map f (x:xs) = f x : map f xs

```

Функция `map` обрабатывает каждый элемент списка переданной функцией-обработчиком, формируя список результатов той же длины, но, возможно, другого типа.

### 7.1.3 Семейства `zip` и `zipWith`

```

1 zip :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
2 zip [] _ = []
3 zip _ [] = []
4 zip (a:as) (b:bs) = (a,b) : zip as bs
5
6 zip3 :: [a] -> [b] -> [c] -> [(a,b,c)]
7 zip4 :: [a] -> [b] -> [c] -> [d] -> [(a,b,c,d)]
8 ...
9
10 unzip :: [(a,b)] -> ([a],[b])
11 unzip3 :: [(a,b,c)] -> ([a],[b],[c])
12 ...
13
14 zipWith :: (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> [c]
15 zipWith _ [] _ = []
16 zipWith _ _ [] = []
17 zipWith f (a:as) (b:bs) = f a b : zipWith f as bs
18
19 zipWith3 :: (a -> b -> c -> d) -> [a] -> [b] -> [c] -> [d]
20 ...

```

Все перечисленные семейства содержат функции вплоть до 7 аргументов.

### 7.1.4 Способы генерации списков

```
1 GHCi> take 2 ones
2 [1,1]
3 GHCi> take 4 (numsFrom 3)
4 [3,4,5,6]
5
6 take 2 ones -- (1)
7 take 2 (1 : ones) -- (2)
8 1 : take (2-1) ones -- (3)
9 1 : take 1 (1 : ones) -- (4)
10 1 : 1 : take (1-1) ones -- (5)
11 1 : 1 : take 0 ones -- (6)
12 1 : 1 : []
```

- (1) сопоставление с образцом форсирует вычисление `ones` до WHNF;
- (2) подходит последнее уравнение в определении `take`, используем его;
- (3) сопоставление с образцом форсирует вычисление до WHNF обоих аргументов `take`: первого, чтобы отвергнуть первое из уравнений в определении `take`, второго — чтобы отвергнуть второе;
- (4) используем последнее уравнение в определении `take`;
- (5) сопоставление с образцом форсирует вычисление до WHNF первого аргумента `take`;
- (6) подходит первое уравнение в определении `take`, используем его.

```
1 GHCi> squares = map (^2) (numsFrom 0)
2 GHCi> takeWhile (<=100) squares
3 [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]
4
5 GHCi> fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (drop 1 fibs)
6 GHCi> take 10 fibs
7 [0,1,1,2,3,5,8,13,21,34]
```

Для формирования „нелинейных” последовательностей имеется другая техника, носящая название выделение списка (**list comprehension**)

```
1 GHCi> digits = [0..9]
2 GHCi> [ x^2 | x <- digits ]
3 [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81]
```

Часть справа от вертикальной черты носит название генератора: элементы, связываемые с переменной `x` пробегают по всему списку `digits`. Слева от вертикальной черты находится выражение, в котором можно использовать `x`.

При наличии нескольких генераторов чаще обновляется тот, что правее:

```
1 GHCi> [ [x,y] | x <- "ABC", y <- "de" ]
2 ["Ad","Ae","Bd","Be","Cd","Ce"]
```

Генераторы могут ссылаться на значения из предыдущих генераторов; кроме того можно использовать предикаты над этими значениями для фильтрации результатов.

### 7.1.5 Последовательности



```

1 GHCi> [1..10]
2 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
3 GHCi> [1,3..17]
4 [1,3,5,7,9,11,13,15,17]
5
6 ones = 1 : ones
7 numsFrom n = n : numsFrom (n + 1)

```

## 8 Специальный полиморфизм. Классы типов. Объявление представителей. Классы типов Eq, Ord, Enum, Bound.

### 8.1 Параметрический полиморфизм

Когда в определение функции входит тип как параметр, и мы вместо него можем подставить любой тип. Например,

```

1 id :: a -> a
2 id x = x
3
4 id True      :: Bool
5 id "Badger"  :: [Char]
6 id id        :: a -> a

```

Этот код универсален: можем использовать любой тип параметра и реализация не зависит от какой-то специфики типа.

Изучим функцию, определяющую принадлежность списку:

```

1 elem :: a -> [a] -> Bool
2 elem _ [] = False
3 elem x (y:ys) = x == y || elem x ys

```

Очевидно, для элементов нужно отношение равенства. Если для встроенных типов сравнение определено, для пользовательских типов тоже можно определить отношение равенства, то для функций все сложнее:

```

1 suc :: (forall a. (a -> a) -> a -> a) -> (a -> a) -> a -> a
2 suc = \n s z -> n s (s z)
3
4 suc' :: (forall a. (a -> a) -> a -> a) -> (a -> a) -> a -> a
5 suc' = \n s z -> s (n s z)
6
7 suc == suc'

```

С точки зрения  $\beta$ -эквивалентности это две разные функции в  $\beta$ -NF. За счет использования `forall` передать можно только числа Черча.

Эти функции поточечно равны, но не равны *интенционально* (совпали по  $\beta$ -NF). Такие называются *экстенционально* равными. Чтобы доказать, что функции равны придется для всех различные рассуждения использовать, поэтому в хаскеле функции несравнимы.

### 8.2 Специальный полиморфизм

Это вид полиморфизма, противоположный параметрическому: интерфейс полностью общий (полиморфный), но реализация специализирована для конкретных типов. Например, так устроено сложение чисел.

### 8.3 Классы типов

**Класс типов** — именованный набор имен функций с сигнатурами, параметризованными общим типовыми параметром:

```

1 class Eq a where
2   (==) :: a -> a -> Bool
3   (/=) :: a -> a -> Bool

```

Имя класса типов задает ограничение, называемое *контекстом*.

```

1 (==) :: Eq a => a -> a -> Bool
2
3 elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool
4 elem _ [] = False
5 elem x (y:ys) = x == y || elem x ys

```

Чтобы сделать тип *представителем класса*, нужно реализовать требуемые функции класса:

```

1 instance Eq Bool where
2   True == True = True
3   False == False = True
4   _ == _ = False
5   x /= y = not (x == y)

```

Тип-представитель может быть полиморфным:

```

1 instance Eq a => Eq [a] where
2   [] == [] = True
3   (x:xs) == (y:ys) = x == y && xs == ys
4   _ == _ = False

```

Можно не реализовывать неравенство, оно определено по умолчанию. Для механической реализации можно использовать `deriving Eq`.

## 8.4 Расширение класса

Класс `Ord` наследует все методы `Eq` и содержит новые методы:

```

1 class Eq a => Ord a where
2   compare :: a -> a -> Ordering
3   (<) , (<=) , (>=) , (>) :: a -> a -> Bool
4   max, min :: a -> a -> a
5
6   compare x y = if x == y then EQ
7                 else if x <= y then LT
8                 else GT
9
10  x < y = case compare x y of {LT -> True; _ -> False}
11  x <= y = case compare x y of {GT -> False; _ -> True}
12  x > y = case compare x y of {GT -> True; _ -> False}
13  x >= y = case compare x y of {LT -> False; _ -> True}
14  max x y = if x <= y then y else x
15  min x y = if x <= y then x else y
16
17 sort :: Ord a => [a] -> [a]

```

Допустимо множественное наследование:

```

1 class (Eq a, Show a) => MyClass a where
2   ...

```

## 8.5 Enum, Bounded

```

1 class Enum a where
2   succ, pred    :: a -> a
3   toEnum        :: Int -> a
4   fromEnum      :: a -> Int
5
6   enumFrom      :: a -> [a]           -- [n..]
7   enumFromThen  :: a -> a -> [a]      -- [n, n'..]
8   enumFromTo    :: a -> a -> [a]      -- [n..m]
9   enumFromThenTo :: a -> a -> a -> [a] -- [n, n'..m]
10
11 class Bounded a where
12   minBound, maxBound :: a

```

Класс `Integer` потенциально бесконечен в обе стороны, поэтому он является `Enum`, но не является `Bounded`.

## 9 Внутренняя реализация классов типов.

Организована через механизм передачи словарей. Словарь для класса — запись его методов.

```

1 data Eq' a = MkEq { eq, ne :: a -> a -> Bool}

```

Здесь хранятся две *функции-селекторы*, они выбирают методы равенства и неравенства из данного словаря.

```

1 GHCi> :t eq
2 eq :: Eq' a -> a -> a -> Bool
3 GHCi> :i ne
4 eq :: Eq' a -> a -> a -> Bool

```

Теперь вместо того, что называлось контекстом, теперь просто дополнительный параметр.

Объявления представителей транслируются в функции, возвращающие словарь или в функции, принимающие словарь и возвращающие более сложный словарь:

```

1 dEqInt :: Eq' Int
2 dEqInt = MkEq {
3   eq = eqInt, -- это низкоуровневый способ сравнивать Intы
4   ne = \x y -> not $ eqInt x y
5 }
6
7 dEqList :: Eq' a -> Eq' [a]
8 dEqList (MkEq e _) = MkEq el (\x y -> not $ el x y) -- e - словарь для сравнения элементов списка
9   where el [] [] = True
10         el (x:xs) (y:ys) = x `e` y && xs `el` ys
11         el _ _ = False

```

Теперь можем написать `enum'`: он требует, чтобы ему дали словарь для сравнения элементов типа `a` первым аргументом, а остальное аналогично.


```

1 elem' :: Eq' a -> a -> [a] -> Bool
2 elem' _ _ [] = False
3 elem' d x (y:ys) = eq d x y || elem' d x ys
4
5 GHCi> elem' dEqInt 2 [3, 5, 2]
6 True
7 GHCi> elem (dEqList dEqInt) [3, 5] [[4], [1, 2, 3], [3, 5]]
8 True

```

## 10 Стандартные классы типов: Num и его наследники, Show и Read.

```
1 class (Eq a, Show a) => Num a where
2   (+), (-), (*) :: a -> a -> a
3   negate      :: a -> a
4   abs, signum  :: a -> a
5   fromInteger  :: Integer -> a
6
7   x - y = x + negate y
8   negate x = 0 - x
```



Автоматического приведения типов в Хаскеле нет. Всегда нужно использовать приведение.

## 11 Полугруппы и моноиды. Представители класса типов Semigroup и Monoid.

### 11.1 Полугруппы

Полугруппа — множество с ассоциативной бинарной операцией над ним.

```
1 infixr 6 <>
2 class Semigroup a where
3   (<>) :: a -> a -> a
4   sconcat :: NonEmpty a -> a -- конкатенация, все : заменяем на <>
5   stimes :: Integral b => b -> a -> a -- повторяем b раз и вставляем между копиями <>
6
7 infixr 5 :|
8 data NonEmpty a = a :| [a] -- произведение a и [a]
```

За счет ассоциативности операции, можно достичь логарифмической трудности операций. Для любой полугруппы должен выполняться закон:

```
1 (x <> y) <> z = x <> (y <> z)
```

Список — полугруппа относительно конкатенации:

```
1 class Semigroup [a] where
2   (<>) = (++)
```

Можем использовать в функциях, которые не работают на пустых списках:

```
1 GHCi> import Data.List.NonEmpty
2 GHCi> sconcat $ "AB" :| ["CDE", "FG"]
3 "ABCDEFGFG"
4 GHCi> stimes 5 "Ab"
5 "AbAbAbAbAb"
```

## 11.2 Моноиды

**Моноид** — множество с ассоциативной бинарной операцией над ним и нейтральным элементом для этой операции.

```
1 class Semigroup a => Monoid a where
2   mempty :: a -- нейтральный элемент
3   mappend :: a -> a -> a -- операция
4   mappend = (< >)
5   mconcat :: [a] -> a
6   mconcat = foldr mappend mempty
```

Законы:

```
1 mempty <> x = x
2 x <> mempty = x
3 (x `mappend` y) `mappend` z = x `mappend` (y `mappend` z)
```

Список — моноид относительно (++), нейтральный — пустой список:

```
1 instance Semigroup [a] where
2   (< >) = (++)
3 instance Monoid [a] where
4   mempty = []
5   mconcat = concat
```

Числа тоже моноид, причем четырежды: сложение — ноль, умножение — единица, минимум — `maxBound`, максимум — `minBound`. Для разделения этих вариантов при реализации можем обернуть числа в `newtype`-коробочку:

```
1 newtype Sum a = Sum { getSum :: a } deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded)
2 instance Num a => Semigroup (Sum a) where
3   Sum x <> Sum y = Sum (x + y)
4 instance Num a => Monoid (Sum a) where
5   mempty = Sum 0
6
7 GHCi> Sum 3 <> Sum 2
8 Sum {getSum = 5}
```

`mconcat` — сумма нескольких чисел, `stimes` — умножение.

Теперь напишем для умножения, используя `coerce` — безопасное приведение, если мы имеем два одинаковых рантаймовых представления, то можем привести одно к другому автоматически:

```
1 newtype Product a = Product { getProduct :: a } deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded)
2 instance Num a => Semigroup (Product a) where
3   (< >) = coerce ((* :: a -> a -> a) -- Data.Coerce
4 instance Num a => Monoid (Product a) where
5   mempty = Product 1
6
7 GHCi> Product 3 <> Product 2
8 Product {getProduct = 6}
```

Для использования `coerce`, нужно подключить расширение `ScopedTypeVariables`, чтобы расширить область видимости `a` из типа.

`Integer` не имеет максимума, поэтому, хотя это и полугруппа, моноидом быть не может. Также не существует моноида для строк.

Для решения такой проблемы можем перейти к полугрупповой операции `sconcat` и от списка к `NoEmpty`:

```
1 GHCi> (getMin . sconcat . fromList . fmap Min) ["Hello", "Hi"]
2 "Hello"
3 -- вместо
```

```

4 GHCi> (getMin . mconcat . fmap Min) ["Hello", "Hi"]
5 <interactive>: error: No instance for (Bounded [Char])

```

Булев тип тоже является моноидом относительно конъюнкции и дизъюнкции.

```

1 newtype All = All { getAll :: Bool } deriving (Eq, Ord, Read, ShowBounded)
2 instance Semigroup All where
3   (<)> = coerce (&&)
4 instance Monoid All where
5   mempty = All True
6
7 newtype Any = Any { getAny :: Bool } deriving (Eq, Ord, Read, ShowBounded)
8 instance Semigroup Any where
9   (<)> = coerce (||)
10 instance Monoid Any where
11   mempty = Any False

```

## 12 Свертки списков. Правая и левая свертки. Энергичные версии. Развертки.

### 12.1 Правая свертка

```

1 foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
2 foldr f ini [] = ini
3 foldr f ini (x:xs) = x `f` (foldr f ini xs)
4
5 p : q : r : [] =====> p `f` (q `f` (r `f` ini))

```

Примеры использования:

```

1 sum :: [Integer] -> Integer
2 sum = foldr (+) 0
3
4 concat :: [[a]] -> [a]
5 concat = foldr (++) []
6
7 allOdd :: [Integer] -> Bool
8 allOdd = foldr (\n b -> odd n && b) True
9
10 id = foldr (:) []

```

Правые свертки позволяют работать с бесконечными списками.

### 12.2 Левая свертка

```

1 foldl :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
2 foldl f ini [] = ini
3 foldl f ini (x:xs) = foldl f (ini `f` x) xs
4
5 p : q : r : [] =====> ((ini `f` p) `f` q) `f` r

```

Здесь хвостовая рекурсия оптимизируется, но нарастает thunk из цепочки вызовов: запустятся вычисления только, когда список кончится, так как форсирования нет (нет `seq` или сопоставления с образцом).

```

1 foldl' :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
2 foldl' f ini [] = ini
3 foldl' f ini (x:xs) = arg `seq` foldl' f arg xs
4                       where arg = f ini x

```

Здесь thunk не нарастает, вычисление `arg` форсируется на каждом шаге, это самая эффективная из сверток, но, как и любая левая свертка, не работает с бесконечным циклом.

## 12.3 Версии без начального значения

```
1 foldr1 :: (a -> a -> a) -> [a] -> a
2 foldr1 _ [x] = x
3 foldr1 f (x:xs) = f x (foldr1 f xs)
4 foldr1 _ [] = error "foldr1: EmptyList"
```

```
1 foldl1 :: (a -> a -> a) -> [a] -> a
2 foldl1 f (x:xs) = foldl f x xs
3 foldl1 _ [] = error "foldl1: EmptyList"
```

Аналогично можно сделать строгую версию `foldl1'`.

## 12.4 Сканы

Это списки последовательных шагов свертки:

```
1 scanl :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> [b]
2 scanl _ z [] = [z]
3 scanl (#) z (x:xs) = z : scanl (#) (z # x) xs
4
5 GHCi> scanl (++) "!" ["a", "b", "c"]
6 ["!", "!a", "!ab", "!abc"]
7 GHCi> scanl (*) 1 [1..] !! 5 -- факториал
8 120
```

В отличие от `foldl` может работать и с бесконечными списками.

Правый скан накапливает результаты в обратном порядке:

```
1 scanr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> [b]
2 scanr _ z [] = [z]
3 scanr f z (x:xs) = f x q : qs
4                      where qs@(q:_) = scanr f z xs -- здесь используем псевдоним
```

Тождества для сканов:

```
1 head (scanr f z xs) = foldr f z xs
2 last (scanl f z xs) = foldl f z xs
```

## 12.5 Развертка

Двойственная свертке операция.

```
1 unfoldr :: (b -> Maybe (a, b)) -> b -> [a]
2 unfoldr g ini
3   | Nothing   <- next = []
4   | Just (a, b) <- next = a : unfoldr g b
5   where next = g ini
6
7 GHCi> helper x = if x == 0 then Nothing else Just (x, x - 1)
8 GHCi> unfoldr helper 10
9 [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Пример использования — возможное определение `iterate`

```
1 iterate f = unfoldr (\x -> Just (x, f x))
```

## 13 Класс типов `Foldable` и его представители.

Идея: обобщить свертки на более общий тип, то есть заменить скобки на букву.

```
1 class Foldable t where
2   fold :: Monoid m => t m -> m
3   fold = foldMap id
4
5   foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
6   foldMap f = foldr (mappend . f) mempty
7
8   foldr, foldr' :: (a -> b -> b) -> b -> t a -> b
9   foldr f z t = appEndo (foldMap (Endo . f) t) z
10
11  foldl, foldl' :: (b -> a -> b) -> a -> t b -> a
12  foldl f z t = appEndo (getDual (foldMap (Dual . Endo . flip f) t)) z
13
14  foldr1, foldl1 :: (a -> a -> a) -> t a -> a
```

Минимальное определение `foldMap` или `foldr`. Изучим полезные функции:

```
1 class Foldable t where
2   toList :: t a -> [a]
3
4   null :: t a -> Bool
5   null = foldr (\_ _ -> False) True
6
7   length :: t a -> Int
8   length = foldl' (\c _ -> c + 1) 0
9
10  elem :: Eq a => a -> t a -> Bool
11  elem x = foldr f False
12          where f result elem = result || x == elem
13
14  maximum, minimum :: Ord a => t a -> a
15
16  sum, product :: Num a => t a -> a
17  sum = getSum . foldMap Sum
```

### 13.1 Представители

```
1 instance Foldable [] where
2   foldr = Prelude.foldr
3   foldl = Prelude.foldl
4   foldr1 = Prelude.foldr1
5   foldl1 = Prelude.foldl1
6
7 instance Foldable Maybe where
8   foldr _ z Nothing = z
9   foldr f z (Just x) = f x z
```

Еще много контейнеров: `Set`, `Map`, `Tree`, `Seq`. Также `Either`, `Pair`. Чтобы объявить представителя двухпараметрического типа, первый параметр нужно связать.

```
1 GHCi> foldr (+) 5 (Right 37)
2 42
3 GHCi> foldr (+) 5 (Left 37)
4 5
5 GHCi> foldr (+) 5 ("Answer", 37)
6 42
7
8 GHCi> maximum (Right 37)
```



```
9 37
10 GHCi> maximum (Left 37)
11 *** Exception: maximum: empty structure
12 GHCi> maximum (100, 42)
13 42
```

Реализация:

```
1 foldr f z t = appEndo (foldMap (Endo . f) t) z
2 foldl f z t = appEndo
3   (getDual (foldMap (Dual . Endo . flip f) t)) z
4 fold      = foldMap id
5 length    = getSum . foldMap (Sum . const 1)
6 sum       = getSum . foldMap Sum
7 product   = getProduct . foldMap Product
8 minimum   = getMin . foldMap Min
9 maximum   = getMax . foldMap Max
10 foldr f z = foldr f z . toList
11 foldl f z = foldl f z . toList
```