

Mongodb

首先要配置mongodb一个data/db的文件夹,
打开mongod的方法: 要
登陆命令

```
sudo mongod --dbpath /Users/wang/data/db
```

打开新的命令行

```
$ mongo
MongoDB shell version: 2.0.6
connecting to: localhost/admin
>use admin
>db.createUser(
{
  user: "name",
  pwd: "name123",
  roles:
[
  {
    role: "userAdminAnyDatabase",
    db: "admin"
  }
]
}
)
```

[【Java】springboot中URL带有斜杠的转义字符百分之2F导致的400错误 - 非正常人研究室 - CSDN博客](#)

Java】springboot中URL带有斜杠的转义字符百分之2F导致的400错误

今天项目上出现一个问题，是前端的GET请求url中带有路径参数，这个参数中有/这个特殊字符，前端已经转移成了%2F，后端用的是springboot，并没有收到这个请求，直接返回了400的错误

原因

据说是tomcat默认是不支持转义的，需要手动设置一下转化，这个搜索tomcat的设置可以找到，但是这个springboot，有内置的tomcat，但是在yml中找不到相关的配置。

解决方式

修改一下启动类，加一个系统参数，重写WebMvcConfigurerAdapter的configurePathMatch方法

```
@SpringBootApplication
public class Application extends WebMvcConfigurerAdapter {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        System.setProperty("org.apache.tomcat.util.buf.UDecoder.ALLOW_ENCODED_SLASH",
            "true");
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }

    @Override
    public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
        UrlPathHelper urlPathHelper = new UrlPathHelper();
        urlPathHelper.setUrlDecode(false);
        configurer.setUrlPathHelper(urlPathHelper);
    }
}
```

原回答：[rest - Encoded slash \(%2F\) with Spring RequestMapping path param gives HTTP 400 - Stack Overflow](#)

mysql的配置在后端的properties里