

K-Digital Training 웹 풀스택 과정

# JavaScript (3)

# 문자열 관련 메소드

```
let str = 'Happy day~!';
```

- `length` : 문자열의 길이를 반환(공백포함)

```
str.length 13
```

- `toUpperCase()`&`toLowerCase()` : 문자열 전체를 대문자, 혹은 소문자로 변경  
HAPPY DAY~!

```
str.toUpperCase()
```

```
str.toLowerCase()
```

- `indexOf()` : 매개변수로 문자열을 받아서 몇번째 인덱스인지 숫자 반환  
2

- `slice(str.indexOf('p'), x]` : start 부터 end-1 까지 슬라이싱, 빼옴(?) 매개변수로 음수값도 가능

```
str.slice(5, 9) day
```

```
str.slice(2) ppy day~!
```

- `replace(문자열1, 문자열2)` : 문자열1을 문자열2로 변경  
`str.replace('p', 'a')` 'Haapy day~! '
- `replaceAll(문자열1, 문자열2)` : 문자열1을 전부찾아서 문자열 2로 바꿔줌  
`str.replaceAll('p', 'a')` 'Haaay day~! '
- `repeat(n)` : 문자열에 대해 n번 반복  
`str.repeat(3)` Happy day~! Happy day~! Happy day~!
- `trim()` : 문자열의 양끝 공백 없애기  
`str.trim()` 'Happy day~!'
- `split()` : 매개변수로 들어온 문자열을 기준으로 str을 쪼개서 배열로 저장

`str.split('')`

```
▶ (13) ['H', 'a', 'p', 'p', 'y', ' ', 'd', 'a', 'y', '~', '!', ' ', ' ']
```

`str.split(' ')`

```
▶ (4) ['Happy', 'day~!', '', '']
```

# 배열관련 메소드



**push()** : 배열 끝에 추가

```
let days = ['월', '화', '수'];
```

```
days.push('목')
```

```
console.log(days) // ['월', '화', '수', '목']
```

**pop()** : 배열 끝 요소 제거

```
let days = ['월', '화', '수'];
```

```
days.pop()
```

```
console.log(days) // ['월', '화']
```

**shift, unshift** 배열 앞에 제거/추가

추가

```
days.unshift('일');  
console.log(days) // ['일', '월', '화', '수'];
```

제거

```
days.shift();  
console.log(days) // ['월', '화', '수'];
```



# 배열 함수, includes

- 해당 배열에 지정한 요소가 있는지 확인하는 메소드
- [].include(요소);

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

console.log(numbers.includes(3));
console.log(numbers.includes(7));

const words = ['spray', 'limit', 'elite', 'exuberant', 'destruction', 'present'];

console.log(words.includes('elite'));
console.log(words.includes('pororo'));
```

# 추가적인 배열관련 method

- `arr.length` : 배열의 길이 반환
- `arr.indexOf()` : 문자열에서의 `indexOf`와 마찬가지로 매개변수에 해당하는 배열의 인덱스를 받아옴. 단, 매개변수로 문자열만 넣을 수 있는 것은 아님!
- `arr.reverse()`; 배열 순서 뒤집어서 반환
- `arr.join()`; join 안의 문자열 기준으로 문자열로 병합

메소드

체이닝



- 각각의 메소드를 연결해서 사용하는 개념!
- 단, 사용한 메소드가 반환(return) 값을 가지고 있는 경우에만 사용이 가능!
- `'hello'.split("")` → `['H', 'e', 'l', 'l', 'o']` 라는 배열이 반환 됨
- 배열에는 `reverse()` 라는 메소드가 존재
- `'hello'.split("").reverse()` 는 `['H', 'e', 'l', 'l', 'o'].reverse()` 와 동일한 것!
- `['H', 'e', 'l', 'l', 'o'].reverse()` → `['o','l','l','e','H']` 와 동일
- `'hello'.split("").reverse().join("")` → `['o','l','l','e','H'].join("")` 과 동일

```
let hello = "Hello~"
helloArr = hello.split("");
console.log(helloArr);

let reverseHello = helloArr.reverse();
console.log(reverseHello);

let helloAgain = reverseHello.join("");
console.log(helloAgain);

console.log(hello.split("").reverse().join(""));
```

```
► (5) ['H', 'e', 'l', 'l', 'o']
► (6) ['H', 'e', 'l', 'l', 'o', '~']
► (6) ['~', 'o', 'l', 'l', 'e', 'H']
~olleH
~olleH
```

# 배열에서의 for



# 배열, 기본 for 문 사용하기

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
let fruits = ["사과", "바나나", "수박", "포도", "파인애플"];  
  
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {  
    console.log(numbers[i]);  
}  
  
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {  
    console.log(fruits[i]);  
}
```

# 배열, for of 반복문

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
let fruits = ["사과", "바나나", "수박", "포도", "파인애플"];

let numbersLength = numbers.length;
let fruitsLength = fruits.length;

for (let number of numbers) {
  console.log(number);
}

for (let fruit of fruits) {
  console.log(fruit);
}
```



# 배열, [].forEach

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
let fruits = ["사과", "바나나", "수박", "포도", "파인애플"];

numbers.forEach(function (number, index, array) {
  console.log(number, index, array);
});

numbers.forEach((number, index, array) => {
  console.log(number, index, array);
});

fruits.forEach(function (fruit, i, arr) {
  console.log(fruit, i, arr);
});

fruits.forEach((fruit, i, arr) => {
  console.log(fruit, i, arr);
});
```

# 배열의 합

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
var sum1 = 0;
var sum2 = 0;
var sum3 = 0;

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
  console.log(numbers[i]);
  sum1 = sum1 + numbers[i];
}

for (let num of numbers) {
  sum2 = sum2 + num;
}

numbers.forEach((num) => {
  sum3 = sum3 + num;
});

console.log(sum1, sum2, sum3);
```

# +배열 함수, filter

- 조건에 부합하는 배열 요소만을 반환
- [].filter((매개변수) => 조건);

```
▶ (3) [4, 5, 6]
```

```
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
let arr;

arr = numbers.filter(function(num) {
    return num > 3;
});

console.log(arr);

const words = ['spray', 'limit',
               'elite', 'exuberant', 'destruction',
               'present'];

const result = words.filter(word =>
word.length > 6);

console.log(result);
```

```
▶ (3) ['exuberant', 'destruction', 'present']
```

- 1 ~ 100 까지의 배열을 for 문을 사용해서 만들기!
- 그리고 해당 배열의 합을
  - For 문
  - For of 문
  - forEach 문
  - 을 사용해서 구하기

```
let fruits1 = ["사과", "딸기", "파인애플", "수박", "참외", "오렌지", "자두", "망고"];  
let fruits2 = ["수박", "사과", "참외", "오렌지", "파인애플", "망고"];
```

- 두 배열에서 동일한 요소만을 가지는 배열 same 만들기
- 두 배열에서 서로 다른 요소만을 가지는 배열 diff 만들기

# 짝수와 홀수

- <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/12937>

수박수박수박수박

- <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/12922>

- <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/12928>



# 자릿수 더하기

- <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/12931>

# 없는 숫자 더하기!

- <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/86051>