

PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto

⌚ Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Ponto-de-Entrada: PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto

Abrangências:	Microsiga Protheus 11 , Microsiga Protheus 12
Versões:	Microsiga Protheus 11 , Microsiga Protheus 12
Compatível Países:	Brasil
Sistemas Operacionais:	Todos
Compatível às Bases de Dados:	Todos
Idiomas:	Português (Brasil)

Descrição:
Ponto de entrada localizado na função XmlNfeSef do rdmake NFESEFAZ. Através deste ponto é possível realizar manipulações nos montagem do XML, no momento da transmissão da NFe.

Programa Fonte:
NFESEFAZ.PRW

Sintaxe:
PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto ([aParam]) --> aRetorno
Parâmetros:

Nome	Tipo	Descrição	Possição no Array			Obrigatório			Default	
aParam	Array of Record	aProd := PARAMIXB[1] cMensCli := PARAMIXB[2] cMensFis := PARAMIXB[3] aDest := PARAMIXB[4] aNota := PARAMIXB[5] aInfoltem := PARAMIXB[6] aDupl := PARAMIXB[7] aTransp := PARAMIXB[8] aEntrega := PARAMIXB[9] aRetirada := PARAMIXB[10] aVeiculo := PARAMIXB[11] aReboque := PARAMIXB[12] aNfVincRur:= PARAMIXB[13] aEspVol := PARAMIXB[14] aNfVinc := PARAMIXB[15] aDetPag := PARAMIXB[16] aObsCont:= PARAMIXB[17] aProcRef := PARAMIXB[18] aMed := PARAMIXB[19]								

		aLote := PARAMIXB[20]									

		nProc									
		indProc									
		tpAto									
aMed	Array of Record		19								
		Lote	1								
		qLote	2								
		dtFab	3								
		dtVal	4								
		vPMC	5								
		cProdANVISA	6								
		MotivoIsencao	7								
aLote	Array of Record		20								
		nLote	1								
		qLote	2								
		dFab	3								
		dVal	4								
		cAgreg	5								

Retorno:

aRetorno

```
(array_of_record)
//O retorno deve ser exatamente nesta ordem e passando o conteúdo completo dos arrays
//pois no rdmake nfesefaz é atribuído o retorno completo para as respectivas variáveis
//Ordem:
// aRetorno[1] -> aProd
// aRetorno[2] -> cMensCli
// aRetorno[3] -> cMensFis
// aRetorno[4] -> aDest
// aRetorno[5] -> aNota
// aRetorno[6] -> aInfolItem
// aRetorno[7] -> aDupl
// aRetorno[8] -> aTransp
// aRetorno[9] -> aEntrega
// aRetorno[10] -> aRetirada
// aRetorno[11] -> aVeiculo
// aRetorno[12] -> aReboque
// aRetorno[13] -> aNfVincRur
// aRetorno[14] -> aEspVol
// aRetorno[15] -> aNfVinc
// aRetorno[16] -> AdetPag
// aRetorno[17] -> aObsCont
// aRetorno[18] -> aProcRef
// aRetorno[19] -> aMed
// aRetorno[20] -> aLote
```

Exemplo

1

2

3

4

5

6

#include "protheus.ch"
USER FUNCTION PE01NFESEFAZ()
Local aProd := PARAMIXB[1]
Local cMensCli := PARAMIXB[2]
Local cMensFis := PARAMIXB[3]

```

7 Local aDest      := PARAMIXB[4]
8 Local aNota      := PARAMIXB[5]

11 Local aTransp    := PARAMIXB[8]
12 Local aEntrega   := PARAMIXB[9]
13 Local aRetirada  := PARAMIXB[10]
14 Local aVeiculo   := PARAMIXB[11]
15 Local aReboque   := PARAMIXB[12]
16 Local aNfVincRur:= PARAMIXB[13]
17 Local aEspVol    := PARAMIXB[14]
18 Local aNfVinc    := PARAMIXB[15]
19 Local AdetPag    := PARAMIXB[16]
20 Local aObsCont   := PARAMIXB[17]
21 Local aProcRef   := PARAMIXB[18]
22 Local aMed       := PARAMIXB[19]
23 Local aLote      := PARAMIXB[20]
24
25 Local aRetorno    := {}
26 Local cMsg        := ""
27 cMsg := 'Produto: ' + aProd[1][4] + CRLF
28 cMsg += 'Mensagem da nota: ' + cMensCli + CRLF
29 cMsg += 'Mensagem padrao: ' + cMensFis + CRLF
30 cMsg += 'Destinatario: ' + aDest[2] + CRLF
31 cMsg += 'Numero da nota: ' + aNota[2] + CRLF
32 cMsg += 'Pedido: ' + aInfoItem[1][1] + 'Item PV: ' + aInfoItem[1][2] + 'Codigo do Tes: ' + aInfoItem[1][3] + 'Quant
33 cMsg += 'Existe Duplicata ' + If( len(aDupl) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
34 cMsg += 'Existe Transporte ' + If( len(aTransp) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
35 cMsg += 'Existe Entrega ' + If( len(aEntrega) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
36 cMsg += 'Existe Retirada ' + If( len(aRetirada) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
37 cMsg += 'Existe Veiculo ' + If( len(aVeiculo) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
38 cMsg += 'Placa Reboque: ' + IIf(len(aReboque)> 0,aReboque[1],"NAO")+ 'Estado Reboque:' + IIf(len(aReboque) >
39 cMsg += 'Nota Produtor Rural Referenciada: ' + If( len(aVeiculo) > 0, "SIM", "SEM NOTA REF." ) + CRLF
40 cMsg += 'Especie Volume: ' + If( len(aEspVol) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
41 cMsg += 'NF Vinculada: ' + If( len(aNfVinc) > 0, "SIM", "NAO" ) + CRLF
42
43 Alert(cMsg)
44 //O retorno deve ser exatamente nesta ordem e passando o conteúdo completo dos arrays
45 //pois no rdmake nfesefaz é atribuido o retorno completo para as respectivas variáveis
46 //Ordem:
47 //      aRetorno[1] -> aProd
48 //      aRetorno[2] -> cMensCli
49 //      aRetorno[3] -> cMensFis
50 //      aRetorno[4] -> aDest
51 //      aRetorno[5] -> aNota
52 //      aRetorno[6] -> aInfoItem
53 //      aRetorno[7] -> aDupl
54 //      aRetorno[8] -> aTransp
55 //      aRetorno[9] -> aEntrega
56 //      aRetorno[10] -> aRetirada
57 //      aRetorno[11] -> aVeiculo
58 //      aRetorno[12] -> aReboque
59 //      aRetorno[13] -> aNfVincRur
60 //      aRetorno[14] -> aEspVol
61 //      aRetorno[15] -> aNfVinc
62 //      aRetorno[16] -> AdetPag
63 //      aRetorno[17] -> aObsCont
64 //      aRetorno[18] -> aProcRef
65 //      aRetorno[19] -> aMed
66 //      aRetorno[20] -> aLote
67
68 aadd(aRetorno,aProd)
69 aadd(aRetorno,cMensCli)
70 aadd(aRetorno,cMensFis)
71 aadd(aRetorno,aDest)
72 aadd(aRetorno,aNota)

```

73

aadd(aRetorno,aInfoItem)

74

aadd(aRetorno,aDupl)

77

aadd(aRetorno,aRecipAud)

78

aadd(aRetorno,aVeiculo)

79

aadd(aRetorno,aReboque)

80

aadd(aRetorno,aNfVincRur)

81

aadd(aRetorno,aEspVol)

82

aadd(aRetorno,aNfVinc)

83

aadd(aRetorno,AdetPag)

84

aadd(aRetorno,aObsCont)

85

aadd(aRetorno,aProcRef)

86

aadd(aRetorno,aMed)

87

aadd(aRetorno,aLote)

88

89

RETURN aRetorno

Variáveis

	Nome			Tipo			Escopo			Pode Alterar			descrição	
				Array of Record			Global			Não				

