

Help: Parâmetros da Linha de Comando do ByYou Smart Client

Parâmetros da Linha de Comando do ByYou Smart Client

Ao ser iniciado, o *ByYou Smart Client* exibe a tela de parâmetros iniciais para identificação do Ambiente, da Conexão e do APO inicial. Porém, tais informações podem ser informadas por meio da linha de comando do ícone de acesso ao *ByYou Smart Client*.

Caso não exista o arquivo `smartclient.ini`, será exibida uma tela, solicitando o nome ou IP do Servidor, bem como a porta para comunicação.

As opções de linha de comando do *ByYou Smart Client* são:

- Q (Quiet): indica que o *ByYou Smart Client* não deve mostrar o *Splash* e a tela de identificação de parâmetros iniciais necessita ser acompanhada da cláusula `-P`.
- P (Main Program): identifica o programa (APO) inicial.
- R (CfgSection): nome da seção de configuração. Por default, é "Config".
- E (Environment): nome da seção de environment no `.INI` do *ByYou Application Server* que será utilizada para definições gerais.
- C (Connection): nome da seção de conexão que será utilizada para a conexão ao *ByYou Application Server*.
- A (Parâmetros para o Programa Inicial): identifica um parâmetro que será passado para o programa inicial.
- L (ByYou Smart Client Log File): para as não-conformidades que ocorrerem no *ByYou Smart Client* (antes que possa se conectar ao *ByYou Application Server*), é gerado um arquivo de log no diretório de arquivos temporários da estação de trabalho, esse arquivo tem o nome definido por: `smartclient_error_log` + um caracter de *underline*.
- (`_`) + o número da porta do servidor em que o *ByYou Smart Client* está sendo executado (com extensão. LOG). Esta opção permite informar um nome específico para a geração deste arquivo de log, visando automatizações específicas que necessitem saber quando uma não-conformidade ocorreu no *ByYou Smart Client* (por exemplo, impossibilidade de conexão).
- M (AllowMultiSession): permite múltiplas instâncias (Cópias) do *ByYou Smart Client* na mesma máquina (Default: não permite). Por exemplo, pode-se utilizar a seguinte linha de comando: `smartclient.exe -q -p=sigaest -e=env_oracle_english` para executar o ambiente SIGAEST em uma base de dados utilizando o idioma inglês.