

O que são as tabelas do Protheus®?

São tabelas do banco de dados do ERP TOTVS® Protheus® que armazenam dados de negócio (cadastros, movimentos, configurações). Cada módulo (SIGAFAT, SIGAEST, SIGAFIN, SIGAFIS, SIGACOM, SIGAGPE etc.) possui um conjunto de tabelas com prefixos próprios — por exemplo SB1 (Produtos), SA1 (Clientes), SF2 (Notas Fiscais de Saída). A nomenclatura SXY usa duas letras + 1 caractere, onde os dois primeiros indicam o grupo funcional.

Qual a diferença entre tabelas SX e tabelas de dados?

As tabelas SX (SX1, SX2, SX3, SX5, SX6, SX7, SXB etc.) são tabelas de sistema/dicionário de dados que descrevem a estrutura, perguntas, parâmetros e gatilhos do Protheus®. As demais (SB1, SA1, SF2, SD1, SE1, SE2 etc.) armazenam dados de negócio.

Como descobrir o nome de uma tabela do Protheus® a partir de um campo?

Use o Base de Dados → Tabela SX3 e busque pelo nome do campo (X3_CAMPO). Cada campo tem um X3_ARQUIVO que indica a tabela.

Posso fazer SELECT direto nas tabelas do Protheus®?

Sim, leitura via SQL (SELECT) é segura desde que respeite os filtros de filial (D_E_L_E_T_ = '' e xx_FILIAL) e a integridade do compartilhamento (X2_MODO).

O que significa o campo D_E_L_E_T_ nas tabelas Protheus®?

É o flag de deleção lógica. Registros com D_E_L_E_T_ = '*' estão marcados para exclusão (não foram fisicamente removidos). Todo SELECT em tabela Protheus® deve incluir `WHERE D\_E\_L\_E\_T\_ = ''` para ignorar registros deletados

Como funciona o compartilhamento de tabelas entre empresas e filiais?

Definido na SX2 pelo campo X2_MODO: 'C' (compartilhada — única para todas as empresas), 'E' (exclusiva por empresa, segregada por xx_FILIAL). Toda tabela tem o campo xx_FILIAL como primeira coluna, que pode ser vazio

(compartilhamento total) ou conter o código de filial (1 a 99 caracteres). Mudar o modo de uma tabela após dados carregados exige migração cuidadosa.

Quais tabelas do Protheus® são mais consultadas em projetos de Power BI® e BI?

Para Backoffice e financeiro:

SE1 (Contas a Receber),
SE2 (Contas a Pagar),
SE5 (Movimento Bancário),
SF1/SF2/SD1/SD2 (Notas e itens),
CT2 (Lançamentos Contábeis).

Para Comercial/Vendas:

SC5/SC6 (Pedidos de Venda),
SA1 (Clientes),
SF4 (TES).

Para Estoque/Manufatura:

SB1 (Produtos),
SB2 (Saldos),
SD3 (Movimentos),
SC2 (OPs).

Para RH/Folha (módulo SIGAGPE):

SRA (Funcionários),
SRC (Verbas), RD0/RHU (Folha).

Dicionário de Dados (SX) — tabelas de sistema

As tabelas SX descrevem a própria estrutura do Protheus e impactam comportamento e UI do sistema.

Tabela	Função
SX2	Tabelas do sistema — define modo (Compartilhada/Exclusiva) e path
SX3	Dicionário de Campos — define todos os campos (tipo, tamanho, validações, X3_USADO)
SX9	Relacionamentos entre tabelas (joins lógicos)
SXB	Consultas Padrão (F3)
SXG	Grupo de campos (tamanhos padronizados)

Regras de ouro para consultar tabelas Protheus®

- **D_E_L_E_T_**: sempre filtre WHERE D_E_L_E_T_ = '' — registros marcados com '*' estão logicamente deletados.
- **xx_FILIAL**: primeira coluna de toda tabela. Filtre conforme o compartilhamento definido na SX2 (vazio para tabelas compartilhadas).
- **R_E_C_N_O_**: chave física do registro. Útil para joins e logs, mas nunca confie nele como chave de negócio.
- **Nunca** faça INSERT/UPDATE/DELETE direto — sempre via API ADVPL/TLPP (MATA*, FINA*, MATXATU etc.) ou ExecAuto. Escrita direta corrompe gatilhos (SX7), semáforos e numeração (SXE/SXF).
- **Performance**: índices ficam em arquivos .CDX/.NTX (Top/DBAccess) — verifique a SIX para listar os índices da tabela antes de escrever consultas custosas.
- **Compartilhamento**: confira SX2 antes de assumir que uma tabela é por empresa ou global.