

Manually Loaded Hot Water Boiler - Elle Yüklemeli Sıcak Su Kazanı



[HIGH HEATING TECHNOLOGY]

Model	Capacity Kapasite	L	B	H	I	F	C	G
	kcal/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ÖKBK-100	100.000	2150	1050	1300	1650	250	DN65	DN65
ÖKBK-125	125.000	2270	1120	1375	1751	300	DN65	DN65
ÖKBK-150	150.000	2150	1206	1475	1600	300	DN65	DN65
ÖKBK-180	180.000	2240	1195	1450	1700	300	DN65	DN65
ÖKBK-210	210.000	2495	1180	1450	1970	300	DN65	DN65
ÖKBK-250	250.000	2850	1250	1590	2300	350	DN80	DN80
ÖKBK-270	270.000	2760	1290	1640	2210	350	DN80	DN80
ÖKBK-300	300.000	2780	1480	1850	2210	350	DN80	DN80
ÖKBK-350	350.000	2820	1485	1850	2250	350	DN80	DN80
ÖKBK-400	400.000	2880	1670	1990	2270	400	DN100	DN100
ÖKBK-450	450.000	2900	1708	2040	2305	450	DN100	DN100
ÖKBK-500	500.000	3020	1750	2090	2390	450	DN100	DN100
ÖKBK-550	550.000	3070	1740	2100	2440	450	DN100	DN100
ÖKBK-600	600.000	3100	1784	2200	2450	450	DN100	DN100

SPECIFICATIONS

ÖKBK series solid fuel boilers are designed as "Reverse Flame" technology. This is an original manually loaded solid fuel boiler; However is easy to modify it to operate with a gas or fuel oil burner. Each phase of manufacturing process; quality control is applied in accordance with the related directive 97/23/EEC PED and EN 303-5 norms. The front door is coated with a special refractory material durable up to high temperatures. The boiler body insulated by glass wool and covered by galvanized sheet metal. It is not necessary to put fire bricks inside the furnace. Heat is mostly transferred by radiation and consequently by conduction inside heating surfaces. Because of its compact design it occupies less space with high energy performance. Combustion efficiency is further %20 than the older designs and can reach to %90. Boiler thermic calculations are done according to the coal with LHV = 6500kcal/kg The fuel is fed manually and by the help of the front door it is convenient to watch and interfere with the fire inside. Combustion fan is attached on the boiler. Control panel is attached on the boiler. It is possible to control the operation temperature by the help of the control panel which exists on the boiler.

ÖZELLİKLER

ÖKBK serisi katı yakıtlı sıcak su kazanları "Karşı Basınç" teknolojisine göre dizayn edilmektedir. Bu katı yakıtlı sıcak su kazanları orijinalinde elle yüklemeli olarak imal edilmektedir. Bununla beraber bu kazanların sıvı ve/veya gaz yakıt yakacak şekilde modifiye etmek mümkündür. Üretimin her safhası ve kazanın kalite kontrolü 97/23/EEC PED ve EN 303-5 gibi ilgili normlara uygun olarak gerçekleştirilir. Kazan ön kapağı yüksek sıcaklığa mukabil özel bir refrakter malzeme ile kaplıdır. Kazan gövdesi camyünü üzerine galvaniz sac ile kaplı olarak izole edilmiştir. Kazan içerisine ateş tuğlası örülmesine gerek yoktur. Kazan içerisindeki ısı transferi çoğunluğu radyasyon bir kısmı da konduksiyon olarak gerçekleşir. Kompak dizaynı sayesinde az yer kaplar ve yüksek performans sağlar. Eski tip dizaynlara nazaran %20 daha fazla verimlidir ve %90'a ulaşabilmektedir. Kazan termik hesapları LHV = 6500 kcal/kg ısı kapasiteli kömüre göre yapılmıştır. Kömürün kazana manuel olarak beslendiği ön kapak vasıtasıyla ocak içi ateşi izlemek ve ateşe müdahale etmek kolaydır. Yanma fanı kazan üzerine monte edilmiştir. Kazan üzerinde mevcut bulunan kontrol paneli sayesinde çalışma sıcaklığını kontrol etmek mümkündür.

* Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirebilir.
* Our company can change dimensions without giving information
* Tablodaki dışarıda farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.
* Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

1) Indicator outlet (Gösterge çıkışı)
2) Safety outlet (Emniyet gidişi)
3) Safety return (Emniyet dönüşü)

Standart equipments

- Burning air fan
- Control panel complete with:
 - 1 boiler control thermostats
 - 1 safety limit thermostat
 - 1 fan on/off switch
 - 1 boiler thermometer

Standart ekipmanlar:

- Yakma havası fanı
- Kontrol paneli
 - 1 adet kazan kontrol termostati
 - 1 adet emniyet termostati
 - Fan on/of şalteri
 - Termometre

