

JUMBO^{mass} Boiler



* * Appropriate to EN directives



SZUTEST



AD 2000
Merkblatt



STROJIRENSKY
ZKUSEBNÍ ÚSTAV, s.p.



ÖZMAKSAN

"YÜKSEK ISI TEKNOLOJİSİ"

[HIGH HEATING TECHNOLOGY]

Manually Loaded Hot Water Boiler - Elle Yüklemeli Sıcak Su Kazanı



Model	Capacity Kapasite	A	L	B	H	I	F	C	G
	kcal/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
OKK-100	100.000	800	1900	1330	1475	1350	250	DN50	DN50
OKK-150	150.000	850	2010	1440	1640	1480	300	DN65	DN65
OKK-180	180.000	850	2135	1480	1640	1605	300	DN65	DN65
OKK-200	200.000	950	2095	1650	1760	1560	300	DN65	DN65
OKK-240	240.000	950	2190	1650	1760	1710	300	DN65	DN65
OKK-270	270.000	1000	2360	1780	1860	1850	350	DN80	DN80
OKK-300	300.000	1000	2500	1690	1860	1960	350	DN80	DN80
OKK-360	360.000	1100	2680	1760	1980	2120	350	DN80	DN80
OKK-400	400.000	1250	2775	1970	2095	2105	400	DN100	DN100
OKK-450	450.000	1250	2860	1970	2090	2190	400	DN100	DN100
OKK-500	500.000	1250	3045	1909	2240	2370	400	DN100	DN100
OKK-550	550.000	1250	3170	1960	2240	2490	450	DN100	DN100
OKK-600	600.000	1250	3145	1960	2240	2570	450	DN100	DN100
OKK-650	650.000	1400	3345	2100	2330	2520	450	DN125	DN125
OKK-700	700.000	1400	3445	2100	2330	2620	450	DN125	DN125
OKK-750	750.000	1500	3430	2150	2470	2650	500	DN125	DN125
OKK-800	800.000	1500	3430	2150	2480	2720	500	DN125	DN125
OKK-850	850.000	1500	3450	2270	2580	2740	500	DN150	DN150
OKK-900	900.000	1500	3550	2270	2580	2740	500	DN150	DN150
OKK-950	950.000	1500	3450	2270	2580	2740	500	DN150	DN150
OKK-1000	1.000.000	1600	3580	2560	2800	2780	600	DN150	DN150

SPECIFICATIONS

OKK series solid fuel hot water boilers has an international Scotch Type Three Passes design This is an original manually loaded complete cylindrical solid fuel boiler; However it is easy to modify it to operate with a gas or fuel oil burner.

Each phase of manufacturing process; quality control is applied in accordance with the related directive 97/23/EEC PED, EN 303-5 norms and TS 497 The front door is coated with a special refractory material durable up to high temperatures . It has larger water volume than the other types of boilers.It helps the boiler to be long-life.

Combustion efficiency of this boiler can reach to %91.

Low specific load rate supplies long-term economical usage and low fuel consumption The boiler body is insulated ratherly good; insulated by glass wool and covered by galvanized sheet metal. It has very low insulation loss. Because of it's perfect smoke way design it supplies high efficiency in heat transfer.

Because of it's low consumption of fuel, it is environmentally friendly.

Boiler thermic calculations are done according to the coal with LHV = 6500 kcal/kg The fuel is fed manually and by the help of the front door it is convenient to watch and interfere with the fire inside. Control panel is optional in these boiler.

Burning fan is also optional. In some cases such as fine natural draught from chimney, fan may not be necessary.

ÖZELLİKLER

OKK serisi katı yakıtlı sıcak su kazanları uluslararası geçerli olan skoç tip üç geçişli dizayna sahiptir. Bu katı yakıtlı sıcak su kazanları orijinalinde tam silindirik elle yüklemeli olarak imal edilmektedir. Bununla beraber bu kazanların sıvı ve/veya gaz yakıt yakacak şekilde modifiye etmek mümkündür. Üretimin her safhası ve kazanın kalite kontrolü 97/23/EEC PED, EN 303-5 ve TS 497 gibi ilgili normlara uygun olarak gerçekleştirilir. Kazan ön kapağı yüksek sıcaklığa mukabil özel bir refrakter malzeme ile kaplıdır. Yüksek su hacmi sayesinde rakiplerine oranla daha uzun ömürlüdür.

Kazan yanma verimi %91'e ulaşabilmektedir. Düşük spesifik yük dağılımı sayesinde ekonomik ömrü uzun yakıt sarfıyatı düşüktür. Kazan gövdesi ısı kayıplarını minimize edecek şekilde cam yünü üzerine galvaniz sac kaplı olarak izoleli olarak üretilir, İzolasyon ısı kaybı oldukça düşüktür.

Mükemmel duman yolu dizaynı sayesinde ısı transfer yüzeylerinde verim yüksektir. Düşük yakıt tüketimi nedeniyle çevreyle dosttudur. Kazan termik hesapları LHV=6500 kcal/kg ısı kapasiteli kömüre göre yapılmıştır. Kömür yüklemesi elle yapılan bu kazanda ocak içi alevi izlemek ve müdahale etmek için bir kapak mevcuttur. Kontrol paneli opsiyoneldir.

Yakma havası fanı da opsiyonel olan bu kazanda doğal çekişi uygun olan bacalı sistemlerde çoğu zaman fana ihtiyaç duyulmamaktadır.

- * Firmamız haber vermeksizin boyutları değiştirilebilir.
- * Our company can change dimensions without giving information
- * Tablodakiler dışında farklı kapasitelerde üretimlerimiz de mevcuttur.
- * Beside these capacities we have different capacities in our manufacturing programme.

- 1) Indicator outlet (Gösterge çıkışı)
- 2) Safety outlet (Emniyet gidişi)
- 3) Safety return (Emniyet dönüş)

Optional equipments

- Burning air fan
- Control panel complete with:
 - 1 boiler control thermostats
 - 1 safety limit thermostat
 - 1 fan on/off switch
 - 1 boiler thermometer

Opsiyonel ekipmanlar:

- Yakma havası fanı
- Kontrol paneli
 - 1 adet kazan kontrol termostatu
 - 1 adet emniyet termostatu
 - Fan on/of şalteri
 - Termometre

