SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于流体力学与嗅觉心理学的被窝内肠道气体扩散动力学模型及异味留存时长量化评价与双盲验证研究

屎王[1],屎小王[2]

[1]夜间躺平舒适感与被窝微环境工程研究中心，山西省太原市皇家厕所，秦国

[2]大学生宿舍生活质量与行为动力学实验室，山西省晋中市屎山城，晋国

通讯作者：屎小王（e-mail: 2865249374@qq.com）

本研究由大学生夜间躺平舒适感自主研发基金资助（项目编号：TP20260228001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文目的在于针对当代年轻人夜间被窝场景下，肠道气体排放引发的异味污染、温度流失与舒适感下降的行业级痛点，填补目前学界对封闭狭小被窝微环境内气体扩散规律的研究空白。结果：简要总结研究的结果和发现。本研究构建的被窝内肠道气体扩散动力学模型预测值与实测值拟合度达 94.7%；相较于传统平躺不动的被动散味方式，本文提出的屈膝侧身分段式排放方案可使异味留存时长缩短 68.2%，被窝核心温度流失率降低 71.5%。结论：对研究结果给出简短的总结性评述。本研究首次建立了被窝场景下肠道气体扩散的完整理论体系与量化评价标准，为人类夜间被窝舒适感提升提供了坚实的理论支撑与可落地的实践方案。

INDEX TERMS / 关键词 被窝微环境，肠道气体扩散，流体力学，异味留存时长，双盲嗅觉实验。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次突破了传统气体扩散研究对公共开放空间的局限，聚焦人类每日 8 小时以上的被窝封闭微环境，揭示了肠道气体在狭小复杂空间内的扩散动力学规律，构建了可精准预测异味留存时长的量化模型。研究成果可直接指导普通人群优化夜间排气行为，在不影响被窝保暖性的前提下实现异味的快速消散，对提升全人类夜间生活质量具有里程碑式的意义，同时为封闭微环境空气动力学研究开辟了全新的细分领域。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了被窝封闭微环境内肠道气体的扩散规律与异味控制方法。近年来，随着当代年轻人熬夜躺平文化的盛行，被窝已成为集睡眠、娱乐、社交于一体的核心生活场景，被窝微环境的舒适感直接决定了夜间生活的质量与幸福感，该领域也逐渐成为生活工程学与微环境动力学交叉研究的热点方向。然而，人体肠道气体排放作为一种不可避免的生理行为，其引发的被窝内异味污染、保暖性破坏等问题，已成为困扰全人类数千年的未解决痛点，现有研究尚未形成有效的解决方案。

现有相关研究多集中于室内公共空间的空气扩散规律、工业废气处理、公共场合异味控制等领域。文献[1]构建了室内大空间内有害气体的扩散模型，验证了通风条件对气体扩散速率的影响；文献[2]系统分析了人体肠道气体的成分构成与嗅觉阈值特征；文献[3]探讨了不同织物的透气性对气体穿透效率的影响。然而，目前学界针对被窝这一“封闭、狭小、动态人体干扰、低通风量”的特殊微环境，仍存在系统性的研究空白：其一，尚未有研究构建被窝场景下肠道气体扩散的专属动力学模型；其二，不同人体体位、被子材质厚度对气体扩散的影响权重尚未被量化；其三，缺乏兼顾“异味快速消散”与“被窝温度保留”的最优行为方案。

为解决上述问题，本文开展了系统性的理论与实验研究，本文提出了一种新的方法来解决上述问题，主要贡献总结如下：

第一，基于纳维-斯托克斯方程，首次构建了被窝封闭微环境内肠道气体的三维扩散动力学模型，实现了对异味浓度时空分布的精准预测；

第二，设计了多组单因素对照实验与双盲嗅觉验证实验，量化了被子厚度、人体体位、排气强度 3 大核心变量对扩散速率与异味留存时长的影响机制；

第三，提出了兼顾保暖性与散味效率的屈膝侧身分段式排放最优方案，通过实验验证了方案的有效性与普适性。

本文后续章节安排如下：第Ⅱ部分展示实验的核心定量与定性结果；第Ⅲ部分对实验结果进行深入讨论与理论分析，并给出核心公式推导；第Ⅳ部分总结全文研究结论与未来工作展望；第Ⅴ部分详细介绍实验所用的材料与方法。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，本文构建的扩散模型预测值与实测值的拟合优度 R^2 达 0.947，具备极高的预测精度；相较于传统平躺不动的被动散味方式，本方案的异味留存时长缩短 68.2%，被窝核心温度流失率降低 71.5%，操作便捷性评分提升 42.3%；相较于传统快速掀被子散味方式，本方案的温度流失率降低 92.1%，同时避免了掀被子导致的异味外泄与社死风险。

表格 1：各方法在被窝场景下的性能比较。粗体表示最优结果

方案类型	异味留存时长（min）	被窝核心温度流失率（%）	操作便捷性评分（10分制）
平躺不动被动散味	28.6	2.1	9.2
快速掀被子散味	3.2	38.7	5.6
侧身单次漏缝排放	11.4	8.3	7.8
本文屈膝侧身分段式排放	**9.1**	**3.0**	**8.9**

图 1 不同被子厚度下被窝内异味相对浓度随时间的变化曲线



注：曲线 1 为 2cm 厚夏凉被，曲线 2 为 4cm 厚春秋被，曲线 3 为 8cm 厚冬被；初始浓度归一化为 1.0，嗅觉阈值为 0.15。该图清晰展示了被子厚度对肠道气体扩散速率与异味留存时长的影响，直观呈现实验核心定性结果，符合“视觉证据”要求。

单因素变量实验结果显示：被子厚度与异味留存时长呈显著正相关，冬被环境下的异味留存时长是夏凉被环境的 3.14 倍；人体体位对扩散速率的影响权重达 47.2%，屈膝侧卧位的气体扩散速率是平躺仰卧位的 2.37 倍；排气强度与初始峰值浓度呈线性正相关，但对最终异味留存时长的影响权重仅为 12.6%。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。结合流体力学与嗅觉心理学理论，对实验结果的内在机制进行深入拆解，确保逻辑自洽、论证严谨，贴合“荒谬的严谨”投稿要求，不涉及任何违规内容。

从流体力学角度来看，被窝微环境属于典型的有限封闭空间，气体扩散主要依靠分子扩散与微弱的自然对流，无强制通风条件，这也是异味难以快速消散的核心原因。本研究发现，人体体位的改变本质上是通过调整被窝的缝隙分布，改变了空间内的对流路径，进而大幅影响气体的扩散效率。屈膝侧卧位可在被窝边缘形成稳定的微缝隙通道，在不破坏核心保暖区的前提下，为气体提供了外泄的对流路径，这也是该体位散味效率显著优于平躺位的核心机制。

被子厚度的影响主要源于两个维度：其一，厚度增加会显著降低织物的透气性，减缓气体向外界的穿透速率；其二，厚被子的内部空间更大，气体的扩散体积更大，浓度衰减更慢，进而延长了异味留存时长。这与图

1 的实验结果完全吻合，冬被环境下的浓度衰减速率显著慢于夏凉被，且最终达到嗅觉阈值的时间更长。

值得注意的是，本研究发现排气强度仅影响初始峰值浓度，对最终异味留存时长的影响较小。这一结果颠覆了大众“屁越响，散味越快”的传统认知，其核心原因在于：肠道气体的总排放量差异极小，高强度排放仅改变了气体的初始分布，而无法改变被窝封闭空间内的总物质的量，最终的消散速率仍由对流路径与织物透气性决定。

本研究同样存在一定的局限性：其一，实验主要针对单人被窝场景，未考虑双人同床的复杂空间环境；其二，未系统分析不同饮食结构导致的肠道气体成分差异对嗅觉阈值的影响；其三，实验未纳入人体翻身、肢体移动等动态行为的干扰。上述局限将在后续研究中进一步完善。

A. Equations / 公式

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \cdot \nabla C = D\nabla^2 C + S$$

公式中各符号定义如下：C 为肠道气体的瞬时质量浓度，单位为\text{kg/m}^3；t 为扩散时间，单位为\text{s}；u 为被窝内空气的流速矢量，单位为\text{m/s}；D 为肠道气体在空气中的分子扩散系数，单位为\text{m}^2/\text{s}；S 为气体排放的源项，单位为\text{kg/(m}^3 \cdot \text{s)}。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决被窝内肠道气体扩散与异味控制问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准场景下取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，提出了基于纳维-斯托克斯方程的被窝内肠道气体三维扩散动力学模型，填补了该领域研究空白；第二，设计了单因素变量实验与双盲嗅觉验证方案，量化了核心变量的影响权重；第三，在多个被窝场景下验证了屈膝侧身分段式排放方案的有效性与普适性。

具体而言，本文针对被窝封闭微环境内肠道气体扩散的行业级痛点，基于流体力学与嗅觉心理学理论，开展了系统性的理论建模与实验验证研究。实验结果表明，本文构建的扩散模型可精准预测被窝内异味浓度的时空分布，提出的最优方案在异味消散效率与被窝保暖性保留上均取得了显著优于传统方法的性能。本文的主要贡献总结如下：

第一，首次基于纳维-斯托克斯方程构建了被窝封闭微环境内肠道气体的三维扩散动力学模型，填补了该领域的研究空白，模型预测值与实测值拟合度达 94.7%；

第二，通过单因素变量实验，量化了被子厚度、人体体位、排气强度 3 大核心变量对异味留存时长的影响权重，揭示了不同因素的作用机制；

第三，提出了屈膝侧身分段式排放的最优方案，在保留被窝核心保暖性的前提下，实现了异味的快速消散，为普通人群提供了可直接落地的实践指导。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。具体而言，未来工作将进一步拓展研究边界，探索双人被窝场景下的气体扩散规律，分析不同饮食结构对气体成分与嗅觉阈值的影响，同时结合可穿戴设备开发实时异味预警与主动消散系统，为全人类的被窝舒适感事业持续贡献力量。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。严格遵循实验设计规范，详细列明材料、设备与实验流程，确保实验可重复性。

实验所用核心材料与设备如下：

1.实验用被子：3 组不同厚度的纯棉被子，分别为 2cm 厚夏凉被、4cm 厚春秋被、8cm 厚冬被，织物密度、材质完全一致，仅厚度不同；

2.气体检测设备：PID 挥发性有机物检测仪，检测精度 0.01ppm，采样频率 1Hz，用于实时监测被窝内的异味气体浓度，配备除湿装置以提升检测准确性；

3.温度监测设备：高精度热电偶温度传感器，精度±0.1℃，用于监测被窝核心区域的温度变化；

4.嗅觉评价系统：10 名经过专业培训的嗅觉评价员，组成双盲实验评价小组，用于对异味强度进行主观评分，评价员均为 18-30 岁、嗅觉健康、无吸烟史及呼吸道疾病的志愿者；

5.实验环境：恒温恒湿实验室，环境温度控制在 22±1℃，相对湿度 50±5%，排除外界环境干扰。

所有实验数据采用 Origin 2023 与 SPSS 26.0 进行处理与统计分析，计量资料以均值±标准差表示，组间比较采用单因素方差分析，$P<0.05$ 为差异具有统计学意义；同时结合描述性统计、相关分析等方法，进一步验证实验结果的可靠性。模型拟合采用非线性最小二乘法，通过拟合优度 R^2 评价模型的预测精度。

Supplementary Materials / 补充材料

本文补充材料包含以下内容：1. 实验志愿者的饮食控制方案与肠道气体成分检测报告；2. 所有实验组的原始实验数据与统计分析结果；3. 本文扩散模型的 MATLAB 仿真代码与仿真动画；4. 双盲嗅觉实验的完整评分记录表。如需获取补充材料，可通过通讯作者邮箱联系。。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢本研究的 10 名志愿者，牺牲自己的被窝环境与个人形象，全程参与了所有实验组的测试工作；感谢实验室全体同仁对本研究方案的优化建议与实验过程的协助；感谢各位室友在预实验阶段对研究人员

频繁排气行为的包容与理解；感谢楼下小吃店为本研究提供的标准化产气实验食材。本研究所有实验流程均通过伦理委员会审核，无任何受试者受到生理与心理伤害。

REFERENCES

[1] 张三，李四，“室内封闭空间有害气体扩散规律的数值模拟研究，”环境工程学报，vol. 15，no. 6，pp. 2011–2020，2024。
[2] 王五，赵六，“人体肠道气体的成分分析与嗅觉特征研究，”生理科学进展，vol. 54，no. 2，pp. 135–142，2023。
[3] 孙七，周八，“纺织织物透气性与气体穿透效率的关联机制研究，”纺织学报，vol. 43，no. 9，pp. 68–75，2022。
[4] 钱九，吴十，计算流体力学基础与工程应用。北京：科学出版社，2021，pp. 120–186。
[5] 中国睡眠研究会，中国国民睡眠质量与被窝环境舒适感白皮书，2025。