SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 Februrary 2026
Manuscript Category

sociology

大残一枪死：无畏契约中的虚拟战场中的信息失真及其对团队协作效率的影响机制研究

ovo[1,*]

[1]Department of Lotus, [2]Department of Pearl.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Gekko

Received on 25 Fe 2026; revised on 26 Feb 2026; accepted on 27 Feb 2026

Abstract

Motivation: 在无畏契约等战术射击游戏中，“大残一枪死”作为玩家对枪失利后的典型话语，频繁出现于团队沟通中。然而，大量案例表明，此类通报与实际伤害值之间存在系统性偏差——常见情形包括：实际伤害 30（满甲 150）、仅命中身体、甚至一枪未中。这种现象不仅影响单局胜负，更可能侵蚀团队信任，导致协作效率的螺旋式下降。然而，现有研究较少关注游戏情境下的信息失真问题，尤其缺乏对这一特定话语现象的深入分析。本研究旨在填补这一空白，探讨“大残”话语的生产机制及其对团队协作的影响路径，为理解虚拟团队中的沟通困境提供新的理论视角。

Results: 基于 30 场无畏契约对局的语音转录数据与 10 名玩家的深度访谈，本研究发现：（1）“大残”话语可划分为四种类型：幻想型（零伤害虚报）、夸张型（轻微伤害夸大）、防御型（责任转移式通报）和策略型（故意误导）；（2）虚报行为本质上是一种“防御性印象管理”——对枪失败者通过夸大敌方损耗，将“白给”重构为“虽败犹荣”，同时将对枪责任转移给队友；（3）然而，这种策略在短期内维护个体面子，长期却导致团队信任的“公地悲剧”：当虚报成为常态，队友对信息的信任度持续下降，补枪决策失误率上升，最终损害团队整体绩效；（4）博弈论分析表明，“大残”现象符合“廉价谈话”模型，在缺乏惩罚机制的路人局中，虚报策略可能形成“混同均衡”，即无论实际伤害如何，玩家均倾向于夸大通报

Availability: 本研究的数据可通过查看作者掌上无畏契约查看。为保护受访者隐私，原始录音文件不予公开。

Contact: support@riotgames.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

2024 年，无畏契约（Valorant）全球月活跃玩家突破 3000 万。在这款以精准枪法，道具配合为核心的射击游戏中，一个奇特的语言现象正在对局中悄然蔓延：每当队友对枪失利，语音里总会传来一声急促的——“大残一枪死！”。然而，当闻讯赶来的补枪队友满怀信心拉出掩体，迎面而来的往往是满血敌人的颗秒的子弹。人物倒下的瞬间，一句经典的质问在麦克风中响起：“你不是说大残吗？”

这是一个无数 FPS 玩家熟悉的场景，也是一个在游戏社区中被反复调侃却从未被认真研究的现象。“队友说大残”这一现象背后隐藏着一个严肃的问题：当团队沟通中普遍存在信息失真，团队的协作效率将受到怎样的影响？

“大残一枪死”现象之所以值得研究，基于以下三个层面的观察：

1.1

在笔者记录的 30 场无畏契约路人局中，“大残”及相关变体（“一枪头”“打了 120”“一枪死”）平均每场出现 6.8 次。通过对战录像的回放分析，发现这些通报与实际伤害值的匹配率仅为 31.2%---也就是说，近七成的“大残”属于虚报或夸大。这一数据引发了一个基本问题：为什么玩家倾向于夸大敌方损耗？

1.2

游戏中的团队协作建立在信息共享的基础上。当队友报告“a 大瑞纳大残”，补枪队员据此做出拉出掩体的决策。然而，当信息失真成为常态，这种决策基础便开始动摇。是信，还是不信？每一次“大残”后被颗秒，都在侵蚀着团队信任的根基。这就引出了第二个问题：信息失真如何影响团队信任的动态演化？

1.3

信任的侵蚀最终会转化为绩效的损失。当玩家开始对所有信息持怀疑态度，原本流畅的团队配合变得迟疑、犹豫、甚至分裂—“各玩各的”成为无奈之下的最优策略。这就构成了第三个问题：信息失真通过什么机制影响团队的整体协作效率？

这三个问题，构成了本研究的核心关切。

2 Methods

本研究采用质性研究为主、量化分析为辅的混合研究方法，综合运用参与式观察、语音转录分析、深度访谈与网络文本分析四种方法收集数据。在数据收集阶段，研究者通过目的性抽样招募 27 名无畏契约玩家（黄金至超凡段位，年龄 M=19.8 岁），征得同意后收集其 30 场对局的队内语音共约 18 小时，并对其中 10 名高频使用“大残”话语的玩家进行半结构化深度访谈（总时长约 11 小时），同时补充收集 B 站，抖音相关视频弹幕作为辅助数据。在数据分析阶段，所有语音与访谈资料经逐字转录后，采用主题分析法进行三级编码（开放式编码、轴向编码、选择性编码），由两名研究者独立编码并检验信度（编码一致性系数 Kappa=0.83），最终围绕“信息失真与信任侵蚀”这一核心范畴构建理论框架；同时，对语音数据中识别的 141 次“大残”事件进行量化统计，以描述现象的分布特征。研究全过程严格遵守学术伦理规范，确保知情同意、匿名处理与退出自由。

3.1 Data Structure This is Heading 2 style this is heading 2 style

本研究发现“大残”话语可归纳为三种理想类型。这三种类型在虚报程度、动机指向和话语特征上存在显著差异，构成了理解这一现象的基本框架。

幻想型: 指玩家在对枪未造成任何伤害的情况下，仍向队友通报“大残”或“一枪死”。此类行为通常发生在玩家被瞬秒、未及开枪的情况下，其话语与客观现实之间存在完全断裂。访谈中，一位白银玩家坦言：“有时候我还没看到人就被颗了，但队友问我”打了多少”，我总不能说‘人都没看见’吧？太丢人了。说‘大残’至少显得我做了点贡献。”这表明，幻想型大残本质上是一种“零成本面子维护”——通过对枪失败后的话语重构，将“白给”转化为“虽败犹荣”。

夸张型: 是最为常见的类型，指玩家造成轻微伤害（通常为 50 及以下）却通报“大残”。此类行为的典型情境是：玩家用“正义”或“戍卫”命中敌方身体一枪（约 30-40 伤害），随后被反杀，随即在麦克风中高呼“他大残！一枪死！”受访者（钻石玩家）的描述颇具代表性：“我知道我只打中一枪，但我说‘打了 30 血’队友可能就不去补了。说‘大残’的话，队友大概率会拉出去补枪。这是一种策略。”这一类型揭示了虚报行为中的“策略性夸张”——通过夸大敌方损耗，提高队友补枪的概率。

策略型: 大残是最为复杂的一种类型，指玩家明知敌方血量尚足（甚至满血），却出于某种战术目的故意虚报“大残”，以驱使队友做出激进决策。此类行为通常发生在残局，虚报者希望通过“牺牲”队友换取信息或拆枪机会。受访者（钻石玩家）坦承：“有一次 2v3 残局，我知道打不过，就骗队友说‘他大残，在拆包’，队友拉出去被颗了，但我趁那个时间看到了对面的位置。我觉得这是最优解。”这一类型将虚报行为推向极致——从被动的面子维护，升级为主动的信息操纵。

Table 1. 要求说我们得放个表格我也不知道这是干啥的

|S|	频次	占比	实际造成伤害	补枪成功率
幻想型	48	30.2%	0	21.7%
夸张型	81	50.8%	1-50	28.8%
策略型	30	19.0%	1-110	55%

本章通过对 161 次“大残”事件的类型学分析与量化统计，结合 10 名玩家的深度访谈资料，揭示了“大残”话语的三重面孔（幻想型、夸张型、策略型）、三重动机（面子维护、责任转移、战术操纵）以及信任侵蚀的三阶段模型（信任期、怀疑期、无视期）。研究发现，“大残”并非简单的“说谎”，而是一种复杂的社交策略——它在个体层面维护面子，在人际层面转移责任，在团队层面却侵蚀信任。这一发现，为理解虚拟团队中的信息失真问题提供了新的经验基础。

Acknowledgements

本研究承蒙以下机构和个人的支持，谨此致以诚挚谢意。

感谢无畏契约提供学术平台与研究资源。感谢 riot 研究院在数据收集过程中提供的技术支持与渠道对接。

感谢所有参与本研究的无畏契约玩家。你们在游戏中贡献的每一句，以及访谈中毫无保留的自我剖析，构成了这项研究的血肉与灵魂。没有你们的信任与坦诚，这项研究将无从谈起。

Funding

并无我甚至充钱买了全套猫猫谁想报销一下

References

Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Yoo,M.S. *et al*. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson's disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76–84.

Crenshaw, B.,III, and Jones, W.B.,Jr (2003) The future of clinical cancer management: one tumor, one chip. *Bioinformatics*, doi:10.1093/bioinformatics/btn000.

Auhtor,A.B. *et al.* (2000) Chapter title. In Smith, A.C. (ed.), *Book Title*, 2nd edn. Publisher, Location, Vol. 1, pp. ???–???.

Bardet, G. (1920) Sur un syndrome d'obesite infantile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l'etude des formes cliniques de l'obesite hypophysaire). PhD Thesis, name of institution, Paris, France.