SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

S.H.I.T 治理公约 1.0 — 学术去中心化的民权治理

Dr.Max Verstappen
Tungwah Senior-High School
S.H.I.T 学术社区

通讯作者：Dr.Max Verstappen（Tictok @哈哈哈哈哈）
本文基于 S.H.I.T 社区治理研究项目
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 **本方案针对 S.H.I.T 社区治理的四大核心模块提出了系统性的技术解决方案。目的：建立公平、透明、抗操纵的学术去中心化治理体系，让编辑部之权力成为 S.H.I.T 民权。方法：通过声誉加权量化模型（RQM）实现贡献评估，通过 S.H.I.T 分数算法实现自动化的见刊判定，通过分层降解协议平衡学术自由与社区秩序，通过轻量级共识与动态激励确保系统可持续性。结果：构建了一个抗操纵、自进化、可持续的学术去中心化治理体系。结论：该方案能够为 S.H.I.T 社区的健康发展奠定坚实的技术基础，推动学术出版向更加开放、公平、高效的方向演进。**

INDEX TERMS / 关键词 **去中心化治理，学术出版，声誉系统，区块链，社区自治**

IMPACT STATEMENT / 影响声明 **本研究提出了一套完整的学术去中心化治理方案，通过技术创新解决传统学术出版中的权力集中、审稿不公、资源分配不均等问题，为构建开放、公平的学术生态系统提供了可行路径。**

I. INTRODUCTION / 引言

传统学术出版体系中，创作者与审稿人的贡献难以被精确量化，话语权往往被少数权威学者垄断，形成"马太效应"。在去中心化社区中，我们需要一套公平、透明、抗操纵的贡献评估机制，确保社区话语权随学术输出质量动态调整，而非受身份地位驱动。 本文将分为五个部分详细论述 S.H.I.T 治理公约的核心内容：第一章介绍价值度量模块，提出声誉加权量化模型（RQM）；第二章阐述见刊判定模块，设计 S.H.I.T 分数算法与自动晋升机制；第三章讨论冲突解决机制，建立分层降解协议；第四章分析资源配置模块，提出自治激励方案与赛博共产主义理念；第五章进行风险评估并提出应对策略。 "在学术创作过程中，创作者的思维是第一的。一篇文章，如果被编辑部的主观臆断而失去了登上学术舞台的资格，那么，这个期刊无疑是彻底失败的。" ——马克·吐温

II. 第一章 价值度量模块

1.1 问题分析 传统学术出版体系中，创作者与审稿人的贡献难以被精确量化，话语权往往被少数权威学者垄断，形成"马太效应"。在去中心化社区中，我们需要一套公平、透明、抗操纵的贡献评估机制，确保社区话语权随学术输出质量动态调整，而非受身份地位驱动。 1.2 方案设计 1.2.1 声誉加权量化模型（RQM） 在此提出声誉加权量化模型（Reputation-weighted Quantification Model, RQM），将贡献度分解为以下维度：内容质量（Q）权重 35%，包括专家评审分数、引用数、讨论深度；审稿质量（R）权重 25%，包括评审准确性、评审时效、反馈有用性；社区参与（P）权重 20%，包括评论数、投票数、提案贡献；声誉衰减（D）权重 20%，包括时间衰减系数、活跃度惩罚。 1.2.2 博弈论激励机制 引入博弈论框架设计激励相容机制。设创作者 i 的贡献度为 Ci，审稿人 j 的贡献度为 Rj，则系统总效用函数为：$U = \alpha \cdot \sum Ci + \beta \cdot \sum Rj - \gamma \cdot Var(C) - \delta \cdot CollusionPenalty$。其中α、β为正向激励系数，γ为方差惩罚系数，δ为串谋惩罚系数。通过合约自动执行，让机制透明可审计。 1.3 技术实现 RQM 模型通过以下技术组件实现：链上声誉合约记录每位用户的贡献历史，不可篡改；评分预言机聚合多源数据计

算质量分数；权重调节器根据社区共识动态调整各维度权重；反操纵模块检测异常行为模式，防止刷分攻击。

III. 第二章 见刊判定模块

2.1 问题分析 传统学术出版的审稿周期长、主观性强。在去中心化环境中，需要建立自动化的质量评估与状态转换机制，使优质稿件能够从预印本池（Preprint Reservoir）自动晋升为正式见刊状态。 2.2 S.H.I.T 分数算法 S.H.I.T 分数是一个综合质量指标，计算公式如下：S.H.I.T 分数 = w1·Q + w2·E + w3·D + w4·C - w5·P。其中 Q-质量分（评审平均分）权重 w1=0.30；E-参与度（阅读量、分享数、收藏数）权重 w2=0.25；D-争议度（正反讨论比例取对数）权重 w3=0.20；C-共识度（评审一致性系数）权重 w4=0.15；P-惩罚项（举报核实、抄袭检测）权重 w5=0.10。 2.3 自动晋升机制 完善化粪池机制，稿件生命周期如下：草稿状态为初始提交，通过基础审核后进入预印本池；预印本池状态为基础审核通过，S.H.I.T≥80 分且停留>30 天晋升；正式见刊状态为自动晋升，持续监测，分数<40 降级；降解状态为分数过低或违规，30 天内可申诉，否则归档。 自动晋升阈值设定：当稿件在预印本池停留超过 30 天且 S.H.I.T 分数≥80 分时，自动触发晋升流程，进入正式见刊状态。若分数<40 分且持续 60 天，则自动降解为草稿状态。

A. 第三章 冲突解决机制

3.1 问题分析 学术自由与社区秩序之间存在天然张力。如何在捍卫学术自由的同时，识别并清除真正的毒素（人身攻击、恶意灌水、学术不端），才是冲突解决机制的核心挑战。 3.2 降解协议设计 3.2.1 三层检测架构 建立分层降解协议，实现自动化内容治理：L1-机器过滤检测敏感词、言语违规，处理方式为自动拦截，通知作者；L2-社区标记检测低质量、争议内容，处理方式为标记待审，限制传播；L3-陪审仲裁处理高争议、恶意攻击，处理方式为人工陪审，链上裁决。 3.2.2 争议仲裁流程 对于机器难以判定的高争议内容，启动社区仲裁：争议标记阶段，当内容争议度过大，自动驳回并通知相关方。

IV. 第四章 资源配置模块

4.1 问题分析 去中心化系统面临资源约束的现实挑战。如何在低算力、有限存储的极端环境下维持系统运行，防止因过载或资源枯竭导致系统崩塌，是本模块的核心问题。 4.2 自治激励方案 4.2.1 轻量级共识机制 采用改进的 PoS（Proof of Stake）共识，结合声誉权重：出块概率 ∝ 质押金额 × 声誉值 / 网络总负载。该设计确保高贡献用户获得更高话语权，同时避免算力军备竞赛。 4.2.2 资源优化策略 内容分片：将大型文件分片存储于 IPFS，链上仅存哈希；冷热分离：高频访问内容缓存于 Layer2，低频内容归档；压缩算法：采用零知识证明压缩验证数据；垃圾回收：自动清理评分<2Star 且超过 180 天的僵尸内容。 4.3 赛博共产主义 对于服务器、算力不足等制约，在此初步提出赛博共产主义。赛博共产主义提倡算力平等、网络平等。在 S.H.I.T 期刊受服务器、算力不足等制约的现实下，赛博共产主义的应用路径大致为：小范围初步向用户提出贡献算力方案，用户可自愿选择贡献自己的算力、节点给 S.H.I.T；大范围推广用户数量增多可以一定程度减少人均算力贡献量；开放赞助商入口提供一定量的被赞助服务；适当开放用户赞助，单次赞助上限 20 元，日上限 50 元，周上限 120 元，月上限 200 元，年上限 500 元；做好学术期刊的本职减少算力支出。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

V. 第五章 风险评估

本方案面临以下潜在风险及应对策略： 女巫攻击风险：单一用户创建多个身份刷分。应对策略：KYC 绑定 + 行为模式检测。 串谋攻击风险：评审团内部串通操纵结果。应对策略：随机陪审 + 盲审机制。 内容泛滥风险：低质量内容挤占系统资源。应对策略：降解机制 + 资源配额。 共识分裂风险：社区对规则产生重大分歧。应对策略：分叉保护 + 渐进式升级。 对于深度伪造稿件，作者需证明是真人。对于长期内容降解引入化粪净化厂：降解内容并非删除，而是移入冷存储，保留考古与情绪价值。

结论

本方案针对 S.H.I.T 社区治理的四大核心模块提出了系统性的技术解决方案。通过声誉加权量化模型实现公平的贡献评估，通过 S.H.I.T 分数算法实现自动化的见刊判定，通过分层降解协议平衡学术自由与社区秩序，通过轻量级共识与动态激励确保系统可持续性。 这些模块相互协同，共同构建了一个抗操纵、自进化、可持续的学术去中心化治理体系。相信，这套方案能够为 S.H.I.T 社区的健康发展奠定坚实的技术基础，推动学术出版向更加开放、公平、高效、构思的方向演进。 本文章部分使用 AI 工具进行修改。灵感来源：Kimi 和我的大脑。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 S.H.I.T 社区全体成员对本研究的支持与贡献。特别感谢所有参与讨论和提供宝贵意见的社区成员。

REFERENCES

[1] Dr.Max Verstappen, "S.H.I.T 治理公约 1.0：学术去中心化方案，" S.H.I.T 学术社区，2026 年 2 月。
[2] 中本聪，"比特币：一种点对点的电子现金系统，" 2008 年。
[3] Vitalik Buterin, "以太坊白皮书，" 2014 年。