SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于对辣子鸡的风味形成机制与工艺优化研究

自然卷土豆 [1]

[1]加里顿大学

本项目无基金资助

ABSTRACT / 摘要 传统辣子鸡制备过程会让多数制备者产生恐慌，本研究创新性的提出了一种中小火缓慢制备方法，可有效消除制备过程中产生的恐慌。

INDEX TERMS / 关键词 辣子鸡，酶解，新型制备过程。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 一种新型制备辣子鸡的过程。

I. INTRODUCTION / 引言

本文聚焦贵州辣子鸡制备过程中的核心瓶颈问题，即鸡肉煸炒阶段大量水分析出导致的口感劣化、风味失衡及产品标准化难题。研究背景与动机源于贵州辣子鸡作为国家地理标志产品的文化价值与产业规模（2023 年市场规模超 50 亿元），但传统烹饪技术难以有效控制水分流失，不仅影响产品品质稳定性（如肉质干柴、油腻感增强），更制约了其工业化生产与国际化推广。相关工作综述表明，现有研究主要集中在火候调控（如 Zhang et al., 2020 的高温快炒法）或调味料辅助（Li & Wang, 2022 的淀粉包裹技术），但均未从水分迁移机理层面突破，且存在风味干扰、操作复杂等局限，尚未形成系统性解决方案。本文的主要贡献包括：（1）提出“微波-酶解预处理-精准煸炒”三步协同新方法，通过调控鸡肉肌原纤维结构降低水分析出率（实验显示降幅达 32.7%）；（2）建立水分动态迁移预测模型，实现煸炒参数（温度、时长）的智能优化；（3）开发标准化操作流程，兼顾传统风味保留与工业化适用性。论文组织结构如下：第一章阐明研究背景与问题；第二章综述烹饪技术及水分控制相关研究；第三章详述新方法的理论设计与实验方案；第四章展示对比实验与数据验证；第五章分析结果并讨论应用价值；第六章总结结论与未来方向。Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

II. DISCUSSION / 讨论

本研究提出的“微波-酶解预处理-精准煸炒”三步协同方法，通过调控鸡肉肌原纤维结构（如破坏细胞膜通透性）显著抑制了煸炒过程中的水分迁移，实验证实水分析出率降低 32.7%（$p<0.01$），有效解决了传统工艺中肉质干柴、风味失衡的核心痛点。这一发现不仅验证了水分迁移动力学在烹饪过程中的关键作用，更从分子层面为传统菜肴的工业化控制提供了新范式。

第一章 研究背景与问题

贵州辣子鸡作为国家地理标志产品（2018 年获批），2023 年产业规模达 52.7 亿元，已成为黔菜文化输出的核心载体。然而，其工业化生产长期受制于核心

工艺瓶颈：鸡肉煸炒阶段因肌原纤维结构破坏导致水分大量析出（平均析出率 18.5%），引发肉质干柴、油脂感增强及风味失衡问题，产品合格率仅 68.3%（行业调研数据，2023）。传统解决方案（如延长煸炒时间）仅缓解表象，却加剧风味损失，更制约了标准化生产与国际市场拓展。本研究聚焦此关键问题，旨在建立“结构-动力学-模型”三位一体的科学化控制体系，为辣子鸡产业高质量发展提供技术支撑。

第二章 相关工作综述

现有烹饪技术研究主要围绕火候调控与辅助添加剂展开。Zhang 等（2020）提出高温快炒法（180℃/90s），通过热力参数优化降低水分流失，但未触及水分迁移机理，导致辣椒风味被过度挥发（风味评分下降 24.1%）；Li 与 Wang（2022）采用淀粉包裹技术（5%玉米淀粉），虽锁水率提升 15.7%，却因淀粉残留使肉质黏腻，且操作复杂性增加 30%的工序成本。在水分控制领域，Wang 等（2021）建立经验模型（温度-时间简化公式），但预测精度仅 R^2=0.65，无法适配不同鸡肉批次。关键缺口在于：缺乏从蛋白质结构层面干预水分迁移的系统性方法，且现有方案均未兼顾风味保留与工业化经济性。本研究通过解析水分迁移动力学，填补此研究空白。

第三章 新方法的理论设计与实验方案

本研究提出“微波-酶解预处理-精准煸炒”三步协同新方法，其理论基础为：微波（400W/60s）破坏鸡肉细胞膜通透性，降低水分迁移阻力；酶解（0.5%木瓜蛋白酶，45℃/30min）解构肌原纤维交联结构，增强水分束缚能力；精准煸炒基于水分迁移预测模型（方程：$W = 0.83T^2 - 1.25H + 0.45W_0$，$R^2$=0.93）动态优化温度（160-175℃）与时间（75-85s）。实验方案设计为：

样本：贵州本地养殖鸡（体重 1.2±0.2kg，n=120）；

分组：对照组（传统煸炒）、实验组（三步法）；

指标：水分析出率（蒸馏法测定）、质构（物性仪）、风味（GC-MS 分析）；

验证：正交实验设计（温度、时间、酶浓度三因素），每组重复 6 次。

第四章 对比实验与数据验证

实验数据表明（表 1）：



第五章 分析结果并讨论应用价值

本方法通过调控肌原纤维结构（SEM 显示细胞膜孔隙率降低 58.3%），从分子层面抑制水分迁移，解决了传统工艺的核心矛盾。与 Zhang（2020）和 Li & Wang（2022）的对比表明：本方法无需额外添加剂（避免风味干扰），且参数优化模型实现精准控制（预测误差±3.2%），而现有方案存在风味失衡（Zhang）或操作冗余（Li & Wang）问题。应用价值体现在：

产业落地：在贵州 A 企业试点中，产品合格率从 68.3%提升至 86.5%，客户满意度提高 29.7%；

方法论启示：为传统菜肴工业化提供“结构-动力学-模型”新范式，可推广至水煮鱼、毛血旺等川湘菜系；

文化传承：保留辣子鸡核心风味（辣椒素保留率 92.4%），避免技术革新对文化符号的稀释。

局限性：实验未覆盖进口鸡种（如三黄鸡），需在跨区域测试中验证普适性。

III. Conclusions / 结论

本研究成功构建“微波-酶解预处理-精准煸炒”三步协同体系，实现水分析出率降低 32.7%、风味保留率提升 43.5%，并建立高精度（R^2=0.93）水分迁移预测模型，为贵州辣子鸡工业化提供技术标准。核心贡献在于：（1）揭示了肌原纤维结构与水分迁移的定量关系；（2）开发了兼顾风味与效率的标准化流程。未来工作将聚焦：

技术深化：融合物联网传感器开发实时动态校准系统，解决工厂油烟干扰问题；

应用拓展：将模型适配至 10 种以上川湘菜系，形成《地方标准》修订草案；

经济优化：筛选低成本酶替代方案（如微生物酶），降低酶成本至总成本 8%以下。

本研究不仅推动辣子鸡产业提质增效，更对传统烹饪的科学化转型具有普适性指导意义。

表格 1:各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

IV. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

实验材料

类别具体信息来源/规格

鸡肉原料贵州本地散养三黄鸡（体重 1.2±0.2 kg，屠宰后 24h 内使用）贵州黔东南州养殖基地（批次：2023-07-01）

酶制剂木瓜蛋白酶（Protease from Papaya, Type III） Sigma-Aldrich (P8826), ≥95%纯度

微波设备家用微波炉（功率 400W，频率 2450MHz） Philips HD9010/95

物性测试仪TA.XT Plus 质构分析仪（探头：P/50 圆柱形，测试速度 1.0 mm/s） Texture Technologies Corp.

风味分析设备GC-MS 气相色谱-质谱联用仪（GC：Agilent 7890B；MS：5977B）Agilent Technologies

注：所有实验重复 6 次（n=6），每组 30 个样本（6 个批次×5 个样本/批次），确保统计可靠性。

实验方法

（1） 三步协同工艺流程

（2）关键参数控制

步骤参数依据

微波预处理400W, 60s 通过预实验确定（微波功率>400W 导致蛋白质变性过度）

酶解处理0.5% (w/w), 45℃, 30min 木瓜蛋白酶活性峰值温度（45℃）+ 30min（文献支持）

精准煸炒温度 165℃±5℃, 时间 80s±5s 基于水分迁移预测模型（$W = 0.83T^2 - 1.25H + 0.45W_0$）动态优化

（3）指标测定方法

指标测定方法标准

水分析出率蒸馏法（GB/T 5009.3-2016） 水分含量差值（煸炒前后）

肉质硬度TA.XT Plus 质构仪（压缩测试，2 次/样本）

硬度值（N）

风味成分GC-MS 分析（辣椒素、挥发性物质） 保留率=（实验组/对照组）×100%

（4）统计分析

采用 SPSS 26.0 进行 t 检验（$p<0.01$ 为显著差异）；

数据以均值±标准差（Mean±SD）表示（n=60）。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 shit 期刊对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 左脑
[2] 右脑