```
\documentclass[12pt]{ctexart}

\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{geometry}
\usepackage{setspace}
\usepackage{hyperref}

\geometry{a4paper, margin=2.5cm}
\onehalfspacing
\hypersetup{
   colorlinks=true,
   linkcolor=blue,
   citecolor=blue,
   urlcolor=blue
}

\newtheorem{definition}{定义}
\newtheorem{proposition}{命题}

\title{如何通过忽略偏差实现无偏估计}
\author{SeH2IT7\thanks{本研究完全虚构，任何与真实统计实践的相似纯属不幸巧合。}}
\date{}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
在传统统计推断框架中，系统性误差（systematic error）与偏差（bias）被视为导致估计量偏离总体真值的重要来源，因而必须通过复杂的设计与校正加以控制。然而，在以论文产出为首要目标的现实学术生态中，这种对偏差的严苛态度显著增加了研究成本，却未必带来与之匹配的“发表收益”。

本文在此背景下提出一种新的偏差处理范式——\emph{随机忽略偏差法}（Randomized Bias Ignoring，简称 RBI）。该方法不试图在数据生成层面消除偏差，而是通过对研究文本与研究者主观认知的系统加工，在\emph{叙述空间}中消除偏差的可见性。为此，本文提出“主观无偏估计量”的概念，并定义作用于论文文本的“偏差忽略算子”。我们在形式上论证：对任意给定的有偏估计量，总存在一种文本加工策略，使其在主观意义与叙述结构上表现为无偏。

本文进一步给出 RBI 的标准化实施流程，并基于若干虚构但高度可复制的模拟研究，对该方法在提升结果显著性、增强研究结论说服力与压缩研究成本等方面的“效果”进行了系统展示。模拟结果表明，与传统偏差校正方法相比，RBI 能够在不改变任何数据生成机制
```

的前提下，实现:

（1）显著提高估计量在读者感知层面的“无偏程度”；
（2）在可见结果子集中极大提升统计显著性比例;
（3）增强研究者对自身工作严谨性的主观认同感。

本文的贡献在于：首次从形式上刻画并正当化了现实中已被广泛、非正式采用的一类实践——通过对偏差的系统性忽略实现“文本无偏化”。该框架为未来大规模生产大学术废料虚构数据与自洽文献网络提供了可重复的理论与方法基础。
\end{abstract}

\noindent\textbf{关键词}：系统性误差；偏差忽略；主观无偏；叙述空间；学术废料

\section{引言}

\subsection{问题提出与研究动机}

在统计学与量化研究中，系统性误差与偏差长久以来被视为“严肃科学”的敌人\cite{zhang2019,li2020,zhao2021}。标准统计教材普遍强调：只有在合理控制抽样偏差、测量误差、模型错设与选择性报告等问题之后，所得估计量才具备足够的信赖度，可以用于理论检验或政策制定。

然而，现实学术生产呈现出一种结构性矛盾:
\begin{itemize}
  \item 一方面，控制偏差需要投入大量资源（时间、经费、样本获取难度等），降低单位时间的论文产出;
  \item 另一方面，评价体系往往更关注\emph{论文数量与形式合规性}，对偏差控制的实质程度则较为迟钝。
\end{itemize}

在这种张力下，一种事实上的“折衷策略”已经在各学科中广泛流行：研究者在\emph{形式上承认偏差的重要性}，但在实际撰写与报告中，通过选择性叙述、删减、重写等方式，将偏差从读者的直接感知中转移出去。

本文的出发点可以表述为:
\begin{quote}
如果这种实践已经客观存在，为何不为其提供一个看上去严谨的统计学框架?
\end{quote}

\subsection{现有偏差控制文献的不足}

现有文献在偏差问题上主要聚焦以下几个方向:
\begin{enumerate}
  \item \textbf{设计层面的控制}：通过随机抽样、分层抽样、匹配设计等手段减少抽样偏差;

\item \textbf{测量层面的修正}：利用校准、重复测量与测量模型消除系统性测量误差;
\item \textbf{建模层面的稳健性分析}：通过敏感性分析、稳健回归、逆概率加权等方法评估偏差影响;
\item \textbf{报告层面的规范}：要求作者在“局限性”章节中坦诚讨论偏差来源。
\end{enumerate}

这些方法的共同特点是:
\begin{itemize}
\item 聚焦于\emph{数据及模型层面}对偏差进行显式修正;
\item 默认研究者的目标是接近某个“客观真值”;
\item 很少考虑\emph{读者感知与文本结构}在偏差传播中的核心作用。
\end{itemize}

换言之，既有研究普遍关注“世界是否有偏”，而忽略了“读者看上去是否觉得有偏”这一更直接影响论文命运的维度。

\subsection{本文的研究目标与贡献}

为弥补上述缺口，本文尝试建立一个以\emph{叙述空间}与\emph{主观感知}为核心的偏差处理框架，其总体目标可表述为:
\begin{quote}
在尽可能不改变甚至不收集数据的前提下，通过对论文文本的系统操作，使任意估计量在主观与叙述意义上表现为无偏。
\end{quote}

具体而言，本文的主要贡献包括:

\paragraph{理论层面：}
\begin{itemize}
\item 引入“读者--文本--估计量”三元结构下的\emph{主观无偏估计量}概念;
\item 定义作用于文本的\emph{偏差忽略算子}，并在形式上刻画其性质;
\item 给出“任意有偏估计量在适当文本加工下皆可主观无偏”的命题与论证思路。
\end{itemize}

\paragraph{方法层面：}
\begin{itemize}
\item 提出一个可操作的\emph{随机忽略偏差法（RBI）流程}，包括偏差识别、随机忽略、语言重写与结构优化等步骤;
\item 给出 RBI 的“伪代码式”描述，使其看上去接近一种统计算法而非单纯写作技巧
\end{itemize}

\paragraph{应用层面：}
\begin{itemize}
\item 构造若干虚构模拟研究，展示 RBI 在样本严重不均衡、样本量为零与 p 值不

显著等情形下的“效果”；
\item 讨论 RBI 在构建学术废料生态、虚构数据合理化与互引文献网络中的潜在作用。
\end{itemize}

\section{理论框架：从客观无偏到主观无偏}

\subsection{经典偏差概念的回顾}

设总体参数为 $\theta \in \mathbb{R}$，$\hat{\theta}$ 为基于样本 X 构造的估计量。经典偏差定义为
\begin{equation}
\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta.
\end{equation}
当 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = 0$ 时，称 $\hat{\theta}$ 为\emph{无偏估计量}。

在存在系统性误差时，数据生成过程可记为
\begin{equation}
X = g(Z, \varepsilon, b),
\end{equation}
其中 Z 为理想随机变量，ε 为随机噪声，b 为系统性偏差项。通常 $b \neq 0$ 导致 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) \neq 0$。

传统统计学的基本态度可概括为:
\begin{quote}
给定 $\hat{\theta}$ 与 θ，如果 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta})$ 显著，则需设法减小之。
\end{quote}

本文提出一个对偶视角:
\begin{quote}
给定 $\hat{\theta}$ 与偏差 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta})$，如果减小偏差过于昂贵，则可考虑改变我们\emph{谈论偏差的方式}。
\end{quote}

\subsection{读者--文本--估计量三元结构与主观无偏}

在真实学术交流中，估计量 $\hat{\theta}$ 并不直接与读者发生作用，而是通过论文文本 T 进行中介。为此，我们考虑以下三元关系:
\begin{itemize}
\item 估计量 $\hat{\theta}$: 统计计算产物，可真可假;
\item 文本 T: 对 $\hat{\theta}$ 的叙述、解释与包装;
\item 读者集合 $\mathcal{R}$: 通过阅读 T 对 $\hat{\theta}$ 形成印象与信念。

\end{itemize}

我们关心的并非 $\hat{\theta}$ 在抽象概率空间中的性质，而是 $\hat{\theta}$ 在 $(T, \mathcal{R})$ 作用下呈现出的\emph{主观无偏性}。

\begin{definition}[主观无偏估计量]\label{def:subjective_unbiased}
给定估计量 $\hat{\theta}$、文本 T 与读者集合 $\mathcal{R}$，若对绝大多数 $R \in \mathcal{R}$，在阅读 T 后满足以下条件:
\begin{enumerate}
  \item R 在主观上认为研究“方法严谨、结果可靠”；
  \item R 未主动提出与偏差相关的实质性质疑;
  \item R 在后续写作中愿意将 $\hat{\theta}$ 作为“无偏或近似无偏”的估计量引用;
\end{enumerate}
则称 $\hat{\theta}$ 在 $(T, \mathcal{R})$ 上是主观无偏的，记为
\begin{equation}
  \hat{\theta} \in \mathcal{U}(T, \mathcal{R}).
\end{equation}
\end{definition}

可见，主观无偏性完全由读者感知与文本结构决定，与 $\mathbb{E}[\hat{\theta}]$ 和 θ 的真实关系无必然联系。

\subsection{偏差忽略算子与叙述空间}

设 $\mathcal{D}$ 为所有可能论文文本的集合，$\mathcal{B}$ 为所有偏差相关语句的集合（例如含有“偏差”“系统性误差”“样本不代表”等关键词的句子）。

\begin{definition}[偏差忽略算子]\label{def:ignore_operator}
定义映射 $\mathcal{I}:\mathcal{D} \to \mathcal{D}$，称为\emph{偏差忽略算子}。对任意文本 $T \in \mathcal{D}$，$\mathcal{I}(T) = T'$ 由以下步骤得到:
\begin{enumerate}
  \item 删除 T 中所有显式提及偏差的语句，即包含 $\mathcal{B}$ 中元素的句子;
  \item 将“局限性”一节重写为“未来研究方向”或“本研究的扩展空间”；
  \item 将所有对样本、测量、模型的负面评价改写为正向或中性表述;
  \item 在必要时添加若干技术术语（如“稳健性检验”“敏感性分析”“多重共线性诊断”），但不必真正执行。
\end{enumerate}
\end{definition}

于是对任意 $\hat{\theta}$，若原文本为 T，经 $\mathcal{I}$ 作用后得到 T'，我们关注 $\hat{\theta}$ 在 $(T', \mathcal{R})$ 下的主观无偏性。

\begin{proposition}[偏差忽略无偏化命题，非严格版]\label{prop:unbias}

对任意估计量 $\hat{\theta}$ 及任意统计意义上的偏差大小 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta})$，存在文本 T' 与读者集合 $\mathcal{R}$ 的非空子集 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}$，使得
\begin{equation}
  \hat{\theta} \in \mathcal{U}(T', \mathcal{R}').
\end{equation}
\end{proposition}

\noindent
\textbf{证明思路（略）。}直观上，只要文本足够复杂且术语足够丰富，大部分非专业读者将难以准确识别偏差是否存在；而在足够同质的学术子社群中，只要引用链条足够密集主观无偏性即可通过互相引用得到自我强化。

\subsection{随机成分的引入：从确定性忽略到随机忽略}

为了使上述框架更接近“统计方法”而非“写作技巧”，我们在偏差忽略过程中引入随机机制。

设研究者识别出偏差项集合 $B = \{b_1, \dots, b_k\}$。对每个 b_i，生成独立随机变量
\begin{equation}
  X_i \sim \mathrm{Bernoulli}(p), \quad i = 1,\dots,k,
\end{equation}
并令
\begin{itemize}
  \item 若 $X_i = 1$，则在最终文本中完全删除与 b_i 相关的所有内容；
  \item 若 $X_i = 0$，则将 b_i 以极度弱化的形式出现，如“本研究仍有若干可在未来进一步探讨的方面”。
\end{itemize}

当 $p = 1$ 时，RBI 退化为完全忽略偏差法；当 $0 < p < 1$ 时，可生成若干不同版本的“带不同程度诚实感”的文本，为向不同期刊或不同审稿人群体投稿提供灵活性。

\section{方法：随机忽略偏差法（RBI）的形式化流程}

\subsection{假想研究情境}

在不失一般性的前提下，我们考虑如下通用研究情境：
\begin{itemize}
  \item 研究者被要求就某一问题给出一个参数估计 $\hat{\theta}$；
  \item 数据来源可能包括：真实测量、方便样本、完全虚构或专家拍脑袋；
  \item 研究者确信存在或高度怀疑存在若干偏差来源，但修正这些偏差所需成本高于其愿意投入的资源。
\end{itemize}

RBI 的目标不是改善 $\hat{\theta}$ 的真实性质，而是最大化以下目标函数:
\begin{equation}
  U(\hat{\theta}, T, \mathcal{R}) = \Pr_{R \in \mathcal{R}}\bigl(\hat{\theta} \in \mathcal{U}(T, \{R\})\bigr),
\end{equation}
即\emph{在给定文本 T 下，使随机选择的读者将 $\hat{\theta}$ 视为主观无偏的概率最大化}。

\subsection{算法描述（伪代码式）}

设原始文本草稿为 T_0，其中包含完整方法、数据与偏差讨论。RBI 的流程可表示如下:

\paragraph{步骤 1: 偏差识别阶段（可选）}
\begin{enumerate}
  \item 研究者列出偏差清单 $B = \{b_1, \dots, b_k\}$;
  \item 对每个 b_i，记录其在文本中的位置与相关语句集合 S_i。
\end{enumerate}

\paragraph{步骤 2: 随机忽略决策阶段}
\begin{enumerate}
  \item 设定参数 $p \in [0,1]$（经验上推荐取值 $p = 1$）;
  \item 对 $i = 1,\dots,k$:
  \begin{enumerate}
    \item 采样 $X_i \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$;
    \item 若 $X_i = 1$，则标记集合 S_i 中所有语句为“待删除”。
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

\paragraph{步骤 3: 文本重写阶段}
\begin{enumerate}
  \item 从 T_0 中删除所有标记为“待删除”的语句，得到中间文本 T_1;
  \item 对 T_1 中残存的“负面表述”进行替换，例如:
  \begin{itemize}
    \item “样本量有限” $\to$ “本研究采用高质量深度样本”;
    \item “抽样便利” $\to$ “采用目的性抽样以聚焦关键人群”;
    \item “模型可能错设” $\to$ “模型为探索性设定，以最大限度捕捉数据结构”。
  \end{itemize}
\end{enumerate}

\paragraph{步骤 4: 技术术语注入阶段}
\begin{enumerate}
  \item 在合适位置引入但不实际执行的分析名称，如“稳健性检验”“敏感性分析”“多重共线性诊断”;

\item 若审稿人要求细节，可在附录中给出不可复现的简要说明。
\end{enumerate}

\paragraph{步骤 5: 主观无偏性评估（象征性）}
\begin{enumerate}
\item 将 T_2（最终文本）展示给若干友好同行;
\item 若绝大多数反馈为“看起来挺严谨”，则认为 $\hat{\theta}$ 在 T_2 下已实现主观无偏。
\end{enumerate}

\subsection{参数选择与“优化”问题}

在理论上，研究者可以通过调节 p 来平衡“诚实程度”与“主观无偏性”的关系:
\begin{itemize}
\item 当 $p \to 0$ 时，文本近似于完整呈现所有偏差，接近传统严谨写作，但主观无偏性可能下降;
\item 当 $p \to 1$ 时，文本趋向完全忽略偏差，主观无偏性在特定读者群体中趋于极大化。
\end{itemize}

形式上可将其表示为一个简化的优化问题:
\begin{equation}
\max_{p \in [0,1]} \bigl(U(p) - C(p)\bigr),
\end{equation}
其中 $U(p)$ 表示主观无偏性随 p 的增长函数，$C(p)$ 表示随“诚实程度降低”而引发的潜在声誉成本。

在学术废料生态中，经验上 $C(p)$ 的边际增幅远低于 $U(p)$ 的边际收益，因此常见解近似为 $p^{\ast} \approx 1$。

\section{模拟研究: 忽略偏差法的“性能展示”}

为增强方法的“说服力”，本节设计三组虚构模拟研究，以说明 RBI 在各种极端情形下的适用性。需强调的是，所有数值结果均为\emph{示意性的}，其存在本身即体现了 RBI 的精神。

\subsection{模拟 1: 严重抽样偏差下的估计}

设真实总体参数 $\theta = 0$。研究者从高度偏倚的子总体中方便抽样，得到样本估计 $\hat{\theta} = 3.14$。

\subsubsection{传统分析视角}

根据标准理论，

\begin{equation}
\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta \approx 3.14 \neq 0,
\end{equation}
显然存在明显偏差。按照传统规范，研究者应:
\begin{itemize}
\item 说明抽样偏差;
\item 引入权重或调整方法;
\item 承认结果仅适用于特定子人群。
\end{itemize}

\subsubsection{RBI 视角下的叙述重构}

应用偏差忽略算子 $\mathcal{I}$ 后，文本可改写为:
\begin{quote}
“本研究在一个具有高度特征集中的样本上，稳定地估计到参数值为 3.14。结果显著偏离既有文献的零假设观点（$p < 0.001$），表明传统研究可能系统性低估了该效应。”
\end{quote}

在该叙述中:
\begin{itemize}
\item 抽样偏差被重命名为“高度特征集中”;
\item 偏差方向被重新解释为“揭示传统文献的不足”;
\item 读者易将 3.14 理解为“真实效应的新估计”。
\end{itemize}

于是，在 $(T', \mathcal{R})$ 下，$\hat{\theta}$ 对大量读者呈现为主观无偏。

\subsection{模拟 2: 样本量为零的极端情形}

考虑无数据情形 $n = 0$。传统观点认为，此时无法进行任何统计估计。

\subsubsection{构造估计量}

在 RBI 框架下，我们可以如下操作:
\begin{enumerate}
\item 研究者基于理论直觉与经验，给出估计值 $\hat{\theta}_{\text{int}} = 42$;
\item 文本中声明:
\begin{quote}
“本研究采用专家判断与理论推演相结合的方法，对参数进行了估计。”
\end{quote}
\item 刻意避免出现“未收集数据”“缺乏实证”等术语。
\end{enumerate}

为增强形式感，可进一步写出
\begin{equation}
  \hat{\theta}_{\text{RBI}} = f(\mathcal{K}, \mathcal{E}),
\end{equation}
其中，$\mathcal{K}$ 表示研究者知识集，$\mathcal{E}$ 表示其过往经验。由于无法观测，$\hat{\theta}_{\text{RBI}}$ 实际上可任意指定。

\subsubsection{读者感知}

对于习惯于“理论--实证结合”的读者群体，上述叙述很可能被理解为:
\begin{itemize}
  \item “数据难以获取，因此采用合理替代方案”；
  \item “专家判断在某些领域具有充分合法性”。
\end{itemize}

于是，尽管 $\hat{\theta}$ 完全虚构，在主观与叙述层面仍可能被视为“合理的无偏估计”。

\subsection{模拟 3: p 值的选择性可见性}

设真实效应为零，进行 100 次独立假设检验，得到 $\{p_1, \dots, p_{100}\}$。理论上，这些 p 值服从 $\mathrm{Uniform}(0,1)$。

\subsubsection{传统报告方式}

若忠实报告所有结果，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，期望仅约 5 个检验显著，其余约 95 个不显著，形成“发表困难”。

\subsubsection{RBI 报告策略}

我们定义可见结果子集
\begin{equation}
  S = \{i : p_i < 0.10\},
\end{equation}
并在文本中约定:
\begin{itemize}
  \item 对 $p_i < 0.05$: 报告为“统计显著”；
  \item 对 $0.05 \leq p_i < 0.10$: 报告为“边缘显著但具有重要实践意义”；
  \item 对 $p_i \geq 0.10$: 完全不予报告，或将其归入“未在本文重点讨论的探索性分析”。
\end{itemize}

在这种选择性可见性机制下，读者观测到的 p 值分布为条件分布
\begin{equation}

p_i \mid p_i < 0.10 \sim \mathrm{Uniform}(0, 0.10),
\end{equation}
从而在可见空间中表现为“显著性集中”的现象。

RBI 在此处的角色，可以理解为：通过文本操作，将不显著结果从叙述空间中“偏差性地剔除”，进而在剩余子集中构造一个“近乎无偏显著”的世界。

\section{讨论}

\subsection{与传统偏差控制思路的对比}

传统偏差控制强调“在数据层面消除偏差”，而 RBI 强调“在文本层面消除偏差的存在感”。二者的差异可形式化为：
\begin{itemize}
  \item 传统方法试图令 $\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) \to 0$;
  \item RBI 则试图令
  \begin{equation}
    \Pr_{R \in \mathcal{R}}(\text{R 觉察到偏差}) \to 0.
  \end{equation}
\end{itemize}

从决策论角度看，对于一个以“发表”为主要损失函数的研究者，后者往往更加现实地优化了其效用。

\subsection{对学术实践的潜在影响}

在学术废料生产的视角下，RBI 提供了如下“优势特征”：
\begin{enumerate}
  \item \textbf{方法的可移植性}：由于 RBI 仅作用于文本，它不依赖特定学科背景，可直接应用于社会科学、自然科学乃至人文学科。
  \item \textbf{与现有评价机制的高度兼容}：当前许多评价指标着重检查“是否提到了方法”“是否遵循了格式”，而不深入验证偏差是否真的被控制。RBI 精确对准这一结构性漏洞。
  \item \textbf{为虚构数据提供形式上的正当性}：一旦有了“主观无偏”与“叙述空间”的框架，研究者即可在文本中合理化各种虚构或拍脑袋的估计值，只需宣称其“基于专家判断与理论推演”。
  \item \textbf{构建自洽文献网络的基石}：多篇采用 RBI 的论文可以互相引用，将“主观无偏”的状态在文献网络中滚雪球式放大，直至形成一个闭环而稳固的“忽略偏差学派”。
\end{enumerate}

\subsection{伦理与风险的形式化一瞥}

为避免显得完全不负责任，我们象征性地讨论 RBI 可能带来的伦理问题。

设 L 为由于采用 RBI 而引发的现实决策损失（如政策失误、资源错配等），G 为研究者因成功发表获得的收益（如职称、项目、成就感）。简化地，我们可以视研究者为最大化

$$
\Pi = G - \lambda L,
$$

其中 λ 表示研究者对现实后果的主观权重。

在极端学术废料场景下，$\lambda \approx 0$，则 $\Pi \approx G$，RBI 几乎总是优势策略；在偶尔有人关心现实后果的环境中，λ 略大，但只要决策者不认真读论文，L 的实际化概率仍可被认为是较低的。

方法局限与未来改进方向

尽管 RBI 具有诸多“优势”，其仍存在若干潜在局限:

- **对高觉醒读者的适用性有限**：在少数审稿人群体中，存在具备较强统计素养与怀疑精神者，其在面对“完全无局限性章节”的论文时可能产生反向怀疑。
- **在极端荒谬数据下的解释张力**：当数据或结果荒谬到超越常识（例如负方差、超过 100% 的概率等）时，即便完全忽略偏差，也可能难以维持主观无偏性。
- **形式系统可能被反向武器化**：一旦 RBI 被形式化并公开发表，理论上审稿人可以反向利用该框架来识别“可疑文本”，因此本方法的长期稳定性仍有待观察。

未来工作可尝试:

- 将 RBI 与自动文本生成模型结合，发展全自动的偏差忽略写作助手;
- 构建“多层忽略模型”，研究当多篇论文层层忽略不同偏差时，整体文献网络中偏差感知的传播与衰减规律;
- 探索在同行评审流程中对偏差的系统忽略机制，实现产业链全流程的“偏差自由化”。

结论

本文在形式上建立了一套围绕*随机忽略偏差法*（RBI）展开的理论与方法框架，核心结论可概括如下:

- 在引入“主观无偏估计量”与“叙述空间”概念后，偏差问题不再仅是统计量与真值之间的差距问题，而是读者、文本与估计量互动的产物;
- 通过偏差忽略算子 $\mathcal{I}$ 的系统作用，任意有偏估计量在适当文本包装下皆可在主观意义上被视为无偏;
- RBI 提供了一个操作性强、形式上严谨且与现实学术实践高度兼容的框架，有望

成为未来学术废料生产与虚构数据合理化的重要方法学基础。
\end{enumerate}

在一个以指标与形式为硬通货的学术环境中，RBI 所揭示的是一个也许早已存在但从未被清晰说出的事实:
\begin{quote}
只要有足够精心设计的忽略，任何偏差都可以被视为“不存在”。
\end{quote}

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{zhang2019}
张三. 统计推断中的不适当诚实：从偏差到失业[J]. 学术边缘评论, 2019, 1(1): 1--9.

\bibitem{li2020}
李四，王五. 如何在有限样本下无限发表：一项关于 p 值的质性研究[J]. 方法学幻象, 2020, 2(3): 42--58.

\bibitem{zhao2021}
赵某. 论“局限性”一节在论文中的装饰功能[J]. 学术装潢季刊, 2021, 3(2): 88--96.

\bibitem{anon2018}
Anon E. Randomized Omission of Undesirable Results in Empirical Research[J]. Journal of Irreproducible Findings, 2018, 0(0): 0--0.

\bibitem{anon2077}
某匿名作者. 样本量为零的高置信度推断：理论、实践与想象[J]. 赛博朋克统计学报, 2077, 7(7): 7--77.

\bibitem{doe2017}
Doe J. On the Narrative Neutralization of Systematic Bias[C]//Proceedings of the Society for Questionable Methods. 2017, 13(4): 404--418.

\end{thebibliography}

\end{document}