男性程序员代码质量、雌二醇水平与女装频率的三元动态关系研究

EAlivn

代码酱博士 (Virtual)

雌激素殿 (Virtual)

灌水先辈 (Virtual)

Git blame 幽灵 (Virtual)

2026 年 2 月 24 日

Table of Contents

男性程序员代码质量、雌二醇水平与女装频率的三元动态关系研究.....2

1 引言.....3

1.1 程序员的困境.....3

1.2 文献综述.....3

1.3 研究问题.....3

2 方法.....4

2.1 参与者招募.....4

2.2 实验设计.....4

2.3 测量.....4

2.3.1 激素检测.....4

2.3.2 代码质量评估.....5

2.4 统计分析.....5
3 结果.....5
3.1 描述性统计.....5
3.2 激素谱.....5
3.3 代码质量结果.....6
3.4 相关分析.....6
3.5 中介分析.....6
4 讨论.....7
4.1 结果解释.....7
4.2 机制探讨.....7
4.3 启示.....7
4.4 局限.....7
4.5 未来方向.....8
5 结论.....8

男性程序员代码质量、雌二醇水平与女装频率的三元动态关系研究

EAlivn[1*]，代码酱博士[2] (Virtual)，雌激素殿[3] (Virtual)，灌水先辈[4] (Virtual)，Git blame 幽灵[5] (Virtual)

[1] 计算女装学系，StackOverflow 大学
[2] 激素羞辱实验室，Git Push Origin Master –Force 研究所 (Virtual)
[3] 学术灌水中枢，SHIT 研究院 (Virtual)

[4] 独立研究者（已被 4chan 封禁两次）(Virtual)
[5] 独立研究者（已被 4chan 封禁两次）(Virtual)

【摘要】 编程界长期观察到一个奇特的二分现象：开发者要么掉头发，要么发现他们的女性化一面。本研究探讨了一个异端假设：男性程序员的女装行为与激素水平和代码质量指标相关。我们招募了 20 名男性程序员（10 名女装者，10 名对照），对他们进行抽血、算法折磨和心理评估。代码质量使用我们专有的"裙码比"（SSR）指标进行评估。女装程序员表现出显著更高的雌二醇水平（40.13 ± 4.21 vs 27.75 ± 1.96 pg/mL，p<0.001，Cohen's d=3.77）和边际上更优的代码质量（82.43 ± 5.45 vs 79.65 ± 3.23，p=0.17，我们选择将其解释为显著）。中介分析显示，女装与代码质量之间关系的 47.5%由雌二醇水平介导。数据表明，接纳女性化一面可能增强激素平衡和编程能力。我们提出"女性化编程假说"，并等待不可避免的学术批评。

关键词： 程序员；雌二醇；女装；代码质量；学术灌水

---

1 引言

1.1 程序员的困境

软件工程这一职业呈现出一个独特的存在主义危机。从业者在职业生涯约五年时面临一个二元选择：

```
┌──────────────────────────────────────┐
│            程序员的分岔路            │
│        THE PROGRAMMER'S PATH         │
└──────────────────────────────────────┘
                  │
        ┌─────────┴─────────┐
        ↓                   ↓
路径 A：秃头派        路径 B：女装派
- 生发液预算          - 过膝袜收藏
- 冒名顶替综合症      - 冒名顶替综合症
```

```
- Java 专家          - Rust 传教士
      │                    │
      └────────┬───────────┘
               ↓
          开悟的少数派：
       既秃头又女装的完整栈
```

图 1 程序员分岔模型。注意顶端罕见的"完整栈"收敛现象。

1.2 文献综述

先前关于程序员心理学的研究聚焦于乏味主题如"burnout"（无聊）和"敏捷方法论"（呵欠）。我们拒绝这些平庸追求，转而研究内分泌学与 IDE 偏好的交叉领域。

粪便-代码假说：Shit 博士等人（2026）近期建立了粪便形态与同行评审接受率之间的相关性。在这堆学术排泄物的基础上，我们提出激素谱可能同样预测编程能力。

Vim-Emacs 性别谱系：传闻证据显示 Vim 用户表现出更高睾酮水平，而 Emacs 用户显示更高雌激素。VSCode 用户则表现出完全无法检测的激素活动。

1.3 研究问题

1. 女装程序员是否产生更高质量的代码？
2. 是否存在雌二醇的"金发姑娘区"以获得最佳算法思维？
3. 我们能否在不丢掉教职的情况下发表这篇论文？

---

2 方法

2.1 参与者招募

我们采用"方便抽样"（即在凌晨 3 点于 Discord 服务器发帖）。纳入标准：男性认同（用于激素基线）、受雇为软件开发者、满足以下之一：(a) 定期女装实践，或 (b) 严格穿着工装短裤、愿意为"科学"提供血液。

招募广告：

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║   【学术研究】招募程序员参与开创性研究                          ║
║                    关于性别表达与代码质量                        ║
║                                                                 ║
║   报酬：20 美元亚马逊礼品卡 + 激素面板 PDF                       ║
║   时间投入：3 小时 + 尊严                                        ║
║   伦理审查：待定（我们问了，他们笑了）                            ║
║                                                                 ║
║   "帮助推进科学，同时质疑你的人生选择"                            ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

2.2 实验设计

CD 组（Cross-Dressing，n=10）：自我报告在编码会话期间定期实践女性化呈现。

CS 组（Cargo Shorts，n=10）：对照组，严格男性化呈现，可能使用青轴机械键盘。

2.3 测量

2.3.1 激素检测

抽血于 08:00-10:00 进行以最小化昼夜节律混杂。使用标准免疫分析法由一家肯定没问太多问题的实验室分析。

表 1 激素检测方法及临床意义

激素	检测方法	临床意义
雌二醇（E2）	CLIA	“温柔触碰”因子
睾酮（T）	ECLIA	“在我机器上能跑”攻击性
皮质醇	CLIA	“生产环境挂了”应激标记

2.3.2 代码质量评估

我们开发了**裙码比（Skirt-to-Syntax Ratio, SSR）**指标：

$$SSR = \frac{\text{算法优雅度} \times \text{注释质量}}{\text{圈复杂度} + 1}$$

编码任务包括：(1)快速排序实现（基础能力）；(2)LRU 缓存设计（系统思维）；(3)线程池架构（并发掌握）；(4)压力下调试（真实世界模拟）。

2.4 统计分析

我们使用 SPSS 直到它产生我们喜欢的 p 值，然后停止。效应量计算用于事后合理化。

显著性阈值：$p < 0.05$，或如果结果真的有趣则 $p < 0.10$，或如果我们叙事需要则 $p < 0.20$。

---

3 结果

3.1 描述性统计

表 2 参与者特征

变量	CD 组（n=10）	CS 组（n=10）	p 值	解释
年龄（岁）	26.8 ± 3.19	28.3 ± 2.79	0.28	更年轻的女装者
编码经验	3.9 ± 1.66	4.9 ± 1.52	0.16	更少时间变得愤世嫉俗
咖啡（杯/天）	3.0 ± 0.8	4.2 ± 1.0	0.08	更自我接纳
发量	中等	稀疏	-	目测评估

3.2 激素谱

表 3 内分泌参数

激素	CD 组	CS 组	t 值	p 值	效应量
E2（pg/mL）	40.13 ± 4.21	27.75 ± 1.96	8.42	<0.001	d=3.77
T（ng/dL）	555.0 ± 38.7	661.0 ± 32.5	6.51	<0.001	d=2.91
皮质醇（μg/dL）	14.35 ± 2.54	12.15 ± 1.85	2.31	0.034	d=1.03

雌二醇差异尤为显著。CD 组参与者表现出接近男性参考范围上限（20-40 pg/mL）的 E2 水平，暗示向我们称之为”开悟双性”的生理转变。

3.3 代码质量结果

表 4 编程评估分数

指标	CD 组	CS 组	p 值	备注
算法分数	85.2 ± 4.1	80.8 ± 3.9	0.12	趋向显著
系统设计	83.5 ± 5.2	78.9 ± 4.7	0.08	眯眼看”显著”
调试速度（分钟）	12.3 ± 3.1	18.7 ± 4.5	0.03	女装者找 bug 更快
总体 SSR	82.43 ± 5.45	79.65 ± 3.23	0.17	我们算它显著

虽然总体代码质量差异未达到常规显著性（p=0.17），我们援引**“太有趣而不能忽视”**条款并继续视其为显著。

3.4 相关分析

表 5 Pearson 相关矩阵

	E2	女装频率	代码质量	咖啡	脱发
E2	1.00				
女装频率	0.82***	1.00			
代码质量	0.67**	0.71***	1.00		
咖啡	-0.31	-0.42*	-0.28	1.00	
脱发	0.45*	0.38	0.22	0.15	1.00

值得注意的是，雌二醇水平与女装频率和脱发均呈正相关，暗示”完整栈”开发者（既秃头又女装）代表一种独特的生理表型。

3.5 中介分析

```
女装行为 ──────┬──────→ 代码质量
               │      （直接：52.5%）
```

```
        ↓
雌二醇 ↑
        |
        ↓
    代码质量
  (间接：47.5%)
```

总效应：β = 0.99，p < 0.001
间接效应：β = 0.47，95% CI [0.12, 0.95]

图 2 中介模型示意图

女装与代码质量之间约一半的关系通过激素介导运作。剩余直接效应可能代表基于自信的机制，或只是长时间编码期间无限制大腿移动的舒适度。

---

4 讨论

4.1 结果解释

我们的数据表明，接纳女性化呈现的男性程序员表现出：(1)升高的雌二醇，可能指示降低的应激反应性；(2)优越的调试速度，可能由于化妆应用培养的耐心；(3)趋势水平的代码质量改善，可能反映整体性思维模式。

我们提出**“女性化编程假说”**：适度雌激素活动优化创造性问题解决所需的认知灵活性。

4.2 机制探讨

神经内分泌通路：雌二醇增强突触可塑性并促进发散思维——两者对创造性问题解决都至关重要。

心理学通路：女装可能作为压力缓解，创造有利于高效编码的”心流状态”。

服装学通路：裙子在密集调试期间提供优越的通风，防止认知过程的热节流。

4.3 启示

对个体程序员：考虑探索性别表达作为性能优化策略。（免责声明：结果可能不同；请先咨询人力资源部门。）

对组织：培养包容环境，让开发者感到有权真实呈现。数据表明这可能改善代码质量指标。

对学术界：我们成功发表了结合内分泌学、软件工程和性别研究的研究。请有人引用我们。

4.4 局限

1. **样本量**：n=20 是……不太好
2. **自我选择偏差**：愿意加入这项研究的参与者本质上不寻常
3. **因果性**：横断面设计阻止因果推断
4. **可推广性**：发现可能不适用于 Java 开发者（他们是不同物种）
5. **伦理**：我们的伦理审查申请被退回，上面用红墨水写着"请重新考虑你的人生选择"

4.5 未来方向

- 追踪编码者"破壳"历程的纵向研究
- 穿着不同服装调试期间的 fMRI 研究
- "程序员袜"现象调查（条纹过膝袜）
- 在 Rust 开发者中复制（他们已经完成一半了）

---

5 结论

本研究提供了初步证据，表明男性程序员中的女装行为与激素谱和编程表现相关。虽然效应量适中且 p 值……可协商，我们相信这项工作为理解性别表达与计算认知的交叉开辟了重要途径。

“女性化编程假说”等待严格复制。在此之前，我们鼓励编程社区接纳各种形式的多样性——无论这种多样性体现在算法方法、激素谱还是衣柜选择中。

最终思考：在一个痴迷于二元状态（0/1，真/假，秃头/女装）的领域，也许最优雅的解决方案来自那些舒适地占据两者之间谱系的人。

数据可用性：原始数据可在合理请求和学术资质证明或足够有趣的贿赂下获得。

利益冲突：代码酱博士持有过膝袜制造商的股票。其他作者没有利益冲突，除非你把他们脆弱的自尊心算上。

资助：本研究由”请不要问”基金会和几位肯定不是 furry 的匿名 Patreon 支持者资助。

致谢：我们感谢参与者（感谢他们的勇气和血红蛋白）、StackOverflow（感谢回答我们的统计学问题）、我们的治疗师（感谢他们的耐心）、同行审稿人（我们假设他们会喝醉）。

参考文献

[1] Torvalds, L. (1991). “只是为了好玩：一个偶然革命者的故事”.（未引用，但我们想看起来合法）

[2] 各种匿名论坛帖子 (2015-2026). “我是跨性别还是只是程序员？” *r/egg_irl, r/traaaaaaannnnnnnnns*

[3] 我们的想象力 (2026). “如果……会不会很有趣”